APPAREILS ENCASTRABLES

Programme complet 2018

bauknecht.ch

CONSEIL PRÉVENTE: 0848 801 002.

Vous désirez acheter un nouvel appareil ménager, avez des questions concernant nos appareils ou avez besoin d'un conseil compétent? Il suffit de nous appeler. Notre équipe de vente se tient personnellement à votre disposition au téléphone ou dans l'un de nos locaux d'exposition. Il faut dire que l'enjeu est de taille puisqu'il est question d'appareils ménagers qui vous accompagneront dans votre quotidien durant de nombreuses années.

ENREGISTREZ votre nouvel appareil.

En vous enregistrant sur notre site web www.bauknecht.ch, notre centre d'appel pourra vous aider avec compétence et rapidité. Pour vous remercier de ce geste, Bauknecht vous enverra un cadeau pratique issu de sa vaste offre de produits wpro destinés à un nettoyage professionnel et écologique.

24 MOIS DE GARANTIE ne vous suffisent pas?

La garantie sur nos appareils est de 24 mois à compter de l'achat. Si vous désirez avoir l'esprit tranquille au-delà de cette période, nous vous proposons des garanties supplémentaires et un abonnement de service.

Prolongation de garantie de 3 ans
Pour un prix forfaitaire unique, nous prenons en charge pendant 5 ans au total tous les frais de réparation en cas de panne.

Garantie de pièces de rechange
Pour un prix forfaitaire unique, nous prenons en charge pendant 8 ans les frais pour les pièces de rechange à monter.

Abonnement service intégral sur 10 ans
À un tarif fixe annuel et pour une durée de 10 ans, nous prenons à notre charge tous les frais de réparation en cas de panne. Vous pouvez souscrire à cet abonnement pour un seul ou pour tous vos appareils Bauknecht.

NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE POUR TOUTE QUESTION: 0848 801 001.

Vous avez des questions concernant l'appareil Bauknecht que vous venez d'acquérir? Vous avez égaré votre notice d'utilisation? Contactez-nous en ligne sur www.bauknecht.ch ou appelez-nous. Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

Service après-vente
Si votre appareil tombe en panne, vous pouvez nous joindre au service après-vente au 0848 801 001 ou par courriel à apres-vente@bauknecht.ch. Nos collaborateurs multilingues du service après-vente vous aideront avec dynamisme et compétence. Les petits problèmes peuvent souvent être réglés directement par téléphone.

Réparations
Si une réparation s'avère nécessaire, alors nous convenons d'un rendez-vous avec vous et notre technicien de service. Nous établissons un devis détaillé et, en fonction de considérations écologiques ou financières, nous voyons avec vous s'il n'est pas plus judicieux de remplacer l'appareil défectueux par un nouveau.

Bonus d'échange
Lorsqu'une réparation n'en vaut plus la peine, nous vous soumettons une offre d'échange attractive. Vous profitez alors doublement de notre bonus de fidélité et d'échange, car vous économisez à la fois sur le prix et sur votre prochaine facture d'électricité, les nouveaux appareils étant plus efficaces.

INDEX

À PROPOS DE BAUKNECHT

Philosophie de la marque		2
Histoire		4
Durabilité		6
Inspiration Center		8

CUISINER

Jamie Oliver		12
Lignes design et aperçu lignes design	EURO	14
Lignes design et aperçu lignes design	SMS	20
Fours		**24 – 39**
Fours	EURO	32
Fours	EURO/SMS	36
Fours	SMS	38
Glossaire		39
Appareils compacts		**40 – 57**
Steamers combinés	EURO	48
Steamers combinés	EURO/SMS	49
Petits fours	EURO	50
Fours à micro-ondes compacts	EURO	51
Micro-ondes	EURO	53
Micro-ondes	SMS	55
Hottes d'aspiration micro-ondes	EURO	55
Machines à café automatiques	EURO	56
Tiroirs chauffants	EURO	56
Glossaire		57
Cuisinières et plans de cuisson		**58 – 81**
Cuisinières	EURO	64
Cuisinières	SMS	67
Glossaire cuisinières		71
Plans de cuisson	EURO	74
Plans de cuisson	SMS	78
Coffret de commande	SMS	80
Glossaire plans de cuisson		81
Plans de cuisson autonomes		**82 – 99**
Plans de cuisson à induction autonomes	EURO/SMS	92
Plans de cuisson vitrocéramique autonomes	EURO/SMS	95
Plans de cuisson autonomes domino	EURO/SMS	98
Glossaire		99
Hottes d'aspiration		**100 – 117**
Hotte escamotable et ventilateur plafonnier	EURO/SMS	106
Hottes d'îlot	EURO/SMS	107
Hottes appliques	EURO/SMS	108
Hottes à déflecteur plat	EURO	112
Hottes à déflecteur plat	SMS	113
Hottes compacte	EURO	114
Hottes compacte	SMS	115
Hotte-tiroir et set chaleur tournante	SMS	116
Glossaire		117

RÉFRIGÉRER

Réfrigérateurs et congélateurs		**120 – 151**
Combinés réfrigérateur-congélateur 19M – 18M	EURO	130
Réfrigérateurs/Cooler 18M	EURO	133
Congélateurs 18M	EURO	136
Combinés réfrigérateur-congélateur 16M	EURO	137
Réfrigérateurs/Cooler 16M – 9M	EURO	138
Combinés réfrigérateur-congélateur 14/6	SMS	144
Réfrigérateurs/Cooler 14/6	SMS	145
Combinés réfrigérateur-congélateur 13/6 – 12/6	SMS	147
Réfrigérateurs 12/6 – 7/6	SMS	148
Glossaire		151

FAIRE LA VAISSELLE

Lave-vaisselles		**154 – 177**
Lave-vaisselle entièrement intégrable	EURO	164
Lave-vaisselle spacieux entièrement intégrable	EURO/SMS	168
Lave-vaisselle entièrement intégrable	SMS	169
Lave-vaisselle intégrable	EURO	170
Lave-vaisselle spacieux intégrable	EURO/SMS	174
Lave-vaisselle intégrable	SMS	175
Lave-vaisselle 45 cm	EURO	176
Glossaire		177

ANNEXE

Produits de nettoyage		178
Accessoires		180
Déclarations de marchandises		182
Taxe anticipée de recyclage (TAR)		200

APPAREILS MÉNAGERS BAUKNECHT: pour moi et mon intérieur.

Votre vie est unique. Elle est intéressante à tous les niveaux et déborde d'activités et de moments privilégiés. Votre intérieur en est une composante importante: c'est l'endroit cocooning où l'on se retrouve en famille, un lieu chaleureux où les amis sont toujours les bienvenus.
Bauknecht est à vos côtés dans votre intérieur avec des produits qui vous assistent dans vos tâches quotidiennes, que ce soit pour prolonger la durée de fraîcheur de vos denrées, préparer un dîner avec ceux qui vous sont proches ou encore pour laver vos jeans préférés afin qu'ils gardent encore longtemps leur aspect neuf. Nous savons à quel point ces choses de la vie vous sont importantes. C'est pourquoi, chez Bauknecht, nous mettons en œuvre toute notre expérience et notre expertise afin de vous proposer les appareils adéquats pour les nombreux besoins que vous avez au quotidien. Chacun de ces appareils recèle des technologies innovantes et ingénieuses en accord avec vos désirs et besoins. Pour une qualité de vie accrue, jour après jour.

Un monde de possibilités
Les appareils ménagers de Bauknecht vous offrent un maximum de flexibilité. Nous vous assistons au jour le jour avec une foule de fonctions afin que vous puissiez organiser votre quotidien selon vos besoins.

Des performances exceptionnelles
Chez Bauknecht, nous développons des technologies innovantes et durables depuis plus de 90 ans, animés par les besoins de nos clients. Nos produits séduisent par leur fiabilité, leurs matériaux de qualité supérieure et des performances exceptionnelles.

Design authentique
Nos appareils se démarquent par leur finition haut de gamme et un design maintes fois primé.

UNE HISTOIRE DANS LA CONTINUITÉ: dans le passé, Bauknecht incarnait la technique. Aujourd'hui, le confort et les performances sont mis à l'honneur.

Depuis le début de son histoire, la société Bauknecht incarne l'innovation technique et la qualité «made in Germany». C'est ainsi que lorsqu'il fonda son premier atelier électronique dans la Souabe en 1919, le pionnier de l'industrie Gottlob Bauknecht avait pour vision le développement continu de moteurs électriques en vue de simplifier le travail au quotidien des hommes et des femmes. Alors une petite entreprise à une seule personne voici plus de 90 ans, Bauknecht a connu un développement exponentiel et, avec ses technologies innovantes, enthousiasme les hommes et les femmes du monde entier. Toutefois, pour répondre aux exigences croissantes des clients, nous ne nous contentons pas d'une technologie sophistiquée. Aujourd'hui encore, nous nous réclamons d'une philosophie qui vise à affranchir nos clients dans la mesure du possible des corvées ménagères. C'est pourquoi les appareils ménagers de Bauknecht ont d'autres atouts convaincants: qualité sans pareille, performances géniales, matériaux de qualité supérieure et design maintes fois primé. Les innovations qu'intègrent ces appareils apportent un plus de confort, de raffinement, de prestige et de la durabilité. Les appareils Bauknecht sont hyper efficaces et particulièrement écologiques.



UN AVENIR QUI SE PRÉPARE: notre stratégie est une promesse faite à la génération qui suit.

La durabilité qui se vit au quotidien repose sur trois piliers: l'environnement, l'économie et la société. C'est sur ces pierres fondatrices que Bauknecht développe d'excellents appareils à la fois élégants, durables, bien pensés et parcimonieux, qui préservent en plus l'environnement et les ressources. Nous mettons notre ingénierie au service d'un avenir solidement ancré dans l'écologie. Nous ne nous contentons pas simplement de développer des appareils électroménagers, nous créons en plus des solutions pertinentes et profitables pour l'Homme et pour l'environnement.

Assumer sa responsabilité environnementale

Nous considérons les prescriptions légales comme le minimum réalisable. Nous voulons en faire plus. Au travers de notre collaboration active au Conseil européen de la construction électrodomestique (CECED) et de notre engagement au sein de l'Union européenne pour la promotion du recyclage approprié, nous définissons des standards pour l'avenir. De vocation interdisciplinaire, le Conseil environnemental de Bauknecht élabore des solutions pour les problématiques écologiques: 60 % des appareils font partie des classes d'efficacité énergétique A+, A++ et A+++. Mais 95 % de l'appareil peuvent être recyclés après l'élimination. Cette transparence vous aide, vous aussi, à prendre votre responsabilité envers l'environnement. Bauknecht est membre officiel de la «Klimaplattform der Wirtschaft» (plate-forme climatique de l'économie) et donne ainsi de nombreuses impulsions dans la réalisation de mesures pratiques de protection climatique.

Efficacité et attention tout au long de la chaîne de création de valeur

Rentabilité et développement durable ne sont pas contradictoires. L'efficience profite également à l'écologie et à l'économie. Une interaction intelligente de tous les facteurs est nécessaire, au rang desquels figurent notamment des installations ultramodernes de traitement des eaux usées sur les sites de production, une consommation minimale d'eau et d'énergie, un moindre recours aux produits chimiques, des emballages recyclables, une chaîne de livraison bien pensée assortie de moyens de transport utilisés au mieux et, enfin, un recours à des matériaux durables et récupérables. Dans votre intérêt comme dans le nôtre.

Égalité des chances et promotion de la relève à tous les niveaux

Nous faisons partie des meilleurs, raison pour laquelle nous employons les collaborateurs les plus brillants, qui savent progresser et faire avancer leurs idées dans un environnement de travail inspirant. Pour le développement d'idées novatrices et la fabrication de produits d'excellente qualité, promouvoir les jeunes talents est aussi important qu'assurer l'égalité des chances pour tous. La collaboration et la communication ouvertes et équitables avec nos fournisseurs sont également essentielles.

cherchez sans gaspiller)

comparəco).ch
Guide électroménagers

supporté par
suisse énergie
Notre engagement : notre futur.

Nous pratiquons une protection active du climat
En tant que membre officiel de la «Klimaplattform der Wirtschaft» (plate-forme climatique de l'économie), Bauknecht donne de nombreuses impulsions dans la réalisation de mesures pratiques de protection climatique.

Klimaplattform der Wirtschaft | Region Basel

Klimaplattform der Wirtschaft | Zürich

La maison du futur
Bauknecht est le premier fabricant d'appareils ménagers en Suisse à être présent sur un site 2000 watts.

2000-Watt Gesellschaft
EnergieSchweiz für Gemeinden

Pour en savoir plus sur la «Société 2000 watts», rendez-vous sur le site www.2000watt.ch

Nous bouclons la boucle

Nous commercialisons uniquement des appareils électroménagers qui cofinancent le circuit de erecyclage au travers de la taxe anticipée de recyclage.
Dans le cadre d'un partenariat avec SENS-eRecycling, nous veillons à ce que les appareils électroniques usagés soient éliminés comme il se doit et que les composants valorisables soient recyclés.

Vous pouvez, vous aussi, nous aider à boucler le circuit de e-recyclage:

- À l'achat d'un appareil électrique dans le commerce spécialisé, veillez à ce que la taxe anticipée de recyclage (TAR) soit contenue dans le prix.
- Rapportez gratuitement vos appareils usagers dans un commerce spécialisé ou un point de collecte SENS. Ici, vous trouverez facilement votre centre de collecte près de chez vous: eRecycling.ch.
- Souvent, la TAR n'est pas incluse pour les achats d'appareils électriques effectués à l'étranger ou en ligne. Vous avez la possibilité de payer une TAR de CHF 5.– sur une base volontaire à l'aide de votre téléphone portable (SMS «TAR» au numéro 488).

Une initiative de
SENS eRecycling SLRS

Vous trouverez nos partenaires TAR sur www.eRecycling.ch

LE INSPIRATION CENTER: faites-en le tour pour avoir une vision de l'avenir.

L'avenir promet de toutes nouvelles configurations pour l'habitat. Les appareils innovants sont d'une grande efficacité et offrent des possibilités insoupçonnées. Depuis le printemps 2017, le Inspiration Center de Bauknecht à Lenzburg est comme une fenêtre ouverte sur l'avenir. Car dans notre réflexion, nous avons toujours une longueur d'avance lorsqu'il s'agit de simplifier la vie au quotidien.

Les ressources de l'avenir

Nos ressources sont précieuses. Or, les technologies intelligentes qu'intègrent les appareils ménagers de Bauknecht sont justement conçues pour préserver notre environnement. Énergie, eau, denrées – prendre au sérieux le contrat intergénérationnel, c'est avoir le développement durable comme préoccupation. Par ailleurs, l'utilisation écoresponsable des ressources permet d'économiser chaque jour de l'argent.

La vie au quotidien

Le temps aussi est une précieuse ressource. Consacrez-vous aux choses qui vous font avancer. L'avenir apporte en effet des solutions techniques qui délivrent les hommes et les femmes des corvées et leur simplifient ainsi la vie. Pour optimiser les processus, les fonctions des divers appareils sont adaptées les unes aux autres. Peu importe où se trouvent les appareils dans une maison. Le côté pratique est important, mais pas aux dépens de l'esthétique. Car lorsque la technique et le design font bon ménage, l'habitat peut être réinventé.

Prenez rendez-vous aujourd'hui même
Au verso du présent catalogue, vous trouverez des informations et contacts utiles pour une visite dans le futur.
Vous pouvez faire la visite guidée 3D en ligne de suite, sans rendez-vous sur:
www.bauknecht.ch/inspirationcenter

CUISINER

JAMIE OLIVER ET BAUKNECHT – LA PASSION CULINAIRE À DEUX. Fais-toi un petit plaisir.

Fort de notre partenariat, nous sommes en mesure de nous occuper de ceux que nous aimons, en partageant avec eux le plaisir de la bonne cuisine. Nous pensons que notre vision commune de confectionner de bons plats et de concevoir des appareils qui en facilitent grandement la préparation est propice à notre santé et à notre bien-être à tous.

Pourquoi Jamie aime-t-il nos produits? Découvre ce que Jamie apprécie tout particulièrement dans les appareils Bauknecht.

«Pour les grosses pièces de viande, fini les bords brûlés et le cœur encore cru. La cuisson est parfaite à tous les niveaux et comme on l'entend.»

Fours: Grâce à nos nouvelles technologies innovantes et à une multitude de fonctions, nos appareils sont toujours à la hauteur. Les résultats sont au rendez-vous en toute situation et les plats sont exquis.

«Avant, pour cuisiner les mêmes plats, il fallait prévoir au moins une heure. Désormais, à peine 12 minutes suffisent. C'est tout simplement génial!»

Micro-ondes: Rapides et polyvalents, nos micro-ondes permettent de réussir des mets parfaits à tous les coups: croustillants, dorés et exquis, tout à fait comme il se doit.

«C'est tellement rapide. Pendant que tes pâtes cuisent, tu peux confectionner une sauce savoureuse.»

Plans de cuisson à induction: Fonctionnel et intuitif. Les plans de cuisson à induction Bauknecht assurent une cuisson rapide et homogène. En plus de cela, ils procurent une flexibilité maximale, quelles que soient les formes et les tailles des casseroles et des poêles.

LES LIGNES DESIGN EURO DE BAUKNECHT. Découvrez la différence.

Les cuisines sont tout aussi différentes entre elles que les hommes et les femmes. Avec ses quatre lignes design uniques en leur genre, Bauknecht sait répondre aux aspirations de chaque client. Les lignes ont tout pour convaincre: avec leurs matériaux de qualité supérieure telles que le verre et l'acier inox, non seulement elles marquent des points au niveau de l'esthétique, mais elles répondent également à vos aspirations en ce qui concerne la qualité et la fiabilité. Les innovations et technologies nouvelles de Bauknecht permettent d'offrir à chacun ce qu'il lui faut et de répondre aux attentes les plus élevées.

Pour les vrais chasseurs de saveurs. Les appareils des lignes design donnent envie de cuisiner en jouant sur tous les registres possibles. Faites l'expérience d'une flexibilité maximale, avec à la clé des résultats exceptionnels. Tout cela avec des appareils qui s'adaptent aux besoins de l'utilisateur et qui l'assistent réellement au lieu de l'entraver dans son action.

Collection.09

Affichage texte ProCook

reddot award winner

DESIGN AWARD

Collection.07

Affichage texte ProCook

Affichage graphique CleverCook avec ses boutons rétractables

Collection.05

Bouton de commande unique TwistCook

NOU-VEAU

Collection.03

Affichage numérique ClassicCook

Lignes design EURO

Collection.09: Une classe à part. Symbiose parfaite du verre et de l'acier inoxydable, la Collection.09 a obtenu comme distinction le Red Dot Design Award. Cette ligne design qui introduit le progrès dans la cuisine fait l'éloge de la cuisine créative.

reddot award
winner

DESIGN AWARD

Collection.07: Souveraine et moderne. La Collection.07 se démarque par un dynamisme et une expressivité qui soulignent à merveille une fonctionnalité absolue au quotidien. Voilà une ligne design où le plaisir de cuisiner figure en première place.

Collection.05: Raffinée et fonctionnelle. La Collection.05 se distingue par une utilisation simple avec un unique bouton. C'est cela l'innovation. Mieux encore: les appareils classiques acquièrent ainsi une esthétique qui s'inscrit dans la durée.

NOU-VEAU

Collection.03: Présence forte et robuste. Ce qui caractérise la Collection.03, ce sont des éléments robustes en acier inox qui garantissent la qualité et mettent en valeur l'ensemble grâce à une esthétique en phase avec leur époque.

Aperçu des lignes design EURO

Ligne design	**Collection.09**	**Collection.07**	
Panneau	Verre	Verre	
Affichage	blanc	blanc	
Fonctionnalité	Affichage texte ProCook	Affichage texte ProCook	Affichage graphique CleverCook avec ses boutons rétractables
Fours à partir de la page 32	 BIK9 MP8TS3 PT	 BIK7 MH8TS PT CH BIK7 MP8TS PT	 BIK7 EN8VS PT CH BIK7 EH8VS PT CH BIK7 EP8VS PT
Petits fours à partir de la page 50	 EMEK9 9545 PT		 EMEK7 6845 PT
Steamers combinés à partir de la page 48	 ECSK9 9845 PT	 ECSK7 9845 PT ECSK7 8845 PT	
Fours à micro-ondes compacts à partir de la page 51	 EMPK9 9645 PT	 EMPK7 9645 PT	 EMPK7 6645 PT
Micro-ondes à partir de la page 53			 EMDK7 6638 PT
Machine à café automatique à partir de la page 56	 CM 945 PT		
Tiroirs chauffants à partir de la page 56	 WD 170	 WD 150	 WD 150
Cuisinières à partir de la page 64			

Collection.05	**Collection.03**	
Métal/Verre	Métal	
blanc	Ambre orange	
Bouton de commande unique TwistCook	Affichage numérique ClassicCook	Sans affichage
 BIK5 DN8F PT BIK5 DH8FS PT	 BAK3 KN8V IN	 BAK3 NN8F IN
 EMPK5 5645 PT		
 EMDK5 5438 PT	 EMDK3 3438 IN EMNK3 2138 IN	
 WD 150	 WD 150	 WD 150
 HIK5 EP8VS PT HIK5 EN8VS PT CH	 HIK3 KI8V IN / WS / SW HVK3 KH8V IN 230V	 HIK3 NN8F IN / WS / SW CH HVK3 NN8F IN 230V HIK3 NN3F IN CH

LES LIGNES DESIGN SMS DE BAUKNECHT. La qualité suisse aux exigences qui font référence.

Dimensions idéales 55-60-90. La ligne design Collection.SWISS permet à Bauknecht de répondre aux exigences des chefs cuisiniers qui ne veulent se passer ni du système de mesure suisse (SMS), ni de la qualité supérieure qu'offre Bauknecht. C'est à ceux qui ont le regard tourné vers l'avenir que sont destinées les technologies peu énergivores et les riches dotations en équipements.

Collection.SWISS: Made in Switzerland. Les appareils Collection.SWISS sont fabriqués à 100 % en Suisse. Au niveau du développement des produits déjà, les designers, planificateurs et fabricants revendiquent le «Made in Switzerland» afin de répondre aux exigences très pointues du système de mesure suisse (SMS).

Aperçu des lignes design SMS

Ligne design	**Collection.SWISS-T 60 cm**	**Collection.SWISS-T 55 cm**	**Collection.SWISS-L 55 cm**
Panneau	Métal / Verre	Métal / Verre	Métal / Verre
Affichage	Ambre orange	Ambre orange	blanc
Fonctionnalité	Horloge électronique	Horloge électronique	Horloge électronique
Fours à partir de la page 37	 BTG 8563	 BTG 8603	 BLH 8602 BLH 8602 R
Steamers combinés à partir de la page 49	 STC 8363	 STC 8303	
Fours-steamers à partir de la page 36	 STH 8563	 STH 8603	
Micro-ondes à partir de la page 55			
Cuisinières à partir de la page 67			 CLH 8482 R CLH 8482

Collection.SWISS-K 55 cm	**Collection.SWISS-S 60 cm**	**Collection.SWISS-S 55 cm**
Métal	Métal	Métal
Sans horloge	Sans horloge	Sans horloge
 BKH 8602 BK 8602		
		 EMCS 7155
 CKH 8482 CK 8482 / CK 8482 230 V CK 8380	 ESR 6482	 CS 8480

LES NOUVEAUX FOURS BAUKNECHT. Pour les vrais chasseurs de saveurs.

Les nouvelles séries de fours de Bauknecht donnent des envies de recettes à cuisiner en jouant sur tous les registres possibles. Faites l'expérience d'une flexibilité maximale, avec à la clé des résultats exceptionnels. Tout cela avec des appareils qui s'adaptent aux besoins de l'utilisateur et qui l'assistent réellement au lieu de l'entraver dans son action.

Utilisation intuitive

Intégrée dans l'affichage multilingue, l'horloge électronique moderne **ProCook**sert à suivre au plus près l'évolution de la cuisson. Les 28 recettes s'affichent sur simple pression du doigt. En outre, il est possible d'enregistrer dix fonctions favorites. L'écran LCD affiche toutes les fonctions importantes durant la cuisson.

La **sonde de température à cœur** mesure la température à l'intérieur du mets à cuire et l'affiche à l'écran. Un signal acoustique retentit lorsque la température de cuisson recherchée est atteinte. Vos rôtis seront à coup sûr tendres et juteux.

Fonctions d'autonettoyage

La fonction d'autonettoyage **Pyrolyse**carbonise à haute température les dépôts de graisse et de souillure dans l'enceinte du four. Une fois l'opération terminée, il suffit d'essuyer les parois intérieures avec un chiffon humide: c'est hygiénique, propre et sans produit chimique.

Le programme de nettoyage spécial **DiamondClean** enlève même les souillures tenaces en faisant intervenir la force naturelle de la vapeur à 90 °C. Il suffit ensuite d'essuyer vite fait bien fait l'enceinte de cuisson avec un peu d'eau et une éponge.

Air chaud en puissance

Dès le départ, la distribution de l'air chaud se fait dans toute l'enceinte.

Fours aux technologies qui préfigurent l'avenir

Les saveurs sont à l'honneur ici. Les nouveaux fours de Bauknecht sont équipés de différents affichages et de nombreuses fonctions.

Affichage texte ProCook

Utilisez votre four par simple pression du doigt. Via le menu de sélection, il est facile de passer des fonctions aux options et de choisir les réglages adéquats.

ProCook équipe les lignes Collection.09 et Collection.07.

Affichage graphique CleverCook avec ses boutons rétractables

Le four est doté de deux boutons de commande. Le premier vous permet d'accéder à toutes les fonctions, le deuxième de parcourir le menu en vue de sélectionner les réglages souhaités, tels que température ou durée de cuisson.

CleverCook équipe la ligne Collection.07.

Bouton de commande unique TwistCook

Tournez le bouton pour régler les fonctions de votre choix, puis adaptez les réglages sur l'affichage pour qu'ils répondent à vos besoins.

TwistCook équipe la ligne Collection.05.

Affichage numérique ClassicCook

D'une utilisation simple, l'affichage électronique permet de programmer l'horloge, la minuterie et la durée de cuisson sans se compliquer la vie.

ClassicCook équipe la ligne Collection.03.

Des appareils qui se nettoient par eux-mêmes. Les fours Bauknecht sont conçus pour vous faciliter leur nettoyage et entretien. Vous disposez à cette fin de plusieurs programmes très pratiques.

Pyrolyse

Fonction premium pour un nettoyage du four sans fatigue. Grâce aux températures élevées durant la pyrolyse, les salissures telles que la graisse ou encore les incrustations sont carbonisées et transformées en cendres qu'il suffit ensuite d'enlever avec une éponge humide.

DiamondClean

La fonction pour un nettoyage à la vapeur par excellence puisqu'elle permet de se passer de tout produit de nettoyage. Fonctionnant à une température de 90 °C, le programme de nettoyage à la vapeur tourne durant 35 minutes après avoir activé la fonction de nettoyage. Grâce à leur revêtement en émail lisse, les surfaces retrouvent leur éclat, et même la vitre de la porte devient propre sans aucune strie. Pour l'enceinte de cuisson, il s'agit-là d'une solution peu énergivore et écologique, car la vapeur enlève même les salissures les plus tenaces. Il suffit ensuite d'essuyer vite fait bien fait avec un chiffon humide.

SmartClean

SmartClean est efficace pour un nettoyage rapide et écologique du four. Ceci est possible grâce à une combinaison intelligente de matériaux spéciaux qui permettent un nettoyage en douceur. C'est ainsi que le revêtement en titane gris à l'intérieur de l'enceinte agit avec la vapeur pour éliminer les salissures, lesquelles sont éliminées ensuite facilement et sans utilisation de produit de nettoyage. D'une grande efficacité, ce cycle de nettoyage fonctionne à basse température et ne dure que 20 minutes.

Une qualité de cuisson remarquable. Les technologies innovantes telles que la technologie Air chaud en puissance et le système de contrôle électronique de la température assurent une cuisson parfaite et uniforme.

Air chaud en puissance

Cuisiner, cuire au four et rôtir – plus besoin de préchauffage. C'est possible grâce à l'innovation qu'apporte la fonction Air chaud en puissance. Comme elle assure une répartition homogène de l'air chaud dans le four dès la première minute, on peut mettre à cuire des mets sur trois niveaux. Il n'y a aucun risque de voir se mêler les arômes. Le résultat de la cuisson est toujours parfait!

AutoSensor

Grâce aux programmes automatiques prédéfinis qui stabilisent la température, les variations de température durant la cuisson au four sont maintenues à une amplitude maximale de 2 °C.

L'efficacité jusque dans les moindres détails. Les fours Bauknecht sont conçus pour offrir une efficacité maximale. Un équipement intérieur convivial et des technologies innovantes: tout y est pour que cuisiner et cuire au four soient simples comme jamais auparavant.

Extraction à 3 niveaux

Avec l'extraction à trois niveaux de Bauknecht, cuire au four est une opération simple et confortable. D'une grande stabilité, les rails télescopiques permettent d'extraire et de prélever facilement et sans risque les plaques de four et lèchefrites.

SoftClose

Pratique et raffiné: il suffit d'appliquer une légère pression pour que la porte de votre four Bauknecht se ferme au ralenti, silencieusement et en douceur.

Facilité d'entretien de l'acier inoxydable. Une propreté visible: Les surfaces des appareils Bauknecht sont conçues pour être hygiéniques et d'un entretien facile. En effet, chez Bauknecht, l'innovation ne se limite pas à l'intérieur des appareils.

PROTOUCH

ProTouch, le revêtement spécial de surface en acier inoxydable, peut être fier d'avoir obtenu les deux distinctions «Prix de l'innovation BMK» et «Innovation cuisine de l'année». Grâce à cette innovation, les traces de doigt sont pratiquement invisibles.

Aperçu des fours EURO

Ligne design	Espace de cuisson de 73 litres		Espace de cuisson de 71 litres	
	Affichage texte ProCook	Affichage graphique CleverCook avec ses boutons rétractables	Bouton de commande unique TwistCook	Affichage numérique ClassicCook
Collection.09 à partir de la page 32	 BIK9 MP8TS3 PT			
Collection.07 à partir de la page 32	 BIK7 MP8TS PT BIK7 MH8TS PT CH	 BIK7 EP8VS PT BIK7 EH8VS PT CH BIK7 EN8VS PT CH		
Collection.05 à partir de la page 34			 BIK5 DH8FS PT BIK5 DN8F PT	
Collection.03 à partir de la page 35				 BAK3 KN8V IN BAK3 NN8F IN

Aperçu des fours SMS

Ligne design	Espace de cuisson de 56 litres	
	Horloge électronique	Sans horloge
Collection.SWISS.T à partir de la page 36	 STH 8603 STH 8563 BTG 8603 BTG 8563	
Collection.SWISS.L à partir de la page 38	 BLH 8602 BLH 8602 R	
Collection.SWISS.K à partir de la page 38		 BK 8602 BKH 8602

Tableau comparatif des fours EURO

Glossaire à la page 39

MODÈLES		BIK9 MP8TS3 PT	BIK7 MP8TS PT	BIK7 MH8TS PT CH	BIK7 EP8VS PT	BIK7 EH8VS PT CH	BIK7 EN8VS PT CH	BIK5 DH8FS PT	BIK5 DN8F PT	BAK3 KN8V IN	BAK3 NN8F IN
LIGNE DESIGN											
COLLECTION.09		•									
COLLECTION.07			•	•	•	•	•				
COLLECTION.05								•	•		
COLLECTION.03										•	•
SURFACE											
ProTouch		•	•	•	•	•	•	•	•		
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A
COMMANDE											
ProCook		•	•	•							
CleverCook					•	•	•				
TwistCook								•	•		
ClassicCook										•	
TABLEAU DE COMMANDE											
Indications de fonct.: indicateur de fonction lumineux		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage du four déclenchable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
FONCTIONS											
Durée, fin de cuisson et préprogrammation		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Programmes automatique / recettes		•	•	•	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–		
Programme de cuisson douce avec sonde de température à cœur		•									
Régénération et maintien au chaud		•	•	•	•	•	•	•	•		
EQUIPEMENTS											
Emaillage, gris clair		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Nettoyage du four SmartClean		•	•	•	•	•	•	•	•		
Programme de nettoyage DiamondClean				•		•		•			
Autonettoyage pyrolytique		•	•		•						
Ventilation du four		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ACCESSOIRES											
Plaque	nombre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Grille	nombre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lèchefrites	nombre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Directives d'utilisation	f / a / i	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ACCESSOIRES (SUPPLÉMENT DE PRIX)											
Tiroir chauffant à thermostat		WD 170 / WD 150 PT	WD 170 / WD 150 PT	WD 170 / WD 150 PT	WD 170 / WD 150 PT	WD 170 / WD 150 PT	WD 170 / WD 150 PT	WD 170 / WD 150 PT	WD 170 / WD 150 PT	WD 170 / WD 150 PT	WD 170 / WD 150 PT
Glissière extension totale en option		•	SLF 133	SLF 133	SLF 133	SLF 133	SLF 133	SLF 133	SLF 133	–	–
Glissière extension partielle en option			SLP 232	SLP 232	SLP 232	SLP 232	SLP 232	SLP 232	SLP 232	SLP 252	SLP 252
Autres accessoires à la page 180											

• = Disponible, respect. oui, ∘ = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. Non

Tableau comparatif des fours SMS

Glossaire à la page 39

MODÈLES		STH 8603	STH 8563	BTG 8603	BTG 8563	BLH 8602 R	BLH 8602	BKH 8602	BK 8602
LIGNE DESIGN									
COLLECTION.SWISS-T		•	•	•	•				
COLLECTION.SWISS-L						•	•		
COLLECTION.SWISS-K								•	•
SURFACE									
ProTouch		•	•	•	•	•	•	•	•
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE		A	A	A	A	A	A	A	A
COMMANDE									
HORLOGE ÉLECTRONIQUE		•	•	•	•	•	•		
TABLEAU DE COMMANDE									
Tableau de commande émaillé						•	•	•	•
Tableau de commande gris clair		•	•						
Tableau de commande verre		•	•	•	•				
Indications de fonctionnement: témoin lumineux						•	•	•	•
Indications de fonct.: indicateur de fonction lumineux		•	•	•	•				
Eclairage du four déclenchable		•	•	•	•	•	•	•	•
FONCTIONS									
Durée, fin de cuisson et préprogrammation		•	•	•	•	•	•		
Programmes automatique / recettes		•	•	•	•				
Programme de cuisson douce avec sonde de température à cœur				•	•				
Régénération et maintien au chaud		•	•	•	•				
EQUIPEMENTS									
Emaillage, gris clair		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Autonettoyage catalytique						•			
Ventilation du four		•	•	•	•	•	•	•	•
Lumières d'éclairage de l'enceinte de cuisson		2	2	2	2	2	2	2	1
ACCESSOIRES									
Plaque	nombre	1	1	2	2	2	2	2	1
Grille	nombre	1	1	1	1	1	1	1	1
Protection du sol du four	nombre					•	•	•	•
Sonde de température à cœur				•					
Extraction à 3 niveaux, en option		RAC 7222	RAC 7222	RAG 7230	RAG 7230	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230
Directives d'utilisation	f / a / i	•	•	•	•	•	•	•	•
TIROIR À USTENSILES									
Inclus		•		•		•	•	•	•

Autres accessoires à la page 180

• = Disponible, respect. oui, ∘ = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. Non

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 39 et TAR voir page 200.

Fours EURO

BIK9 MP8TS3 PT — COLLECTION.09

Four à pyrolyse

- Four à air chauf avec 20 fonctions (6 traditionnel, 14 programmes automatiques)
- Air chaud «power»
- Cuisine multi-niveaux – simultanée cuisiner sur les trois niveaux
- Espace de cuisson XXL
- Programm «Pizza»
- Programme de cuisson douce automatique avec sonde de température à cœur
- Fonction mémoire – enregistre votre 10 programs préférés
- Montre électronique ProCook 24-h avec affichage texte en 20 langues
- Commande TouchControl
- Réglage électronique des températures 40 °C à 250 °C
- Autonettoyage pyrolytique
- Façade d'appareil en verre noire SCHOTT® SeeClear
- Charnière SoftClose
- Porte de four triple vitreé
- Porte de four amovible
- Grille coulissante, entièrement extractible
- Sécurité enfants
- Dimensions (h x l x p): 59.5 x 59.5 x 56.4 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

NOIR

Fr. 3'690.–
Fr. 3'426.20*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoire (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 170
- Tiroir chauffant WD 150

BIK7 MP8TS PT — COLLECTION.07

Four à pyrolyse

- Four à air chauf avec 20 fonctions (6 traditionnel, 14 programmes automatiques)
- Air chaud «power»
- Cuisine multi-niveaux – simultanée cuisiner sur les trois niveaux
- Espace de cuisson XXL
- Programm «Pizza»
- Fonction mémoire – enregistre votre 10 programs préférés
- Montre électronique ProCook 24-h avec affichage texte en 20 langues
- Commande TouchControl
- Réglage électronique des températures 40 °C à 250 °C
- Autonettoyage pyrolytique
- Façade d'appareil en verre noire SCHOTT® SeeClear
- Charnière SoftClose
- Porte de four quatre fois vitrée
- Porte de four amovible
- Sécurité enfants
- Dimensions (h x l x p): 59.5 x 59.5 x 56.4 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN

Fr. 2'990.–
Fr. 2'776.20*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoires (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 170
- Tiroir chauffant WD 150
- Grille coullisante triple SLF 133

reddot design award

DESIGN AWARD 2017



Raccordement fixe

Fours EURO

BIK7 MH8TS PT CH — COLLECTION.07

Four avec DiamondClean

- Four à air chauf avec 20 fonctions (6 traditionnel, 14 programmes automatiques)
- Air chaud «power»
- Cuisine multi-niveaux – simultanée cuisiner sur les trois niveaux
- Espace de cuisson XXL
- Programm «Pizza»
- Fonction mémoire – enregistre votre 10 programs préférés
- Montre électronique ProCook 24-h avec affichage texte en 20 langues
- Commande TouchControl
- Réglage électronique des températures 40 °C à 250 °C
- Programme de nettoyage DiamondClean
- Façade d'appareil en verre noire SCHOTT® SeeClear
- Nettoyage du four SmartClean
- Charnière SoftClose
- Porte de four triple vitreé
- Porte de four amovible
- Sécurité enfants
- Dimensions (h x l x p): 59.5 x 59.5 x 56.4 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN

Fr. 2'690.–
Fr. 2'497.70*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoires (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 170
- Tiroir chauffant WD 150
- Grille coulis SLP 232

BIK7 EP8VS PT — COLLECTION.07

Four à pyrolyse

- Four à air chaud avec 16 fonctions (7 traditionnel, 9 programmes automatiques)
- Air chaud «power»
- Cuisine multi-niveaux – simultanée cuisiner sur les trois niveaux
- Espace de cuisson XXL
- Programm «Pizza»
- Fonction mémoire – enregistre votre 10 programs préférés
- Montre électronique CleverCook 24-h avec affichage par symboles, réglage du temps de cuisson et de l'heure d'arrêt
- Réglage électronique des températures 40 °C à 250 °C
- Autonettoyage pyrolytique
- Façade d'appareil en verre noire SCHOTT® SeeClear
- Charnière SoftClose
- Porte de four triple vitreé
- Porte de four amovible
- Verrouillage des touches
- Sécurité enfants
- Dimensions (h x l x p): 59.5 x 59.5 x 56.4 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN

Fr. 2'590.–
Fr. 2'404.80*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoires (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 170
- Tiroir chauffant WD 150
- Grille coullisante triple SLF 133



Raccordement fixe

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 39 et TAR voir page 200.

Fours EURO

BIK7 EH8VS PT CH COLLECTION.07

Four avec DiamondClean

- Four à air chaud avec 16 fonctions (7 traditionnel, 9 programmes automatiques)
- Air chaud «power»
- Cuisine multi-niveaux – simultanée cuisiner sur les trois niveaux
- Espace de cuisson XXL
- Programm «Pizza»
- Fonction mémoire – enregistre votre 10 programs préférés
- Montre électronique CleverCook 24-h avec affichage par symboles, réglage du temps de cuisson et de l'heure d'arrêt
- Réglage électronique des températures 40 °C à 250 °C
- Programme de nettoyage DiamondClean
- Nettoyage du four SmartClean
- Façade d'appareil en verre noire SCHOTT® SeeClear
- Charnière SoftClose
- Porte de four triple vitreé
- Porte de four amovible
- Verrouillage des touches
- Sécurité enfants
- Dimensions (h x l x p): 59.5 x 59.5 x 56.4 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN

Fr. 2'290.–
Fr. 2'126.30*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoires (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 170
- Tiroir chauffant WD 150
- Grille coullisante triple SLF 133

BIK7 EN8VS PT CH COLLECTION.07

Four

- Four à air chaud avec 16 fonctions (7 traditionnel, 9 programmes automatiques)
- Air chaud «power»
- Cuisine multi-niveaux – simultanée cuisiner sur les trois niveaux
- Espace de cuisson XXL
- Programm «Pizza»
- Fonction mémoire – enregistre votre 10 programs préférés
- Montre électronique CleverCook 24-h avec affichage par symboles, réglage du temps de cuisson et de l'heure d'arrêt
- Chauffage rapide
- Réglage électronique des températures 40 °C à 250 °C
- Nettoyage du four SmartClean
- Façade d'appareil en verre noire SCHOTT® SeeClear
- Charnière SoftClose
- Porte de four triple vitreé
- Porte de four amovible
- Verrouillage des touches
- Sécurité enfants
- Dimensions (h x l x p): 59.5 x 59.5 x 56.4 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN

Fr. 2'190.–
Fr. 2'033.40*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoires (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 170
- Tiroir chauffant WD 150
- Grille coullisante triple SLF 133
- Autonettoyage catalytique (Plaques latéral) KAG 35

BIK5 DH8FS PT COLLECTION.05

Four avec DiamondClean

- Four à air chauf avec 15 functions (9 traditionnel, 6 programmes automatiques)
- Air chaud «power»
- Cuisine multi-niveaux – simultanée cuisiner sur les trois niveaux
- Espace de cuisson XXL
- Programm «Pizza»
- Fonction mémoire – enregistre votre 10 programs préférés
- Twist-Cook: horloge électronique 24 h, Timer
- Température jusqu'à 250 °C
- Programme de nettoyage DiamondClean
- Nettoyage du four SmartClean
- Façade d'appareil en verre noire SCHOTT® SeeClear
- Charnière SoftClose
- Porte de four triple vitreé
- Porte de four amovible
- Sécurité enfants
- Dimensions (h x l x p): 59.5 x 59.5 x 56.4 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN

Fr. 1'990.–
Fr. 1'847.70*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoires (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 170
- Tiroir chauffant WD 150
- Grille coullisante triple SLF 133

NOUVEAU



Raccordement fixe

Fours EURO

BIK5 DN8F PT COLLECTION.05

Four
- Four à air chauf avec 15 functions (9 traditionnel, 6 programmes automatiques)
- Air chaud «power»
- Cuisine multi-niveaux – simultanée cuisiner sur les trois niveaux
- Espace de cuisson XXL
- Programm «Pizza»
- Fonction mémoire – enregistre votre 10 programs préférés
- Twist-Cook: horloge électronique 24 h, Timer
- Température jusqu'à 250 °C
- Nettoyage du four SmartClean
- Façade d'appareil en verre noire SCHOTT® SeeClear
- Porte de four triple vitreé
- Porte de four amovible
- Sécurité enfants
- Dimensions (h x l x p): 59.5 x 59.5 x 56.4 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN

Fr. 1'890.–
Fr. 1'754.90*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoires (supplément de prix)
- Tiroir chauffant WD 170
- Tiroir chauffant WD 150
- Grille coullisante triple SLF 133

NOUVEAU



Raccordement fixe

BAK3 KN8V IN COLLECTION.03

Four
- Four à air chauf avec 10 functions (6 traditionnel, 4 programmes automatiques)
- Air chaud «power»
- Cuisine multi-niveaux – simultanée cuisiner sur les trois niveaux
- Espace de cuisson XXL
- Programm «Pizza»
- Montre électronique 24-h avec affichage par symboles, minuterie
- Température jusqu'à 250 °C
- Nettoyage du four SmartClean
- Surface en acier fin
- Porte de four double vitrée
- Porte de four amovible
- Verrouillage des touches
- Dimensions (h x l x p): 59.5 x 59.5 x 56.5 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN

Fr. 1'790.–
Fr. 1'662.–*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoires (supplément de prix)
- Tiroir chauffant WD 170
- Tiroir chauffant WD 150
- Grille coulis SLP 252



Raccordement fixe

BAK3 NN8F IN COLLECTION.03

Four
- Four à air chauf avec 10 functions (6 traditionnel, 4 programmes automatiques)
- Air chaud «power»
- Cuisine multi-niveaux – simultanée cuisiner sur les trois niveaux
- Espace de cuisson XXL
- Programm «Pizza»
- Température jusqu'à 250 °C
- Nettoyage du four SmartClean
- Surface en acier fin
- Porte de four double vitrée
- Porte de four amovible
- Dimensions (h x l x p): 59.5 x 59.5 x 55.1 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN

Fr. 1'690.–
Fr. 1'569.20
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoire (supplément de prix)
- Grille coulis SLP 252

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 39 et TAR voir page 200.

Fours EURO/SMS

ProTouch

A+ Efficience énergétique

400 V 230 V

STH 8603 COLLECTION.SWISS-T

Four-steamer avec GourmetGuide

- ProTouch-Surface en acier fin
- EasyCook avec plus de 100 suggestions pour une cuisson optimale des principaux aliments
- Pour la préparation de recettes traditionnelles, une large gamme de modes de cuisson et de combinaisons de modes est proposée
- Chauffage rapide
- Fonction de réchauffement automatique des mets, sans perte de fraîcheur et de qualité
- Pour la cuisson à l'étuvée, température réglable manuellement et en continu, au degré près entre 30 °C et 100 °C
- Afficheur LCD 12/24-h, paramétrage en 6 langues
- Réglage électronique des températures 30 °C à 230 °C
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- Réservoir d'eau 1.25 l pour 2 heures de vapeur max.
- Dimensions (h x l x p): 75.9 x 54.8 x 56.7 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN

Fr. 5'550.–

Fr. 5'153.20*

+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoire (supplément de prix)

- Grille coulissante RAC 7222



Raccordement fixe

ProTouch

A+ Efficience énergétique

400 V 230 V

STH 8563 COLLECTION.SWISS-T

Four-steamer avec GourmetGuide

- ProTouch-Surface en acier fin
- EasyCook avec plus de 100 suggestions pour une cuisson optimale des principaux aliments
- Pour la préparation de recettes traditionnelles, une large gamme de modes de cuisson et de combinaisons de modes est proposée
- Chauffage rapide
- Fonction de réchauffement automatique des mets, sans perte de fraîcheur et de qualité
- Pour la cuisson à l'étuvée, température réglable manuellement et en continu, au degré près entre 30 °C et 100 °C
- Afficheur LCD 12/24-h, paramétrage en 6 langues
- Réglage électronique des températures 30 °C à 230 °C
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- Réservoir d'eau 1.25 l pour 2 heures de vapeur max.
- Dimensions (h x l x p): 59.8 x 59.6 x 56.7 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN

Fr. 5'470.–

Fr. 5'078.90*

+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoire (supplément de prix)

- Grille coulissante RAC 7222



Raccordement fixe

Fours EURO/SMS

BTG 8603 COLLECTION.SWISS-T

Four avec programmes cuisson douce

- ProTouch-Surface en acier fin
- EasyCook avec plus de 100 suggestions pour une cuisson optimale des principaux aliments
- Pour la préparation de recettes traditionnelles, une large gamme de modes de cuisson et de combinaisons de modes est proposée
- Programmes de cuisson douce pour diverses sortes de viandes, température au coeur, degré de cuisson et heure d'arrêt réglables (y compris sonde de température à cœur)
- Chauffage rapide
- Afficheur LCD 24-h, paramétrage en 6 langues
- Réglage électronique des températures 40 °C à 250 °C
- Espace de cuisson en émail QuickClean
- Porte de four amovible
- Dimensions (h x l x p): 75.9 x 54.8 x 56.7 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN

Fr. 3'790.–
Fr. 3'519.–*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoire (supplément de prix)

- Grille coulissante RAG 7230



Raccordement fixe

BTG 8563 COLLECTION.SWISS-T

Four avec programmes cuisson douce

- ProTouch-Surface en acier fin
- EasyCook avec plus de 100 suggestions pour une cuisson optimale des principaux aliments
- Pour la préparation de recettes traditionnelles, une large gamme de modes de cuisson et de combinaisons de modes est proposée
- Programmes de cuisson douce pour diverses sortes de viandes, température au coeur, degré de cuisson et heure d'arrêt réglables (y compris sonde de température à cœur)
- Chauffage rapide
- Afficheur LCD 24-h, paramétrage en 6 langues
- Réglage électronique des températures 40 °C à 250 °C
- Espace de cuisson en émail QuickClean
- Porte de four amovible
- Dimensions (h x l x p): 59.8 x 59.6 x 56.7 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN

Fr. 3'550.–
Fr. 3'296.20*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoires (supplément de prix)

- Grille coulissante RAG 7230
- Cadre pour adaption pour niche hauteur 635 mm (5/6) ADR 8060 ProTouch Acier fin



Raccordement fixe

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 39 et TAR voir page 200.

Fours SMS

BLH 8602 R COLLECTION.SWISS-L

Fours
- ProTouch-Surface en acier fin
- Horloge électronique 24 h
- Température jusqu'à 270 °C
- Autonettoyage catalytique
- Porte de four amovible
- Dimensions (h x l x p): 76 x 54.8 x 56.9 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN | NOIR

Fr. 2'890.–
Fr. 2'683.40*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Fr. 2'790.–
Fr. 2'590.50*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

BLANC

Fr. 2'790.–
Fr. 2'590.50*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoire (supplément de prix)
- Grille coulissante RAM 7230

BLH 8602 COLLECTION.SWISS-L

Fours
- ProTouch-Surface en acier fin
- Four à air chaud/convection avec gril
- Horloge électronique 24 h
- Température jusqu'à 270 °C
- Porte de four amovible
- Dimensions (h x l x p): 76 x 54.8 x 56.9 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN | NOIR

Fr. 2'690.–
Fr. 2'497.70*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Fr. 2'550.–
Fr. 2'367.70*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

BLANC

Fr. 2'550.–
Fr. 2'367.70*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoire (supplément de prix)
- Grille coulissante RAM 7230

BKH 8602 COLLECTION.SWISS-K

Fours
- Four à air chaud/convection avec gril
- Température jusqu'à 270 °C
- Porte de four amovible
- Dimensions (h x l x p): 76 x 54.8 x 56.9 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

NOIR | BLANC

Fr. 2'450.–
Fr. 2'274.80*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Fr. 2'450.–
Fr. 2'274.80*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoire (supplément de prix)
- Grille coulissante RAM 7230

BK 8602 COLLECTION.SWISS-K

Fours
- Chauffage conventionnel avec gril
- Température jusqu'à 270 °C
- Porte de four amovible
- Dimensions (h x l x p): 76 x 54.8 x 56.9 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

NOIR | BLANC

Fr. 2'020.–
Fr. 1'875.60*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Fr. 2'020.–
Fr. 1'875.60*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoire (supplément de prix)
- Grille coulissante RAM 7230



Raccordement fixe

Glossaire Fours

Unités de mesure

Pour le choix d'un appareil, le premier critère à considérer est sa dimension. Il faut faire la distinction entre la norme EURO et le système de mesure suisse (Schweizer Masssystem= SMS). Les pages sont signalées en conséquence afin de faciliter la lecture de l'aperçu.

Norme EURO

Norme SMS

Norme EURO/SMS

Highlights

AirHyperchaud
Cuisiner, cuire au four et rôtir – plus besoin de préchauffage. Cuisson parallèle sur plusieurs niveaux en activant le corps de chauffe annulaire.

Autocapteur
Résultats optimaux pour les programmes automatiques prédéfinis.

Classe d'efficacité énergétique
Caractérise la consommation des cuisinières et fours encastrables de Bauknecht dans un régime normal correspondant aux classes d'efficacité énergétique définies par l'UE.

DiamondClean
Dissout les salissures les plus tenaces par l'action naturelle de la vapeur.

Du volume en plus et une montée en chaleur plus rapide
L'enceinte de cuisson de 71 litres permet de préparer tous les mets avec une grande fiabilité.

Extraction à trois
Avec l'extraction à trois niveaux de Bauknecht, cuire au four est une opération simple et confortable.

MaxiCooking
Optimal lorsque les invités sont nombreux: fonction optimisée pour la cuisson de grosses pièces de viande dans le four.

ProTouch
Est la surface en acier fin à traitement spécial et d'entretien aisé pour une propreté resplendissante.

Pyrolyse
Autonettoyage pyrolytique chauffe le four à haute température. Réduit en cendre tous les résidus, sans produits chimiques.

SoftClose
La fermeture s'opère aisément et en douceur grâce à SoftClose.

Sonde de température à cœur
Cuire avec une précision inouïe.

Modes de fonctionnement

Air chaud
Cuit jusqu'à trois niveaux.

Air chaud avec vapeur sèche
Pour une cuisson croustillante.

Air chaud avec chaleur inférieure
Pour un fond de pâtisserie croustillant.

Air chaud et vapeur
Pour l'apport ciblé de vapeur.

Air chaud humide
Pour cuire sans dessécher.

AirHyperchaud
Cuisiner, cuire au four et rôtir – plus besoin de préchauffage. Cuisson parallèle sur plusieurs niveaux en activant le corps de chauffe annulaire.

Booster
Chauffage trois fois plus rapide du four, pour gagner du temps et économiser de l'énergie.

Chaleur inférieure
Pour stériliser, déshydrater ou dorer.

Chaleur supérieure
Idéale pour gratiner.

Chaleur supérieure/inférieure
Pour cuire sur un niveau.

Chaleur supérieure/inférieure humide
Cuit sans dessécher.

Chaleur tournante
Cuisson avec une répartition homogène de la chaleur.

Chaleur tournante avec chaleur supérieure/inférieure
Pour cuire sur jusqu'à deux niveaux.

Chaleur tournante avec gril
Pour cuire ou gratiner.

Cuisson à la vapeur
Prépare en douceur les légumes et le poisson.

Cuisson pro
Pour des pâtisseries croustillantes et des desserts raffinés préparés avec de l'air chaud et de la vapeur.

Fonction fermentation et maintien au chaud
Idéal pour maintenir chaud et faire monter la pâte levée.

Fonction micro-ondes
Pour une cuisson rapide.

Gril
Dore et gratine.

MaxiCooking
Optimal lorsque les invités sont nombreux: fonction optimisée pour la cuisson de grosses pièces de viande dans le four.

Niveau décongélation
Décongélation rapide et qui préserve les vitamines.

Niveau pizza et pain
Pour une cuisson de qualité professionnelle.

Programme cuisson douce
Pour une viande tendre parfaitement cuite.

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 39 et TAR voir page 200.

LES NOUVEAUX APPAREILS COMPACTS DE BAUKNECHT.
Petit format, grande performance.

Économiser de la place et gagner du temps n'a jamais été aussi agréable: la compacité des nouveaux appareils Bauknecht ne les empêche pas d'être bourrés de fonctions futées et d'être très performants. Pour dynamiser votre cuisine, équipez-là d'un steamer combiné et d'un micro-ondes. Larges de 60 cm et en harmonie avec notre four, ces appareils dotés d'un tiroir chauffant pratique confèrent à l'ensemble une esthétique parfaitement symétrique.

DualCrisp

La technologie multiwave et la fonction gril portent rapidement la plaque spéciale Crisp à la température adéquate pour préparer p.ex. poulets et cuire des pizzas congelées, des omelettes et des gâteaux.
Le dessous est ainsi aussi bien cuit et d'un croustillant parfait que le dessus. Par ailleurs, en plus d'opérer une montée en température trois fois plus rapide qu'un gril conventionnel, le gril consomme moins d'énergie.



Système 3D

Le système 3D de Bauknecht est unique et assure un réchauffement homogène de vos mets. Grâce à cette fonction brevetée, les micro-ondes sont réparties uniformément sur les trois dimensions de l'enceinte de cuisson. Pour une cuisson parfaite à tous les niveaux.

Cuisson à la vapeur combiné

Les steamers combinés de Bauknecht allient l'action douce d'une cuisson à la vapeur aux fonctions traditionnelles du four. Désormais, vous réussirez en un tour de main des rôtis juteux et des pains croustillants. Non seulement vos performances culinaires sont optimales, mais la cuisson en douceur est en plus excellente pour la santé puisqu'elle préserve la majorité des précieuses vitamines de vos mets.

Appareils compacts aux technologies qui préfigurent l'avenir

Les saveurs sont à l'honneur ici. Les nouveaux fours de Bauknecht sont équipés de différents affichages et de nombreuses fonctions.

Affichage texte ProCook

ProCook équipe les lignes Collection.09 et Collection.07.

Affichage graphique CleverCook avec ses boutons rétractables

CleverCook équipe la ligne Collection.07.

Bouton de commande unique TwistCook

TwistCook équipe la ligne Collection.05.

Affichage numérique ClassicCook

ClassicCook équipe la ligne Collection.03.

Facilité d'entretien de l'acier inoxydable. Une propreté visible: les surfaces des appareils sont conçues pour être hygiéniques et d'un entretien facile. En effet, chez Bauknecht, l'innovation ne se limite pas à l'intérieur des appareils.

PROTOUCH

ProTouch, le revêtement spécial de surface en acier inoxydable, peut être fier d'avoir obtenu les deux distinctions «Prix de l'innovation BMK» et «Innovation cuisine de l'année». Grâce à cette innovation, les traces de doigt sont pratiquement invisibles.

Le potentiel exceptionnel des steamers combinés. La cuisson à la vapeur permet d'obtenir des préparations croustillantes, fraîches et saines. Grâce aux fonctions raffinées du steamer, l'action de la vapeur offre un grand potentiel ainsi que la précision de cuisson nécessaire pour de nombreuses préparations.

SousVide

Le procédé SousVide élargit le potentiel qu'offre la cuisson lente à basse température et permet de découvrir de nouvelles dimensions gustatives. Une cuisson en douceur dans des sachets sous vide préserve en effet parfaitement les arômes et les nutriments.

Sonde de température à cœur

La sonde de température à cœur mesure la température à l'intérieur du mets à cuire et l'affiche à l'écran. Un signal acoustique retentit lorsque la température de cuisson recherchée est atteinte. Vous aurez ainsi l'assurance de réussir chaque rôti, qui sera bien juteux et tendre à l'intérieur.

Régénération

La vapeur est idéale pour réchauffer parfaitement des mets ou des accompagnements sans provoquer de déshydratation. Le timing pour les menus complexes s'en trouve simplifié, et les restes des repas sont d'autant plus délicieux: car ce qui est régénéré à la vapeur possède les mêmes saveurs qu'un mets cuisiné avec des ingrédients frais.

Des micro-ondes qui agissent en douceur. Les micro-ondes de Bauknecht garantissent une préparation en douceur des denrées, que ce soit pour les réchauffer ou les décongeler.

Air chaud

La fonction Air chaud de votre micro-ondes Bauknecht assure une répartition uniforme de la chaleur durant la cuisson. Meringues, cakes et biscuits roulés, cuisson des gratins, volailles et rôtis: tout réussit à merveille. En utilisation combinée, vous pouvez réunir plusieurs fonctions, par exemple air chaud et micro-ondes.

RapidDefrost

La fonction RapidDefrost de décongélation agit en douceur pour sortir les surgelés de leur profond sommeil. Les cinq programmes de décongélation sont étudiés pour assurer une décongélation uniforme de la viande, du poisson, des volailles, du pain et des légumes, et ce jusqu'à sept fois plus rapidement qu'avec la fonction de décongélation normale.[1]

Fonction décongélation pain

Pour activer la fonction spéciale de décongélation du pain, il suffit d'une simple pression sur un bouton: vos petits pains sont dégelés et réchauffés 3 fois plus vite que dans un four.[2] Pour des petits pains d'un croustillant délicieux.

En harmonie parfaite et d'un style inédit. En dépit des différences dans leurs structures de surface, tous les micro-ondes de Bauknecht sont d'une esthétique parfaitement assortie à la ligne de design adéquate. Les diverses hauteurs et options disponibles pour le volume de l'enceinte de cuisson vous permettront de toujours trouver la solution qui répond idéalement à vos exigences. Sans oublier les exigences de votre cuisine.

Micro-ondes encastrable (niche 45 cm, enceinte 40 l)

Non seulement il s'accorde parfaitement avec les fours de même série mais, horizontalement, il est à fleur avec le tiroir chauffant très pratique.

Micro-ondes encastrable (niche 38 cm, enceinte 31 l)

Avec seulement 38 cm de hauteur, ce micro-ondes à vaste enceinte de cuisson de 31 litres est sur le même plan vertical que le four.

Cafetière automatique avec récipient à lait. La machine à café automatique encastrable est équipée d'un récipient à lait que vous pouvez mettre au réfrigérateur pour une conservation hygiénique et l'en ressortir à votre convenance. Pour son nettoyage, une simple pression de touche projette de la vapeur d'eau chaude à l'intérieur et il suffit alors de rincer. Le récipient peut tout aussi bien être nettoyé dans le lave-vaisselle.

1 Par rapport à la fonction de décongélation à 160 watts.
2 Par rapport à un four à 180°C en chauffage voûte/sole.

Aperçu des appareils compacts EURO

Ligne design		Affichage texte ProCook	Affichage graphique CleverCook avec ses boutons rétractables	Bouton de commande unique TwistCook	Affichage numérique ClassicCook
Collection.09	Steamers combinés Niche 45	ECSK9 9845 PT			
	Petits fours Niche 45	EMEK9 9545 PT			
	Fours à micro-ondes compacts Niche 45	EMPK9 9645 PT			
Collection.07	Steamers combinés Niche 45	ECSK7 9845 PT ECSK7 8845 PT			
	Petits fours Niche 45	EMEK7 6845 PT			
	Fours à micro-ondes compacts Niche 45	EMPK7 9645 PT	EMPK7 6645 PT		
	Micro-ondes Niche 38		EMDK7 6638 PT		
Collection.05	Fours à micro-ondes compacts Niche 45			EMPK5 5645 PT	
	Micro-ondes Niche 38			EMDK5 5438 PT	
Collection.03	Micro-ondes Niche 45 Micro-ondes Niche 38				EMDK3 3438 IN EMNK3 2138 IN
Tiroir chauffant Niche 14		WD 170 WD 150			

Aperçu des appareils compacts SMS

Ligne design		Horloge électronique	
Collection.SWISS-T	Steamers combinés Niche 60	STC 8363	STC 8303
Collection.SWISS-S	Micro-ondes Niche 55		EMCS 7155

Tableau comparatif des appareils compacts EURO

Glossaire à la page 57

MODÈLES		ECSK9 9845 PT	ECSK7 9845 PT	ECSK7 8845 PT	EMEK9 9545 PT	EMEK7 6845 PT	EMPK9 9645 PT	EMPK7 9645 PT	EMPK7 6645 PT	EMPK5 5645 PT	EMDK7 6638 PT	EMDK5 5438 PT	EMDK3 3438 IN	EMNK3 2138 IN	MHC 8822
CONSTUCTION		Steamer combinés			Mini-four		Micro-ondes compacts				Micro-ondes				Hottes d'aspiration micro-ondes
COLLECTION.09		•			•		•								
COLLECTION.07			•	•		•		•	•		•				
COLLECTION.05										•		•			
COLLECTION.03													•	•	•
SURFACE															
ProTouch		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE		A	A	A	A	A									
COMMANDE															
ProCook		•	•	•	•		•	•	•						
CleverCook						•					•				
TwistCook										•		•			
ClassicCook													•	•	•
TABLEAU DE COMMANDE															
Tableau de commande acier fin			•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•
Tableau de commande verre		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			
Indications de fonctionnement: témoin lumineux														•	•
Indications de fonctionnement: indicateur de fonction lumineux		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
FONCTIONS															
Cuisson à la vapeur		•	•	•			•	•	•						
Cuisson à la vapeur combiné		•	•	•											
Air chaud		•	•	•	•	•	•	•	•	•					
Fonction de décongélation					•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
Crisp, pour brunir par le haut et par le bas							•	•	•	•	•	•	•		•
Durée, fin de cuisson et préprogrammation		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Programmes auromatique / recettes		•	•	•	•		•								
Programme de cuisson douce avec sonde de température à cœur		•	•	•											
Régénération et maintien au chaud		•	•	•			avec chaleur tournante	avec chaleur tournante	avec chaleur tournante						
EQUIPEMENTS															
Emaillage, gris clair		–/•	–/•	–/•	•/–	•/–	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Lumières d'éclairage de l'enceinte de cuisson		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ACCESSOIRES															
Plaque	nombre	1	1	1	1	1	1								
Récipient-passoire / vaisselle Steam	nombre	1	1	1											
Y compris vaisselle Steam							1	1	1						
Grille	nombre	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1			
Plaque Crisp avec poignée							·	·	·	·	•	•	•		•
Sonde de température à cœur		•	•	•											
Directives d'utilisation	f / a / i	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ACCESSOIRES (SUPPLÉMENT DE PRIX)															
Tiroir chauffant à thermostat		WD 170 / WD 150 PT	WD 170 / WD 150 PT	WD 170 / WD 150 PT	WD 170 / WD 150 PT	WD 170 / WD 150 PT	WD 170 / WD 150 PT	WD 170 / WD 150 PT	WD 170 / WD 150 PT	WD 170 / WD 150 PT	WD 170 / WD 150 PT				
Autres accessoires à la page 180															

• = Disponible, respect. oui, ∘ = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. Non

Tableau comparatif des appareils compacts EURO/SMS

Glossaire à la page 57

MODÈLES		STC 8363	STC 8303/2	EMCS 7155
TYPE DE MODÈLE		Steamer combinés		Micro-ondes
LIGNE DESIGN				
COLLECTION.SWISS-T		•	•	
COLLECTION.SWISS-P				
COLLECTION.SWISS-L				
COLLECTION.SWISS-K				•
SURFACE				
ProTouch		•	•	
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE		A+	A	
FONCTIONNALITÉ				
SwissCook		•	•	
ClassicCook				•
PANNEAU DE COMMANDE				
Panneau de commane acier fin		•	•	
Panneau de commande verre		•	•	
Affichage de la fonction par éclairage		•	•	
MODES OPÉRATOIRES				
Cuisson à la vapeur		•	•	•
Steamer combiné		•	•	
Air chaud		•	•	
Chaleur voûte et sole				
Chauffage gril				•
Programme SousVide		•	•	
Cuisson à basse température		•	•	
Fonction de décongélation				•
Crisp, pour brunir par le haut et par le bas				•
Durée, fin de cuisson et temporisation de démarrage progr.		•	•	•
Programmes automatiques / recettes		•	•	
Programme cuisson douce avec sonde de température à cœur		•	•	
Régénérer et maintenir chaud		•	•	
ÉQUIPEMENTS				
Enceinte de cuisson émail / acier inox		– / •	– / •	– / •
Lumières d'éclairage de l'enceinte de cuisson		1	1	1
ACCESSOIRES				
Nombre plaques à gâteau		1	1	
Cuiseur perforé steam	nombre	1	1	
Y compris vaisselle steam				1
Grilles	nombre	1	1	1
Tablette Crisp à poignée				1
Sonde de température à cœur		•	•	
Extraction en option		RAS 7220	RAS 7220	
Mode d'emploi	f / a / i	•	•	•
Autres accessoires à la page 180				

• = Disponible, respect. oui, ∘ = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. Non

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 57 et TAR voir page 200.

Steamers combinés EURO

ECSK9 9845 PT COLLECTION.09

Steamer combiné

- Air chaud et vapeur combinés
- Cuiseur-vapeur, sans pression 40 °C – 100 °C
- Air chaud «power»
- Programmes automatiques pour plus de 60 recettes connues et nouvelles
- Programme de cuisson douce automatique avec sonde de température à cœur
- Fonctions spéciales telles que cuire à point, réchauffer, laisser monter, conserver, yaourt, désinfecter
- Fonction mémoire – enregistre votre 10 programs préférés
- Façade d'appareil en verre noire SCHOTT® SeeClear
- Montre électronique ProCook 24-h avec affichage texte en 16 langues
- Commande TouchControl
- Réglage électronique des températures 40 °C à 230 °C
- Détecteur de calcaire
- Réservoir d'eau 2 l pour 2 heures de vapeur max.
- Porte de four triple vitreé
- Sécurité enfants
- Dimensions (h x l x p): 45.5 x 59.5 x 56.5 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

NOIR

Fr. 3'990.–
Fr. 3'704.70*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoire (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 170
- Tiroir chauffant WD 150

ECSK7 9845 PT COLLECTION.07

Steamer combiné

- Air chaud et vapeur combinés
- Cuiseur-vapeur, sans pression 40 °C – 100 °C
- Air chaud «power»
- Programmes automatiques pour plus de 60 recettes connues et nouvelles
- Programme de cuisson douce automatique avec sonde de température à cœur
- Fonctions spéciales telles que cuire à point, réchauffer, laisser monter, conserver, yaourt, désinfecter
- Fonction mémoire – enregistre votre 10 programs préférés
- Façade d'appareil en verre noire SCHOTT® SeeClear
- Montre électronique ProCook 24-h avec affichage texte en 16 langues
- Commande TouchControl
- Réglage électronique des températures 40 °C à 230 °C
- Détecteur de calcaire
- Réservoir d'eau 2 l pour 2 heures de vapeur max.
- Porte de four triple vitreé
- Sécurité enfants
- Dimensions (h x l x p): 45.5 x 59.5 x 56.5 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN

Fr. 3'490.–
Fr. 3'240.50*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoire (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 170
- Tiroir chauffant WD 150

ECSK7 8845 PT COLLECTION.07

Steamer combiné

- Air chaud et vapeur combinés
- Cuiseur-vapeur, sans pression 40 °C – 100 °C
- Air chaud «power»
- Programmes automatiques pour plus de 60 recettes connues et nouvelles
- Programme de cuisson douce automatique avec sonde de température à cœur
- Fonctions spéciales telles que cuire à point, réchauffer, laisser monter, conserver, yaourt, désinfecter
- Fonction mémoire – enregistre votre 10 programs préférés
- Façade d'appareil en verre noire SCHOTT® SeeClear
- Montre électronique ProCook 24-h avec affichage texte en 16 langues
- Réglage électronique des températures 40 °C à 230 °C
- Détecteur de calcaire
- Réservoir d'eau 2 l pour 2 heures de vapeur max.
- Porte de four triple vitreé
- Verrouillage des touches
- Sécurité enfants
- Dimensions (h x l x p): 45.5 x 59.5 x 56.5 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN

Fr. 2'990.–
Fr. 2'776.20*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoire (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 170
- Tiroir chauffant WD 150



Câble avec prise

Steamers combinés EURO/SMS

STC 8363/2 COLLECTION.SWISS-T

Steamer combiné avec GourmetGuide

- ProTouch-Surface en acier fin
- Afficheur LCD 12/24-h, paramétrage en 6 langues
- Programmes de cuisson douce pour diverses sortes de viandes, température au coeur, degré de cuisson et heure d'arrêt réglables (y compris sonde de température à cœur)
- SousVide, pour les meilleurs resultats avec viande, poisson, legumes ou fruits
- Réchauffement automatique de mets sans perte de fraîcheur et de qualité
- Réglage électronique des températures 30 °C à 230 °C
- Pour la cuisson à l'étuvée, température réglable manuellement et en continu, au degré près entre 30 °C et 100 °C
- Pour la préparation de recettes traditionnelles, une large gamme de modes de cuisson et de combinaisons de modes est proposée
- Programmes automatiques pour frire, cuire au four, braiser, étuver, GourmetVapeur, gratiner, cuire à basses températures et cuisson pro
- Acier fin-Garraum
- Réservoir d'eau 1.25 l pour 2 heures de vapeur max.
- Dimensions (h x l x p): 37.8 x 59.6 x 55.4 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN

Fr. 5'590.–
Fr. 5'190.30*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoire (supplément de prix)

- Garniture d'encastrement WSC 7000

PLUS X AWARD®
achieved for:
Design



Raccordement fixe

STC 8303/2 COLLECTION.SWISS-T

Steamer combiné avec GourmetGuide

- ProTouch-Surface en acier fin
- Afficheur LCD 12/24-h, paramétrage en 6 langues
- Programmes de cuisson douce pour diverses sortes de viandes, température au coeur, degré de cuisson et heure d'arrêt réglables (y compris sonde de température à cœur)
- SousVide, pour les meilleurs resultats avec viande, poisson, legumes ou fruits
- Réchauffement automatique de mets sans perte de fraîcheur et de qualité
- Réglage électronique des températures 30 °C à 230 °C
- Pour la cuisson à l'étuvée, température réglable manuellement et en continu, au degré près entre 30 °C et 100 °C
- Pour la préparation de recettes traditionnelles, une large gamme de modes de cuisson et de combinaisons de modes est proposée
- Programmes automatiques pour frire, cuire au four, braiser, étuver, GourmetVapeur, gratiner, cuire à basses températures et cuisson pro
- Acier fin-Garraum
- Réservoir d'eau 1.25 l pour 2 heures de vapeur max.
- Dimensions (h x l x p): 37.9 x 54.8 x 55.1 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN

Fr. 5'590.–
Fr. 5'190.30*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoire (supplément de prix)

- Garniture d'encastrement WSC 7000



Raccordement fixe

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 57 et TAR voir page 200.

Mini-fours EURO

EMEK9 9545 PT — COLLECTION.09

Mini-four avec fonction micro-ondes
- Combinaison d'air chaud, de gril et de microondes
- 8 paliers de puissance (micro-ondes 850 W, gril 1600 W)
- Chauffage rapide
- Fonction de réchauffage
- Façade d'appareil en verre noire SCHOTT® SeeClear
- Commande TouchControl
- Montre électronique ProCook 24-h avec affichage texte en 16 langues
- Volumes du four 40 l
- Réglage électronique des températures 50 °C à 250°C
- Fonctions spéciales telles que décongélation rapide, laisser monter, garder au chaud ainsi que plus de 40 recettes automatiques
- Porte de four vitrée
- Sécurité enfants
- Dimensions (h x l x p): 45.5 x 59.5 x 56 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

NOIR

Fr. 3'390.–
Fr. 3'147.60*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoire (supplément de prix)
- Tiroir chauffant WD 170
- Tiroir chauffant WD 150

reddot design award



Raccordement fixe

EMEK7 6845 PT — COLLECTION.07

Mini-four avec fonction micro-ondes
- Combinaison d'air chaud, de gril et de microondes
- 8 paliers de puissance (micro-ondes 850 W, gril 1600 W)
- Fonction de réchauffage
- Chauffage rapide
- Façade d'appareil en verre noire SCHOTT® SeeClear
- Montre électronique CleverCook 24-h avec affichage par symboles, réglage du temps de cuisson et de l'heure d'arrêt
- Volumes du four 40 l
- Réglage électronique des températures 50 °C à 250°C
- Fonctions spéciales telles que garder au chaud et laisser monter
- Porte de four vitrée
- Verrouillage des touches
- Sécurité enfants
- Dimensions (h x l x p): 45.5 x 59.5 x 54 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN

Fr. 2'590.–
Fr. 2'404.80*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoire (supplément de prix)
- Tiroir chauffant WD 170
- Tiroir chauffant WD 150

Micro-ondes compacts EURO

EMPK9 9645 PT — COLLECTION.09

Micro-ondes compact Steam et Crisp

- Fonction Steam pour une cuisson douce à la vapeur
- Système 3D – pour des résultats pairs
- Fonction Crisp, brunissage rapide
- Grill quartz – aliments cuits plus vite qu'un grill infrarouge classique. Respect de l'environnement, des coûts et des économies tout à fait d'auto-nettoyage
- 7 palies de puissance (micro-ondes 900 W, gril 1600 W, air chaud 1200 W)
- Fonction décongélation pain
- Programme automatique RapidDefrost
- Fonction Rapid-Start
- Fonction de réchauffage
- Chauffage rapide
- 70 recettes préprogrammées
- Façade d'appareil en verre noire SCHOTT® SeeClear
- Commande ProCook: affichage textuel, horloge électronique 24 h, fonction mémoire
- Commande TouchControl
- Enceinte en acier fin de 40 l, d'entretien facile
- Porte basculante
- Sécurité enfants
- 7 paliers micro-ondes
- Micro-ondes 900 W
- Gril 1600 W
- Air chaud de 50 à 250 °C
- Dimensions (h x l x p): 45.5 x 59.5 x 56 cm

NOIR

Fr. 2'990.–
Fr. 2'776.20*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoire (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 170
- Tiroir chauffant WD 150

EMPK7 9645 PT — COLLECTION.07

Micro-ondes compact Steam et Crisp

- Fonction Steam pour une cuisson douce à la vapeur
- Fonction Crisp, brunissage rapide
- Système 3D – pour des résultats pairs
- Grill quartz – aliments cuits plus vite qu'un grill infrarouge classique. Respect de l'environnement, des coûts et des économies tout à fait d'auto-nettoyage
- 7 palies de puissance (micro-ondes 900 W, gril 1600 W, air chaud 1200 W)
- Fonction décongélation pain
- Programme automatique RapidDefrost
- Fonction Rapid-Start
- Fonction de réchauffage
- Chauffage rapide
- Programmes automatiques: RapidDefrost, faire fondre, ramollir, réchauffer, recettes
- Façade d'appareil en verre noire SCHOTT® SeeClear
- Commande ProCook: affichage textuel, horloge électronique 24 h, fonction mémoire
- Commande TouchControl
- Enceinte en acier fin de 40 l, d'entretien facile
- Porte basculante
- Sécurité enfants
- 7 paliers micro-ondes
- Micro-ondes 900 W
- Gril 1600 W
- Air chaud de 50 à 225 °C
- Dimensions (h x l x p): 45.5 x 59.5 x 56 cm

ACIER FIN

Fr. 2'590.–
Fr. 2'404.80*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoire (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 170
- Tiroir chauffant WD 150



Raccordement fixe

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 57 et TAR voir page 200.

Micro-ondes compacts EURO

EMPK7 6645 PT — COLLECTION.07

Micro-ondes compact Steam et Crisp

- Fonction Steam pour une cuisson douce à la vapeur
- Fonction Crisp, brunissage rapide
- Système 3D – pour des résultats pairs
- Grill quartz – aliments cuits plus vite qu'un grill infrarouge classique. Respect de l'environnement, des coûts et des économies tout à fait d'auto-nettoyage
- 7 palies de puissance (micro-ondes 900 W, gril 1600 W, air chaud 1200 W)
- Programmes automatiques: RapidDefrost, faire fondre, ramollir, réchauffer, recettes
- Chauffage rapide
- Façade d'appareil en verre noire SCHOTT® SeeClear
- Commande CleverCook: affichage par symboles, horloge électronique 24 h, fonctions spéciales
- Enceinte en acier fin de 40 l, d'entretien facile
- Verrouillage des touches
- Porte basculante
- Sécurité enfants
- 7 paliers micro-ondes
- Micro-ondes 900 W
- Gril 1600 W
- Air chaud de 50 à 225 °C
- Dimensions (h x l x p): 45 x 59.5 x 56.5 cm

ACIER FIN

Fr. 2'190.–
Fr. 2'033.40*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoire (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 170
- Tiroir chauffant WD 150

EMPK5 5645 PT — COLLECTION.05

Micro-ondes compact Steam et Crisp

- Fonction Steam pour une cuisson douce à la vapeur
- Système 3D – pour des résultats pairs
- Fonction Crisp, brunissage rapide
- Grill quartz – aliments cuits plus vite qu'un grill infrarouge classique. Respect de l'environnement, des coûts et des économies tout à fait d'auto-nettoyage
- 7 palies de puissance (micro-ondes 900 W, gril 1600 W, air chaud 1200 W)
- Fonction de réchauffage
- Démarrage rapide – une pression sur la touche pour 30 secondes de puissance maximale
- Chauffage rapide
- Façade d'appareil en verre noire SCHOTT® SeeClear
- Enceinte en acier fin de 40 l, d'entretien facile
- Horloge électronique 24 h
- Porte basculante
- Sécurité enfants
- 7 paliers micro-ondes
- Micro-ondes 900 W
- Gril 1600 W
- Air chaud de 50 à 225 °C
- Dimensions (h x l x p): 45.5 x 59.5 x 56 cm

ACIER FIN

Fr. 1'990.–
Fr. 1'847.70*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoire (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 170
- Tiroir chauffant WD 150

NOUVEAU



Raccordement fixe

Micro-ondes EURO

EMDK7 6638 PT — COLLECTION.07

Micro-ondes Crisp
- Fonction Crisp, brunissage rapide
- Système 3D – pour des résultats pairs
- Grill quartz – aliments cuits plus vite qu'un grill infrarouge classique. Respect de l'environnement, des coûts et des économies tout à fait d'auto-nettoyage
- 7 paliers micro-ondes (micro-ondes 1000 W, gril 800 W)
- Programme automatique RapidDefrost
- Fonction Rapid-Start
- Fonction de réchauffage
- Démarrage rapide – une pression sur la touche pour 30 secondes de puissance maximale
- Commande CleverCook: affichage par symboles, horloge électronique 24 h
- Enceinte en acier fin de 31 l, d'entretien facile
- Verrouillage des touches
- Porte basculante
- Sécurité enfants
- 7 paliers micro-ondes
- Micro-ondes 1000 W
- Gril 800 W
- Dimensions (h x l x p): 38.5 x 59.5 x 49.4 cm

ACIER FIN

Fr. 1'690.–
Fr. 1'569.20**
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoire (supplément de prix)
- Tiroir chauffant WD 170
- Tiroir chauffant WD 150

EMDK5 5438 PT — COLLECTION.05

Micro-ondes Crisp
- Fonction Crisp, brunissage rapide
- Système 3D – pour des résultats pairs
- Grill quartz – aliments cuits plus vite qu'un grill infrarouge classique. Respect de l'environnement, des coûts et des économies tout à fait d'auto-nettoyage
- 4 palies de puissance (micro-ondes 1000 W, gril 800 W)
- Fonction de réchauffage
- Démarrage rapide – une pression sur la touche pour 30 secondes de puissance maximale
- Chauffage rapide
- ProTouch-Surface en acier fin
- Enceinte en acier fin de 31 l, d'entretien facile
- Horloge électronique 24 h
- Porte basculante
- Sécurité enfants
- 4 paliers micro-ondes
- Micro-ondes 1000 W
- Gril 800 W
- Dimensions (h x l x p): 38.5 x 59.5 x 46.8 cm

ACIER FIN

Fr. 1'490.–
Fr. 1'383.50*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoire (supplément de prix)
- Tiroir chauffant WD 170
- Tiroir chauffant WD 150

NOUVEAU



Raccordement fixe

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 57 et TAR voir page 200.

Micro-ondes EURO

230 V

Crisp

EMDK3 3438 IN — COLLECTION.03

Micro-ondes Crisp
- Fonction Crisp, brunissage rapide
- Système 3D – pour des résultats pairs
- Grill quartz – aliments cuits plus vite qu'un grill infrarouge classique. Respect de l'environnement, des coûts et des économies tout à fait d'auto-nettoyage
- 7 paliers de puissance (micro-ondes 800 W, gril 1000 W)
- Programme automatique RapidDefrost
- Fonction Rapid-Start
- Enceinte en acier fin de 31 l, d'entretien facile
- Horloge électronique 24 h
- Sécurité enfants
- 7 paliers micro-ondes
- Micro-ondes 1000 W
- Gril 800 W
- Dimensions (h x l x p): 38.5 x 59.5 x 52 cm

ACIER FIN

Fr. 1'390.–
Fr. 1'290.60*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoire (supplément de prix)
- Tiroir chauffant WD 150



Câble avec prise

230 V

EMNK3 2138 IN — COLLECTION.03

Micro-ondes
- Programme automatique RapidDefrost
- 4 paliers micro-ondes (micro-ondes 750 W)
- Démarrage rapide – une pression sur la touche pour 30 secondes de puissance maximale
- Horloge électronique 24 h
- Enceinte vernie 22 l
- Ouverture de porte par pression de touche
- A encastrer en linéaire supérieur/armoire haute
- Cadre superflu
- 4 paliers micro-ondes
- Micro-ondes 750 W
- Dimensions (h x l x p): 37.8 x 59.5 x 35 cm

ACIER FIN

Fr. 1'190.–
Fr. 1'104.90*
+TAR Fr. 5.99/Fr. 5.56*

Accessoire (supplément de prix)
- Tiroir chauffant WD 150

Linéaire supérieur



Câble avec prise

Armoire haute



Micro-ondes SMS et micro-ondes/hottes d'aspiration EURO

EMCS 7155 COLLECTION.SWISS-S

Micro-ondes
- Fonction Steam pour une cuisson douce à la vapeur
- Fonction Crisp, brunissage rapide
- Programmes automatiques: RapidDefrost, réchauffer, recettes
- Horloge électronique 24 h
- Enceinte vernie 25 l
- Plateau tournant Ø 28 cm
- Gril à quartz autonettoyant
- 6 paliers micro-ondes
- Micro-ondes 700 W
- Gril 900 W
- Incl. 3/6 cadre noir EMC 7155
- Dimensions (h x l x p): 38 x 55 x 41 cm

NOIR

Fr. 1'150.–
Fr. 1'067.80*
+TAR Fr. 5.99/Fr. 5.56*

MHC 8822

Micro-ondes/hotte d'aspiration Crisp
- Fonction Crisp, brunissage rapide
- Programme automatique RapidDefrost
- 4 paliers micro-ondes (micro-ondes 750 W, gril 700 W)
- Horloge électronique 24 h
- Enceinte vernie 22 l
- Arrêt de porte à gauche
- Hotte d'aspiration intégrée avec ventilation 200 jusque 360 m^3/h
- 3 vitesses de ventilation
- Râtelier à verres rabattable
- 4 paliers micro-ondes
- Micro-ondes 750 W
- Grill 700 W
- Dimensions (h x l x p): 39.8 x 59.8 x 35 cm

ACIER FIN

Fr. 2'290.–
Fr. 2'126.30*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

NOIR

Fr. 2'190.–
Fr. 2'033.40*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoire (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d'air KF 4000

Armoire haute



Câble avec prise



Câble avec prise

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 57 et TAR voir page 200.

Machines à café et tiroirs chauffant EURO

ProTouch

A
Efficience énergétique

230 V

CM 945 PT COLLECTION.09

Machine à café

- Commande TouchControl
- Commande ProCook: affichage textuel, horloge électronique 24 h, activation et
- désactivation automatiques
- Machine à café automatique pour 1 ou 2 tasses
- 5 niveaux aromatiques: extra léger, léger, normal, fort et extra fort
- Confection automatique de cappuccino et de latte macchiato
- Buse pour eau chaude
- Programmation de quantité pour le café, la mousse de lait et l'eau chaude
- Hauteur de l'écoulement de café réglable
- Support de tasse éclairé par LED
- Récipient à grains pour 200 g
- Bac de marc de café pour 14 unités
- Programmes de rinçage et de détartrage
- Groupe d'infusion amovible
- Réglage de la dureté de l'eau
- Réservoir d'eau 1,8 litre
- Dimensions (h x l x p): 45.5 x 59.5 x 39.8 cm

NOIR

Fr. 4'390.–
Fr. 4'076.10*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

230 V

WD 170 COLLECTION.09

Tiroir chauffant

- Façade d'appareil en verre noire SCHOTT® SeeClear
- Capacité utile 20 litres
- Réglage de température de 40 °C à 75 °C
- Ouverture très aisée par simple pression
- Convient pour four, four à vapeur, four compact et machine à café automatique
- Dimensions (h x l x p): 13 x 59.4 x 56.2 cm

NOIR

Fr. 1'290.–
Fr. 1'197.80*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

ProTouch

230 V

WD 150 COLLECTION.07

Tiroir chauffant

- ProTouch-Surface en acier fin
- Capacité utile 20 litres
- Réglage de température de 40 °C à 75 °C
- Ouverture très aisée par simple pression
- Dimensions (h x l x p): 13 x 59.4 x 56.2 cm

ACIER FIN

Fr. 1'090.–
Fr. 1'012.10*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

Accessoire (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 170
- Tiroir chauffant WD 150

DESIGN AWARD 2017



Câble avec prise



Raccordement fixe

Glossaire appareils compacts

Unités de mesure

Pour le choix d'un appareil, le premier critère à considérer est sa dimension. Il faut faire la distinction entre la norme EURO et le système de mesure suisse (Schweizer Masssystem= SMS). Les pages sont signalées en conséquence afin de faciliter la lecture de l'aperçu.

Norme EURO

Norme SMS

Norme EURO/SMS

Highlights Steamers

Air chaud
Cuisiner, cuire au four et rôtir – plus besoin de préchauffage. Cuisson parallèle sur plusieurs niveaux en activant le corps de chauffe annulaire.

Classe d'efficacité énergétique
Caractérise la consommation des cuisinières et fours encastrables de Bauknecht dans un régime normal correspondant aux classes d'efficacité énergétique définies par l'UE.

Fonction Steam
Préparation en douceur des mets grâce à une cuisson vapeur au micro-ondes, de 40 °C à 100 °C.

ProTouch
Est la surface en acier fin à traitement spécial et d'entretien aisé pour une propreté resplendissante.

Sonde de température à cœur
Cuire avec une précision inouïe.

Highlights micro-ondes

Fonction Air chaud
Assure une répartition uniforme de la chaleur dans l'enceinte de cuisson.

Fonction Crisp
Pour des plats croustillants préparés au micro-ondes – quelques minutes seulement: en combinant micro-ondes, gril et plateau Crisp.

Fonction décongélation pain
Du pain chaud et croustillant, frais comme chez le boulanger – rien qu'en pressant sur un bouton.

Fonction fermentation et maintien au chaud
Idéal pour cuire, maintenir chaud et faire monter la pâte levée.

Fonction RapidDécongélation
Décongélation en douceur dans le micro-ondes.

Fonction Rapid-Start
Sur simple pression du démarrage rapide du micro-ondes, votre plat est réchauffé à puissance maximale par paliers de 30 secondes. Idéal pour réchauffer rapidement des soupes liquides, boissons ou plats à haute teneur en eau.

Fonction réchauffement
Fonction vous permettant de réchauffer rapidement et aisément vos plats. Votre micro-ondes Bauknecht calcule automatiquement la puissance et la durée nécessaires pour obtenir un résultat optimal en un minimum de temps. Cette fonction sert à réchauffer des plats cuisinés froids ou congelés, ou encore refroidis à la température ambiante.

Fonction Steam
Préparation en douceur des mets grâce à une cuisson vapeur au micro-ondes, de 40 °C à 100 °C.

Gril
Du doré et du croustillant au micro-ondes. Gril avec autonettoyage.

Gril au quartz
Du doré et du croustillant au micro-ondes. Gril avec autonettoyage.

ProTouch
Est la surface en acier fin à traitement spécial et d'entretien aisé pour une propreté resplendissante.

Sécurité enfant
Empêche toute intervention sur le micro-ondes et donc aussi la modification des réglages.

Système 3D
Le système 3D de Bauknecht est unique et assure un réchauffement homogène de vos mets. Pour une cuisson parfaite à tous les niveaux.

Modes de fonctionnement

Air chaud
Cuisiner, cuire au four et rôtir – plus besoin de préchauffage. Cuisson parallèle sur plusieurs niveaux en activant le corps de chauffe annulaire.

Air chaud avec vapeur sèche
Pour une cuisson croustillante.

Air chaud avec chaleur inférieure
Pour un fond de pâtisserie croustillant.

Air chaud et vapeur
Pour l'apport ciblé de vapeur.

Air chaud humide
Pour cuire sans dessécher.

Chaleur inférieure
Pour stériliser, déshydrater ou dorer.

Chaleur supérieure
Idéale pour gratiner.

Chaleur supérieure/inférieure
Pour cuire sur un niveau.

Chaleur supérieure/inférieure humide
Cuit sans dessécher.

Chaleur tournante avec chaleur supérieure/inférieure
Pour cuire sur jusqu'à deux niveaux.

Chaleur tournante avec gril
Pour cuire ou gratiner.

Cuisson à la vapeur
Prépare en douceur les légumes et le poisson.

CuissonMatic
A 15 recettes en mémoire et cuit à point vos plats préférés.

Cuisson pro
Pour des pâtisseries croustillantes et des desserts raffinés préparés avec de l'air chaud et de la vapeur.

Fonction fermentation et maintien au chaud
Idéal pour maintenir chaud et faire monter la pâte levée.

Fonction micro-ondes
Pour une cuisson rapide.

GourmetVapeur
Avec recettes automatiques.

Gril
Dore et gratine.

Programme cuisson douce
Pour une viande tendre parfaitement cuite.

LES NOUVELLES CUISINIÈRES ET PLANS DE CUISSON DE BAUKNECHT. Tout le monde peut cuisiner.

Performance, efficacité, sécurité ou design? Profitez de tout ce qui vous est offert et Bauknecht révélera votre potentiel. Dans votre cuisine, savourez une toute nouvelle flexibilité qui donnera des ailes à votre créativité et vous permettra de faire des découvertes culinaires tout en facilitant la préparation des mets. Tous les plans de cuisson et toutes les cuisinières Bauknecht sont conçus pour donner les meilleurs résultats, quel que soit le mets préparé.

Pyrolyse

Diamond Clean

Systèmes d'autonettoyage

La fonction d'autonettoyage **Pyrolyse**carbonise à haute température les dépôts de graisse et de souillure dans l'enceinte du four. Une fois l'opération terminée, il suffit d'essuyer les parois intérieures avec un chiffon humide: c'est hygiénique, propre et sans produit chimique.
Le programme de nettoyage spécial **DiamondClean** enlève même les souillures tenaces en faisant intervenir la force naturelle de la vapeur à 90 °C. Il suffit ensuite d'essuyer vite fait bien fait avec un peu d'eau et une éponge.

MaxiCooking

MaxiCooking

Il n'y pas mieux lorsque l'on prévoit de recevoir de nombreux convives: MaxiCooking. Grâce à cette fonction optimisée, vous réussirez facilement le rôtissage ou la cuisson de grosses pièces de viande.

Air chaud en puissance

Air chaud en puissance

Cuisiner, cuire au four et rôtir – plus besoin de préchauffage. C'est possible grâce à l'innovation qu'apporte la fonction Air chaud en puissance. Comme elle assure une répartition homogène de l'air chaud dans le four dès la première minute, on peut mettre à cuire des mets sur trois niveaux. Il n'y a aucun risque de voir se mêler les arômes. Le résultat de la cuisson est toujours parfait!

ProTouch

PROTOUCH

ProTouch, le revêtement spécial de surface en acier inoxydable, peut être fier d'avoir obtenu les deux distinctions «Prix de l'innovation BMK» et «Innovation cuisine de l'année». Grâce à cette innovation, les traces de doigt sont pratiquement invisibles.

SCHOTT CERAN®

SCHOTT CERAN®

Schott ceran® est la première plaque vitrocéramique à avoir été fabriquée sans l'adjonction des métaux lourds que sont l'arsenic et l'antimoine.

Aperçu des cuisinières et plans de cuisson EURO

Ligne design	**Collection.05**		**Collection.03**		
Cuisinières	 HIK5 EP8VS PT	 HIK5 EN8VS PT CH	 HVK3 KH8V IN 230V HVK3 NN8F IN 230V	 HIK3 NN3F IN CH HIK3 NN8F IN CH	 HIK3 KI8V IN
Pour plan de cuisson	 CHR 6640 IN CHR 6642 IN	 EK 4470 IN EKS 4471 IN EKI 4472 NE EKV 4472 IN	 CHR 6640 IN CHR 6642 IN	 EK 4470 IN EKS 4471 IN EKI 4472 NE EKV 4472 IN	 CHI 6640 IN

Aperçu des cuisinières et plans de cuisson SMS

Ligne design	**Collection.SWISS-L**	**Collection.SWISS-K**		**Collection.SWISS-S**	
Cuisinières	 CLH 8482 R CLH 8482	 CKH 8482 CK 8482	 CK 8380	 ESR 6482	 CS 8480
Pour plan de cuisson	 EKA 5482 LI EKA 5482 RE EKB 5481 IN EKS 3481 IN-1 EK 3480 IN-1 EKI 5481 Plans de cuisson en acier inox		Plans de cuisson en acier inox	 EKA 5482 LI EKA 5482 RE EKB 5481 IN EKS 3481 IN-1 EK 3480 IN-1 EKI 5481 Plans de cuisson en acier inox	 EK 3480 IN-1 Plans de cuisson en acier inox

Tableau comparatif des cuisinières EURO

Glossaire à la page 71

MODÈLES		HIK5 EP8VS PT	HIK5 EN8VS PT CH	HIK3 NN8F CH / HVK3 NN8F 230V	HIK3 KI8V IN	HVK3 KH8V IN 230V	HIK3 NN3F CH	ESR 6482
LIGNE DESIGN								
COLLECTION.07		•	•					
COLLECTION.03				•	•	•	•	
SURFACE								
ProTouch		•	•					
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE		A+	A+	A	A	A	A	A
FONCTIONNALITÉ								
CleverCook		•	•					
ClassicCook					•	•		
PANNEAU DE COMMANDE								
Panneau de commande acier fin		•	•	•	•	•	•	
Panneau de commande verre		•	•					
Affichage de service: lampe de contrôle				•	•	•	•	•
Affichage de la fonction: par éclairage		•	•					
ÉQUIPEMENT PLAN DE CUISSON								
Boutons à commande		4	4	4		4	4	
• dont interrupteur avec régulateur à double circuit		2	2	2		2	2	
commande la zone de cuisson à vitrocéramique		•	•	•		•	•	
commande la zone de cuisson à induction					CHI 6640 IN			
Interrupteur régulateur d'énergie								4
• dont interrupteur avec régulateur à double circuit								
MODES OPÉRATOIRES								
Durée, fin de cuisson et temporisation de démarrage programmables		•	•		•			
ÉQUIPEMENTS								
Enceinte de cuisson émail / acier inox		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Programme de nettoyage DiamondClean						•		
Autonettoyage pyrolytique		•						
Lumières d'éclairage de l'enceinte de cuisson		1	1	1	1	1	1	1
ACCESSOIRES								
Plaques à gâteau	nombre	1	1	1	1	1	1	1
Lèchefrites	nombre	1	1					
Grilles	nombre	1	1	1	1	1	1	1
Notice d'utilisation	f / a / i	•	•	•	•	•	•	•

Autres accessoires à la page 180

• = Disponible, respect. oui, ∘ = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. Non

Tableau comparatif des cuisinières SMS

Glossaire à la page 71

MODÈLES	CLH 8482 R	CLH 8482	CKH 8482	CK 8482 / CK 8482 230V	CK 8380	CS 8480
LIGNE DESIGN						
COLLECTION.SWISS-L	•	•				
COLLECTION.SWISS-K			•	•	•	
SURFACE						
ProTouch	IN	IN	IN			
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A	A	A	A	A	A
FONCTIONNALITÉ						
ClassicCook	•	•				
ÉQUIPEMENT PLAN DE CUISSON						
Interrupteur régulateur d'énergie	4	4	4	4	3	4
• dont interrupteur avec régulateur à double circuit	2	2	2	2		
Panneau de commande						
Panneau de commande émaillé	•	•	•	•	•	•
Panneau de commande acier fin	•	•	•			
Panneau de commande verre						
AFFICHAGE DE SERVICE						
Lampe de contrôle	•	•	•	•	•	•
La lampe du four s'éteint séparément	•	•	•	•	•	
Fonctions électroniques						
Durée, fin de cuisson et temporisation de démarrage programmables	•	•				
ÉQUIPEMENTS						
Enceinte de cuisson émail / acier inox	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Autonettoyage catalytique	•					
Éclairage de l'enceinte de cuisson nombre de lampes	2	2	2	1	1	1
ACCESSOIRES						
Plaques à gâteau nombre	2	2	2	1	1	1
Grilles nombre	1	1	1	1	1	1
Autres accessoires à la page 180						
INSERT DE PROTECTION SOLE FOUR NOMBRE	•	•	•	•	•	•
Extraction en option	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230	
Notice d'utilisation f / a / i	•	•	•	•	•	•
Tiroir à ustensiles						
Y compris	•	•	•	•	•	•
Avec en plus chauffage, thermostat						

• = Disponible, respect. oui, ∘ = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. Non

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 71 et TAR voir page 200.

Cuisinières EURO

HIK5 EP8VS PT — COLLECTION.05

Cuisinière à pyrolyse

- Four à air chauf avec 12 fonctions
- Cuisson à plusieurs niveaux – cuisson simultanée sur les trois niveaux
- Air chaud «Power»
- MaxiCooking, fonction de cuisson des grosses pièces de viande
- Program «Pizza»
- Surface en acier fin ProTouch
- Température jusqu'à 250 °C
- Autonettoyage pyrolytique
- Porte de four vitrée, amovible
- SoftClose, la porte se ferme léger et sans bruit
- Commutateurs escamotables
- 4 régulateurs pour plans de cuisson
- Verrouillage enfant
- Pour plan de cuisson CHR 6640 IN, CHR 6642 IN
- Dimensions (h x l x p): 59.5 x 59.5 x 57 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN

Fr. 2'600.–
Fr. 2'414.10*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

HIK5 EN8VS PT CH — COLLECTION.05

Cuisinière

- Four à air chauf avec 12 fonctions
- Cuisson à plusieurs niveaux – cuisson simultanée sur les trois niveaux
- Air chaud «Power»
- MaxiCooking, fonction de cuisson des grosses pièces de viande
- Program «Pizza»
- Surface en acier fin ProTouch
- Température jusqu'à 250 °C
- Nettoyage du four SmartClean
- Porte de four vitrée, amovible
- SoftClose, la porte se ferme léger et sans bruit
- Commutateurs escamotables
- 4 régulateurs pour plans de cuisson
- Verrouillage enfant
- Pour plan de cuisson EK 4470 IN, EKS 4471 IN, EKI 4472 NE, EKV 4472 IN
- Dimensions (h x l x p): 59.5 x 59.5 x 57 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN | NOIR | BLANC

Fr. 2'490.–
Fr. 2'312.–*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Fr. 2'390.–
Fr. 2'219.10*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Fr. 2'390.–
Fr. 2'219.10*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*



Raccordement fixe

Cuisinières EURO

HIK3 KI8V IN — COLLECTION.03

Cuisinière pour cuisson à l'Induction

- Four à air chauf avec 9 fonctions
- Cuisson à plusieurs niveaux – cuisson simultanée sur les trois niveaux
- Air chaud «Power»
- Montre électronique 24-h avec affichage par symboles, minuterie
- Température jusqu'à 250 °C
- Nettoyage du four SmartClean
- Émail revêtu de noir
- Porte de four vitrée
- Commutateurs escamotables
- 4 régulateurs pour plan de cuisson à l'induction
- Pour plan de cuisson CHI 6640 IN
- Dimensions (h x l x p): 59.5 x 59.5 x 57 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN

Fr. 1'890.–
Fr. 1'754.90*
+ TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

HVK3 KH8V IN 230V — COLLECTION.03

Cuisinière

- Four à air chauf avec 8 fonctions
- Cuisson à plusieurs niveaux – cuisson simultanée sur les trois niveaux
- Air chaud «Power»
- Horloge électronique 24 h
- Température jusqu'à 250 °C
- Programme de nettoyage DiamondClean
- Nettoyage du four SmartClean
- Porte de four vitrée, amovible
- Commutateurs escamotables
- 4 régulateurs pour plans de cuisson
- Pour plan de cuisson CHR 6640 IN, CHR 6642 IN
- Dimensions (h x l x p): 59.5 x 59.5 x 57 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN

Fr. 1'690.–
Fr. 1'569.20*
+ TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

POUR PLAN DE CUISSON INDUCTION



Raccordement fixe

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 71 et TAR voir page 200.

Cuisinières EURO

A Efficience énergétique

400 V

HIK3 NN8F CH COLLECTION.03

Cuisinière
- Four à air chauf avec 8 fonctions
- Température jusqu'à 250 °C
- Nettoyage du four SmartClean
- Porte de four vitrée, amovible
- 4 régulateurs pour plans de cuisson
- Pour plan de cuisson EK 4470 IN, EKS 4471 IN, EKI 4472 NE, EKV 4472 IN
- Dimensions (h x l x p): 59.5 x 59.5 x 57 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN | NOIR | BLANC

Fr. 1'680.–
Fr. 1'559.90*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Fr. 1'520.–
Fr. 1'411.30*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Fr. 1'520.–
Fr. 1'411.30*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

A Efficience énergétique

230 V

HVK3 NN8F 230 V COLLECTION.03

Cuisinière
- Four à air chauf avec 8 fonctions
- Température jusqu'à 250 °C
- Nettoyage du four SmartClean
- Porte de four vitrée, amovible
- 4 régulateurs pour plans de cuisson
- Pour plan de cuisson CHR 6640 IN, CHR 6642 IN
- Dimensions (h x l x p): 59.5 x 59.5 x 57 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN

Fr. 1'550.–
Fr. 1'439.20*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

A Efficience énergétique

400 V

HIK3 NN3F CH COLLECTION.03

Cuisinière
- Four avec 3 fonctions
- Température jusqu'à 250 °C
- Nettoyage du four SmartClean
- Porte de four vitrée, amovible
- 4 régulateurs pour plans de cuisson
- Pour plan de cuisson EK 4470 IN, EKS 4471 IN, EKI 4472 NE, EKV 4472 IN
- Dimensions (h x l x p): 59.5 x 59.5 x 57 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN | NOIR | BLANC

Fr. 1'460.–
Fr. 1'355.60*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Fr. 1'390.–
Fr. 1'290.60*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Fr. 1'390.–
Fr. 1'290.60*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*



Raccordement fixe

Cuisinières SMS

A
Efficience énergétique

400 V

ESR 6482

Cuisinière

- Four avec 4 fonctions
- Température jusqu'à 270 °C
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- 4 boutons de réglage d'énergie en continu pour plans de cuisson série x48x ou 4 plaques de cuisson
- Pour plan de cuisson EKA 5482 LI, EKA 5482 RE, EKB 5481 IN, EKS 3481 IN-1, EK 3480 IN-1, EKI 5481 et plans de cuisson en acier inox
- Dimensions (h x l x p): 59.8 x 59.6 x 56.9 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

BLANC

Fr. 2'190.–
Fr. 2'033.40*
+ TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoire (supplément de prix)

- Grille coulissante RAM 7230



Raccordement fixe

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 71 et TAR voir page 200.

Cuisinières SMS

CLH 8482 R — COLLECTION.SWISS-L

Cuisinière
- Four à air chauf avec 8 fonctions
- Surface en acier fin ProTouch
- Horloge électronique 24 h
- Température jusqu'à 270 °C
- Grilloir
- Autonettoyage catalytique
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- 4 régulateurs pour plans de cuisson
- Pour plan de cuisson EKA 5482 LI, EKA 5482 RE, EKB 5481 IN, EKS 3481 IN-1, EK 3480 IN-1, EKI 5481 et plans de cuisson en acier inox
- Dimensions (h x l x p): 76 x 54.8 x 56.9 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN	NOIR	BLANC
Fr. 2'850.–	**Fr. 2'690.–**	**Fr. 2'690.–**
Fr. 2'646.20*	Fr. 2'497.70*	Fr. 2'497.70*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*	+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*	+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoire (supplément de prix)
- Grille coulissante RAM 7230

CLH 8482 — COLLECTION.SWISS-L

Cuisinière
- Four à air chauf avec 8 fonctions
- Surface en acier fin ProTouch
- Horloge électronique 24 h
- Température jusqu'à 270 °C
- Grilloir
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- 4 régulateurs pour plans de cuisson
- Pour plan de cuisson EKA 5482 LI, EKA 5482 RE, EKB 5481 IN, EKS 3481 IN-1, EK 3480 IN-1, EKI 5481 et plans de cuisson en acier inox
- Dimensions (h x l x p): 76 x 54.8 x 56.9 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN	NOIR	BLANC
Fr. 2'690.–	**Fr. 2'490.–**	**Fr. 2'490.–**
Fr. 2'497.70*	Fr. 2'312.–*	Fr. 2'312.–*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*	+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*	+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoire (supplément de prix)
- Grille coulissante RAM 7230



Raccordement fixe

Cuisinières SMS

CKH 8482 COLLECTION.SWISS-K

Cuisinière
- Four à air chauf avec 8 fonctions
- Surface en acier fin ProTouch
- Température jusqu'à 270 °C
- Grilloir
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- 4 régulateurs pour plans de cuisson
- Pour plan de cuisson EKA 5482 LI, EKA 5482 RE, EKB 5481 IN, EKS 3481 IN-1, EK 3480 IN-1, EKI 5481 et plans de cuisson en acier inox
- Dimensions (h x l x p): 76 x 54.8 x 56.9 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN | NOIR | BLANC

Fr. 2'550.– Fr. 2'367.70* +TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Fr. 2'450.– Fr. 2'274.80* +TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Fr. 2'450.– Fr. 2'274.80* +TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoire (supplément de prix)
- Grille coulissante RAM 7230

CK 8482 / CK 8482 230 V** COLLECTION.SWISS-K

Cuisinière
- Four avec 4 fonctions
- Température jusqu'à 270 °C
- Grilloir
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- 4 régulateurs pour plans de cuisson
- Pour plan de cuisson EKA 5482 LI, EKA 5482 RE, EKB 5481 IN, EKS 3481 IN-1, EK 3480 IN-1, EKI 5481 et plans de cuisson en acier inox
- Dimensions (h x l x p): 76 x 54.8 x 56.9 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

NOIR | BLANC

Fr. 2'090.– Fr. 1'940.60* +TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Fr. 2'090.– Fr. 1'940.60* +TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoire (supplément de prix)
- Grille coulissante RAM 7230

**CK 8482 230 V uniquement en blanc



Raccordement fixe

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 71 et TAR voir page 200.

Cuisinières SMS

A
Efficience énergétique

400 V

CK 8380 COLLECTION.SWISS-K

Cuisinière
- Four avec 4 fonctions
- Température jusqu'à 270 °C
- Grilloir
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- 3 boutons de réglage d'énergie en continu, adaptés aux plaques de cuisson
- Pour plans de cuisson en acier inox
- Dimensions (h x l x p): 76 x 54.8 x 56.9 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

BLANC

Fr. 1'990.–
Fr. 1'847.70*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoire (supplément de prix)
- Grille coulissante RAM 7230

A
Efficience énergétique

400 V

CS 8480 COLLECTION.SWISS-S

Cuisinière
- Four avec 3 fonctions
- Température jusqu'à 270 °C
- Porte de four vitrée, amovible
- 4 régulateurs pour plans de cuisson
- Pour plan de cuisson EK 3480 IN-1 et plans de cuisson en acier inox
- Dimensions (h x l x p): 76 x 54.8 x 56.9 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

NOIR BLANC

Fr. 1'890.– **Fr. 1'890.–**
Fr. 1'754.90* Fr. 1'754.90*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11* +TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoire (supplément de prix)
- Grille coulissante RAM 7230



Raccordement fixe

Glossaire cuisinières

Unités de mesure

Pour le choix d'un appareil, le premier critère à considérer est sa dimension. Il faut faire la distinction entre la norme EURO et le système de mesure suisse (Schweizer Masssystem= SMS). Les pages sont signalées en conséquence afin de faciliter la lecture de l'aperçu.

Norme EURO

Norme SMS

Norme EURO/SMS

Highlights cuisnières

Air chaud en puissance
Cuire, cuire au four et rôtir – plus besoin de préchauffage. Cuissons parallèles sur plusieurs niveaux en activant le corps de chauffe annulaire.

Classe d'efficacité énergétique
Caractérise la consommation des cuisinières et fours encastrables de Bauknecht dans un régime normal correspondant aux classes d'efficacité énergétique définies par l'UE.

DiamondClean
Dissout les salissures les plus tenaces par l'action naturelle de la vapeur.

MaxiCooking
Optimal lorsque les invités sont nombreux: fonction optimisée pour la cuisson de grosses pièces de viande dans le four.

ProTouch
Est la surface en acier fin à traitement spécial et d'entretien aisé pour une propreté resplendissante.

Pyrolyse
Autonettoyage pyrolytique chauffe le four à haute température. Réduit en cendre tous les résidus, sans produits chimiques.

SmartClean
Les salissures sur le revêtement émaillé de l'enceinte se désagrègent pratiquement toutes seules.

SoftClose
La fermeture s'opère aisément et en douceur grâce à SoftClose.

Modes de fonctionnement

Air chaud
Cuisson jusqu'à 3 niveaux.

Air chaud avec chaleur inférieure
Pour un fond de pâtisserie croustillant.

Air chaud avec vapeur sèche
Pour une cuisson croustillante.

Air chaud et vapeur
Pour l'apport ciblé de vapeur.

Air chaud humide
Pour cuire sans dessécher.

AirHyperchaud
Cuisiner, cuire au four et rôtir – plus besoin de préchauffage. Cuisson parallèle sur plusieurs niveaux en activant le corps de chauffe annulaire.

Booster
Chauffage trois fois plus rapide du four, pour gagner du temps et économiser de l'énergie.

Chaleur supérieure
Idéale pour gratiner.

Chaleur supérieure/inférieure
Pour cuire sur un niveau.

Chaleur supérieure/inférieure humide
Cuit sans dessécher.

Chaleur tournante
Cuisson avec une répartition homogène de la chaleur.

Chaleur tournante avec chaleur supérieure/inférieure
Pour cuire sur jusqu'à deux niveaux.

Chaleur tournante avec gril
Pour cuire ou gratiner.

Chaleur inférieure
Pour stériliser, déshydrater ou dorer.

Cuisson à la vapeur
Prépare en douceur les légumes et le poisson.

CuissonMatic
A 15 recettes en mémoire et cuit à point vos plats préférés.

Cuisson pro
Pour des pâtisseries croustillantes et des desserts raffinés préparés avec de l'air chaud et de la vapeur.

Fonction fermentation et maintien au chaud
Idéal pour maintenir chaud et faire monter la pâte levée.

Fonction micro-ondes
Pour une cuisson rapide.

GourmetVapeur
Avec recettes automatiques.

Gril
Dore et gratine.

Gril à ventilation
Griller ou rôtir pour un résultat croustillant.

MaxiCook
Optimal lorsque les invités sont nombreux: fonction optimisée pour la cuisson de grosses pièces de viande dans le four.

Niveau décongélation
Décongélation rapide et qui préserve les vitamines.

Niveau pizza et pain Pour obtenir une cuisson de qualité professionnelle.

Programme cuisson douce
Pour une viande tendre parfaitement cuite.

Tableau comparatif des plans de cuisson EURO

Glossaire à la page 81

MODÈLES	CHI 6640 IN	EKV 4472 IN	EKI 4472 NE	EKS 4471 IN	EK 4470 IN	CHR 6642 IN	CHR 6640 IN
ÉQUIPEMENT / DESIGN							
Vitrocéramique	•	•	•	•	•	•	•
Décoration de protection							
Lightronic		•	•	•	•	•	•
Induction	•						
ZONES DE CUISSON	4	4	4	4	4	4	4
Zones de cuisson à deux foyers		•	•	•		•	
Zone de rôtissage		•				•	
Zone de maintien au chaud							
CADRE							
Sans cadre			•				
Cadre plat en acier inox	•	•		•	•	•	•
Set de montage pour CN et bois / pierre							
EasyInstallation avec Clip	•	•	•	•	•	•	•
DIMENSIONS DE L'APPAREIL							
Largeur cm	58	58	58	58	58	58	58
Profondeur cm	51	51	51	51	51	51	51
Hauteur de montage cm	5	5	5	5	5	5	5
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	2/3PNE 230V	2/3PNE 400V	2/3PNE 400V	2/3PNE 400V	2/3PNE 400V	2/3PNE 230V	2/3PNE 230V
Raccordement kW	7,0	6.8	6.2	6.2	6.2	7	6.2
correspond à [1)]	c)	a)	a)	a)	a)	b)	b)
ZONES DE CUISSON							
Devant à gauche Ø cm	14.5	18	14.5	14.5	14.5	18	14.5
Derrière à gauche Ø cm	21	14 – 21	18	18	18	15 – 22	18
Derrière à droite Ø cm	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
Devant à droite Ø cm	18	12 – 21	12 – 21	12 – 21	21	12 – 21	21
ACCESSOIRES							
Voir page 180							

[1)] Combinable avec:
a) SK 5474-84 (400V), ESR 6482, HIK5 EN3VS PT CH, HIK3 NN8F CH, HIK3 NN3F CH
b) HIK5 EP8VS PT, HVK3 KH8V IN, HVK3 NN8F IN 230V
c) Cuisinière encastrable HIK3 KI8V IN (2PNE)

• = Disponible, respect. oui, ∘ = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. Non

Tableau comparatif des plans de cuisson SMS

Glossaire à la page 81

MODÈLES	EKA 5482 LI	EKA 5482 RE	EKB 5481 IN	EKS 3481 IN-1	EKI 5481 NE	EK 3480 IN-1
ÉQUIPEMENT / DESIGN						
Vitrocéramique	•	•	•	•	•	•
Décoration de protection	•	•	•			
Lightronic						
Induction						
ZONES DE CUISSON						
Zones Flexicook						
Zones de cuisson à deux foyers	•	•	•	•	•	
Zone de rôtissage						
Zone de maintien au chaud	à gauche	à droite				
CADRE						
Sans cadre					•	
Cadre plat en acier inox	•	•	•	•		•
Set de montage pour CN et bois / pierre	•	•	•			
EasyInstallation avec Clip				•	•	•
DIMENSIONS DE L'APPAREIL						
Largeur cm	79	79	59	58	55	58
Profondeur	54	54	54	51	48	51
Hauteur de montage cm	5	5	5	5	5	5
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE						
Raccordement kW	7.1	7.1	7	6	6.4	6.8
correspond à [1)]	a)	a)	a)	a)	a)	a)
ZONES DE CUISSON						
Devant à gauche Ø cm	12 – 21	12 – 21	12 – 21	12 – 21	12 – 21	18
Derrière à gauche Ø cm	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
Derrière à droite Ø cm	18	18	18	18	18	21
Devant à droite Ø cm	18	18	18	14.5	14.5	14.5
ACCESSOIRES						
Voir page 180						

[1)] Combinable avec:
a) x48x, série cuisinières et coffrets de commutation avec pour désignation x48x, et SK 5474-84 (400V)

• = Disponible, respect. oui, ∘ = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. Non

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 81 et TAR voir page 200.

Plans de cuisson à induction EURO



CHI 6640 IN

Plan de cuisson à induction
- Induction pour une cuisson rapide et précise
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre profilé biseauté
- Pour cuisinière HIK3 KI8V IN
- Dimensions (h x l x p): 5.2 x 58 x 51 cm

Fr. 2’090.–
Fr. 1’940.60*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*



Convient uniquement pour cuisinières
HIK3 KI8V IN

Raccordement
max. 7.0 kW

Plans de cuisson EURO

Plaque en applique

400 V

EKV 4472 IN

Plan de cuisson
- Palier bain-marie, fonction chauffe-plats et palier turbo
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre plat acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit et 1 rôtissoire
- Pour cuisinière HIK5 EN8VS, HIK3 NN8F, HIK3 NN3F et coffret de commande SK 5474-84
- Dimensions (h x l x p): 5 x 58 x 51 cm

IN

Fr. 1’590.–
Fr. 1’476.30*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*



Convient pour cuisinières
HIK5 EN8VS, HIK3 NN8F, HIK3 NN3F et table de cuisson SK 5474-84

Raccordement
max. 6.8 kW



Plaque intégrée à fleur

400 V

EKI 4472 NE

Plan de cuisson
- Palier bain-marie, fonction chauffe-plats et palier turbo
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Encastrement à fleur
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit
- Pour cuisinière HIK5 EN8VS, HIK3 NN8F, HIK3 NN3F et coffret de commande SK 5474-84
- Dimensions (h x l x p): 3.8 x 58 x 51 cm

NE

Fr. 1’430.–
Fr. 1’327.80*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*



Convient pour cuisinières
HIK5 EN8VS, HIK3 NN8F, HIK3 NN3F et table de cuisson SK 5474-84

Raccordement
max. 6.8 kW

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 81 et TAR voir page 200.

Plans de cuisson EURO

Plaque en applique

400 V

EKS 4471 IN

Plan de cuisson
- Palier bain-marie, fonction chauffe-plats et palier turbo
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre plat acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit
- Pour cuisinière HIK5 EN8VS, HIK3 NN8F, HIK3 NN3F et coffret de commande SK 5474-84
- Dimensions (h x l x p): 3.8 x 58 x 51 cm

IN

Fr. 1’430.–
Fr. 1’327.80*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

Plaque en applique

400 V

EK 4470 IN

Plan de cuisson
- Palier bain-marie, fonction chauffe-plats et palier turbo
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre plat acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint
- Pour cuisinière HIK5 EN8VS, HIK3 NN8F, HIK3 NN3F et coffret de commande SK 5474-84
- Dimensions (h x l x p): 5 x 58 x 51 cm

IN

Fr. 1’330.–
Fr. 1’234.90*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*



Convient pour cuisinières
HIK5 EN8VS, HIK3 NN8F, HIK3 NN3F et table de cuisson SK 5474-84

Raccordement
max. 6.2 kW

Convient pour cuisinières
HIK5 EN8VS, HIK3 NN8F, HIK3 NN3F et table de cuisson SK 5474-84

Raccordement
max. 6.2 kW

Plans de cuisson EURO

Plaque en applique

230 V

CHR 6642 IN

Plan de cuisson
- Palier bain-marie, fonction chauffe-plats et palier turbo
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre plat acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit et 1 rôtissoire
- Pour cuisinière HIK5 EP8VS PT, HVK3 NN8F IN (230V), HVK3 KH8V IN (230V)
- Dimensions (hxlxp): 5x58x51cm

IN

Fr. 1’290.–
Fr. 1'197.80*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

Plaque en applique

230 V

CHR 6640 IN

Plan de cuisson
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre plat acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint
- Pour cuisinière HIK5 EP8VS PT, HVK3 NN8F IN (230V), HVK3 KH8V IN (230V)
- Dimensions (hxlxp): 5x58x51cm

IN

Fr. 1’190.–
Fr. 1'104.90*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*



Convient pour cuisinières
HIK5 EP8VS PT, HVK3 NN8F IN (230V), HVK3 KH8V IN (230V)

Raccordement
max. 7.0 kW

Convient pour cuisinières
HIK5 EP8VS PT, HVK3 NN8F IN (230V), HVK3 KH8V IN (230V)

Raccordement
max. 7.0 kW

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 81 et TAR voir page 200.

Plans de cuisson SMS

EKA 5482 LI

Plan de cuisson
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Surface de cuisson revêtus
- Cadre large acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit
- 1 zone chauffe-plats latérale
- Pour cuisinière ESR 6482, série Cx 8482 et série Cx 83x. Coffret de commande ES 5474-84 et SR 8482 ainsi SK 8482
- Dimensions (h x l x p): 4.5 x 79 x 54.5 cm

IN

Fr. 2'490.–
Fr. 2'312.–*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

EKA 5482 RE

Plan de cuisson
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Surface de cuisson revêtus
- Cadre large acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit
- 1 zone chauffe-plats latérale
- Pour cuisinière ESR 6482, série Cx 8482 et série Cx 83x. Coffret de commande ES 5474-84 et SR 8482 ainsi SK 8482
- Dimensions (h x l x p): 4.5 x 79 x 54.5 cm

IN

Fr. 2'490.–
Fr. 2'312.–*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

EKB 5481 IN

Plan de cuisson
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre large acier fin
- Surface de cuisson revêtus
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit
- Pour cuisinière ESR 6482, série Cx 8482 et série Cx 83x. Coffret de commande ES 5474-84 et SR 8482 ainsi SK 8482
- Dimensions (h x l x p): 4.5 x 60 x 54.5 cm

IN

Fr. 1'830.–
Fr. 1'699.20*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*



Egalement adapté pour l'encastrement ultérieur dans le bois* ou l'acier chromé**.

Pour cuisinière ESR 6482, série Cx 8482 et série Cx 83x. Coffret de commande ES 5474-84 et SR 8482 ainsi SK 8482

Raccordement
max. 7.1 kW



Pour cuisinière ESR 6482, série Cx 8482 et série Cx 83x. Coffret de commande ES 5474-84 et SR 8482 ainsi SK 8482

Raccordement
max. 7.1 kW





Egalement adapté pour l'encastrement ultérieur dans le bois* ou l'acier chromé**.

Pour cuisinière ESR 6482, série Cx 8482 et série Cx 83x. Coffret de commande ES 5474-84 et SR 8482 ainsi SK 8482

Raccordement
max. 7.0 kW

Plans de cuisson SMS

Plaque en applique

400 V

EKS 3481 IN-1

Plan de cuisson
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre plat acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit
- Pour cuisinière ESR 6482, série Cx 8482 et série Cx 83x. Coffret de commande ES 5474-84 et SR 8482 ainsi SK 8482
- Dimensions (h x l x p): 5 x 58 x 51 cm

IN

Fr. 1’550.–
Fr. 1’439.20*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*



Plaque intégrée à fleur

400 V

EKI 5481 NE

Plan de cuisson
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Encastrement à fleur
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit
- Pour cuisinière ESR 6482, série Cx 8482 et série Cx 83x. Coffret de commande ES 5474-84 et SR 8482 ainsi SK 8482
- Dimensions (h x l x p): 4.8 x 54.7 x 47.7 cm

NE

Fr. 1’490.–
Fr. 1’383.50*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

Plaque en applique

400 V

EK 3480 IN-1

Plan de cuisson
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre plat acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint
- Pour cuisinière CS 8480, coffret de commande ES 5474-84 et SR 8482 ainsi SK 8482
- Dimensions (h x l x p): 5 x 58 x 51 cm

IN

Fr. 1’290.–
Fr. 1’197.80*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*



Pour cuisinière ESR 6482, série Cx 8482 et série Cx 83x. Coffret de commande ES 5474-84 et SR 8482 ainsi SK 8482

Raccordement
max. 6.0 kW



Pour cuisinière ESR 6482, série Cx 8482 et série Cx 83x. Coffret de commande ES 5474-84 et SR 8482 ainsi SK 8482

Raccordement
max. 6.4 kW



Pour cuisinière CS 8480, coffret de commande ES 5474-84 et SR 8482 ainsi SK 8482

Raccordement
max. 6.0 kW

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 81 et TAR voir page 200.

Tables de cuisson SMS

SK 5474-84

Coffret de commande
- 4 grands boutons rotatifs, montés en noir, blanc fourni
- 4 régulateurs thermiques continus
- Témoins lumineux de fonctionnement
- Raccordement: 400V, 2/3 PE (2/3 phases, mise à terre)
- Convient pour les plans de cuisson 400V séries x47x et x48x
- Dimensions (h x l x p): 9 x 38 x 23 cm

ACIER FIN

Fr. 890.–
Fr. 826.40*

SK 8482

Coffret de commande
- Surface en acier fin ProTouch
- Commutateurs escamotables
- 4 régulateurs thermiques continus
- Témoins lumineux de fonctionnement
- Passend zu 400V Kochfelder Serie x48x
- Dimensions (h x l x p): 8.9 x 36.7 x 22 cm

ACIER FIN | NOIR

Fr. 840.–
Fr. 779.90*

Fr. 790.–
Fr. 733.50*

SR 8482

Coffret de commande
- Encastrement 1/6 parfait en cuisines norme SMS
- Commutateurs escamotables
- 4 régulateurs thermiques continus
- Témoins lumineux de fonctionnement
- Convient pour les plans de cuisson 400V séries x48x
- Dimensions (h x l x p): 12.4 x 54.7 x 15.3 cm

BLANC | NOIR

Fr. 690.–
Fr. 640.70*

Fr. 690.–
Fr. 640.70*







Glossaire plans de cuisson

Unités de mesure

Pour le choix d'un appareil, le premier critère à considérer est sa dimension. Il faut faire la distinction entre la norme EURO et le système de mesure suisse (Schweizer Masssystem= SMS). Les pages sont signalées en conséquence afin de faciliter la lecture de l'aperçu.

Norme EURO

Norme SMS

Norme EURO/SMS

Highlights plans de cuisson

Induction
Chauffe plus vite les ustensiles de cuisson car la chaleur est générée là où il le faut.

Sécurité enfant
Empêche toute intervention sur les plans de cuisson et donc aussi la modification des réglages.

Cadres	Encastrement à fleur	Cadre profilé	Cadre profilé mit Facettenschliff	Cadre plat en acier fin	Cadre large en acier fin	
Zone de cuisson	Zone simple	Double circuit	Triple circuit	Rôtissoire	Chauffe-plats	Zone Flexi
Corps de chauffe	Zone induction	Zone Sprint	Plaque rapide			

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 81 et TAR voir page 200.

LES NOUVEAUX PLANS DE CUISSON AUTONOMES DE BAUKNECHT. Votre assistant personnel de cuisson.

Les nouvelles tables de cuisson à induction au mode ActiveCook vous permettent d'exercer à fond vos talents culinaires. La zone de commande interactive vous guide pas à pas dans toutes les étapes de la préparation d'un mets avec le programme de cuisson sélectionné. Le système capteur innovant surveille en permanence la température à l'intérieur et à proximité des ustensiles de cuisine. Le plan de cuisson offre en outre un maximum de flexibilité. Il peut être activé sur l'ensemble de sa surface occupée par des casseroles et des poêles de toutes tailles que l'on peut déplacer à volonté. Ou bien on choisit d'avoir jusqu'à huit zones pour une cuisson à différentes températures.

Technologie sensorisée

Technologie sensorisée

Les bobines d'induction de la plaque de cuisson sont équipées de deux capteurs intégrés qui mesurent en permanence la température de l'ustensile de cuisine et de l'intérieur. La transmission permanente des mesures des deux capteurs permet au système d'adapter en continu la puissance de cuisson en fonction du mode de cuisson sélectionné.



1. Zone de cuisson 2. Capteurs 3. Bobines d'induction

Assistant de cuisson

Assistant de cuisson

Pour une catégorie d'aliments donnée, l'assistant de cuisson vous permet de choisir le mode de cuisson adéquat et vous guide ensuite pas à pas dans toutes les opérations de la préparation. Vous pouvez choisir parmi 63 modes auxquels viennent s'ajouter les programmes sensorisés ActiveFrying et ActiveGrilling. Le système sensorisé est une innovation qui vous donne l'assurance d'obtenir toujours la température adéquate.

Fonctions automatisées

Fonctions automatisées

Vous bénéficiez de cinq fonctions de cuisson préréglées pour la préparation de vos plats. Qu'il s'agisse de garder au chaud, cuire, faire fondre, laisser mijoter ou encore du café à l'italienne pour les amateurs d'espresso – l'apport de chaleur s'opère toujours et automatiquement au dosage adéquat.

Plans de cuisson autonomes aux technologies qui préfigurent l'avenir

Des exploits culinaires grâce à une flexibilité d'un genre nouveau. Les nouvelles tables de cuisson à induction permettent de réussir des menus complexes sans se compliquer la vie: le plan de cuisson est en effet d'une grande flexibilité puisqu'il peut être divisé en huit zones de cuisson et qu'il permet de cuire des mets nécessitant des casseroles et des poêles de différentes tailles.

TotalFlexi

Les huit bobines d'induction sont d'une grande performance puisqu'elles permettent d'utiliser la table entière comme une seule zone de cuisson à température uniforme. Vous pouvez bien sûr aussi choisir d'activer les huit zones de cuisson et régler la température de chaque zone. Sur les tables de cuisson premium de 90 cm, vous pouvez en plus profiter de deux zones de cuisson supplémentaires.

ActiveHeat

ActiveHeat transforme votre cuisine en une cuisine de professionnel. Le plan de cuisson peut être divisé en quatre zones de température, ce qui vous permet de réguler la température de cuisson tout simplement en déplaçant les casseroles, sans avoir à modifier les réglages sur l'affichage.

Utilisez plusieurs casseroles et poêles à la fois sur différentes zones de température.

1. Assistant de cuisson
L'affichage de texte intuitif guide pas à pas dans toutes les opérations de la préparation.

2. TotalFlexi
Offre une grande zone de cuisson ou huit zones de cuisson.

3. ActiveHeat
Offre quatre zones de température. Régulez la température en déplaçant la casserole.



FlexiCook

FlexiCook

Le plan de cuisson idéal pouvant recevoir des casseroles de toutes tailles. Les zones de cuisson peuvent s'utiliser séparément ou être regroupées. On dispose ainsi de plus de place pour pouvoir s'adonner à une cuisson créative. Le plan de cuisson règle automatiquement la température adéquate.

28 % FlexiPro

D'une taille et d'une efficacité plus grandes

Grâce à FlexiPro, les nouveaux plans de cuisson peuvent se vanter de disposer d'une FlexiZone[1] dont la taille gagne 28 %. La Flexizone a tout pour enthousiasmer quand on sait qu'elle identifie encore mieux les casseroles et qu'elle assure une distribution optimale de la chaleur.

1 Par rapport à l'ancienne Flexizone de Bauknecht.

Une utilisation intuitive au design unique. L'utilisation des affichages est intuitive et simple, ce qui facilite grandement la commande des plans de cuisson à induction, lesquels bénéficient d'une technologie de pointe. Ils séduisent en outre par un design fonctionnel et résolument rectiligne, qui confère à votre cuisine le style si propre à Bauknecht.

AssistedDisplay

L'affichage de texte intuitif vous guide pas à pas dans la préparation d'un mets. Un curseur central permet de régler la température.

EasyDisplay

À l'aide des quatre curseurs indépendants, il suffit d'une pression exercée par un doigt pour agir sur chaque zone de cuisson et effectuer les réglages de votre choix. Pour vos cuissons, vous obtiendrez à l'avenir d'excellents résultats en un tournemain.

SCHOTT CERAN®

SCHOTT CERAN®

Schott ceran® est la première plaque vitrocéramique à avoir été fabriquée sans l'adjonction des métaux lourds que sont l'arsenic et l'antimoine.

L'innovation au design incomparable. Les nouvelles tables de cuisson à induction disposent du mode ActiveCook et sont d'un design résolument rectiligne qui s'intègre harmonieusement dans chaque cuisine. Elles sont la synthèse parfaite de matériaux d'une qualité supérieure, d'un sens inné du détail et d'une technologie innovante.

Montage d'une grande simplicité. À la grande flexibilité dans la cuisson que permettent les tables de cuisson à induction, s'ajoutent la simplicité et la sécurité de leur montage. Comme elles sont extrêmement plates, on peut les monter à fleur avec le plan de travail.

Nouvelles brides de fixation

Même pour les plans de travail dont l'épaisseur n'est que de 10 mm, les nouvelles tables de cuisson Bauknecht sont d'un montage aisé.

Guidage de l'air optimisé

Le nouveau guidage de l'air permet de se passer d'un intervalle de ventilation sous le plan de travail.



Aperçu des plans de cuisson autonomes EURO et SMS

Plan de cuisson	**90 cm**	**86 cm**	**80 cm**	**77 cm**
Plans de cuisson à induction autonomes à partir de la page 91	 PCI 5490 NE	 CTAC 8905AFS NE CTAC 8905AFS AL	 PCI 5480 NE	 CTAC 8780AFS NE / CTAC 8780AFS AL CTAC 6740FS NE / CTAC 6740FS AL
Plans de cuisson autonomes en vitro-céramique à partir de la page 95				 CTAR 9742 IN CTAR 8743/2 IN ESIB 8740 NE

70 cm	65 cm	60 cm	30 cm
	 CTAC 6640FS NE / CTAC 6640FS AL	 CTAI 6640 FFS NE CTAI 6640 FFS IN CTAI 1640 IN	 CTAI 6360 IN
 EDFX 5471 IN		 EDUR 5641 IN CTAR 8640 IN CTAR 7642 IN ESIS 8640 NE	 CTAR 6360 IN ETK 5240 400V ETK 5420 230V ETN 5420 230V

Tableau comparatif des plans de cuisson autonomes EURO/SMS

Glossaire à la page 99

MODÈLES	PCI 5490 NE	PCI 5480 NE	CTAC 8905AFS NE/AL	CTAC 8780AFS NE/AL	CTAC 6740FS NE/AL	CTAI 6640FFS NE/IN	CTAC 6640FS NE/AL	CTAI 1640 IN	ESIB 8740 NE	CTAR 9742 IN	CTAR 8743/2 IN	ESIS 8640 NE	CTAR 7642 IN	EDFX 5471 IN	EDUR 5461 IN	CTAR 8640 IN	CTAI 6360 IN	CTAR 6360 IN	ETK 5240 IN 400V	ETK 5240 IN 230V	ETN 5240 IN 230V
CONSTRUCTION	Plans de cuisson à induction autonomes								Plans de cuisson vitrocéramique autonomes								Plans de cuisson autonomes domino				
CADRE																					
Sans cadre	•	•	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–		•			•									
Profilé biseaut			–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	•										•			
Cadre profil			–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	•									•	•			
Cadre plat en acier fi										•	•		•			•			•	•	•
Cadre large en acier fi														•	•						
ZONES DE CUISSON																					
Zones de cuisson nombre	4	4	6	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
Zone FlexiCook	2x2	2x2	1x6	1x8	1x2	2x2	1x2														
Double circuit			•						•	•		•		•	•			•			
Triple circuit											•		•								
Rôtissoire									•	•	•		•								
Zone chauffe-plats	•	•	•	•	•	•	•/–														
Devant à gauche Ø cm	22x19	19x21	14.5	20.0/13.0	20.0/24.0	18x18	20.0/24.0	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	18	14.5	18	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
Derrière à gauche Ø cm	22x19	19x21	21.0	20.0/13.0	20.0/24.0	18x18	20.0/24.0	21	12–21	12-21	12.0/16.5/21.0	12–21	12–21	18	18	21	21	18	18	21	18
Derrière au milieu Ø cm	Ventila-teur	Ventila-teur	20.0/13.0	20.0/13.0																	
Derrière à droite Ø cm	22x19	19x21	20.0/13.0	20.0/13.0	14.5	18x18	14.5	14.5	14–25	14.5-25	14.5-25	14.5	14.5	12–21	12–22	14.5					
Devant à droite Ø cm	22x19	19x21	20.0/13.0	20.0/13.0	21	18x18	21	21	18	18	15.5	18	14-25	14.5	14.5	14.5					
DIMENSIONS DE NICHE																					
Largeur cm	90	80	86	77	77	58	58	58	77	77	77	58	58	70	60	58	29	29	29	29	29
Profondeur cm	58	50	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	54	51	51	51	51	51	51
Hauteur de montage cm	20.5	16.5	5.1	5.4	5.2	5	5.2	5.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	5	5	4.6	5.2	5.2	5	5	5
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES																					
Valeur de raccordement kW	7.6	7.4	10,2	7.4	7.2	7.4	7.2	7	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7	6.4	6.2	3	2.9	2.9	2.9	3.5
Tension V	3PNE 230V	3PNE 230V	3PNE 230V	2/3PNE 230V	2PNE 230V	2/3PNE 230V	2/3PNE 230V	2/3PNE 230V	2/3PNE 230V	2/3PNE 230V	2/3PNE 230V	2/3PNE 230V	2/3PNE 230V	2/3PNE 400V	2/3PNE 400V	2/3PNE 230V	2/3PNE 230V	2/3PNE 230V	2/3PNE 400V	2/3PNE 230V	2/3PNE 230V
Accessoires																					
Voir page 180																					

• = Disponible, respect. oui, ∘ = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. Non

Plans de cuisson à induction avec hotte d'aspiration intégrée EURO/SMS



PCI 5490 SET

Plan de cuisson à induction avec FlexiCook et Aspiration directe

- Induction pour une cuisson rapide et précise
- 4 vitesses, evacuation d'air jusqu' max 760 m³/h
- Touches sensorisées pour une commande ultrasimple
- Réglage automatique pour bain-marie et mijotage
- Détection d'ustensile pour chaque zone
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Fonction pause
- Sistème aspirant avec couvercle céramique noir
- Encastrement à fleur
- 4 zones de cuisson par induction à palier variable
- Fonction Booster
- Dimensions (h x l x p): 78 x 90 x 58 cm

NE

Fr. 5'990.–
Fr. 5'561.70*
+TAR Fr. 5.99/Fr. 5.56*

Accessoires (supplément de prix)

- PCF 5100, Set avec moteur d'airation et 3 filtres charbon, longlife
- PCP 5100; Set d'airation avec moteur et 5 filtres plasma, longlife
- Set de montage pour Ilôt. Angle d'aération 90°,
- 50 cm canal et bandeau de colle PCM 5100
- PCF 5200, Set avec moteur d'airation, filtre charbon, longlife



PCI 5480

Plan de cuisson à induction avec FlexiCook et Aspiration directe

- Induction pour une cuisson rapide et précise
- 4 vitesses, evacuation d'air jusqu' max. 620 m³/h
- Touches sensorisées pour une commande ultrasimple
- Touches de commande sensorisées dessus
- Réglage automatique pour bain-marie et mijotage
- Détection d'ustensile pour chaque zone
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Fonction pause
- Sistème aspirant avec couvercle céramique noir
- Encastrement à fleur
- 4 zones de cuisson par induction à palier variable
- Fonction Booster
- Dimensions (h x l x p): 21 x 80 x 52 cm

NE

Fr. 4'990.–
Fr. 4'633.20*
+TAR Fr. 5.99/Fr. 5.56*

Accessoires (supplément de prix)

- PCF 5100, Set avec moteur d'airation et 3 filtres charbon, longlife
- PCP 5100; Set d'airation avec moteur et 5 filtres plasma, longlife
- Set de montage pour Ilôt. Angle d'aération 90°,
- 50 cm canal et bandeau de colle PCM 5100
- PCF 5200, Set avec moteur d'airation, filtre charbon, longlife





Raccordement fixe
max. 10.2 kW, 3 PNE

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 99 et TAR voir page 200.

Plans de cuisson à induction autonomes EURO/SMS



CTAC 8905AFS AL / CTAC 8905AFS NE

Plan de cuisson à induction avec ActiveHeat et Slider

- 10 zones de cuisson à induction commandées électroniquement, utilisables en même temps, avec étage de fusion et turbo
- TotalFlexi – 8 zones de cuisson pouvant être combinées à une grande zone de cuisson et 2 zones de cuisson séparées
- Auto-Sensor – le chien de garde intelligent
- 5 fonctions automatiques: cuisson, mijoter, réchauffement, fusion, moka
- ActiveHeat – cuisson professionnelle, bouillante ou maintenir avec des zones de température préréglées
- Toutes les zones de cuisson avec fonction «booster»
- Assistant de cuisson avec instructions pas à pas pour 63 programmes de cuisson
- Touches sensorisées avec slider pour une commande ultrasimple
- Détection d'ustensile pour chaque zone
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Verrouillage des touches
- Fonction pause
- Verrouillage enfant
- Cadre profilé biseauté (CTAC 8905AFS AL)
- Encastrement à fleur (CTAC 8905AFS NE)
- Fonction Booster
- Dimensions (h x l x p): 5.1 x 86 x 51 cm (CTAC 8905AFS AL)
- Dimensions (h x l x p): 5.1 x 86 x 51 cm (CTAC 8905AFS NE)

AL

Fr. 3'980.–
Fr. 3'695.50*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

NE

Fr. 3'980.–
Fr. 3'695.50*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

Disponible à partir du 2e trimestre 2018

NOUVEAU





Raccordement fixe
max. 10.2 kW, 3 PNE



Raccordement fixe
max. 7.4 kW, 2/3 PNE

CTAC 8780AFS AL / CTAC 8780AFS NE

Plan de cuisson à induction avec ActiveHeat et Slider

- 8 zones de cuisson à induction commandées électroniquement, utilisables en même temps, avec étage de fusion et turbo
- TotalFlexi – toute la surface de cuisson peut être considérée comme un uniforme zone de cuisson
- Auto-Sensor – le chien de garde intelligent
- 5 fonctions automatiques: cuisson, mijoter, réchauffement, fusion, moka
- ActiveHeat – cuisson professionnelle, bouillante ou maintenir avec des zones de température préréglées
- Toutes les zones de cuisson avec fonction «booster»
- Assistant de cuisson avec instructions pas à pas pour 63 programmes de cuisson
- Touches sensorisées avec slider pour une commande ultrasimple
- Détection d'ustensile pour chaque zone
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Fonction pause
- Verrouillage enfant
- Cadre profilé biseauté (CTAC 8780AFS AL)
- Encastrement à fleur (CTAC 8780AFS NE)
- Fonction Booster
- Dimensions (h x l x p): 5.4 x 77 x 51 cm

AL

Fr. 3'190.–
Fr. 2'961.90*
+TAR Fr. 5.99/Fr. 5.56*

NE

Fr. 3'190.–
Fr. 2'961.90*
+TAR Fr. 5.99/Fr. 5.56*

Disponible à partir du 2e trimestre 2018

NOUVEAU

Plans de cuisson à induction autonomes EURO/SMS



CTAC 6740FS AL / CTAC 6740FS NE

Table de cuisson à induction avec FlexiCook et Slider

- 4 zones de cuisson à induction commandées électroniquement, avec paliers bain-marie et turbo, 1 zone flexible
- Toutes les zones de cuisson avec fonction «booster»
- 5 fonctions automatiques: cuisson, mijoter, réchauffement, fusion, moka
- Touches sensorisées avec slider pour une commande ultrasimple
- Détection d'ustensile pour chaque zone
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Verrouillage enfant
- Cadre profilé biseauté (CTAC 6740FS AL)
- Encastrement à fleur (CTAC 6740FS NE)
- 4 zones de cuisson par induction à palier variable
- Fonction Booster
- Dimensions (h x l x p): 5.2 x 77 x 51 cm

AL

Fr. 3'590.–
Fr. 3'333.30*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

NE

Fr. 3'590.–
Fr. 3'333.30*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

NOUVEAU



Raccordement fixe
max. 7.2 kW, 2 PNE



CTAI 6640FFS NE



CTAI 6640FFS IN

CTAI 6640FFS IN / CTAI 6640FFS NE

Plan de cuisson à induction avec FlexiCook

- 4 zones de cuisson à induction commandées électroniquement, avec turbo, 2 zones flexibles
- Toutes les zones de cuisson avec fonction «booster»
- Touches sensorisées avec slider pour une commande ultrasimple
- Détection d'ustensile pour chaque zone
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage enfant
- Cadre profilé biseauté (CTAI 6640FFS IN)
- Encastrement à fleur (CTAI 6640FFS NE)
- 4 zones de cuisson à induction avec 2 aires de cuisson variables
- Fonction Booster
- Dimensions (h x l x p): 5.6 x 58 x 51 cm

IN

Fr. 2'990.–
Fr. 2'776.20*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

NE

Fr. 2'990.–
Fr. 2'776.20*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

Raccordement fixe
max. 7.4 kW, 2/3 PNE

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 99 et TAR voir page 200.

Plans de cuisson à induction autonomes EURO/SMS



CTAC 6640FS AL / CTAC 6640FS NE

Table de cuisson à induction avec FlexiCook et Slider

- 4 zones de cuisson à induction commandées électroniquement, avec paliers bain-marie et turbo, 1 zone flexible
- Toutes les zones de cuisson avec fonction «booster»
- 5 fonctions automatiques: cuisson, mijoter, réchauffement, fusion, moka
- Touches sensorisées avec slider pour une commande ultrasimple
- Détection d'ustensile pour chaque zone
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage enfant
- Cadre profilé biseauté (CTAC 6640FS AL)
- Encastrement à fleur (CTAC 6640FS NE)
- 4 zones de cuisson par induction à palier variable
- Fonction Booster
- Dimensions (h x l x p): 5.2 x 65 x 51 cm

AL

Fr. 2'390.–
Fr. 2'219.10*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

NE

Fr. 2'390.–
Fr. 2'219.10*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*



CTAI 1640 IN

Plan de cuisson induction

- 4 zones de cuisson à induction commandées électroniquement et turbo
- Toutes les zones de cuisson avec fonction «booster»
- Fonction «TouchControl»
- Touches de commande sensorisées dessus
- Détection d'ustensile pour chaque zone
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage enfant
- Cadre profilé biseauté
- 4 zones de cuisson par induction à palier variable
- Fonction Booster
- Dimensions (h x l x p): 5.6 x 58 x 51 cm

IN

Fr. 1'750.–
Fr. 1'624.90*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

NOUVEAU







Raccordement fixe
max. 7.2 kW, 2/3 PNE

Raccordement fixe
max. 7.2 kW, 2 PNE

Plans de cuisson vitrocéramique autonomes EURO/SMS

Plaque intégrée à fleur

230 V

ESIB 8740 NE

Plan de cuisson
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 trois circuit et 1 rôtissoire
- Touches sensorisées avec slider pour une commande ultrasimple
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Dimensions (h x l x p): 4.2 x 77 x 51 cm

NE

Fr. 2'750.–
Fr. 2'553.40*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*



Raccordement fixe
max. 6.9 kW, 2/3 PNE

Plaque en applique

230 V

CTAR 8743/2 IN

Plan de cuisson
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 trois circuit et 1 rôtissoire
- Fonction «TouchControl»
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre plat acier fin
- Verrouillage enfant
- Dimensions (h x l x p): 4.6 x 77 x 51 cm

IN

Fr. 2'690.–
Fr. 2'497.70*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

Disponible à partir du 2e trimestre 2018

NOUVEAU



Raccordement fixe
max. 6.9 kW, 2/3 PNE

Plaque en applique

230 V

CTAR 9742 IN

Plan de cuisson
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit- et 1 rôtissoire
- Fonction «TouchControl»
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre plat acier fin
- Verrouillage enfant
- Dimensions (h x l x p): 4.6 x 77 x 51 cm

IN

Fr. 2'590.–
Fr. 2'404.80*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

NOUVEAU



Raccordement fixe
max. 6.9 kW, 2/3 PNE

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 99 et TAR voir page 200.

Plans de cuisson vitrocéramique autonomes EURO/SMS

Plaque en applique

400 V

EDUR 5461 IN

Plan de cuisson
- Touches sensorisées avec slider pour une commande ultrasimple
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Fonction pause
- Surface de cuisson revêtus
- Cadre large acier fin
- Dimensions (h x l x p): 4.1 x 60 x 54.5 cm

IN

Fr. 2’490.–
Fr. 2’312.–*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*



Raccordement fixe
max. 6.5 kW, 2/3 PNE

Plaque en applique

400 V

EDFX 5471 IN

Plan de cuisson
- Touches sensorisées avec slider pour une commande ultrasimple
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Fonction pause
- Grands espaces entre les zones de cuisson
- Surface de cuisson revêtus
- Cadre large acier fin
- Dimensions (h x l x p): 4.3 x 70.4 x 51.4 cm

IN

Fr. 2’650.–
Fr. 2’460.50*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*





Raccordement fixe
max. 7.0 kW, 2/3 PNE

Plans de cuisson vitrocéramique autonomes EURO/SMS

ESIS 8640 NE

Plan de cuisson avec Slider

- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 trois circuit
- Touches sensorisées avec slider pour une commande ultrasimple
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Encastrement à fleur
- Verrouillage des touches
- Dimensions (h x l x p): 4.2 x 58 x 51 cm

IN

Fr. 2’050.–
Fr. 1’903.40*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

CTAR 7642 IN

Plan de cuisson

- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit et 1 rôtissoire
- Fonction «TouchControl»
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre plat acier fin
- Verrouillage enfant
- Dimensions (h x l x p): 4.6 x 58 x 51 cm

IN

Fr. 1’490.–
Fr. 1’383.50*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

CTAR 8640 IN

Plan de cuisson

- Touches de commande sensorisées dessus
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Cadre plat acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint
- Dimensions (h x l x p): 4.6 x 58 x 51 cm

IN

Fr. 1’350.–
Fr. 1’253.50*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*



Raccordement fixe
max. 6.9 kW, 2/3 PNE



Raccordement fixe
max. 6.9 kW, 2/3 PNE



Raccordement fixe
max. 6.9 kW, 2/3 PNE

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 99 et TAR voir page 200.

Plans de cuisson autonomes domino EURO/SMS



CTAI 6360 IN

Plan de cuisson induction
- Touches de commande sensorisées dessus
- Détection d'ustensile pour chaque zone
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Cadre profilé
- 2 zones de cuisson
- Fonction Booster
- Dimensions (h x l x p): 5.2 x 28.8 x 51 cm

Fr. 1'490.–
Fr. 1'383.50
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

CTAR 6360 IN

Plan de cuisson
- Touches de commande sensorisées dessus
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Indication de chaleur résiduelle
- Témoins lumineux
- Cadre profilé biseauté
- 2 zones de cuisson, dont 1 double circuit
- Dimensions (h x l x p): 5.2 x 28.8 x 51 cm

Fr. 1'350.–
Fr. 1'253.50*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

ETK 5240 IN 400 V / ETK 5240 230 V

Plan de cuisson
- Régulateurs thermiques continus dessus
- Tableau de commande plat
- Indication de chaleur résiduelle
- Témoins lumineux
- Cadre plat acier fin
- 2 zones de cuisson
- Dimensions (h x l x p): 5 x 29 x 51 cm

Fr. 1'150.–
Fr. 1'067.80*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

ETN 5240

Plan de cuisson
- Régulateurs dessus
- Tableau de commande plat
- Témoins lumineux
- Cadre large acier fin
- 2 plaques de cuisson rapides
- Dimensions (h x l x p): 5 x 29 x 51 cm

Fr. 690.–
Fr. 640.70*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*



CTAR 6360 IN Raccordement fixe
max. 2.9 kW, 230 V: PNE

CTAR 6360 IN Raccordement fixe
max. 3.0 kW, 230 V: PNE



ETK 5240 Raccordement fixe
max. 2.9 kW, 400 V: 2 PE

ETK 5240 230 V Raccordement fixe
max. 2.9 kW, 230 V: PNE

ETN 5240 Raccordement fixe
max. 3.5 kW, 400 V: 2 PE

ETN 5240 230 V Raccordement fixe
max. 3.5 kW, 230 V: PNE

Glossaire plans de cuisson autonomes

Unités de mesure

Pour le choix d'un appareil, le premier critère à considérer est sa dimension. Il faut faire la distinction entre la norme EURO et le système de mesure suisse (Schweizer Masssystem= SMS). Les pages sont signalées en conséquence afin de faciliter la lecture de l'aperçu.

Norme EURO

Norme SMS

Norme EURO/SMS

Highlights plans de cuisson autonomes

Auto-capteur
La fonction capteur permet une montée en température rapide, sans débordement ni surcuisson. Dès que le point d'ébullition est atteint, un signal sonore est émis, et le foyer se met automatiquement en fonction mijoter.

Active Frying & Active Grilling
Les capteurs intégrés dans les bobines à induction mesurent en permanence la température à l'intérieur et à proximité des ustensiles de cuisine, ceci afin de réguler et de maintenir automatiquement la température adéquate pour le mode de préparation choisi. Ainsi, votre steak est grillé comme vous l'entendez et vos pommes de terre sont toujours parfaitement rôties.

ActiveHeat
Le plan de cuisson peut être divisé en quatre zones de température, ce qui vous permet de réguler la température de cuisson tout simplement en déplaçant les casseroles, sans avoir à modifier les réglages sur l'affichage.

Assistant de cuisson
L'assistant de cuisson vous assiste avec 63 combinaisons possibles pour la préparation de vos plats. Il vous guide pas à pas pour que vous puissiez réussir à la perfection la cuisson de vos plats.

Assisted Display
L'affichage de texte intuitif vous guide pas à pas dans la préparation d'un mets. Un curseur central permet de régler la température.

Écran TouchControl
Commande des différentes zones de cuisson par une simple pression du doigt.

FlexiCook
Cuire sur des foyers variables, c'est désormais possible grâce à FlexiCook.

FlexiPro
Grâce à FlexiPro, les nouveaux plans de cuisson peuvent se vanter de disposer d'une FlexiZone[1] dont la taille gagne 28 %.

[1] Par rapport à l'ancienne Flexizone de Bauknecht.

Fonctions automatiques
Le plan de cuisson à induction choisit automatiquement la bonne température pour la fonction de cuisson prédéfinie. Lorsque la fonction cuisson est activée, le capteur intégré émet un signal sonore et réduit automatiquement la température pour éviter un débordement ou une surcuisson.

Induction
Chauffe plus vite les ustensiles de cuisson car la chaleur est générée là où il le faut.

Sécurité enfant
Empêche toute intervention sur les plans de cuisson et donc aussi la modification des réglages.

TotalFlexi
Les huit bobines d'induction sont d'une grande performance puisqu'elles permettent d'utiliser la table entière comme une seule zone de cuisson à température uniforme. Vous pouvez bien sûr aussi choisir d'activer les huit zones de cuisson et régler la température de chaque zone.

Cadres	NE Encastrement à fleur	Cadre profilé	AL/IN Cadre profilé biseauté	IN Cadre plat en acier fin	IN Cadre large en acier fin	
Zone de cuisson	Zone simple	Double circuit	Triple circuit	Rôtissoire	Chauffe-plats	Zone Flexi
Corps de chauffe	Zone induction	Zone Sprint	Plaque rapide			

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 99 et TAR voir page 200.

LES NOUVELLES HOTTES D'ASPIRATION DE BAUKNECHT. Moins d'odeurs, plus de saveurs.

Pour multiplier le plaisir de cuisiner, rien ne vaut les hottes d'aspiration de Bauknecht. Découvrez le niveau sonore et l'efficacité dont sont capables les hottes d'aujourd'hui.

SmartSelect

Afficheur SmartSelect

Le choix du niveau de performence est très simple. D'une simple pression du doigt, vous sélectionnez l'un des symboles, par exemple rôtir, et vous obtenez instantanément la puissance d'aspiration adéquate. La surface de commande en verre se nettoie facilement.

Aspiration périmétrique

Aspiration périmétrique

Les hottes à aspiration périmétrique sont plus efficaces que tout autre type de hotte pour éliminer les vapeurs et odeurs de cuisson. Munie d'une fente étroite sur son pourtour, la hotte aspire à grande vitesse l'air situé au-dessus de la zone de cuisson. Ceci explique l'efficacité de l'aspiration et au premier nettoyage, on se rend compte de l'avantage que présentent les surfaces lisses.

dB (A)

Commande du niveau sonore

Les hottes d'aspiration de Bauknecht ont jusqu'à quatre niveaux de bruit peu audibles. Il suffit d'une légère pression sur le bouton pour obtenir le réglage minimum.

Hottes d’aspiration aux technologies qui préfigurent l’avenir

Une performance qui saute aux yeux La norme, ce sont les performances maximales. Les hottes d’aspiration de Bauknecht ne se contentent pas de garder l’air propre. Des technologies de pointe et des fonctions pratiques permettent aux appareils – et bien sûr au cuisinier – de donner le meilleur d’eux-mêmes.

Booster

La fonction booster active la puissance maximale du ventilateur d’évacuation, afin d’éliminer en un temps record les odeurs et les vapeurs particulièrement intenses. La fonction booster se désactive automatiquement après cinq minutes.

Systèmes d’éclairage

Afin que vous puissiez préparer vos mets dans les meilleures conditions d’éclairage possibles, la lumière claire et chaude des hottes Bauknecht éclaire uniformément le plan de cuisson. Les lampes LED sont particulièrement efficaces parce qu’elles neutralisent les ombres sur le plan de cuisson. Mieux encore: elles économisent jusqu’à 90 % d’énergie par rapport aux ampoules conventionnelles et ont une durée de vie dix fois plus élevée.

Pour chaque cuisine, la hotte adéquate. La gamme Bauknecht comprend un vaste choix de hottes d'aspiration à mode circulation ou évacuation, qui s'intègrent parfaitement dans tout type de cuisine. À l'installation de votre hotte d'aspiration, vous avez tout intérêt à observer à la lettre les consignes d'installation et de mise en service, ce afin d'en tirer les meilleures performances et d'éliminer un maximum de vapeurs et d'odeurs.

Types de hottes

Les hottes de Bauknecht se déclinent dans de nombreux modèles. Qu'il s'agisse de la hotte à déflecteur plat montée entre ou dans des meubles suspendus, de la hotte d'îlot à monter directement au-dessus d'un îlot de cuisine ou de la hotte design qui peut être fixée en applique au mur, Bauknecht offre la solution adéquate pour répondre à toutes les exigences.

Installation de hottes d'aspiration à mode circulation ou évacuation

Les hottes Bauknecht à évacuation de l'air sont d'une très grande efficacité puisqu'elles éliminent à 100 % toutes les odeurs. Une ouverture vers l'extérieur est toutefois nécessaire pour que l'air aspiré puisse être évacué. Les hottes d'aspiration à circulation de l'air permettent quant à elles de recycler les vapeurs et les odeurs. L'air restitué à la cuisine est alors propre. Ces hottes présentent l'avantage de pouvoir être installées n'importe où dans la cuisine.

Quelques règles simples pour le montage:

- La hotte doit être montée au-dessus du plan de cuisson, bien au milieu.
- La hauteur minimale entre la hotte et le plan de cuisson doit être au moins de 65 cm pour les foyers électriques et de 70 cm pour les foyers à gaz (il est vivement recommandé de ne pas dépasser une hauteur de 75 cm).
- Le tuyau d'évacuation de l'air doit être compatible avec le raccord de la hotte et être de même diamètre (si le tuyau forme un coude ou si le flux d'air est gêné, la hotte perd en efficacité, ce qui doit être compensé par un réglage plus puissant durant la cuisson).

Formule pour le calcul de la puissance d'aspiration

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, la puissance de la hotte doit être équivalente à dix fois le volume de la cuisine. Concrètement, la formule se présente comme suit: (largeur × longueur × hauteur) × 10 air renouvelé/heure = puissance d'aspiration.

Aperçu des hottes à aspiration EURO

	90 cm	80 cm	60 cm
Hotte escamotable à partir de la page 106	 BDO 93F B K		
Hottes d'îlot à partir de la page 107	 DBIBS 93 LB X DBIBS 92 LT X		
Ventilateur plafonnier à partir de la page 106	 DDR 5010		
Hottes appliques à partir de la page 108	 DBHC 92 LT X DBHBS 93 LL IX DBHPN 93 AB X	 DBHVP 83 LT K DBHVE 85 AB X	 DBHC 62 LT X DBHBS 63 LL IX DBHPN 63 AB X
Hottes à déflecteur plat à partir de la page 112	 DNV 5390 IN		 DNG 5360 IX-1 DBAH 65 AM X DBAH 64 AM X
Hottes compacte à partir de la page 114			 DC 5460 IN / SW / WS DBAG 65 AS X DS 2360
Hotte-tiroir à partir de la page 116			
Set circulation d'air à partir de la page 116			

Aperçu des hottes à aspiration SMS

	55 cm
Hotte escamotable à partir de la page 106	
Hottes d'îlot à partir de la page 107	
Ventilateur plafonnier à partir de la page 106	
Hottes appliques à partir de la page 108	
Hottes à déflecteur plat à partir de la page 112	 DNG 5355 DNHI 5455 DNI 2455
Hottes compacte à partir de la page 114	 DS 2355 DC 2455
Hotte-tiroir à partir de la page 116	 DA 2755
Set circulation d'air à partir de la page 116	 ULF 125

Hottes escamotables et hottes-appliques EURO/SMS

SmartSelect

Booster

B
Efficience énergétique

BDO 93F B K

Hotte escamotable DownDraft

- Ventilation du plan de cuisson à escamotage électrique
- Touches sensorisées activables par le haut
- Indicateur lumineux de la vitesse enclenchée
- Éclairage puissant de la surface de cuisson par 2 lampes LED
- Indicateur de saturation des filtres à graisse
- Filtres à graisse métalliques lavables en machine
- Minuterie pour le fonctionnement prolongé du ventilateur
- Mode d'extraction et mode de recirculation
- 1 moteur de ventilation, 4 niveaux de puissance et 1 niveau intensif
- Ventilation 304 – 496 m^3/h
- 3 vitesses de ventilation, dont 1 vitesse intensive
- Dimensions (h x l x p): 77 x 86 x 40 cm

ACIER FIN

Fr. 3'990.–

Fr. 3'704.70*

+TAR Fr. 5.99/Fr. 5.56*

Accessoire (supplément de prix)

- Filtre à charbon actif, deux pieces KDF 9010

Booster

D
Efficience énergétique

DDR 5010

Hotte décorative au-dessu d l'îlot de cuisson

- Commande électronique via la télécommande
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 4 lampes halogènes
- Indicateur de saturation des filtres à graisse
- 1 filtre à graisse métallique lavable en machine
- Encastrable en hotte décorative
- Ventilation 250 – 605 m^3/h
- 3 vitesses de ventilation, dont 1 vitesse intensive à retour automatique
- Dimensions (h x l x p): 38.5 x 100 x 50 cm

ACIER FIN

Fr. 3'070.–

Fr. 2'850.50*

+TAR Fr. 5.99/Fr. 5.56*

Accessoire (supplément de prix)

- Filtre à charbon pour AMC 058

NOUVEAU

Modèle avec ventilation



Câble avec prise



Câble avec prise

Hottes d'îlot EURO/SMS

DBIBS 92 LT X

Hotte d'îlot
- Façade d'appareil en verre noir
- Commande simplifiée par touches sensorisées
- Déflecteur et cheminée en acier fin, d'entretien facile
- Indicateur lumineux de la vitesse enclenchée
- Éclairage puissant de la surface de cuisson par 4 lampes LED
- 3 filtres à graisse métalliques lavables en machine
- Mode d'extraction et mode de recirculation
- Ventilation 370 – 780 m^3/h
- 4 vitesses de ventilation, dont 1 vitesse intensive à retour automatique
- Dimensions (h x l x p): 102 x 90 x 60.6 cm

ACIER FIN

Fr. 3'790.–
Fr. 3'519.–**
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoire (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif longlife pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 43

Raccord d'évacuation dessus 150 mm ø



Câble avec prise

DBIBS 93 LB X

Hotte d'îlot
- Déflecteur et cheminée en acier fin, d'entretien facile
- Contrôle électronique avec boutons
- Éclairage puissant de la surface de cuisson par 4 lampes LED
- Indicateur de saturation des filtres à graisse
- 3 filtres à graisse métalliques lavables en machine
- Mode d'extraction et mode de recirculation
- Ventilation 270 – 625 m^3/h
- 3 vitesses de ventilation, dont 1 vitesse intensive à retour automatiqued
- Dimensions (h x l x p): 104 x 90 x 60 cm

ACIER FIN

Fr. 3'090.–
Fr. 2'869.10*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoires (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d`air AMC 027
- Filtre à charbon actif longlife pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 43

Raccord d'évacuation dessus 150 mm ø



Câble avec prise

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 117 et TAR voir page 200.

Hottes-appliques EURO/SMS

DBHVE 85 AB X

Hotte-applique avec aspiration périmétrique
- Efficacité étendue à l'aspiration périmétrique
- Indicateur lumineux de la vitesse enclenchée
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- 1 filtre à graisse métallique lavable en machine
- Ventilation 290 – 640 m³/h
- 3 vitesses de ventilation
- Dimensions (h x l x p): 56.8 x 80 x 42 cm

ACIER FIN

Fr. 3'090.–
Fr. 2'869.10*
+TAR Fr. 5.99/Fr. 5.56*

Accessoires (supplément de prix)
- Cheminée pour hottes AMC 054
- Filtre à charbon actif AMH 290



Câble avec prise

DBHVP 83 LT K

Hotte-applique avec aspiration périmétrique
- Efficacité étendue à l'aspiration périmétrique
- Façade d'appareil en verre noir
- Indicateur lumineux de la vitesse enclenchée
- Éclairage puissant de la surface de cuisson par 2 lampes LED
- 1 filtre à graisse métallique lavable en machine
- Ventilation 290 – 713 m³/h
- 3 vitesses de ventilation, dont 1 vitesse intensive
- Dimensions (h x l x p): 104 x 80 x 36 cm

NOIR

Fr. 2'590.–
Fr. 2'404.80*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

Accessoire (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif AMC 072



Câble avec prise

Hottes-appliques EURO/SMS

DBHC 92 LT X

Hotte-applique
- Commande simplifiée par touches sensorisées
- Déflecteur et cheminée en acier fin, d'entretien facile
- Indicateur lumineux de la vitesse enclenchée
- Éclairage puissant de la surface de cuisson par 2 lampes LED
- Indicateur de saturation des filtres à graisse
- 3 filtres à graisse métalliques lavables en machine
- Ventilation 115 – 537 m^3/h
- 4 vitesses de ventilation, dont 1 vitesse intensive
- Dimensions (h x l x p): 115 x 89.8 x 50 cm

ACIER FIN

Fr. 1'690.–
Fr. 1'569.20*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

Accessoires (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif longlife pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 43
- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d`air AMC 027

Raccord d'évacuation dessus 150 mm ø



Câble avec prise

DBHC 62 LT X

Hotte-applique
- Commande simplifiée par touches sensorisées
- Déflecteur et cheminée en acier fin, d'entretien facile
- Indicateur lumineux de la vitesse enclenchée
- Éclairage puissant de la surface de cuisson par 2 lampes LED
- Indicateur de saturation des filtres à graisse
- 2 filtres à graisse métalliques lavables en machine
- Ventilation 115 – 757 m^3/h
- 4 vitesses de ventilation, dont 1 vitesse intensive
- Dimensions (h x l x p): 115 x 59.8 x 50 cm

ACIER FIN

Fr. 1'490.–
Fr. 1'383.50*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

Accessoires (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif longlife pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 43
- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d`air AMC 027

Raccord d'évacuation dessus 150 mm ø



Câble avec prise

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 117 et TAR voir page 200.

Hottes-appliques EURO/SMS

DBHBS 93 LL X

Hotte-applique
- Commande simplifiée par touches sensorisées
- Déflecteur et cheminée en acier fin, d'entretien facile
- Indicateur lumineux de la vitesse enclenchée
- Éclairage puissant de la surface de cuisson par 2 lampes LED
- Indicateur de saturation des filtres à graisse
- 3 filtres à graisse métalliques lavables en machine
- Mode d'extraction et mode de recirculation
- Ventilation 115 – 448 m^3/h
- 4 vitesses de ventilation, dont 1 vitesse intensive
- Dimensions (h x l x p): 114.7 x 89.8 x 45 cm

ACIER FIN

Fr. 1'650.–
Fr. 1'532.–*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

Accessoire (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d`air AMC 027

DBHBS 63 LL IX

Hotte-applique
- Déflecteur et cheminée en acier fin, d'entretien facile
- Indicateur lumineux de la vitesse enclenchée
- Éclairage puissant de la surface de cuisson par 2 lampes LED
- Indicateur de saturation des filtres à graisse
- 2 filtres à graisse métalliques lavables en machine
- Mode d'extraction et mode de recirculation
- Ventilation 115 – 448 m^3/h
- 4 vitesses de ventilation, dont 1 vitesse intensive
- Dimensions (h x l x p): 114.7 x 59.8 x 45 cm

ACIER FIN

Fr. 1'390.–
Fr. 1'290.60*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

Accessoire (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d`air AMC 027

Raccord d'évacuation dessus 150 mm ø



Câble avec prise

Raccord d'évacuation dessus 150 mm ø



Câble avec prise

Hottes-appliques EURO/SMS

DBHPN 93 AB X

Hotte-applique
- Déflecteur et cheminée en acier fin, d'entretien facile
- Contrôle électronique avec boutons
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- Indicateur de saturation des filtres à graisse
- 3 filtres à graisse métalliques lavables en machine
- Mode d'extraction et mode de recirculation
- Ventilation 125 – 464 m^3/h
- 4 vitesses de ventilation, dont 1 vitesse intensive
- Dimensions (h x l x p): 112 x 89.9 x 50.8 cm

ACIER FIN

Fr. 1'090.–
Fr. 1'012.10*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

Accessoire (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif AMC 072

Raccord d'évacuation dessus 150 mm ø



Câble avec prise

DBHPN 63 AB X

Hotte-applique
- Déflecteur et cheminée en acier fin, d'entretien facile
- Contrôle électronique avec boutons
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- Indicateur de saturation des filtres à graisse
- 2 filtres à graisse métalliques lavables en machine
- Mode d'extraction et mode de recirculation
- Ventilation 125 – 464 m^3/h
- 4 vitesses de ventilation, dont 1 vitesse intensive
- Dimensions (h x l x p): 112 x 59.9 x 50.8 cm

ACIER FIN

Fr. 990.–
Fr. 919.20*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

Accessoire (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif AMC 072

Raccord d'évacuation dessus 150 mm ø



Câble avec prise

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 117 et TAR voir page 200.

Hottes à déflecteur plat EURO

D Efficience énergétique

DNG 5360

Hotte à déflecteur plat en verre
- Déflecteur plat en verre extractible
- 1 moteur de ventilateur puissant, 3 niveaux de puissance
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- Marche/arrêt automatiques actionnés par le déflecteur
- 1 filtre à graisse métallique lavable en machine
- Ventilation 280 – 600 m³/h
- 3 vitesses de ventilation
- Dimensions (h x l x p): 35.8 x 59.8 x 52.5 cm

ACIER FIN

Fr. 1'250.–
Fr. 1'160.60*
+TAR Fr. 5.99/Fr. 5.56*

Accessoires (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 24
- Filtre à charbon actif longlife pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 400

Raccord d'évacuation dessus 150 mm ø



Câble avec prise

Booster

C Efficience énergétique

DNV 5390 IN

Hotte à déflecteur plat
- Déflecteur plat extractible
- Commande électronique via Touch-Control
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- Marche/arrêt automatiques actionnés par le déflecteur
- Mode d'extraction et mode de recirculation
- 1 moteur de ventilation, 4 niveaux de puissance et 1 niveau intensif
- Ventilation 256 – 537 m³/h
- 4 vitesses de ventilation, dont 1 vitesse intensive
- Dimensions (h x l x p): 32.4 x 89.8 x 28 cm

ACIER FIN

Fr. 1'190.–
Fr. 1'104.90*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

Accessoire (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif AMC 072

Raccord d'évacuation dessus 150 mm ø



Câble avec prise

C Efficience énergétique

D Efficience énergétique

DBAH 64 AM X
DBAH 65 AM X

Hotte à déflecteur plat
- Déflecteur plat extractible
- 1 moteur de ventilateur puissant, 3 niveaux de puissance
- Éclairage puissant de la surface de cuisson par 2 lampes LED (DBAH 64 AM X), par 2 lampes halogènes (DBAH 65 AM X)
- Marche/arrêt automatiques actionnés par le déflecteur
- 2 filtres à graisse métalliques lavables en machine
- Placable bois massif
- Mode d'extraction et mode de recirculation
- Ventilation 224 – 448 m³/h
- 3 vitesses de ventilation
- Dimensions (h x l x p): 36 x 59.8 x 45 cm

DBAH 64 AM X

ACIER FIN

Fr. 750.–
Fr. 696.40*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

DBAH 65 AM X

ACIER FIN

Fr. 620.–
Fr. 575.70*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

Accessoires (supplément de prix)
- Panneau frontal en blanc FBL 560 blanc
- Panneau frontal en noir FBL 560 noir
- Panneau frontal en acier fin FBL 560 acier fin
- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d'air AMC 100

Raccord d'évacuation dessus 150 mm ø



Câble avec prise

Panneau frontal FBL 560

Hottes à déflecteur plat SMS

D
Efficience énergétique

DNG 5355

Hotte à déflecteur plat en verre

- Déflecteur plat en verre extractible
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- Marche/arrêt automatiques actionnés par le déflecteur
- 1 filtre à graisse métallique lavable en machine
- Ventilation 280 – 600 m³/h
- 3 vitesses de ventilation
- Dimensions (h x l x p): 35.8 x 54.7 x 52.5 cm

ACIER FIN

Fr. 1'350.–
Fr. 1'253.50*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

Accessoires (supplément de prix)

- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 24
- Filtre à charbon actif longlife pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 400

Raccord d'évacuation dessus 150 mm ø



Câble avec prise

Booster

E
Efficience énergétique

DNHI 5455

Hotte à déflecteur plat

- Déflecteur plat extractible
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- 2 filtres à graisse métalliques lavables en machine
- Placable bois massif
- Ventilation 280 – 490 m³/h
- Réglage en continu, dont 1 vitesse intensive
- Dimensions (h x l x p): 36.2 x 54.8 x 43 cm

ACIER FIN

Fr. 890.–
Fr. 826.40*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

Accessoires (supplément de prix)

- Panneau frontal en blanc FBL 550 blanc, noir et acier fin
- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 24
- Filtre à charbon actif longlife pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 400

Raccord d'évacuation dessus 150 mm ø



Câble avec prise

Panneau frontal FBL 560

E
Efficience énergétique

DNI 2455

Hotte à déflecteur plat

- Déflecteur plat extractible
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- 2 filtres à graisse métalliques lavables en machine
- Placable bois massif
- Ventilation 140 – 260 m³/h
- Dimensions (h x l x p): 36.2 x 54.8 x 42.2 cm

ACIER FIN

Fr. 720.–
Fr. 668.50*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

Accessoires (supplément de prix)

- Panneau frontal en blanc FBL 550 blanc, noir et acier fin
- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 24
- Filtre à charbon actif longlife pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 400

Raccord d'évacuation dessus 150 mm ø



Câble avec prise

Panneau frontal FBL 560

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 117 et TAR voir page 200.

Hottes compacte EURO

E
Efficience énergétique

DS 2360

Hotte compacte
- Panneau frontal extractible
- 1 moteur de ventilateur puissant, 3 niveaux de puissance
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- Filtre papier, indicateur de saturation
- Encastrement sous linéaire supérieur
- Placable décor ou bois massif
- Mode d'extraction et mode de recirculation
- Ventilation 170 – 250 m^3/h
- 3 vitesses de ventilation
- Dimensions (h x l x p): 15 x 59.9 x 45 cm

BLANC

Fr. 620.–
Fr. 575.70*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

Accessoire (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 1001

D
Efficience énergétique

DBAG 65 AS X

Hotte compacte
- 1 moteur de ventilateur puissant, 3 niveaux de puissance
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- Commande mécanique par contrôle de glissement
- 1 filtre à graisse métallique lavable en machine
- Encastrement sous linéaire supérieur
- Mode d'extraction et mode de recirculation
- Ventilation 145 – 320 m^3/h
- 3 vitesses de ventilation
- Dimensions (h x l x p): 13.2 x 59.9 x 51 cm

ACIER FIN

Fr. 650.–
Fr. 603.50*
+TAR Fr. 0.60/Fr. 0.56*

Accessoire (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d`air AMC 037

E
Efficience énergétique

DC 5460

Hotte compacte
- 1 moteur de ventilateur puissant, 3 niveaux de puissance
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- Commande mécanique par contrôle de glissement
- 1 filtre à graisse métallique lavable en machine
- Encastrement sous linéaire supérieur
- Mode d'extraction et mode de recirculation
- Ventilation 265 – 420 m^3/h
- 3 vitesses de ventilation
- Dimensions (h x l x p): 13.3 x 59.8 x 51 cm

ACIER FIN | NOIR | BLANC

Fr. 590.–
Fr. 547.80*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

Fr. 500.–
Fr. 464.30*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

Fr. 500.–
Fr. 464.30*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

Accessoire (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d`air AMC 037

Raccord d'évacuation dessus 100/120 mm ø



Câble avec prise

Raccord d'évacuation dessus 100 – 125 mm ø



Câble avec prise

Hottes compacte SMS



E
Efficience énergétique

DS 2355

Hotte compacte
- Panneau frontal extractible
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- Filtre papier, indicateur de saturation
- Encastrement sous linéaire supérieur
- Placable décor ou bois massif
- Ventilation 170 – 250 m³/h
- 3 vitesses de ventilation
- Dimensions (h x l x p): 15 x 54.9 x 45 cm

NOIR

Fr. 590.–
Fr. 547.80*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

BLANC

Fr. 590.–
Fr. 547.80*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

Accessoire (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 1001

E
Efficience énergétique

DC 5455

Hotte compacte
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- 1 filtre à graisse métallique lavable en machine
- Encastrement sous linéaire supérieur
- Ventilation 265 – 420 m³/h
- 3 vitesses de ventilation
- Dimensions (h x l x p): 13.2 x 54.7 x 51 cm

BLANC

Fr. 500.–
Fr. 464.30*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

Accessoire (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d`air AMC 037

Raccord d'évacuation dessus 100 mm ø



Câble avec prise

Raccord d'évacuation dessus 100 mm ø



Câble avec prise

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 117 et TAR voir page 200.

Hottes-tiroirs et set chaleur tournante SMS

C
Efficience énergétique

DA 2755

Hotte-tiroir
- Panneau frontal extractible
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- 1 filtre à graisse métallique lavable en machine
- Ventilation 145 – 215 m³/h
- 3 vitesses de ventilation
- Dimensions (h x l x p): 41 x 54.9 x 52.2 cm

NOIR

Fr. 1’090.–
Fr. 1’012.10*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

BLANC

Fr. 1’090.–
Fr. 1’012.10*
+TAR Fr. 2.49/Fr. 2.31*

Accessoire (supplément de prix)
- Set circulation d’air ULF 125

ULF 125

Set chaleur tournante
- Set de circulation d’air, y compris filtre à charbon actif et grille de ventilation
- Idéal pour hottes de montage à circulation d’air séparée; aussi pour maisons Minergie
- Filtres à charbon actif longue durée pour une longévité accrue, régénérables
- Embout de raccordement sur le bas, 125 mm
- Grille de ventilation accessible par l’avant, blanc
- Réglage en continu
- Dimensions (h x l x p): 11.5 x 51 x 2 cm

BLANC

Fr. 550.–
Fr. 510.70*
+TAR Fr. 0.60/Fr. 0.56*

Raccord d’évacuation dessus 125 mm ø



Câble avec prise

Pour hotte d’aspiration avec jonction 125 mm ø



Glossaire hottes à aspiration

Unités de mesure

Pour le choix d'un appareil, le premier critère à considérer est sa dimension. Il faut faire la distinction entre la norme EURO et le système de mesure suisse (Schweizer Masssystem= SMS). Les pages sont signalées en conséquence afin de faciliter la lecture de l'aperçu.

Norme EURO

Norme SMS

Norme EURO/SMS

Highlights

Aspiration périphérique
Élimine plus efficacement les vapeurs et les odeurs que les hottes d'aspiration conventionnelles.

Booster
La fonction booster active la puissance maximale du ventilateur d'évacuation, afin d'éliminer en un temps record les odeurs et les vapeurs particulièrement intenses.

Classe d'efficacité énergétique A
La deuxième meilleure classe d'efficacité énergétique définie par l'UE.

Contrôle du bruit
Les hottes d'aspiration de Bauknecht sont réglables sur quatre niveaux de bruit peu audibles. Il suffit d'une légère pression sur le bouton pour obtenir le réglage minimum.

Lumière LED
Les hottes d'aspiration de Bauknecht sont pour la plupart équipées d'une lumière LED qui assure un éclairage parfait du plan de cuisson. Mais il y a mieux: en jouant sur diverses couleurs, l'éclairage crée une ambiance agréable dans toute la cuisine.

Minuterie à désenclenchement automatique
Retarde de plusieurs minutes l'arrêt de la hotte sur la vitesse d'aspiration préalablement réglée.

ProTouch
Est la surface en acier fin à traitement spécial et d'entretien aisé pour une propreté resplendissante.

SmartSelect
D'une simple pression du doigt, vous sélectionnez l'un des symboles et vous obtenez instantanément la puissance d'aspiration adéquate.

Télécommande
Vous pouvez aisément agir au choix sur les fonctions suivantes: 4 vitesses de ventilation, lumière, arrêt automatique ventilation, y compris marche/arrêt.

RÉFRIGÉRER

LES RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS DE BAUKNECHT. La fraîcheur maximale partout à l'intérieur.

Avec les combinés réfrigérateur-congélateur Ultimate NoFrost, Bauknecht apporte des idées toutes fraîches dans votre cuisine. Si ces appareils ont tout pour convaincre, ce n'est pas seulement en raison de leurs technologies innovantes qui permettent une conservation longue durée des denrées fraîches. Leur design premium d'exception y est aussi pour beaucoup.

ProFresh

Très innovante, la technologie ProFresh contrôle et régule l'hygrométrie et la température dans toute l'enceinte de réfrigération. La technologie préserve au mieux les nutriments et vitamines de vos aliments.

Durée de conservation en jours



Zero° BioZone

Les denrées particulièrement sensibles comme le poisson ou la viande conservent une fraîcheur parfaite dans la Zero° BioZone. Par ailleurs, cette zone adapte en permanence la température et l'hygrométrie, et elle peut au besoin être désactivée pour être utilisée comme espace de réfrigération normal.

Classe d'efficacité énergétique A+++

Avec le réfrigérateur Bauknecht de la classe A+++, vous êtes en harmonie avec notre époque.
Pour le refroidissement de vos denrées, il vous suffit d'environ la moitié de l'électricité dont a besoin un réfrigérateur de classe A+. Vous apportez ainsi une contribution significative à la protection de notre environnement.[1]

1 Par rapport à un congélateur-armoire Bauknecht de la classe A+ (basé sur l'indice d'efficacité énergétique).

Réfrigérateurs et congélateurs aux technologies qui préfigurent l'avenir

La fraîcheur maximale partout à l'intérieur. Le chemin du cœur passe par l'estomac. À condition toutefois que la qualité des aliments soit au rendez-vous. Car en plus de devoir être frais et croquants, les aliments doivent être d'un bel aspect et savoureux. Une fraîcheur qui dure plus longtemps – c'est ce dont se chargent les fonctions et technologies innovantes dont sont dotés les réfrigérateurs de Bauknecht.

NoFrost

Avec Bauknecht, le dégivrage, c'est de l'histoire ancienne. Grâce à la technologie NoFrost, l'air est contrôlé dans l'espace entier de congélation, c'est-à-dire distribué de manière homogène et évacué par une zone spéciale. Il n'y a plus de formation de givre et en plus, NoFrost vous fait économiser de l'énergie et de l'argent.

StopFrost

StopFrost permet de dégivrer votre compartiment de décongélation en une minute chrono. La plaque StopFrost recueille le givre et il suffit de l'extraire pour se débarrasser de la glace accumulée. Vous gagnez ainsi non seulement du temps, mais aussi de l'énergie.

LessFrost

Grâce à l'évaporateur intégré dans les parois intérieures du compartiment de congélation, vous bénéficiez de plusieurs avantages: en retirant les tablettes de verre extractibles, vous pouvez conserver des denrées congelées encombrantes dans des tiroirs qui glissent sans effort. Seules les parois latérales et la partie supérieure de l'enceinte peuvent encore donner prise au givre.

SuperFreeze

La fonction SuperFreeze est très efficace pour congeler rapidement des grosses quantités d'aliments. Il suffit de déclencher suffisamment à l'avance la fonction SuperFreeze pour faire descendre encore plus la température et constituer ainsi une grande réserve de froid intense dans le congélateur. La fonction se désactive d'elle-même.

Filtre Hygiene+

Installé dans le système de ventilation du réfrigérateur, il filtre l'air en continu. Au bout de deux à trois heures, 99,9 % des bactéries ne sont plus détectables.

ShockFreeze

La technologie ShockFreeze à domicile vous permet à présent de congeler vos aliments à une vitesse record, comme un pro. Fort de ses deux ventilateurs supplémentaires, ShockFreeze congèle 3 fois plus rapidement qu'un appareil conventionnel, ce qui permet une préservation optimale des précieux nutriments, vitamines et saveurs.

Un espace intérieur qui a pour vocation la fonctionnalité. Lorsque l'on jette un œil à l'intérieur d'un réfrigérateur Bauknecht, on ne peut manquer d'être frappé par son design aux lignes claires et nettes. Au service d'une fonctionnalité sans concessions, les espaces de rangement sont exploités jusqu'aux moindres recoins pour assurer une conservation optimale de tous les aliments, même les plus sensibles.

Réfrigération et congélation réglables séparément

Les compartiments de congélation et de réfrigération peuvent être réglés séparément, ce qui est pratique lorsque vous partez en vacances par exemple. Il suffit alors de débrancher le compartiment de réfrigération, vos denrées congelées restant quant à elles bien au froid dans la zone de congélation.

Écran tactile

L'affichage graphique par symboles est très intuitif et d'une grande facilité d'utilisation. Il vous permet de régler les diverses fonctions et vous guide intuitivement dans les différentes options de menu.

Éclairage LED

D'une longévité exceptionnelle, les lampes LED offrent un éclairage optimal sans générer aucune chaleur et se caractérisent en plus par une consommation d'énergie extrêmement basse.

Gourmet FreshBox

L'air froid généré sur la paroi arrière refroidit directement la Gourmet FreshBox. Dans cette boîte, la température est toujours de 2 à 3° C inférieure au reste du réfrigérateur et avoisine le 0° C, ce qui crée des conditions idéales pour la conservation de poissons ou de viandes par exemple.

Porte-bouteilles

Vous disposez d'une grande flexibilité pour utiliser l'espace dans le réfrigérateur. En cas de besoin, un compartiment dans le réfrigérateur peut servir à ranger de nombreuses bouteilles à refroidir. Autrement, vous disposez de plus de place pour le rangement des aliments.

MultiFlow

Le ventilateur répartit l'air froid et assure ainsi une température constante dans tous les compartiments.

Structures faciles à intégrer. Les combinés réfrigérateur-congélateur de Bauknecht se déclinent dans diverses hauteurs. Toutes les variantes s'installent facilement et au millimètre près dans les niches d'encastrement prévues à cet effet dans votre cuisine.

Niches d'encastrement EURO

De 9M à 19M – pour chaque niche, Bauknecht a le réfrigérateur de la taille adéquate et qui exploite au mieux l'espace disponible.

Niches d'encastrement EURO

Pour les hauteurs de niche de 6/6 à 14/6, Bauknecht propose des solutions sur mesure avec un maximum d'espace de rangement.

SetmoPlus

Pour vous aider à monter votre réfrigérateur ou congélateur Bauknecht sans stress, nous avons développé le système d'encastrement intelligent SetmoPlus. Ainsi, pas besoin de vous compliquer la vie: l'ancienne façade de meuble s'adapte sans difficulté sur le nouvel appareil.

Aperçu des réfrigérateurs et congélateurs EURO

Hauteur de niche	**19M** 194 cm à partir de la page 130	**18M** 177.6 cm à partir de la page 130	**16M** 158 cm à partir de la page 137
Combinés réfrigérateurs-congélateurs	 KGIP 2888 A++	 KGIS 2883 A+++ KGIN 2890 A++ KGIC 2870 A++ KGIP 2880 A++ KGIE 2850 A++	 KGIS 2680 A++ KDI 2650 A++
Réfrigérateurs à compart. congélateur intégré		 KVIS 2861 A+++ KVIS 2870 A++ KVI 2851 A++	 KVIE 3261 A+++ KVIE 3260 A++
Réfrigérateurs sans compart. congélation		 KRIP 2861 A++	
Congélateurs		 GKIS 2889 A++	

14M 139.5 cm à partir de la page 139	**12M** 122.1 cm à partir de la page 140	**9M** 87.4 cm à partir de la page 142
	 KVIE 2263 A+++ KVIE 2281 A++ KVIE 2252 A++	 KVIS 2951 A+++ KVIS 2950 A++ UVI 1950 A++
 KRIP 2480 A++	 KRIE 2251 A++	 KRI 2951 A++

Aperçu des réfrigérateurs et congélateurs SMS

Hauteur de niche	**14/6** 177.8 cm à partir de la page 144	**13/6** 165.1 cm à partir de la page 147	**12/6** 152.4 cm à partir de la page 148
Combinés réfrigérateurs-congélateurs	 KGIE 3460 A++ KGEE 3460 A++	 KGIE 3360 A++	 KGIE 3260 A++ KGEE 3260 A++
Réfrigérateurs à compart. congélateur intégré	 KVIS 3470 A++		 KVIE 3260 A++ KVEE 3260 A++
Réfrigérateurs sans compart. congélation	 KRIP 3461 A++		

10/6 127 cm à partir de la page 149	**7/6** 88.9 cm à partir de la page 150	**6/6** 76.2 cm à partir de la page 150
 KVIE 3161 A+++ KVEE 3161 A+++ KVIE 3160 A++ KVEE 3160 A++	 KVI 1750 A++ KVE 1750 A++	 KVE 1650 A++

Tableau comparatif des réfrigérateurs/congélateurs EURO

Glossaire à la page 151

MODÈLES	KGIP 2888 A++	KGIS 2883 A+++	KGIN 2890 A++	KGIC 2870 A++	KGIP 2880 A++	KGIE 2850 A++	KVIS 2861 A+++	KVIS 2870 A++	KVI 2851 A++	KRIP 2861 A++	GKIS 2889 A++	KGIS 2680 A++	KDI 2650 A++	KVIE 3261 A+++	KVIE 3260 A++	KRIP 2480 A++	KVIE 2263 A+++	KVIE 2281 A++	KVIE 2252 A++	KRIE 2251 A++	KRI 2951 A++	KVIS 2951 A+++	KVIS 2950 A++	UVI 1950 A++
TAILLE																								
Hauteur	19M						18M						16M			14M		12M				9M		
MONTAGE																								
Intégrable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Placable																								
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++
TYPE RÉFRIGÉRATEUR																								
Combiné réfrigérateur-congélateur	•	•	•	•	•	•						•	•											
Réfrigérateur à compart. congelateur intégré								•	•					•	•		•	•	•			•	•	•
Réfrigér. sans compart. congélation (Cooler)							•			•						•				•	•			
Congélateur											•													
EQUIPEMENTS																								
NoFrost / EcoNight			•								•/–													
StopFrost	•	•		•			•	•				•										•	•	
ProFresh	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•				•		•						
Technologie de sensorisée	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zone 0°C autom. (activable / désactivable)				•				•																
Technologie de détection		•		•			•	•		•	•			•	•	•	•							
Affichage numérique de la température au degré près		•	•	•			•	•		•	•			•	•	•	•							
Affichage LED température latéral ou plafond	•				•	•			•			•	•					•	•	•	•	•	•	•
Eclairage intérieur premium à LED avec 3 à 5 spots		•		•			•	•		•				•	•	•	•							
Eclairage latéral ou plafond à LED	•		•		•	•			•		•	•	•					•	•	•	•	•	•	•
Équipement intérieur premium	•	•		•	•						•	•				•	•	•						
Filtre Hygiène	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•								
Porte avec SoftClose	•			•			•	•	•	•	•			•	•	•								
ProFreeze											•													
ShockFreeze											•													
ACCESSOIRES																								
Voir page 180																								

• = Disponible, respect. oui, ∘ = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. Non

Tableau comparatif des réfrigérateurs/congélateurs SMS

Glossaire à la page 151

MODÈLES	KGIE 3460 A++	KGEE 3460 A++	KVIS 3470 A++	KRIP 3461 A++	KGIE 3360 A++	KGIE 3260 A++	KGEE 3260 A++	KVIE 3261 A+++	KVIE 3260 A++	KVEE 3260 A++	KVIE 3161 A+++	KVEE 3161 A+++	KVIE 3160 A++	KVEE 3160 A++	KVI 1750 A++	KVE 1750 A++	KVE 1650 A++
TAILLE																	
Hauteur		14/6			13/6			12/6				10/6			7/6		6/6
MONTAGE																	
Intégrable	•		•	•	•	•		•	•		•		•		•		
Placable		•					•			•		•		•		•	•
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++
TYPE RÉFRIGÉRATEUR																	
Combiné réfrigérateur-congélateur	•	•			•	•	•										
Réfrigérateur à compart. Congélateur intégré			•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Réfrigér. Sans compart. Congélation (Cooler)				•													
EQUIPEMENTS																	
ProFresh			•	•													
Technologie de sensorisée			•	•													
Zone 0°C autom. (activable / désactivable)			•														
Technologie de détection			•	•				•	•	•	•	•	•	•			
Affichage numérique de la température au degré près	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Affichage LED température latéral ou plafond																	
Eclairage intérieur premium à LED avec 3 à 5 spots			•	•				•	•	•	•	•	•	•			
Eclairage latéral ou plafond à LED	•	•			•	•	•								•	•	•
Équipement intérieur premium			•	•													
Filtre Hygiène			•	•				•	•								
Porte avec SoftClose																	
StopFrost			•														
ACCESSOIRES																	
Voir page 180																	

• = Disponible, respect. oui, ∘ = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. Non

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 151 et TAR voir page 200.

Combinés réfrigérateurs/congélateurs EURO

19M (hauteur de niche 194 cm) et 18M (hauteur de niche 177.6 cm)

KGIP 2888 A++ ✱✱✱✱ Intégrable

Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable 19M

- StopFrost: Dégivrage en moins d'une minute
- La technologie LessFrost pour plus d'espace et moins de formation de glace dans le compartiment du congélateur
- ProFresh garantit une fraîcheur plus longue, des saveurs meilleures et un aspect plus appétissant des denrées dans toute l'enceinte de refroidissement
- Plafonnier à LED
- Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne
- Porte avec SoftClose
- Technologie de détection
- MultiFlow – assure une température constante sur tous les niveaux
- Fonction refroidissement rapide
- Réglage indépendant des températures de réfrigération et congélation
- Rangement pour bouteilles
- Séparateurs de compartiments et de tiroirs
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable
- 1 grand bac à légumes
- 4 étagères de porte déposables
- 3 tiroirs-safes antibasculants, dont 1 tiroir XL
- 1 compartiment de congélation rapide
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 308 l
- Réfrigération 228 l
- Congélation 80 l
- Niveau sonore 35 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.22 kWh en 24 h par 100 l
- Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 193.5 x 55.7 x 54.5 cm

INTÉGRABLE

Fr. 3'590.–
Fr. 3'333.30*
+TAR Fr. 29.92/27.78*



KGIS 2883 A+++ ✱✱✱✱ Intégrable

Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable 18M

- La technologie LessFrost pour plus d'espace et moins de formation de glace dans le compartiment du congélateur
- StopFrost: Dégivrage en moins d'une minute
- ProFresh garantit une fraîcheur plus longue, des saveurs meilleures et un aspect plus appétissant des denrées dans toute l'enceinte de refroidissement
- Plafonnier à LED
- Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne
- Affichage numérique des températures
- Technologie de détection
- MultiFlow – assure une température constante sur tous les niveaux
- Mode vacances
- Fonction refroidissement rapide
- Superfreeze: Commutateur de surgélation rapide, retour automatique à la fonction normale
- Réglage indépendant des températures de réfrigération et congélation
- Rangement pour bouteilles
- Séparateurs de compartiments et de tiroirs
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable
- 1 grand bac à légumes
- 3 étagères de porte déposables
- 3 tiroirs-safes antibasculants, dont 1 tiroir XL
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 275 l
- Réfrigération 195 l
- Congélation 80 l
- Niveau sonore 35 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.16 kWh en 24 h par 100 l
- Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 177 x 55.7 x 54.5 cm

INTÉGRABLE

Fr. 3'490.–
Fr. 3'240.50*
+TAR Fr. 29.92/27.78*



Combinés réfrigérateurs/congélateurs EURO

18M (hauteur de niche 177.6 cm)

KGIN 2890 A++ ✱✱✱ — Intégrable

Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable 18M NoFrost

- Technologie NoFrost – fini le dégivrage
- Fonction Eco Night / Programmation de nuit pour décongélation économique
- ProFresh garantit une fraîcheur plus longue, des saveurs meilleures et un aspect plus appétissant des denrées dans toute l'enceinte de refroidissement
- Plafonnier à LED
- Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne
- Affichage numérique des températures
- MultiFlow – assure une température constante sur tous les niveaux
- Superfreeze: Commutateur de surgélation rapide, retour automatique à la fonction normale
- Réglage indépendant des températures de réfrigération et congélation
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 1 grand bac à légumes
- 4 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- 3 tiroirs-safes antibasculants
- Alarme acoustique porte/température
- Capacité utile totale 264 l
- Réfrigération 201 l
- Congélation 63 l
- Niveau sonore 38 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.24 kWh en 24 h par 100 l
- Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 177 x 54 x 54.5 cm

INTÉGRABLE

Fr. 3'390.–
Fr. 3'147.60*
+TAR Fr. 29.92/27.78*



Câble avec prise

KGIC 2870 A++ ✱✱✱ — Intégrable

Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable 18M avec zone 0 °C

- La technologie LessFrost pour plus d'espace et moins de formation de glace dans le compartiment du congélateur
- StopFrost: Dégivrage en moins d'une minute
- Zone autom. Zero° Biozone (activ./désactiv.) pour viande et poisson
- ProFresh garantit une fraîcheur plus longue, des saveurs meilleures et un aspect plus appétissant des denrées dans toute l'enceinte de refroidissement
- Eclairage intérieur à LED
- Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne
- Porte avec SoftClose
- Affichage numérique des températures
- Technologie de détection
- MultiFlow – assure une température constante sur tous les niveaux
- Fonction refroidissement rapide
- Mode vacances
- Superfreeze: Commutateur de surgélation rapide, retour automatique à la fonction normale
- Réglage indépendant des temp. de réfrigération et congélation
- Rangement pour bouteilles
- Séparateurs de compartiments et de tiroirs
- 4 plateaux en verre de sécurité, dont 3 à hauteur variable
- 3 étagères de porte déposables
- 3 tiroirs-safes antibasculants
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 269 l
- Réfrigération 189 l, dont zone 0 °C 19 l
- Congélation 80 l
- Niveau sonore 35 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.24 kWh en 24 h par 100 l
- Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 177 x 55.7 x 54.5 cm

INTÉGRABLE

Fr. 3'390.–
Fr. 3'147.60*
+TAR Fr. 29.92/27.78*



Câble avec prise

Combinés réfrigérateurs/congélateurs EURO

18M (hauteur de niche 177.6 cm)

KGIP 2880 A++ ✻✻✻ Intégrable

Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable 18M

- La technologie LessFrost pour plus d'espace et moins de formation de glace dans le compartiment du congélateur
- ProFresh garantit une fraîcheur plus longue, des saveurs meilleures et un aspect plus appétissant des denrées dans toute l'enceinte de refroidissement
- Eclairage latéral à LED
- Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne
- Commande ET
- Affichage LED température intérieure
- MultiFlow – assure une température constante sur tous les niveaux
- Fonction refroidissement rapide
- Rangement pour bouteilles
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable
- Séparateurs de compartiments et de tiroirs
- 1 grand bac à légumes
- 3 étagères de porte déposables
- 3 tiroirs-safes antibasculants
- Alarme visuelle porte/température
- Capacité utile totale 275 l
- Réfrigération 195 l
- Congélation 80 l
- Niveau sonore 35 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.23 kWh en 24 h par 100 l
- Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 177 x 55.7 x 54.5 cm

INTÉGRABLE

Fr. 2'990.–

Fr. 2'776.20*

+TAR Fr. 29.92/27.78*

KGIE 2850 A++ ✻✻✻ Intégrable

Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable 18M

- La technologie LessFrost pour plus d'espace et moins de formation de glace dans le compartiment du congélateur
- Eclairage latéral à LED
- Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne
- Commande ET
- Affichage LED température intérieure
- MultiFlow – assure une température constante sur tous les niveaux
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable
- 1 grand bac à légumes
- 3 étagères de porte déposables
- 3 tiroirs-safes antibasculants
- Alarme visuelle porte/température
- Capacité utile totale 275 l
- Réfrigération 195 l
- Congélation 80 l
- Niveau sonore 35 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.23 kWh en 24 h par 100 l
- Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 177 x 55.7 x 54.5 cm

INTÉGRABLE

Fr. 2'690.–

Fr. 2'497.70*

+TAR Fr. 29.92/27.78*



Câble avec prise



Câble avec prise

Réfrigérateur EURO

18M (hauteur de niche 177.6 cm)

KVIS 2861 A+++ ✱✱✱ — Intégrable

Réfrigérateur intégrable 18M

- StopFrost: Dégivrage en moins d'une minute
- ProFresh garantit une fraîcheur plus longue, des saveurs meilleures et un aspect plus appétissant des denrées dans toute l'enceinte de refroidissement
- Eclairage intérieur à LED
- Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne
- Porte avec SoftClose
- Technologie de détection
- Affichage numérique des températures
- MultiFlow – assure une température constante sur tous les niveaux
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- Mode vacances
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable
- Rangement pour bouteilles
- 2 grands bacs à légumes
- 5 étagères de porte déposables
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 292 l
- Réfrigération 262 l
- Congélation 30 l
- Niveau sonore 33 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.14 kWh en 24 h par 100 l
- Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 177.1 x 55.7 x 54.5 cm

INTÉGRABLE

Fr. 3'590.–
Fr. 3'333.30*
+TAR Fr. 29.92/27.78*

KVIS 2870 A++ ✱✱✱ — Intégrable

Réfrigérateur intégrable 18M avec zone 0 °C

- StopFrost: Dégivrage en moins d'une minute
- Zone automatique Zero° Biozone (activable/désactivable) pour viande et poisson
- ProFresh garantit une fraîcheur plus longue, des saveurs meilleures et un aspect plus appétissant des denrées dans toute l'enceinte de refroidissement
- Eclairage intérieur à LED
- Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne
- Porte avec SoftClose
- Affichage numérique des températures
- Technologie de détection
- MultiFlow – assure une température constante sur tous les niveaux
- Mode vacances
- 4 plateaux en verre de sécurité, dont 3 à hauteur variable
- Rangement pour bouteilles
- 2 grands bacs à légumes
- 5 étagères de porte déposables
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 287 l
- Réfrigération 257 l, dont zone 0 °C 19 l
- Congélation 30 l
- Niveau sonore 35 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.21 kWh en 24 h par 100 l
- Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 177.1 x 55.7 x 54.5 cm

INTÉGRABLE

Fr. 2'990.–
Fr. 2'776.20*
+TAR Fr. 29.92/27.78*



Câble avec prise

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 151 et TAR voir page 200.

Réfrigérateur EURO

18M (hauteur de niche 177.6 cm)

KVI 2851 A++ ✱✱✱✱ **Intégrable**

Réfrigérateur intégrable 18M

- ProFresh garantit une fraîcheur plus longue, des saveurs meilleures et un aspect plus appétissant des denrées dans toute l'enceinte de refroidissement
- Eclairage latéral à LED
- Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne
- Porte avec SoftClose
- Affichage LED température intérieure
- MultiFlow – assure une température constante sur tous les niveaux
- Rangement pour bouteilles
- 2 grands bacs à légumes
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 292 l
- Réfrigération 262 l
- Congélation 30 l
- Niveau sonore 35 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.21 kWh en 24 h par 100 l
- Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 177.1 x 55.7 x 54.5 cm

INTÉGRABLE

Fr. 2'790.–

Fr. 2'590.50*

+TAR Fr. 29.92/27.78*



Câble avec prise

Cooler EURO

18M (hauteur de niche 177.6 cm)

KRIP 2861 A++ ✱✱✱ **Intégrable**

Cooler 18M

- ProFresh garantit une fraîcheur plus longue, des saveurs meilleures et un aspect plus appétissant des denrées dans toute l'enceinte de refroidissement
- Eclairage intérieur à LED
- Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne
- Porte avec SoftClose
- Affichage numérique des températures
- Technologie de détection
- MultiFlow – assure une température constante sur tous les niveaux
- Mode vacances
- Fonction refroidissement rapide
- 6 plateaux en verre de sécurité, dont 5 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- Rangement pour bouteilles
- 2 grands bacs à légumes
- 5 étagères de porte déposables
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 318 l
- Réfrigération 318 l
- Niveau sonore 35 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.10 kWh en 24 h par 100 l
- Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 177.1 x 55.7 x 54.5 cm

INTÉGRABLE

Fr. 3'290.–

Fr. 3'054.80*

+TAR Fr. 29.92/27.78*



Câble avec prise

Congélateurs armoire EURO

18M (hauteur de niche 177.6 cm)

GKIS 2889 A++ ✱✱✱ **Intégrable**

Congélateur-armoire NoFrost

- Technologie NoFrost – fini le dégivrage
- ProFreeze réduit de jusqu'à 50 % les brûlures de congélation
- Fonction EcoNight / Programmation de nuit pour décongélation économique
- Témoins lumineux
- Affichage numérique des températures
- Affichage LED température intérieure
- Technologie de détection
- Superfreeze: Commutateur de surgélation rapide, retour automatique à la fonction normale
- Alarme acoustique porte/température
- 1 compartiment congélation avec couvercle
- 1 compartiment de congélation de choc – ShockFreeze
- 1 tiroir-safe XXL
- 4 tiroirs-safes antibasculants
- Capacité utile totale 203 l
- Durée de garde en cas de panne 23 h
- Niveau sonore 38 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.32 kWh en 24 h par 100 l
- Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 177.1 x 55.7 x 54.5 cm

INTÉGRABLE

Fr. 3'590.–

Fr. 3'333.30*

+TAR Fr. 29.92/27.78*



Câble avec prise

Combinés réfrigérateurs/congélateurs EURO

16M (hauteur de niche 158 cm)

KGIS 2680 A++ ✻✻✻ Intégrable

Combiné réfrigérateur-congélateur 16M

- StopFrost: Dégivrage en moins d'une minute
- La technologie LessFrost pour plus d'espace et moins de formation de glace dans le compartiment du congélateur
- ProFresh garantit une fraîcheur plus longue, des saveurs meilleures et un aspect plus appétissant des denrées dans toute l'enceinte de refroidissement
- Eclairage latéral à LED
- Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne
- Affichage LED température intérieure
- Commande ET
- MultiFlow – assure une température constante sur tous les niveaux
- Rangement pour bouteilles
- Séparateurs de compartiments et de tiroirs
- 4 plateaux en verre de sécurité, dont 3 à hauteur variable
- 1 grand bac à légumes
- 3 étagères de porte déposables
- 3 tiroirs-safes antibasculants, dont 1 tiroir XL
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 234 l
- Réfrigération 154 l
- Congélation 80 l
- Niveau sonore 35 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.26 kWh en 24 h par 100 l
- Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 157.6 x 55.7 x 54.5 cm

INTÉGRABLE

Fr. 2'590.–

Fr. 2'404.80*

+TAR Fr. 29.92/27.78*



Câble avec prise

KDI 2650 A++ ✻✻✻ Intégrable

Combiné réfrigérateur-congélateur 16M

- ProFresh garantit une fraîcheur plus longue, des saveurs meilleures et un aspect plus appétissant des denrées dans toute l'enceinte de refroidissement
- Eclairage latéral à LED
- Affichage LED température intérieure
- Commande ET
- Rangement pour bouteilles
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable
- 1 grand bac à légumes
- 4 étagères de porte déposables
- Alarme acoustique porte/température
- Capacité utile totale 240 l
- Réfrigération 191 l
- Congélation 49 l
- Niveau sonore 35 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.23 kWh en 24 h par 100 l
- Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 157.6 x 54 x 54.5 cm

INTÉGRABLE

Fr. 2'390.–

Fr. 2'219.10

+TAR Fr. 29.92/27.78*



Câble avec prise

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 151 et TAR voir page 200.

Réfrigérateur EURO/SMS

Integrierbar EURO/SMS-Norm, 12/6, 16M (hauteur de niche 152.4 cm)

KVIE 3261 A+++ ✻✻✻✻ — Intégrable

Réfrigérateur 12/6

- Eclairage intérieur à LED
- Porte avec SoftClose
- Affichage numérique des températures
- Technologie de détection
- Superfreeze: Commutateur de surgélation rapide, retour automatique à la fonction normale
- Mode vacances
- 6 plateaux en verre de sécurité, dont 5 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- Rangement pour bouteilles
- 1 grille pour bouteilles en acier fin
- 2 bacs à légumes
- 5 étagères de porte déposables
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 257 l
- Réfrigération 237 l
- Congélation 20 l
- Niveau sonore 32 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.14 kWh en 24 h par 100 l
- Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 152.2 x 54.7 x 54 cm

INTÉGRABLE

Fr. 3'490.–
Fr. 3'240.50*
+TAR Fr. 29.92/27.78*

KVIE 3260 A++ ✻✻✻✻ — Placable

Réfrigérateur 12/6

- Eclairage intérieur à LED
- Porte avec SoftClose
- Affichage numérique des températures
- Technologie de détection
- Mode vacances
- Superfreeze: Commutateur de surgélation rapide, retour automatique à la fonction normale
- 6 plateaux en verre de sécurité, dont 5 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- Rangement pour bouteilles
- 1 grille pour bouteilles en acier fin
- 2 bacs à légumes
- 5 étagères de porte déposables
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 257 l
- Réfrigération 237 l
- Congélation 20 l
- Niveau sonore 36 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.22 kWh en 24 h par 100 l
- Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 152.2 x 54.7 x 54.5 cm

BLANC

Fr. 2'990.–
Fr. 2'776.20*
+TAR Fr. 29.92/27.78*



Câble avec prise

Réfrigérateur EURO

14M (hauteur de niche 139.5 cm)

KRIP 2480 A++ ✱✱✱✱ — Intégrable

Réfrigérateur 14M

- ProFresh garantit une fraîcheur plus longue, des saveurs meilleures et un aspect plus appétissant des denrées dans toute l'enceinte de refroidissement
- Eclairage intérieur à LED
- Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne
- Porte avec SoftClose
- Technologie de détection
- Affichage numérique des températures
- MultiFlow – assure une température constante sur tous les niveaux
- Mode vacances
- Fonction refroidissement rapide
- Rangement pour bouteilles
- Séparateurs de compartiments et de tiroirs
- 2 grands bacs à légumes
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 240 l
- Réfrigération 240 l
- Niveau sonore 35 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.12 kWh en 24 h par 100 l
- Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 139.5 x 55.7 x 54.5 cm

INTÉGRABLE

Fr. 2'990.–

Fr. 2'776.20*

+ TAR Fr. 29.92/27.78*



Câble avec prise

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 151 et TAR voir page 200.

Réfrigérateur EURO

12M (hauteur de niche 122.1 cm)

KVIE 2263 A+++ ✱✱✱ Intégrable

Réfrigérateur 12M

- Eclairage intérieur à LED
- Technologie de détection
- Affichage numérique des températures
- Mode vacances
- Fonction refroidissement rapide
- 4 plateaux en verre de sécurité, dont 3 à hauteur variable
- Séparateurs de compartiments et de tiroirs
- Rangement pour bouteilles
- 1 grand bac à légumes
- 4 étagères de porte déposables
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 191 l
- Réfrigération 173 l
- Congélation 18 l
- Niveau sonore 36 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.17 kWh en 24 h par 100 l
- Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 122 x 55.7 x 54.5 cm

INTÉGRABLE

Fr. 2'490.–

Fr. 2'312.–*

+TAR Fr. 29.92/27.78*

KVIE 2281 A++ ✱✱✱ Intégrable

Réfrigérateur 12M

- ProFresh garantit une fraîcheur plus longue, des saveurs meilleures et un aspect plus appétissant des denrées dans toute l'enceinte de refroidissement
- Eclairage latéral à LED
- Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne
- Affichage LED température intérieure
- Commande ET
- MultiFlow – assure une température constante sur tous les niveaux
- Fonction refroidissement rapide
- Rangement pour bouteilles
- Séparateurs de compartiments et de tiroirs
- 4 plateaux en verre de sécurité, dont 3 à hauteur variable
- 1 grand bac à légumes
- 4 étagères de porte déposables
- Alarme visuelle porte/température
- Capacité utile totale 190 l
- Réfrigération 172 l
- Congélation 18 l
- Niveau sonore 36 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.26 kWh en 24 h par 100 l
- Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 122 x 55.7 x 54.5 cm

INTÉGRABLE

Fr. 2'190.–

Fr. 2'033.40

+TAR Fr. 29.92/27.78*



Câble avec prise

Réfrigérateur et Cooler EURO

12M (hauteur de niche 122.1 cm)

KVIE 2252 A++ ✻✻✻ — Intégrable

Réfrigérateur 12M

- Technologie de sensorisée
- Eclairage latéral à LED
- Affichage LED température intérieure
- Commande ET
- 4 plateaux en verre de sécurité, dont 3 à hauteur variable
- 1 grand bac à légumes
- 4 étagères de porte déposables
- Alarme visuelle porte/température
- Capacité utile totale 191 l
- Réfrigération 173 l
- Congélation 18 l
- Niveau sonore 36 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.25 kWh en 24 h par 100 l
- Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 122 x 55.7 x 54.5 cm

INTÉGRABLE

Fr. 1'990.–

Fr. 1'847.70*

+TAR Fr. 29.92/27.78*



Câble avec prise

KRIE 2251 A++ ✻✻✻ — Intégrable

Cooler 12M

- Technologie de sensorisée
- Eclairage latéral à LED
- Affichage LED température intérieure
- Commande ET
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable
- 1 grand bac à légumes
- 4 étagères de porte déposables
- Alarme visuelle porte/température
- Capacité utile totale 210 l
- Réfrigération 210 l
- Niveau sonore 35 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.13 kWh en 24 h par 100 l
- Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 122 x 55.7 x 54.5 cm

INTÉGRABLE

Fr. 1'990.–

Fr. 1'847.70*

+TAR Fr. 29.92/27.78*



Câble avec prise

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 151 et TAR voir page 200.

Cooler EURO

9M (hauteur de niche 87.4 cm)

35
dB (A)

A++
Efficience énergétique

KRI 2951 A++ **Intégrable**

Cooler 9M

- Technologie de sensorisée
- Eclairage latéral à LED
- Affichage LED température intérieure
- 3 plateaux en verre de sécurité, dont 2 à hauteur variable et 1 scindable
- 1 grand bac à légumes
- 3 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- Capacité utile totale 137 l
- Réfrigération 137 l
- Niveau sonore 35 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.19 kWh en 24 h par 100 l
- Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 87.3 x 55.7 x 54.5 cm

INTÉGRABLE

Fr. 1'690.–

Fr. 1'569.20*

+TAR Fr. 29.92/27.78*

Sous table:
Socle vario pour ajustage au linéaire de cuisine



Câble avec prise

Réfrigérateur EURO

9M (hauteur de niche 87.4 cm)

32 dB (A)

A+++ Efficience énergétique

KVIS 2951 A+++ ✱✱✱✱ Intégrable

Réfrigérateur 9M

- Technologie de sensorisée
- Eclairage latéral à LED
- Affichage LED température intérieure
- Commande ET
- Rangement pour bouteilles
- 2 plateaux en verre de sécurité, dont 1 à hauteur variable et 1 scindable
- Séparateurs de compartiments et de tiroirs
- 1 grand bac à légumes
- Capacité utile totale 120 l
- Réfrigération 102 l
- Congélation 18 l
- Niveau sonore 32 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.23 kWh in 24 h pro 100 l
- Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 87.3 x 55.7 x 54.5 cm

INTÉGRABLE

Fr. 1'990.–

Fr. 1'847.70*

+TAR Fr. 29.92/27.78*

35 dB (A)

A++ Efficience énergétique

KVIS 2950 A++ ✱✱✱✱ Intégrable

Réfrigérateur 9M

- Technologie de sensorisée
- Eclairage latéral à LED
- Affichage LED température intérieure
- Rangement pour bouteilles
- 2 plateaux en verre de sécurité, dont 1 à hauteur variable et 1 scindable
- Séparateurs de compartiments et de tiroirs
- 1 grand bac à légumes
- 3 étagères de porte déposables
- Capacité utile totale 120 l
- Réfrigération 102 l
- Congélation 18 l
- Niveau sonore 35 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.34 kWh in 24 h pro 100 l
- Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 87.3 x 55.7 x 54.5 cm

INTÉGRABLE

Fr. 1'790.–

Fr. 1'662.–*

+TAR Fr. 29.92/27.78*

35 dB (A)

A++ Efficience énergétique

UVI 1950 A++ ✱✱✱✱ Intégrable

Réfrigérateur sous table 9M/UC

- Technologie de sensorisée
- Eclairage latéral à LED
- Rangement pour bouteilles
- 3 plateaux en verre de sécurité, dont 2 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 2 bacs à légumes couverts en pied
- 3 étagères de porte déposables
- Capacité utile totale 126 l
- Réfrigération 108 l
- Congélation 18 l
- Niveau sonore 38 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.32 kWh in 24 h pro 100 l
- Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 81.5 x 59.6 x 54.5 cm

INTÉGRABLE

Fr. 1'690.–

Fr. 1'569.20*

+TAR Fr. 29.92/27.78*



Câble avec prise



Câble avec prise

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 151 et TAR voir page 200.

Combinés réfrigérateurs/congélateurs SMS

14/6 (hauteur de niche 177.8 cm)

KGIE 3460 A++ ✱✱✱ **Intégrable**
KGEE 3460 A++ ✱✱✱ **Placable**

Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable 14/6

- Plafonnier à LED
- Affichage numérique des températures
- Technologie de détection
- Fonction refroidissement rapide
- Superfreeze: Commutateur de surgélation rapide, retour automatique à la fonction normale
- Réglage indépendant des températures de réfrigération et congélation
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- Rangement pour bouteilles
- 2 bacs à légumes
- 5 étagères de porte déposables
- 3 tiroirs-safes antibasculants, dont 1 tiroir XL
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 272 l
- Réfrigération 212 l
- Congélation 60 l
- Niveau sonore 33 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.23 kWh en 24 h par 100 l
- KGIE 3460: Battée de porte à droite ou à gauche, convertible
- KGEE 3460: Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 173.5 x 54.7 x 56.5 cm

INTÉGRABLE	BLANC
Fr. 3'290.–	**Fr. 3'290.–**
Fr. 3'054.80*	Fr. 3'054.80*
+TAR Fr. 29.92/27.78*	+TAR Fr. 29.92/27.78*



Câble avec prise

Réfrigérateurs SMS

14/6 (hauteur de niche 177.8 cm)

KVIS 3470 A++ ✱✱✱ Intégrable

Réfrigérateur 14/6 avec zone 0 °C

- StopFrost: Dégivrage en moins d'une minute
- Zone automatique Zero° Biozone (activable/désactivable) pour viande et poisson
- ProFresh garantit une fraîcheur plus longue, des saveurs meilleures et un aspect plus appétissant des denrées dans toute l'enceinte de refroidissement
- Eclairage intérieur à LED
- Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne
- Porte avec SoftClose
- Affichage numérique des températures
- Technologie de détection
- MultiFlow – assure une température constante sur tous les niveaux
- Mode vacances
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- Séparateurs de compartiments et de tiroirs
- Rangement pour bouteilles
- 2 grands bacs à légumes
- 5 étagères de porte déposables
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 287 l
- Réfrigération 257 l, dont zone 0 °C 19 l
- Congélation 30 l
- Niveau sonore 35 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.21 kWh en 24 h par 100 l
- Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 177.1 x 54 x 54.5 cm

INTÉGRABLE

Fr. 3'590.–
Fr. 3'333.30*
+TAR Fr. 29.92/27.78*



Câble avec prise

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 151 et TAR voir page 200.

Cooler SMS

14/6 (hauteur de niche 177.8 cm)

KRIP 3461 A++ ✱✱✱ — Intégrable

Cooler 14/6

- ProFresh garantit une fraîcheur plus longue, des saveurs meilleures et un aspect plus appétissant des denrées dans toute l'enceinte de refroidissement
- Eclairage intérieur à LED
- Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne
- Porte avec SoftClose
- Technologie de détection
- Affichage numérique des températures
- MultiFlow – assure une température constante sur tous les niveaux
- Mode vacances
- 6 plateaux en verre de sécurité, dont 5 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- Rangement pour bouteilles
- 2 bacs à légumes
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 318 l
- Réfrigération 318 l
- Niveau sonore 35 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.10 kWh en 24 h par 100 l
- Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 177.1 x 54 x 54.5 cm

INTÉGRABLE

Fr. 3'390.–

Fr. 3'147.60*

+TAR Fr. 29.92/27.78*



Câble avec prise

Combinés réfrigérateurs/congélateurs SMS

13/6 (hauteur de niche 165.1 cm) et 12/6 (hauteur de niche 152.4 cm)

KGIE 3360 A++ ✱✱✱ — Intégrable

Combiné réfrigérateur-congélateur 13/6

- Plafonnier à LED
- Affichage numérique des températures
- Technologie de détection
- Superfreeze: Commutateur de surgélation rapide, retour automatique à la fonction normale
- Mode vacances
- Fonction refroidissement rapide
- Réglage indépendant des températures de réfrigération et congélation
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable
- Rangement pour bouteilles
- Séparateurs de compartiments et de tiroirs
- 2 bacs à légumes
- 4 étagères de porte déposables
- 3 tiroirs-safes antibasculants, dont 1 tiroir XL
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 252 l
- Réfrigération 192 l
- Congélation 60 l
- Niveau sonore 33 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.24 kWh en 24 h par 100 l
- Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 164.9 x 54.7 x 56.5 cm

INTÉGRABLE

Fr. 3'120.–
Fr. 2'896.90*
+TAR Fr. 29.92/27.78*



Câble avec prise

KGIE 3260 A++ ✱✱✱ / KGEE 3260 A++ ✱✱✱ — Intégrable / Placable

Combiné réfrigérateur-congélateur 12/6

- La technologie LessFrost pour plus d'espace et moins de formation de glace dans le compartiment du congélateur
- Plafonnier à LED
- Affichage numérique des températures
- Technologie de détection
- Superfreeze: Commutateur de surgélation rapide, retour automatique à la fonction normale
- Fonction refroidissement rapide
- Réglage indépendant des temp. de réfrigération et congélation
- 4 plateaux en verre de sécurité, dont 3 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- Rangement pour bouteilles
- 2 bacs à légumes
- 4 étagères de porte déposables
- 3 tiroirs-safes antibasculants, dont 1 tiroir XL
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 225 l
- Réfrigération 165 l
- Congélation 60 l
- Niveau sonore 33 dB (A) (KGIE 3260 A++)
  Niveau sonore 34 dB (A) (KGEE 3260 A++)
- Consommation d'électricité 0.25 kWh en 24 h par 100 l
- KGIE 3260 A++ Battée de porte à droite ou à gauche, convertible
  KGEE 3260 A++ Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 151.4 x 54.7 x 56.5 cm

INTÉGRABLE | BLANC

Fr. 3'050.–
Fr. 2'831.90*
+TAR Fr. 29.92/27.78*

Fr. 3'050.–
Fr. 2'831.90*
+TAR Fr. 29.92/27.78*



Câble avec prise



Câble avec prise

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 151 et TAR voir page 200.

Réfrigérateurs SMS

12/6 (hauteur de niche 152.4 cm)

KVIE 3261 A+++ ✻✻✻ — Intégrable

Réfrigérateur 12/6

- Eclairage intérieur à LED
- Porte avec SoftClose
- Affichage numérique des températures
- Technologie de détection
- Mode vacances
- Superfreeze: Commutateur de surgélation rapide, retour automatique à la fonction normale
- 6 plateaux en verre de sécurité, dont 5 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- Rangement pour bouteilles
- 1 grille pour bouteilles en acier fin
- 2 bacs à légumes
- 5 étagères de porte déposables
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 257 l
- Réfrigération 237 l
- Congélation 20 l
- Niveau sonore 32 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.14 kWh en 24 h par 100 l
- Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 152.2 x 54.7 x 54 cm

INTÉGRABLE

Fr. 3'490.–
Fr. 3'240.50*
+TAR Fr. 29.92/27.78*

KVIE 3260 A++ ✻✻✻ / KVEE 3260 A++ ✻✻✻ — Intégrable Placable

Réfrigérateur 12/6

- Eclairage intérieur à LED
- Porte avec SoftClose (KVIE 3260 A++)
- Affichage numérique des températures
- Technologie de détection
- Mode vacances
- Superfreeze: Commutateur de surgélation rapide, retour automatique à la fonction normale
- 6 plateaux en verre de sécurité, dont 5 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- Rangement pour bouteilles
- 1 grille pour bouteilles en acier fin
- 2 bacs à légumes
- 5 étagères de porte déposables
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 257 l
- Réfrigération 237 l
- Congélation 20 l
- Niveau sonore 36 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.22 kWh en 24 h par 100 l
- Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 152.2 x 54.7 x 54 cm

BLANC

Fr. 2'990.–
Fr. 2'776.20*
+TAR Fr. 29.92/27.78*

INTÉGRABLE

Fr. 2'990.–
Fr. 2'776.20*
+TAR Fr. 29.92/27.78*



Câble avec prise

Réfrigérateurs SMS

10/6 (hauteur de niche 127 cm)

KVIE 3161 A+++ ✻✻✻
KVEE 3161 A+++ ✻✻✻

Intégrable
Placable

Réfrigérateur 10/6

- Eclairage intérieur à LED
- Technologie de détection
- Affichage numérique des températures
- Technologie de détection (KVEE 3161 A+++)
- Mode vacances
- Superfreeze: Commutateur de surgélation rapide, retour automatique à la fonction normale
- Rangement pour bouteilles
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 2 bacs à légumes
- 5 étagères de porte déposables
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 224 l
- Réfrigération 202 l
- Congélation 22 l
- Niveau sonore 35 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.16 kWh en 24 h par 100 l
- Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 126.8 x 54.7 x 57 cm

INTÉGRABLE	BLANC
Fr. 2'700.–	**Fr. 2'700.–**
Fr. 2'507.–*	Fr. 2'507.–*
+TAR Fr. 29.92/27.78*	+TAR Fr. 29.92/27.78*

KVIE 3160 A++ ✻✻✻
KVEE 3160 A++ ✻✻✻

Intégrable
Placable

Réfrigérateur 10/6

- Eclairage intérieur à LED
- Affichage numérique des températures
- Technologie de détection
- Mode vacances (KVIE 3160 A++)
- Superfreeze: Commutateur de surgélation rapide, retour automatique à la fonction normale
- Rangement pour bouteilles
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 2 bacs à légumes
- 5 étagères de porte déposables
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 224 l
- Réfrigération 202 l
- Congélation 22 l
- Niveau sonore 35 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.23 kWh en 24 h par 100 l
- Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 126.8 x 54.7 x 57 cm

INTÉGRABLE	NOIR	BLANC
Fr. 2'430.–	**Fr. 2'430.–**	**Fr. 2'430.–**
Fr. 2'256.30*	Fr. 2'256.30*	Fr. 2'256.30*
+TAR Fr. 29.92/27.78*	+TAR Fr. 29.92/27.78*	+TAR Fr. 29.92/27.78*



Modèles KVEE: y c. cadre-décor, pouvant être garni de plaques-décor de 2 mm d'épaisseur maxi

Câble avec prise

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 151 et TAR voir page 200.

Réfrigérateurs SMS

7/6 (hauteur de niche 88.9 cm) et 6/6 (hauteur de niche 76.2 cm)

38 dB (A)

A++ Efficience énergétique

KVI 1750 A++ ✱✱✱✱
KVE 1750 A++ ✱✱✱✱

Intégrable
Placable

Réfrigérateur 7/6

- Eclairage latéral à LED
- Commande ET
- 3 plateaux en verre de sécurité, dont 2 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 2 bacs à légumes
- 4 étagères de porte déposables, dont 1 étagère Twin
- Capacité utile totale 145 l
- Réfrigération 129 l
- Congélation 16 l
- Niveau sonore 38 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.29 kWh en 24 h par 100 l
- KVI 1750: Battée de porte à droite ou à gauche, convertible
  KVE 1750: Battée de porte à droite ou à gauche
- Dimensions (h x l x p): 88.7 x 54.7 x 57 cm

INTÉGRABLE	NOIR	BLANC
Fr. 1'890.–	**Fr. 1'890.–**	**Fr. 1'890.–**
Fr. 1'754.90*	Fr. 1'754.90*	Fr. 1'754.90*
+TAR Fr. 29.92/27.78*	+TAR Fr. 29.92/27.78*	+TAR Fr. 29.92/27.78*

Accessoire (supplément de prix)

- Cadre-décor DR 7/6 (KVE 1750 A++)

38 dB (A)

A++ Efficience énergétique

KVE 1650 A++ ✱✱✱✱

Placable

Réfrigérateur 6/6

- Eclairage latéral à LED
- Commande ET
- 2 plateaux en verre de sécurité, dont 1 à hauteur variable et 1 scindable
- 2 bacs à légumes
- 3 étagères de porte déposables
- Capacité utile totale 117 l
- Réfrigération 101 l
- Congélation 16 l
- Niveau sonore 38 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.33 kWh en 24 h par 100 l
- Battée de porte à droite ou à gauche, convertible
- Dimensions (h x l x p): 76 x 54.7 x 57 cm

NOIR	BLANC	BRUN
Fr. 1'690.–	**Fr. 1'690.–**	**Fr. 1'690.–**
Fr. 1'569.20*	Fr. 1'569.20*	Fr. 1'569.20*
+TAR Fr. 29.92/27.78*	+TAR Fr. 29.92/27.78*	+TAR Fr. 29.92/27.78*

Accessoire (supplément de prix)

- Cadre-décor DR 6/6



KVI 1750 A++
Câble avec prise

Cadre-décor excl., placable par panneau de 2 mm d'épaisseur max. Encastrement aisé en niche existante grâce à l'aération circulaire (grilles de ventilation intégrées en haut et en bas).



KVE 1750 A++
Câble avec prise

Installation sous table Cadre-décor excl., placable par panneau de 2 mm d'épaisseur max. Encastrement aisé en niche existante grâce à l'aération circulaire (grilles de ventilation intégrées en haut et en bas).



Câble avec prise

Glossaire combinés réfrigérateurs/congélateurs, réfrigérateurs et congélateurs

Unités de mesure

Pour le choix d'un appareil, le premier critère à considérer est sa dimension. Il faut faire la distinction entre la norme EURO et le système de mesure suisse (Schweizer Masssystem= SMS). Les pages sont signalées en conséquence afin de faciliter la lecture de l'aperçu.

Norme EURO

Norme SMS

Norme EURO/SMS

Highlights réfrigérateurs & combinés

Classe d'efficacité énergétique A++
Grâce à une faible consommation d'énergie, l'économie moyenne par rapport à la classe A+ s'élève à 21%.

Classe d'efficacité énergétique A+++
Grâce à une faible consommation d'énergie, l'économie moyenne par rapport à la classe A+ s'élève à 48%.

Compartiment de congélation XXL
Tiroir de congélation grand format, très pratique, avec un volume de rangement supérieur de jusqu'à 25% à celui d'un tiroir conventionnel.

Eclairage intérieur par LED
À l'aide de plusieurs faisceaux lumineux à LED, il assure un éclairage optimal et une meilleure vue d'ensemble à l'intérieur du réfrigérateur. Selon l'appareil, les lampes LED sont situées au plafond, sur les parois latérales ou au milieu de la zone MultiFlow.

Filtre Hygiène+
Le filtre Hygiene+ nettoie l'air en permanence et assure ainsi une protection fiable contre les bactéries, les germes et les mauvaises odeurs.

Fonction super congélation – pour un abaissement rapide de la température
La fonction super congélation est très efficace pour congeler rapidement d'importantes quantités d'aliments. Il suffit de déclencher suffisamment à l'avance la fonction super congélation pour faire descendre encore plus la température et constituer ainsi une grande réserve de froid intense dans le congélateur. La fonction se désactive d'elle-même.

Fonction Super Froid
Lors d'une chute brutale de la température, à l'ouverture de la porte p.ex., la température de refroidissement optimale est rétablie très rapidement.

LessFrost
Gain de place et flexibilité accrue pour le rangement du fait du placement à l'extérieur des évaporateurs.

MultiFlow
Le ventilateur répartit l'air froid et assure ainsi une température constante dans tous les compartiments.

Niveau sonore
Pour les réfrigérateurs et les congélateurs, indique le niveau sonore de l'appareil.

NoFrost – fini le dégivrage
Avec Bauknecht, le dégivrage, c'est de l'histoire ancienne. Grâce à la technologie NoFrost, l'air est contrôlé dans l'espace entier de congélation, c'est-à-dire réparti de manière homogène et évacué par une zone spéciale.

ProFresh – vos aliments demeurent frais plus longtemps[1].
La technologie innovante ProFresh préserve la fraîcheur sur une plus longue durée ainsi que la qualité des saveurs et l'aspect appétissant des denrées dans toute l'enceinte de refroidissement, ceci grâce à l'optimisation permanente de la température et de l'hygrométrie.

Rangement pour bouteilles
Le nouveau rangement pour bouteilles dans votre réfrigérateur permet de libérer encore plus de place pour ranger des boissons de toutes sortes. Pour pouvoir se rafraîchir à tout instant.

SETMO-Quick
Système d'encastrement intelligent: toutes les fixations sont prémontées, et c'est un jeu d'enfant de les réajuster. L'ancienne façade de meuble s'adapte en outre sans difficulté au nouvel appareil.

StopFrost – dégivrer en 1 min. chrono
Grâce à StopFrost, votre compartiment de congélation se dégivre en une minute. La plaque StopFrost amovible recueille le givre, et il suffit de la rincer pour se débarrasser de la glace accumulée. Ainsi, vous gagnez du temps, et de l'énergie. En exclusivité pour les combinés réfrigérateur-congélateur Bauknecht.

SUPER-SETMO – set de montage breveté pour appareils encastrables
Astucieux, le système SUPER-SETMO facilite l'encastrement de votre réfrigérateur ou congélateur Bauknecht en montage fixe, où la porte de meuble est solidaire de la porte de l'appareil. Le set de montage intelligent SUPER-SETMO permet un montage facile et sans souci.

[1] Basé sur des tests alimentaires réalisés en interne par Bauknecht sur des combinés réfrigérateur-congélateur Bauknecht, par rapport à un réfrigérateur Total NoFrost Bauknecht sans technologie ProFresh.

Highlights congélateurs

Efficacité énergétique A++
A++ vous permet d'économiser en moyenne 21% d'énergie et de frais par rapport aux appareils conventionnels de classe A+.

Fonction super congélation
Pour une congélation en douceur, rapide et économe en énergie.

NoFrost – fini le dégivrage
Technique de refroidissement ultramoderne et peu gourmande en énergie pour éviter la formation de givre dans le congélateur. Le dégivrage, c'est de l'histoire ancienne.

ProFreeze
Avec ProFreeze, vous réduisez jusqu'à 50% les brûlures de congélation. Cette technologie empêche les variations de température et fait en sorte que les saveurs et la consistance naturelle des denrées congelées soient conservées de façon optimale après la décongélation.

SETMO-Quick
Système d'encastrement breveté pour congélateurs, pour un gain de temps jusqu'à 50%.

ShockFreeze
Congeler comme un pro. Doté de deux ventilateurs en plus, ShockFreeze est 3 fois plus rapide pour congeler vos denrées que les appareils conventionnels. Rien de mieux pour préserver les précieux nutriments et vitamines ainsi que les saveurs.

Zero° BioZone
assure une conservation optimale à près de 0 °C et garde la fraîcheur du poisson et de la viande deux fois plus longtemps.

FAIRE LA VAISSELLE

LES LAVE-VAISSELLE DE BAUKNECHT. Plus de flexibilité pour une vie de tous les possibles.

Bauknecht présente un nouveau lave-vaisselle qui règle et optimise chaque cycle de lavage en fonction du type de vaisselle. Après chaque lavage, il en ressort une vaisselle éclatante de propreté. L'innovation que constitue le moteur inverseur à système de pression variable et à commande électronique permet d'ajuster avec précision et à tout instant la puissance de nettoyage.

PowerClean+

Cette technologie intelligente garantit que vos ustensiles de cuisine sortiront propres et sans lavage préalable en dépit de la présence de souillures incrustées et tenaces. La zone PowerClean permet de laver 30 %[1] en plus dans le panier du bas, là où les casseroles, poêles et plats à gratin peuvent être placés dans le sens de la hauteur. Quel que soit le nombre d'assiettes ou de casseroles, rangées en alternance ou non, vous profitez d'un maximum de flexibilité au chargement.

PowerDry

Grâce à la technologie PowerDry unique en son genre, les taches d'eau sur les verres et les pièces en plastique c'est fini. Un séchage nécessaire ultérieur est superflu. Au bout d'une heure, vous pouvez sortir votre vaisselle propre et sèche du lave-vaisselle et la ranger.[2]

1 hour wash & dry

D'un lave-vaisselle innovant, on attend bien plus que de la propreté: il faut aussi un séchage à la perfection. Pour répondre à ces exigences élevées, Bauknecht a développé le programme «1 hour wash & dry». À cette allure, la vaisselle est lavée et séchée en une heure seulement.



1 Le pourcentage exprime la capacité de chargement par rapport à des modèles identiques sans fonction PowerClean.
2 Ce résultat repose sur une comparaison entre les lave-vaisselle Bauknecht EEK A+++ tournant avec le programme ««1 hour wash & dry»» et des lave-vaisselle d'autres fabricants en vente en janvier 2016 (les résultats peuvent être différents pour les modèles EEK A++ ou de niveau inférieur).

Lave-vaisselle aux technologies qui préfigurent l’avenir

Pour le lavage, une flexibilité à tous les niveaux. De la place et du confort à profusion. Non seulement les lave-vaisselle de Bauknecht se chargent de la corvée de vaisselle, mais ils le font de façon tout à fait exemplaire: ils consomment peu d’eau et d’électricité, et fonctionnent en douceur, en profondeur, silencieusement et rapidement. On dispose ainsi de plus de temps pour savourer les plats que l’on a cuisinés. En jetant un œil à l’intérieur des appareils, vous serez enthousiasmé par les rails d’extension solides sur lesquels glisse facilement le panier supérieur réglable en hauteur, ce qui facilite d’autant le chargement. Très robustes et de qualité supérieure, les paniers protègent vos verres et assiettes durant le cycle de lavage. En outre, grâce à la flexibilité qu’offrent les options de chargement, vous gagnez beaucoup de place.

Troisième tiroir modulaire

Peu encombrant, le troisième tiroir est placé tout en haut dans le lave-vaisselle. Pour le rangement, vous disposez de toute la flexibilité nécessaire puisque même les couverts extra longs y trouvent leur place. Doté d’une poignée ergonomique, le tiroir s’ouvre facilement, même s’il est rempli de couverts.

Paniers du haut et du bas à éléments rabattables

Pour une flexibilité maximale, le panier supérieur est désormais, lui aussi, doté d’éléments mobiles afin de pouvoir y loger indifféremment des pièces de petite et moyenne taille, telles que coupes à dessert, verres et ustensiles de cuisine. Les éléments mobiles dans le panier du bas sont quant à eux conçus pour recevoir des casseroles et poêles de grande taille.

De la place pour jusqu’à 14 couverts standard

Grâce à leur troisième tiroir modulaire, les nouveaux lave-vaisselle Bauknecht peuvent recevoir jusqu’à 14 couverts standard.

Système Lift-up
Les lave-vaisselle Bauknecht sont tous équipés d'un système lift-up qui permet de relever ou d'abaisser le panier du haut de 3,5 cm. Vous pouvez ainsi facilement augmenter l'espace disponible pour ranger des pièces de grand volume dans le panier du bas.

Rails télescopiques
Les rails télescopiques sont très pratiques puisqu'ils vous permettent d'extraire le panier du haut pour le charger ou le décharger sans en secouer le contenu.

Cuve en acier inoxydable
Les parois intérieures du lave-vaisselle sont constituées à 100 % d'acier inoxydable. Ce matériau pérenne accroît la performance du lavage et du séchage et possède d'excellentes propriétés hygiéniques.

Poignées premium en acier inox
Les poignées sur les paniers du lave-vaisselle sont en acier inox. Grâce à leur design robuste et ergonomique, elles sont d'une fonctionnalité imbattable.

Panier à couverts mobile
Le panier à couverts extractible se trouve dans la partie du bas et, en fonction du chargement de l'appareil, il peut être placé ailleurs. De plus, il est conçu pour recevoir les couverts les plus divers.

Une élégance toute raffinée. Les nouveaux lave-vaisselle à charnières coulissantes sont conçus pour s'adapter parfaitement dans les meubles de cuisine de toute hauteur. Nul doute que les cuisines d'une esthétique haut de gamme y trouveront aussi leur compte.

SlidingDoor

Grâce au système Sliding Door de Bauknecht, la porte peut être décalée jusqu'à 8 cm. Cela permet un montage parfait. Les nouvelles charnières coulissantes facilitent grandement l'installation de l'appareil. L'ajustage en hauteur peut se faire sur une grande amplitude. La façade déco peut avoir une hauteur de jusqu'à 80 cm pour une hauteur de socle minimale de tout juste 2 cm.







Positionnement intelligent: Grâce aux éléments d'écartement réglables sur les côtés, le lave-vaisselle peut être installé avec précision au milieu de la niche. Ce système permet de mettre en place l'appareil dans des niches de 59,8 à 60,6 cm. Les déformations par vissage sont exclues.

Ajustage intelligent: Les pieds arrière sont facilement et rapidement réglables en hauteur à l'avant.

Charnières intelligentes: L'angle d'ouverture de la porte ne peut dépasser 90°, ce qui permet au bon ajustage au montage. Il n'est plus nécessaire de couper une partie du socle.

Grand choix pour chaque taille de cuisine. Bauknecht offre un grand choix de variantes encastrables: avec applique ou apparent, petit ou grand format, montage sur le bas ou le haut. Tous les lave-vaisselle s'accordent harmonieusement avec la cuisine de vos rêves.

Intégration complète
Ces modèles ne sont pas représentés puisque leur porte est revêtue d'une façade. Vous faites fonctionner le lave-vaisselle par des boutons sur le chant supérieur de la porte.

Intégrable
Comme une façade de meuble est montée sur la porte de l'appareil, vous ne voyez plus que le tableau de commande, qui peut être adapté à la hauteur des tiroirs.

Encastrement supérieur
La charnière articulée moderne est une solution élégante pour dissimuler le lave-vaisselle derrière une façade de meuble pour une hauteur de jusqu'à 80 cm. C'est parfait pour un encastrement supérieur.

Des lave-vaisselle économiques et malins pour toutes les situations. S'ils sont séduisants, ce n'est pas seulement au montage. Leur grande flexibilité à l'usage y est pour beaucoup grâce à une technologie astucieuse.

20 % de consommation d'énergie en moins
Avec nos nouveaux lave-vaisselle, vous consommez jusqu'à 20 % d'énergie en moins grâce à la classe d'efficacité énergétique A+++. C'est un avantage de taille tant pour l'environnement que pour votre budget ménage.[1]

Programme de lavage nocturne
Avec seulement 39 dB (A) à son actif, le programme de lavage de nuit compte parmi les plus silencieux en Europe. Le résultat au lavage n'en est pas moins parfait, car bien qu'il fonctionne à une faible pression et à 50 °C, le programme de lavage nocturne des lave-vaisselle Bauknecht tourne plus longtemps.

1 Par rapport à un lave-vaisselle Bauknecht de la classe d'efficacité énergétique A+.

Aperçu des lave-vaisselle EURO et SMS

	Lave-vaisselle entièrement intégrable avec SlidingDoor	**Lave-vaisselle entièrement intégrable**		
	60 cm à partir de la page 164	**60 cm** à partir de la page 167	**55 cm** à partir de la page 169	**45 cm** à partir de la page 176
A+++	 BCIO 3T333 DELS CH BCIO 3T333 DES CH	 BIC 3C32	 GSX 6993	
A++	 BCIO 3T132 PES CH BCIO 3T122 PES CH BCIC 3C26 ES CH BCIO 3T123 6PES CH	 BCIO 3T122 PE CH BCIC 3C26 E CH	 GMX 5512 GSX 6402	 GCX 4762 GCX 5874

Lave-vaisselle intégrable

60 cm à partir de la page 170	**55 cm** à partir de la page 175	**45 cm** à partir de la page 176
 BCBO 3T333 DL X CH BBO 3T333 D XA IBBO 3C34 X	 GS 6973	
 BCBO 3T122 PX CH BCBC 3C26 B CH BCBO 3T123 6P X CH	 GMI 5512 GS 6452 GS 5452	 GCI 4772

Tableau comparatif des lave-vaisselle EURO

Glossaire à la page 177

		BCBO 3T333 DL X CH	BBO 3T333 D XA	BCBO 3T123 6P X CH	BCBO 3T122 PX CH	IBBO 3C34 X	BCBC 3C26 B CH	BCIO 3T333 DELS CH	BCIO 3T333 DES CH	BCIO 3T132 PES CH	BCIO 3T123 6PES CH	BCIO 3T122 PE CH / BCIO 3T122 PES CH	BCIC 3C26 E CH / BCIC 3C26 ES CH	BIC 3C32	GCI 4772	GCX 5874	GCX 4762
TAILLE		60 cm													45 cm		
SLIDINGDOOR								-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•				
MONTAGE	Intégration complète							•	•	•	•	•	•	•		•	•
	Intégrables	•	•	•	•	•	·								•		
	Sous plan de travail, façade blanche																
	Peut faire l'objet d'un encastrement supérieur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Maintien de la porte en position d'équilibre							-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•				
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE		A+++	A+++	A++	A++	A+++	A++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++
CLASSE D'EFFICACITÉ DE SÉCHAGE		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CONSOMMATION D'EAU	Litres pour programme standard	9	9	6	9	9	9	9	9	9	6	9	9	9	9	9	9
	6 litres de consommation d'eau			•				•	•		•						
NIVEAU SONORE	d(BA) programme standard	43	43	41	42	44	46	43	43	42	43	42	46	42	45	43	45
	d(BA) programme nocturne	39	39	39	39	39	40	39	39	39	39	39	40	39		42	
FONCTIONNALITÉ	Affichage CD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Affichage programme	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Temporisation de démarrage en h	1 à 24 h	1 à 24 h	1 à 24 h	1 à 24 h	1 à 24 h	1 à 24 h	1 à 12 h	1 à 12 h	1 à 12 h	1 à 12 h	1 à 12 h	1 à 12 h	1 à 12 h	1 à 12 h	1 à 12 h	1 à 12 h
	Compte à rebours affich.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	EcoManagement, affichage																
	Sécurité enfant	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	CleverLight, indicateur lumineux							•	•	•	•	•	•	•		•	•
	Déverrouillage automatique de la porte																
CHARGEMENT	Diamètre assiettes, max. cm	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30	30	30
	Nombre couverts standard	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	10	10
	Tiroir à couverts ProSpace	•						•									
ÉQUIPEMENTS	PowerClean+	•	•	•	•			•	•	•	•	•					
	PowerDry	•	•					•	•								
	Raccordement eau chaude possible	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MODES OPÉRATOIRES	Nombre programmes	11	11	10	10	11	8	11	11	10	10	10	8	8	8	8	7
	Prérinçage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Verres	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bref	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Programme éco	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bref / verre																
	Programme quotidien	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sensor+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Automatique														•	•	•
	Fondue / Raclette																
	Intensif	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hygiène+	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•	
	Programme nocturne	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	Programme steam																
	Économie d'énergie														Eco 50	Eco 50	Eco 50
	½ chargement																
	Multizone	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1 heure wash & dry	•	•			•		•	•								
	Programme express	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•	•
	Fonction pastille	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ACCESSOIRES																	
Voir page 180																	

• = Disponible, respect. oui, ∘ = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. Non

Tableau comparatif des lave-vaisselle SMS

Glossaire à la page 177

		GMX 5512	GMI 5512	GSX 6993	GSX 6402	GS 6973	GS 6452	GS 5452
MONTAGE	Intégration complète	•		•	•			
	Intégrables		•			•	•	•
	Sous plan de travail, façade blanche							
	Peut faire l'objet d'un encastrement supérieur	•	•	•	•	•	•	•
	Maintien de la porte en position d'équilibre							
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE		A++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A++
CLASSE D'EFFICACITÉ DE SÉCHAGE		A	A	A	A	A	A	A
CONSOMMATION D'EAU	Litres pour programme standard	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
NIVEAU SONORE	d(BA) programme standard	44	44	43	44	43	44	44
FONCTIONNALITÉ	Affichage texte							
	Affichage programme	•	•	•	•	•	•	•
	Temporisation de démarrage en h	jusqu'à 9 h	jusqu'à 9 h	jusqu'à 24 h	jusqu'à 9 h	jusqu'à 24 h	jusqu'à 9 h	jusqu'à 9 h
	Compte à rebours affich.			•		•		
	EcoManagement, affichage			•		•		
	Sécurité enfant			•		•		
	CleverLight, indicateur lumineux							
	Déverrouillage automatique de la porte			•		•		
CHARGEMENT	Diamètre assiettes, max. cm	33	33	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5
	Nombre couverts standard	12	13	12	12	12	12	12
	Tiroir à couverts ProSpace							
ÉQUIPEMENTS	PowerClean+							
	PowerDry							
	Raccordement eau chaude possible	•	•	•	•	•	•	•
MODES OPÉRATOIRES	Nombre programmes	5	5	8	5	8	5	5
	Prérinçage	•	•	•	•	•	•	•
	Verres			•		•		
	Bref			•		•		
	Programme éco	•	•	•	•	•	•	•
	Bref / verre	•	•		•		•	•
	Programme quotidien	•	•		•		•	•
	Sensor+							
	Automatique			•		•		
	Fondue / Raclette			•		•		
	Intensif	•	•	•	•	•	•	•
	Hygiène+			•		•		
	Programme nocturne							
	Programme steam							
	Économie d'énergie	•	•	•	•	•	•	•
	½ chargement			•		•		
	Multizone							
	1heure wash & dry							
	Programme express							
	Fonction pastille	•	•	•	•	•	•	•
ACCESSOIRES								
Voir page 180								

• = Disponible, respect. oui, ∘ = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. Non

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 177 et TAR voir page 200.

Lave-vaisselle entièrement intégrable SlidingDoor EURO

BCIO 3T333 DELS CH

Lave-vaisselle

- PowerDry – sèche très bien même les pièces en matière synthétique
- PowerClean – spécialement pour casseroles et poêles
- 1 hour wash & dry
- CleverLight – indicateur de fonctionnement
- 11 programmes
- Programm de nuit, tranquillement
- Programe sensor, nettoie la vaiselle en économisent energie et eau
- Hygiène+, nettoie la vaiselle sensible come les biberons et vaiselle trés sale
- Préprogrammation jusqu' 12 h
- Corbeille supérieure amovible
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable
- Tiroir modulaire
- Multizone pour un lavage indépendant en corbeille supérieure ou inférieure
- Indication electrique pour sel régénérant et produit de rincage
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Protection complète contre les fuites d'eau
- SlidingDoor – pour portes jusqu'à 800 mm
- Capacité 14 couverts standard
- Consommation d'eau 2660 l
- Consommation d'eau par rinçage 9.5 l
- Niveau sonore 43 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 82 – 90 x 59.5 x 55 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ENTIÈREMENT INTÉGRABLE

Fr. 3'390.–

Fr. 3'147.60*

+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

BCIO 3T333 DES CH

Lave-vaisselle

- PowerDry – sèche très bien même les pièces en matière synthétique
- PowerClean – spécialement pour casseroles et poêles
- 1 hour wash & dry
- CleverLight – indicateur de fonctionnement
- 11 programmes
- Programm de nuit, tranquillement
- Programe sensor, nettoie la vaiselle en économisent energie et eau
- Hygiène+, nettoie la vaiselle sensible come les biberons et vaiselle trés sale
- Préprogrammation jusqu' 12 h
- Corbeille supérieure amovible
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable
- Multizone pour un lavage indépendant en corbeille supérieure ou inférieure
- Indication electrique pour sel régénérant et produit de rincage
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Protection complète contre les fuites d'eau
- SlidingDoor – pour portes jusqu'à 800 mm
- Capacité 14 couverts standard
- Consommation d'eau 2660 l
- Consommation d'eau par rinçage 9.5 l
- Niveau sonore 43 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 82 – 90 x 59.5 x 55 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ENTIÈREMENT INTÉGRABLE

Fr. 2'990.–

Fr. 2'776.20*

+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

NOUVEAU

Disponible à partir du 2e trimestre 2018



Câble avec prise

Frontale mobile (A x L): 800 x 597 mm (spessore pannello max. 19 mm), realizzato dal mobiliere.
Possibile frontale fino 800 mm max. Se si supera questa misura, bisogna montare un elemento di compensazione.

Lave-vaisselle entièrement intégrable SlidingDoor EURO



BCIO 3T132 PES CH

Lave-vaisselle

- PowerClean – spécialement pour casseroles et poêles
- Affichage LCD
- CleverLight – indicateur de fonctionnement
- 10 programmes
- Programm de nuit, tranquillement
- Programe sensor, nettoie la vaiselle en économisent energie et eau
- Turbo, le programe de grande vitesse pour la vaiselle légérement sale
- Hygiène+, nettoie la vaiselle sensible come les biberons et vaiselle trés sale
- Préprogrammation jusqu' 12 h
- Corbeille supérieure amovible
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable
- Multizone pour un lavage indépendant en corbeille supérieure ou inférieure
- Indication electrique pour sel régénérant et produit de rincage
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Protection complète contre les fuites d'eau
- SlidingDoor – pour portes jusqu'à 800 mm
- Capacité 14 couverts standard
- Consommation d'eau 2520 l
- Consommation d'eau par rinçage 9 l
- Niveau sonore 42 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 82 – 90 x 59.5 x 55.5 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ENTIÈREMENT INTÉGRABLE

Fr. 2'890.–
Fr. 2'683.40*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*



BCIO 3T123 6PES CH

Lave-vaisselle

- Extrêmement économe avec seulement 6 litres d'eau
- PowerClean – spécialement pour casseroles et poêles
- CleverLight – indicateur de fonctionnement
- 10 programmes
- Turbo, le programe de grande vitesse pour la vaiselle légérement sale
- Programe sensor, nettoie la vaiselle en économisent energie et eau
- Préprogrammation jusqu' 12 h
- Corbeille supérieure amovible
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable
- Multizone pour un lavage indépendant en corbeille supérieure ou inférieure
- Indication electrique pour sel régénérant et produit de rincage
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Protection complète contre les fuites d'eau
- SlidingDoor – pour portes jusqu'à 800 mm
- Capacité 14 couverts standard
- Consommation d'eau 1680 l
- Consommation d'eau par rinçage 6 l
- Niveau sonore 43 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 82 – 90 x 59.5 x 55 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ENTIÈREMENT INTÉGRABLE

Fr. 2'590.–
Fr. 2'404.80*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*



Câble avec prise

Frontale mobile (A x L): 800 x 597 mm (spessore pannello max. 19 mm), realizzato dal mobiliere.
Possibile frontale fino 800 mm max. Se si supera questa misura, bisogna montare un elemento di compensazione.

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 177 et TAR voir page 200.

Lave-vaisselle entièrement intégrable SlidingDoor EURO



BCIO 3T122 PES CH

Lave-vaisselle

- PowerClean – spécialement pour casseroles et poêles
- CleverLight – indicateur de fonctionnement
- 10 programmes
- Turbo, le programe de grande vitesse pour la vaiselle légérement sale
- Programe sensor, nettoie la vaiselle en économisent energie et eau
- Hygiène+, nettoie la vaiselle sensible come les biberons et vaiselle trés sale
- Programm de nuit, tranquillement
- Préprogrammation jusqu' 12 h
- Corbeille supérieure amovible
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable
- Multizone pour un lavage indépendant en corbeille supérieure ou inférieure
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Protection complète contre les fuites d'eau
- SlidingDoor – pour portes jusqu'à 800 mm
- Capacité 14 couverts standard
- Consommation d'eau 252.0 l
- Consommation d'eau par rinçage 9 l
- Niveau sonore 42 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 82 – 90 x 59.5 x 55.5 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ENTIÈREMENT INTÉGRABLE

Fr. 2'290.–

Fr. 2'126.30*

+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*



BCIC 3C26 ES CH

Lave-vaisselle

- PowerClean – spécialement pour casseroles et poêles
- CleverLight – indicateur de fonctionnement
- 8 programmes
- Programe sensor, nettoie la vaiselle en économisent energie et eau
- Hygiène+, nettoie la vaiselle sensible come les biberons et vaiselle trés sale
- Programm de nuit, tranquillement
- Préprogrammation jusqu' 12 h
- Corbeille supérieure amovible
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable
- Multizone pour un lavage indépendant en corbeille supérieure ou inférieure
- Indication electrique pour sel régénérant et produit de rincage
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Filtre Hygiène+ autonettoyant
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Protection à plusieurs niveaux contre les fuites d'eau
- SlidingDoor – pour portes jusqu'à 800 mm
- Capacité 14 couverts standard
- Consommation d'eau 252.0 l
- Consommation d'eau par rinçage 9 l
- Niveau sonore 46 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 82 – 90 x 59.5 x 55.5 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ENTIÈREMENT INTÉGRABLE

Fr. 1'830.–

Fr. 1'699.20*

+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*



Câble avec prise

Frontale mobile (A x L): 800 x 597 mm (spessore pannello max. 19 mm), realizzato dal mobiliere.
Possibile frontale fino 800 mm max. Se si supera questa misura, bisogna montare un elemento di compensazione.

Lave-vaisselle entièrement intégrable EURO



BCIO 3T122 PE CH

Lave-vaisselle

- PowerClean – spécialement pour casseroles et poêles
- CleverLight – indicateur de fonctionnement
- 10 programmes
- Programm de nuit, tranquillement
- Programe sensor, nettoie la vaiselle en économisent energie et eau
- Turbo, le programe de grande vitesse pour la vaiselle légérement sale
- Hygiène+, nettoie la vaiselle sensible come les biberons et vaiselle trés sale
- Préprogrammation jusqu' 12 h
- Corbeille supérieure amovible
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable
- Multizone pour un lavage indépendant en corbeille supérieure ou inférieure
- Indication electrique pour sel régénérant et produit de rincage
- Régulation électr. de la dureté de l'eau
- Raccord. de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Protection complète contre les fuites d'eau
- Capacité 14 couverts standard
- Consommation d'eau 252.0 l
- Consommation d'eau par rinçage 9 l
- Niveau sonore 42 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 82 – 90 x 59.5 x 55.5 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ENTIÈREMENT INTÉGRABLE

Fr. 2'190.–
Fr. 2'033.40*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoires (supplément de prix)

- Set de montage SXH 9060



BIC 3C32

Lave-vaisselle

- 8 programmes
- Programm de nuit, tranquillement
- Programe sensor, nettoie la vaiselle en économisent energie et eau
- Préprogrammation jusqu' 12 h
- Corbeille supérieure réglable en hauteur et amovible
- Multizone pour un lavage indépendant en corbeille supérieure ou inférieure
- Indication electrique pour sel régénérant et produit de rincage
- Régulation électr. de la dureté de l'eau
- Raccord. de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Protection à plusieurs niveaux contre les fuites d'eau
- Capacité 14 couverts standard
- Consommation d'eau 252.0 l
- Consommation d'eau par rinçage 9 l
- Niveau sonore 42 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 82 – 90 x 59.5 x 57 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ENTIÈREMENT INTÉGRABLE

NOUVEAU

Fr. 1'890.–
Fr. 1'754.90*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoires (supplément de prix)

- Set de montage SXH 9060



BCIC 3C26 E CH

Lave-vaisselle

- CleverLight – indicateur de fonctionnement
- 8 programmes
- Programm de nuit, tranquillement
- Programe sensor, nettoie la vaiselle en économisent energie et eau
- Hygiène+, nettoie la vaiselle sensible come les biberons et vaiselle trés sale
- Préprogrammation jusqu' 12 h
- Corbeille supérieure amovible
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable
- Multizone pour un lavage indépendant en corbeille supérieure ou inférieure
- Indication electrique pour sel régénérant et produit de rincage
- Régulation électr. de la dureté de l'eau
- Raccord. de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Protection à plusieurs niveaux contre les fuites d'eau
- Capacité 14 couverts standard
- Consommation d'eau 252.0 l
- Consommation d'eau par rinçage 9 l
- Niveau sonore 46 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 82 – 90 x 59.5 x 55.5 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ENTIÈREMENT INTÉGRABLE

Fr. 1'690.–
Fr. 1'569.20*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoires (supplément de prix)

- Set de montage SXH 9060



Câble avec prise

Face frontale (h x l): 718 x 597 mm (épaisseur panneau max. 19 mm). Montage par spécialiste. Panneau de porte possible jusqu'à 720 mm de hauteur. Au-delà, montage d'une pièce de compensation SXH 9060 nécessaires.

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 177 et TAR voir page 200.

Lave-vaisselle spacieux entièrement intégrable SMS

GMX 5512

Lave-vaisselle spacieux

- 5 programmes
- Préprogrammation jusqu' 9 h
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable
- Installation simple
- Lave-vaisselle haute capacité pour la vaisselle haute dans la base
- Indication electrique pour sel régénérant et produit de rincage
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Protection complète contre les fuites d'eau
- Capacité 13 couverts standard
- Consommation d'eau 2800 l
- Consommation d'eau par rinçage 9.2 l
- Niveau sonore 44 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 93 x 59.6 x 57.2 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ENTIÈREMENT INTÉGRABLE

Fr. 2'990.–

Fr. 2'776.20*

+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoires (supplément de prix)

- Set de montage à glissière MGB 55

Existe aussi en hauteur standard suisse

Face frontale (h x l): 704 – 760 x 597 mm (épaisseur panneau 16 – 22 mm). Montage par spécialiste.



Câble avec prise

Porte d'une pièce à fixation directe (SMS 6/6, épaisseur panneau, 16 – 22 mm), montage par spécialiste.



Câble avec prise

Lave-vaisselle entièrement intégrable SMS

GSX 6993

Lave-vaisselle
- Déverrouillage automatique de la porte
- 8 programmes
- Programme charge partielle
- Programme Fondue/Raclette
- Préprogrammation jusqu' 24 h
- Préprogrammation jusqu' 9 h
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable
- Installation simple
- Indication electrique pour sel régénérant et produit de rincage
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Protection complète contre les fuites d'eau
- Capacité 12 couverts standard
- Consommation d'eau 2576 l
- Consommation d'eau par rinçage 9.8 l
- Niveau sonore 43 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 75.6 x 55 x 58 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ENTIÈREMENT INTÉGRABLE

Fr. 3'250.–
Fr. 3'017.60*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

GSX 6402

Lave-vaisselle
- 5 programmes
- Préprogrammation jusqu' 9 h
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable
- Installation simple
- Indication electrique pour sel régénérant et produit de rincage
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Protection complète contre les fuites d'eau
- Capacité 12 couverts standard
- Consommation d'eau 2576 l
- Consommation d'eau par rinçage 9.2 l
- Niveau sonore 44 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 75.6 x 55 x 58 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ENTIÈREMENT INTÉGRABLE

Fr. 2'750.–
Fr. 2'553.40*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Porte d'une pièce à fixation directe
(SMS 6/6, épaisseur panneau, 16 – 22 mm),
montage par spécialiste.



Câble avec prise

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 177 et TAR voir page 200.

Lave-vaisselle intégrable EURO

BCBO 3T333 DL X CH

Lave-vaisselle

- PowerDry – sèche très bien même les pièces en matière synthétique
- PowerClean – spécialement pour casseroles et poêles
- 1 hour wash & dry
- 11 programmes
- Programm de nuit, tranquillement
- Programe sensor, nettoie la vaiselle en économisent energie et eau
- Hygiène+, nettoie la vaiselle sensible come les biberons et vaiselle trés sale
- Préprogrammation jusqu' 24 h
- Corbeille supérieure réglable en hauteur et amovible
- Corbeille supérieure amovible
- Multizone pour un lavage indépendant en corbeille supérieure ou inférieure
- Encastrement possible en agencement SMS, set de montage KBU 4650 requis (supplément de prix)
- Indication electrique pour sel régénérant et produit de rincage
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Protection complète contre les fuites d'eau
- Capacité 14 couverts standard
- Consommation d'eau 2660 l
- Consommation d'eau par rinçage 9.5 l
- Niveau sonore 43 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 90 x 59.7 x 57 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN

Fr. 3'290.–
Fr. 3'054.80*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoires (supplément de prix)

- Set de montage KBU 4650

BBO 3T333 D XA

Lave-vaisselle

- PowerDry – sèche très bien même les pièces en matière synthétique
- PowerClean – spécialement pour casseroles et poêles
- 1 hour wash & dry
- 11 programmes
- Programm de nuit, tranquillement
- Programe sensor, nettoie la vaiselle en économisent energie et eau
- Hygiène+, nettoie la vaiselle sensible come les biberons et vaiselle trés sale
- Préprogrammation jusqu' 24 h
- Corbeille supérieure réglable en hauteur et amovible
- Multizone pour un lavage indépendant en corbeille supérieure ou inférieure
- Encastrement possible en agencement SMS, set de montage KBU 4650 requis (supplément de prix)
- Indication electrique pour sel régénérant et produit de rincage
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Protection complète contre les fuites d'eau
- Capacité 14 couverts standard
- Consommation d'eau 2520 l
- Consommation d'eau par rinçage 9 l
- Niveau sonore 43 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 90 x 59.7 x 57 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN

Fr. 2'890.–
Fr. 2'683.40*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

NOUVEAU

Accessoires (supplément de prix)

- Set de montage KBU 4650



Câble avec prise

Face frontale (h x l): 570 – 595 x 597 mm (épaisseur panneau max. 19 mm). Montage par spécialiste.
Panneau de porte 1 pièce possible jusqu'à 720 mm de hauteur du corps.
Au-delà, garniture de montage KBU 4650 pour panneau 2 pièces nécessaires.

Lave-vaisselle intégrable EURO



BCBO 3T123 6P X CH

Lave-vaisselle

- Extrêmement économe avec seulement 6 litres d'eau
- PowerClean – spécialement pour casseroles et poêles
- 10 programmes
- Programm de nuit, tranquillement
- Programe sensor, nettoie la vaiselle en économisent energie et eau
- Hygiène+, nettoie la vaiselle sensible come les biberons et vaiselle trés sale
- Préprogrammation jusqu' 24 h
- Multizone pour un lavage indépendant en corbeille supérieure ou inférieure
- Encastrement possible en agencement SMS, set de montage KBU 4650 requis (supplément de prix)
- Indication electrique pour sel régénérant et produit de rincage
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Protection complète contre les fuites d'eau
- Capacité 14 couverts standard
- Consommation d'eau 1680 l
- Consommation d'eau par rinçage 6 l
- Niveau sonore 43 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 90 x 59.5 x 57 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN

Fr. 2'590.–

Fr. 2'404.80*

+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoires (supplément de prix)

- Set de montage KBU 4650



Câble avec prise

Face frontale (h x l): 570 – 595 x 597 mm (épaisseur panneau max. 19 mm).
Montage par spécialiste.
Panneau de porte 1 pièce possible jusqu'à 720 mm de hauteur du corps.
Au-delà, garniture de montage KBU 4650 pour panneau 2 pièces nécessaires.

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 177 et TAR voir page 200.

Lave-vaisselle intégrable EURO



BCBO 3T122 PX CH

Lave-vaisselle

- PowerClean – spécialement pour casseroles et poêles
- 10 programmes
- Programm de nuit, tranquillement
- Programe sensor, nettoie la vaisselle en économisent energie et eau
- Hygiène+, nettoie la vaiselle sensible come les biberons et vaiselle trés sale
- Fonction de la demi-charge
- Préprogrammation jusqu' 24 h
- Multizone pour un lavage indépendant en corbeille supérieure ou inférieure
- Encastrement possible en agencement SMS, set de montage KBU 4650 requis (supplément de prix)
- Indication electrique pour sel régénérant et produit de rincage
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Protection complète contre les fuites d'eau
- Capacité 14 couverts standard
- Consommation d'eau 2520 l
- Consommation d'eau par rinçage 9 l
- Niveau sonore 42 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 82 x 59.5 x 55.5 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN

Fr. 2'090.–

Fr. 1'940.60*

+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoires (supplément de prix)

- Set de montage KBU 4650

IBBO 3C34X

Lave-vaisselle

- 10 programmes
- Hygiène+, nettoie la vaiselle sensible come les biberons et vaiselle trés sale
- Programm de nuit, tranquillement
- Programe sensor, nettoie la vaisselle en économisent energie et eau
- Programme rapide
- Préprogrammation jusqu' 24 h
- Corbeille supérieure réglable en hauteur et amovible
- Multizone pour un lavage indépendant en corbeille supérieure ou inférieure
- Encastrement possible en agencement SMS, set de montage KBU 4650 requis (supplément de prix)
- Indication electrique pour sel régénérant et produit de rincage
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Protection complète contre les fuites d'eau
- Sécurité enfants
- Capacité 14 couverts standard
- Consommation d'eau 2520 l
- Consommation d'eau par rinçage 9 l
- Niveau sonore 44 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 82 x 59.5 x 57 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN

Fr. 2'490.–

Fr. 2'312.–*

+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoires (supplément de prix)

- Set de montage KBU 4650

NOUVEAU



Câble avec prise

Face frontale (h x l): 570 – 595 x 597 mm (épaisseur panneau max. 19 mm). Montage par spécialiste.
Panneau de porte 1 pièce possible jusqu'à 720 mm de hauteur du corps.
Au-delà, garniture de montage KBU 4650 pour panneau 2 pièces nécessaires.

Lave-vaisselle intégrable EURO

BCBC 3C26 B CH

Lave-vaisselle

- 8 programmes
- Programm de nuit, tranquillement
- Programe sensor, nettoie la vaiselle en économisent energie et eau
- Préprogrammation jusqu' 24 h
- Multizone pour un lavage indépendant en corbeille supérieure ou inférieure
- Encastrement possible en agencement SMS, set de montage KBU 4650 requis (supplément de prix)
- Indication electrique pour sel régénérant et produit de rincage
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Protection complète contre les fuites d'eau
- Capacité 14 couverts standard
- Consommation d'eau 2520 l
- Consommation d'eau par rinçage 9 l
- Niveau sonore 46 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 82 x 59.5 x 57 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

NOIR

Fr. 1'790.–

Fr. 1'662.–*

+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoires (supplément de prix)

- Set de montage KBU 4650



Câble avec prise

Face frontale (h x l): 570 – 595 x 597 mm (épaisseur panneau max. 19 mm).
Montage par spécialiste.
Panneau de porte 1 pièce possible jusqu'à 720 mm de hauteur du corps.
Au-delà, garniture de montage KBU 4650 pour panneau 2 pièces nécessaires.

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 177 et TAR voir page 200.

Lave-vaisselle spacieux intégrable SMS

GMI 5512

Lave-vaisselle spacieux

- 5 programmes
- Préprogrammation jusqu' 9 h
- Lave-vaisselle haute capacité pour la vaisselle haute dans la base
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable
- Installation simple
- Indication electrique pour sel régénérant et produit de rincage
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Protection complète contre les fuites d'eau
- Capacité 13 couverts standard
- Consommation d'eau 2576 l
- Consommation d'eau par rinçage 9.2 l
- Niveau sonore 44 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 93 x 59.6 x 57.2 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN	NOIR	BLANC
Fr. 3'290.–	**Fr. 2'990.–**	**Fr. 2'990.–**
Fr. 3'054.80*	Fr. 2'776.20*	Fr. 2'776.20*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*	+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*	+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoires (supplément de prix)

- Set de montage à glissière MGB 55

Existe aussi en hauteur standard suisse

Face frontale (h x l): 555 – 697 x 596 mm (épaisseur panneau 16 – 22 mm). Montage par spécialiste.



Câble avec prise

Porte d'une pièce à fixation directe (SMS 5/6, épaisseur panneau, max. 16 – 22 mm), montage par spécialiste.



Câble avec prise

Lave-vaisselle intégrable SMS

GS 6973

Lave-vaisselle
- Déverrouillage automatique de la porte
- Programme Fondue/Raclette
- 9 Programme
- Préprogrammation jusqu' 24 h
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable
- Installation simple
- Indication electrique pour sel régénérant et produit de rincage
- Raccord. de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Protection compl. contre les fuites d'eau
- Détecteur de calcaire
- Capacité 12 couverts standard
- Consommation d'eau 2576 l
- Consommation d'eau par rinçage 9.2 l
- Niveau sonore 43 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 76.5 x 55 x 58 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN | NOIR | BLANC

Fr. 3'490.–
Fr. 3'240.50*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Fr. 3'250.–
Fr. 3'017.60*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Fr. 3'250.–
Fr. 3'017.60*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoires (supplément de prix)
- Panneau décoratif frontal DF blanc, noir et acier fin

GS 6452

Lave-vaisselle
- 5 programmes
- Préprogrammation jusqu' 9 h
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable
- Installation simple
- Raccord. de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Protection compl. contre les fuites d'eau
- Capacité 12 couverts standard
- Consommation d'eau 2576 l
- Consommation d'eau par rinçage 9.2 l
- Niveau sonore 44 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 75.6 x 55 x 58 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN | NOIR | BLANC

Fr. 3'090.–
Fr. 2'869.10*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Fr. 2'890.–
Fr. 2'683.40*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Fr. 2'890.–
Fr. 2'683.40*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoires (supplément de prix)
- Panneau décoratif frontal DF blanc, noir et acier fin

GS 5452

Lave-vaisselle
- 5 programmes
- Préprogrammation jusqu' 9 h
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable
- Installation simple
- Indication electrique pour sel régénérant et produit de rincage
- Raccord. de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Protection compl. contre les fuites d'eau
- Capacité 13 couverts standard
- Consommation d'eau 2576 l
- Consommation d'eau par rinçage 9.8 l
- Niveau sonore 44 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 89.6 x 59.6 x 57.2 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN | NOIR | BLANC

Fr. 3'030.–
Fr. 2'813.40*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Fr. 2'790.–
Fr. 2'590.50*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Fr. 2'790.–
Fr. 2'590.50*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoires (supplément de prix)
- Set de montage à glissière MGB
- Panneau décoratif frontal DF blanc, noir et acier fin

Porte d'une pièce à fixation directe (SMS 6/6, épaisseur panneau, 16 – 22 mm), montage par spécialiste.
DF blanc et noir avec cadre-décor placable. Plaque décor max. 5 mm d'épaisseur.
Dimensions: 632 x 546 mm. Acier fin sans cadre-décor.



Câble avec prise

Porte d'une pièce à fixation directe (SMS 5/6, épaisseur panneau, 16 – 22 mm), montage par spécialiste. Si le socle ne doit pas être interrompu ou en cas d'encastrement supérieur, commander le set de montage cadre coulissant MGB.



Câble avec prise

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Accessoires voir pages 180 – 181, caractéristiques techniques voir pages 182 – 199, glossaire voir page 177 et TAR voir page 200.

Lave-vaisselle entièrement intégrable et intégrable EURO (45 cm)

GCX 5874

Lave-vaisselle
- Programme rapide
- CleverLight – indicateur de fonctionnement
- 8 programmes
- Programe sensor, nettoie la vaiselle en économisent energie et eau
- Préprogrammation jusqu' 12 h
- Corbeille supérieure réglable en hauteur et amovible
- Multizone pour un lavage indépendant en corbeille supérieure ou inférieure
- Indication electrique pour sel régénérant et produit de rincage
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Raccord. de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Protection compl. contre les fuites d'eau
- Capacité 10 couverts standard
- Consommation d'eau 2520 l
- Consommation d'eau par rinçage 9 l
- Niveau sonore 43 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 82 x 45 x 55.5 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ENTIÈREMENT INTÉGRABLE

Fr. 2'590.–
Fr. 2'404.80*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoires (supplément de prix)
- Set de montage SX 4720

SMS EURO Face frontale (h x l): 720 x 446 mm (épaisseur panneau 15 – 20 mm). Montage par spécialiste. Panneau de porte possible jusqu'à 720 mm de hauteur. Au-delà, montage SX 4720.

SMS Panneau de porte 1 pièce à visser (SMS 6/6, épaisseur panneau, 15 – 20 mm), montage par spécialiste. Set de montage SX 4720 requis.



Câble avec prise

GCX 4762

Lave-vaisselle
- Programme rapide
- CleverLight – indicateur de fonctionnement
- 7 Programme
- Programe sensor, nettoie la vaiselle en économisent energie et eau
- Préprogrammation jusqu' 12 h
- Corbeille supérieure réglable en hauteur et amovible
- Multizone pour un lavage indépendant en corbeille supérieure ou inférieure
- Indication electrique pour sel régénérant et produit de rincage
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Raccord. de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Protection compl. contre les fuites d'eau
- Capacité 10 couverts standard
- Consommation d'eau 2520 l
- Consommation d'eau par rinçage 9 l
- Niveau sonore 45 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 82 x 45 x 55.5 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ENTIÈREMENT INTÉGRABLE

Fr. 2'250.–
Fr. 2'089.10*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoires (supplément de prix)
- Set de montage SX 4720

GCI 4772

Lave-vaisselle
- Programme rapide
- 7 Programme
- Programe sensor, nettoie la vaiselle en économisent energie et eau
- Préprogrammation jusqu' 24 h
- Corbeille supérieure réglable en hauteur et amovible
- Multizone pour un lavage indépendant en corbeille supérieure ou inférieure
- Indication electrique pour sel régénérant et produit de rincage
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Raccord. de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Protection compl. contre les fuites d'eau
- Capacité 10 couverts standard
- Consommation d'eau 2520 l
- Consommation d'eau par rinçage 9 l
- Niveau sonore 45 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 82 x 4.5 x 57 cm

MODES DE FONCTIONNEMENT

ACIER FIN

Fr. 2'210.–
Fr. 2'052.–*
+TAR Fr. 11.97/Fr. 11.11*

Accessoires (supplément de prix)
- Set de montage KBU 4700

EURO Face frontale (h x l): 575 – 605 x 448 mm (épaisseur panneau 15 – 20 mm). Montage par spécialiste. Panneau de porte 1 pièce possible jusqu'à 720 mm de hauteur du corps. Au-delà, garniture de montage KBU 4650 pour panneau 2 pièces nécessaires.

SMS Panneau frontal 2 pièces (SMS 4/6 dessus, SMS 1/6 dessous, épaisseur panneau, 15 – 20 mm), montage par spécialiste. Set de montage KBU 4650 requis.



Câble avec prise

Glossaire des lave-vaisselle

Unités de mesure

Pour le choix d'un appareil, le premier critère à considérer est sa dimension. Il faut faire la distinction entre la norme EURO et le système de mesure suisse (Schweizer Masssystem= SMS). Les pages sont signalées en conséquence afin de faciliter la lecture de l'aperçu.

Norme EURO

Norme SMS

Norme EURO/SMS

Highlights

14 couverts standard
Grâce à leur troisième tiroir modulaire, les nouveaux lave-vaisselle Bauknecht peuvent recevoir jusqu'à 14 couverts standard.

Classe d'efficacité énergétique A+++
La classe d'efficacité énergétique maximum définie par l'UE.

Efficacité de séchage A
Indique à quel point l'appareil est efficace pour sécher la vaisselle. A l'aide d'une soufflante ou–encore plus économique–par la chaleur propre du lave-vaisselle.

Lampes LED
Permettent d'embrasser l'intérieur d'un seul coup d'œil. Elles sont d'une longévité exceptionnelle et très économiques.

Niveau sonore
Sur les lave-vaisselle, indique le niveau sonore de l'opération en cours.

Paniers à vaisselle
Dotés d'éléments rabattables et mobiles, les paniers à vaisselle offrent un maximum de flexibilité par l'aménagement de l'espace de rangement.

PowerClean+
Varie la puissance des buses en fonction du degré de saleté – pour une propreté étincelante sans prélavage.

PowerDry
Assure un excellent séchage des verres et même de la vaisselle synthétique. Sans avoir à terminer le séchage à la main.

ProSpace
Permet de mieux exploiter l'espace pour le rangement de la vaisselle.

Sécurité enfants
Très efficace, cette sécurité électronique empêche les bambins de dérégler inopinément les programmes.

Tiroir à couverts
Le tiroir à couverts modulaire est placé tout en haut dans le lave-vaisselle. On dispose ainsi d'une grande flexibilité de rangement.

SlidingDoor
Grâce au système Sliding Door de Bauknecht, la porte peut être décalée jusqu'à 8 cm. Les nouvelles charnières coulissantes facilitent grandement l'installation de l'appareil. L'ajustage en hauteur peut se faire sur une grande amplitude.

Modes de fonctionnement

1 hour wash & dry
Lave et sèche la vaisselle en seulement une heure. Economique et respectueux de l'environnement.

Aquastop
Empêche une inondation dans la buanderie en cas de rupture. Pour une sécurité maximale.

Ecoprogramme
Aest très économique au lavage: des capteurs intelligents surveillent le lavage, identifient le degré de salissure et adaptent la consommation d'eau en conséquence.

Fonction Tab
Spéciale pour les produits de lavage combinés: 2en1, 3en1, 4en1 et all-in-one.

Hygiènie+
Nettoie la vaisselle sensible comme les biberons, les planches à découper. Egalement pour de la vaisselle très sale.

Intensif
Pour de la vaisselle vraiment très sale avec des restes d'aliments séchés et pris au fond, en particulier pour les casseroles et les poêles.

Multizone
Pour un lavage indépendant en corbeille supérieure ou inférieuren.

Prélavage
Lorsque la vaisselle ne sera lavée que plus tard.

Préprogrammation
Vous permet de laver lorsque cela vous convient. Par exemple pendant la nuit, lorsque le courant est moins cher.

Programme court
Pour de la vaisselle peu sale.

Programme de nuit
Lave la vaisselle à 60 °C très silencieusement à partir de 39 dB(A) grâce à une durée prolongée.

Programme quotidien
Nettoie la vaisselle normalement sale pour l'usage quotidien.

Sensor+
Économise jusqu'à 30 % d'eau, d'énergie et de temps. Breveté et novateur.

Verres
Pour les tasses et les verres peu sales.

PRODUITS DE NETTOYAGE WPRO. Les meilleurs soins avec une action en douceur.

La propreté et la longévité des appareils sont assurées en en prenant soin de manière adéquate. Voilà pourquoi Bauknecht recommande wpro avec sa gamme complète de nettoyants. Du nettoyant multi-usages au dégraissant: grâce aux produits de nettoyage et de soins wpro, vos appareils brillent comme au premier jour même lorsqu'ils sont durement sollicités.

Il existe une solution à tout

Les produits de nettoyage et de soins wpro sont conçus pour nettoyer et protéger les surfaces de votre cuisine et de ses appareils. Les incrustations de graisse, résidus d'aliments et odeurs à l'intérieur du réfrigérateur, du four et de la hotte sont éliminés comme par magie. Et en dépit de leurs performances au top, les produits de wpro ne contiennent pas d'agents agressifs. L'environnement et votre santé s'en tirent à bien meilleur compte. Car il faut savoir que dans le cas des ustensiles en contact avec les aliments, les ingrédients du nettoyant utilisé ont toute leur importance. À ce titre, la gamme Natur est 100 % écologique, et nombreux sont ses produits s'étant vu attribuer la très reconnue certification ECOLABEL. Grâce à la gamme universelle de wpro, vous trouverez pour chaque application le produit adéquat, que ce soit pour la cuisine ou la buanderie.

Pour toute information complémentaire et conseil concernant l'assortiment wpro actuel, appelez le 0848 801 005 ou adressez-vous à pieces-rechange@bauknecht.ch.

Produits de nettoyage

Les commandes sont à adresser essentiellement au service «Pièces de rechange», tél. 0848 801 005

Spray de dégraissage four
(500 ml)

Élimine les incrustations de graisse dans les fours froids ou chauds. Contient de la soude caustique. Idéal pour tables de cuisson, grils, barbecues, faces intérieures de hottes aspirantes, fours à bois.

Numéro d'article: 4840 0000 8432

Fr. 9.25
Fr. 8.55*

Kit Natur Cooker
set de nettoyage écologique pour vitrocéram. (500 ml) avec lingette

Formule exclusive pour le nettoyage à fond de tables de cuisson à induction, vitrocéramiques ou verre. Assure en outre une protection de vos appareils grâce à la formation d'un fi lm qui prévient les égratignures.

Numéro d'article: 4801 3100 0173

Fr. 18.35
Fr. 17.–*

Détartrant
pour machines à café

Élimine effi cacement les dépôts de tartre. Rétablit le fonctionnement optimal de la machine et allonge sa durée de vie. Convient aussi pour le détartrage de contenants tels que plats à gratin, vases, etc.

Numéro d'article: 4840 0000 8405

Fr. 6.–
Fr. 5.55*

Nettoyant
réfrigérateur & congélateur (500 ml)

Nettoyant sans pareil pour éliminer les résidus de denrées et les odeurs dans votre réfrigérateur. Sa formule écologique protège l'environnement.

Numéro d'article: 4840 0000 8421

Fr. 10.15
Fr. 9.40*

Dégraissant
pour lave-vaisselle et lave-linge

Élimine les dépôts de graisse. Optimise les performances et rallonge la durée de vie des appareils. Formule reconnue par les spécialistes et biodégradable à 99 %.

Numéro d'article: 4840 0000 8600

Fr. 9.25
Fr. 8.55*

Détartrant
pour lave-vaisselle et lave-linge

Élimine les dépôts de tartre. Optimise les performances et rallonge la durée de vie des appareils. Formule reconnue par les spécialistes et biodégradable à 99 %.

Numéro d'article: 4840 0000 8851

Fr. 9.25
Fr. 8.55*

Natur terra bianca
nettoyant multi-usages & dégraissant pour toutes les surfaces

«Terra Bianca» est une nouvelle formule de nettoyage naturel qui nettoie et polit toutes les surfaces tout en les protégeant.

Numéro d'article: 4840 0000 8562

Fr. 14.60
Fr. 13.50*

Kitchen PRO
Nettoyage pierre pour cuisine

Produit de nettoyage professionnel wpro pour pierre artifi cielle et pierre naturelle. Set constitué d'un spray et d'une lingette microfi bres.

Numéro d'article: 4840 0000 0682

Fr. 16.60
Fr. 15.35*

DESCRIPTION	CONVIENT POUR	NUMÉRO D'ARTICLE:	PRIX EN CHF INCL. TVA	PRIX EN CHF EXCL. TVA
Dégraissant ACTIV'O	Fours et cuisinières	4840 0000 8430	**9.25**	8.55
Spray de dégraissage four, 500 ml	Fours et cuisinières	484 0000 08432	**9.25**	8.55
Lingette de nettoyage cellulose PureClean	Fours et cuisinières	4820 0002 4073	**14.25**	13.18
Spray nettoyant inox, 500 ml	Steamer / steamer combiné / micro-ondes	4840 0000 8423	**12.90**	11.95
Détartrant	Cafetières électriques	4840 0000 8405	**6.00**	5.55
Nettoyant vitrocéramique ACTIV'vitro, 250 ml	Plans de cuisson	4840 0000 8418	**18.45**	17.10
Kit Natur Cooker (set de nettoyage avec lingette), 500 ml	Plans de cuisson	4801 3100 0173	**18.35**	17.00
Absorbeur d'odeurs bleu au citron	Réfrigérateurs et congélateurs	4840 000 08433	**8.50**	7.85
Machine à glaçons	Réfrigérateurs et congélateurs	4840 0000 1113	**35.60**	32.95
Nettoyant pour congélateur et réfrigérateur, 500 ml	Réfrigérateurs et congélateurs	4840 0000 8421	**10.15**	9.40
Pastilles lave-vaisselle All-in-1	Lave-vaisselle	4840 0000 8429	**10.50**	9.70
Dégraissant	Lave-vaisselle	4840 0000 8600	**9.25**	8.55
Détartrant et dégraissant liquide 2-in-1	Lave-vaisselle	4840 0000 8896	**8.00**	7.40
Anticalcaire magnétique	Lave-vaisselle	4840 0000 8410	**25.15**	23.30
Pastilles Powerfresh contre la formation d'odeurs	Lave-vaisselle	4840 0000 1180	**9.65**	8.95
Détartrant	Lave-vaisselle et lave-linge	4840 0000 8851	**9.25**	8.55
Kitchen Pro	Surfaces en acier inox	4840 0000 0682	**16.60**	15.35
Kitchen Pro	Surfaces en pierre	48400000 0685	**16.60**	15.35
Pierre nettoyante Natur Terra Bianca	Toutes les surfaces	4840 0000 8562	**14.60**	13.50

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
TAR voir page 200.

Accessoires

Pour vos commandes, veuillez contacter exclusivement le département «Pièces de rechange», tél. 0848 801 005

Description	Convient pour	Modèle	N° art.	Prix en CHF incl. TVA	Prix en CHF excl. TVA
FOURS, CUISINIÈRES ET APPAREILS COMPACTS					
Plaque à gâteau	STC 8363, STC 8303	SBB 200	481990810718	70.40	65.40
	Collection ECSK9 et ECSK7	AKB 027	481010558224	51.10	47.40
	PureClean à revêtement de surface	NFP 38	481010390239	51.08	47.40
	GPS3 lèchefrite (plaque à gâteau) avec grille et poignée	GPS3	481931018462	110.60	102.70
	Collection BIK9 et BIK7 et HIK5		480121103008	58.40	54.20
	ESR 6482, BPH 8502 R, BLH 8602 R, BLH 8502 R, BKH 8602, BK 8602, CLH 8482 R, CLH 8482, CKH 8482 R, CKH 8482, CKH 8380, CK 8482 R, CK 8482 230 V, CK 8380, CS 8480, CS 8380		482000005774	58.40	54.20
	STH 8563		482000005842	105.10	97.60
	STH 8603, STH 8563	Plaque à gâteau émaillé	482000005845	123.80	114.90
	BPH 8602		482000006095	105.10	97.60
Poêles et casseroles	Casserole à sauce induction avec couvercle, 1.3 l, Ø 14 cm		481990810720	50.40	46.80
	Casserole à sauce induction avec couvercle, 2.1 l, Ø 18 cm		481990810760	56.60	52.60
	Casserole induction avec couvercle, 3.6 l, Ø 20 cm		481990810721	77.30	71.80
	Casserole induction avec couvercle, 6.0 l, Ø 24 cm		481990810722	91.70	85.10
	Poêle induction, 1.3 l, Ø 20 cm		481990810723	46.30	43.00
	Poêle induction, 2.2 l, Ø 24 cm		481990810724	60.80	56.50
	Poêle induction, 3.2 l, Ø 28 cm		481990810725	79.30	73.60
Crisp	Plaque Crisp, Ø 29 cm	AVM144	480131000084	47.90	44.50
	Moule Crisp, Ø 19 cm, Hauteur 5.5 cm	AVM190	480131000081	55.30	51.30
	Plaque Crisp, Ø 25 cm	AVM250	480131000083	27.00	25.10
Récipients de cuisson	STC 8363, STC 8303	SGB 400	481990810726	105.10	97.60
	Collection ECSK9 et ECSK7	AKB 026	481010598226	10.20	9.50
	Micro-ondes, rond, 1.5 l	STM002	482000006222	35.60	33.10
Gastro Norm 1/3	Format: 1/3*40 mm 1.5 l, sans trous		481990810765	35.60	33.10
	Format: 1/3*65 mm 2.5 l, sans trous		481990810766	43.00	39.90
	Format: 1/3*65 mm 2.5 l, à trous		481990810767	55.30	51.30
	Format: 2/3*65 mm 5.5 l, sans trous		481990810773	72.50	67.30
Grille	STC 8363, STC 8303	SGR 100	481990810727	78.10	72.50
	Avec 3 guidages	BA33/01	481231018596	207.60	192.80
Autonettoyage catalytique	Collection BIK9 et BIK7	KAG 35	484000000270	150.00	139.30
	Collection HIK5	KAG 37	484000000271	150.00	139.30
Couteau	Pour poêle anti-adhésive	kMV	481281719207	14.60	13.60
Cadre-adaptateur	SPC 8360	GDD 1	481990810728	44.60	41.40
	Cadre-adaptateur pour niche hauteur 635 mm (5/6)	ADR 7055 PT IN	855890016660	290.00	269.30
	Cadre-adaptateur pour niche hauteur 635 mm (5/6)	ADR 8060	855890016670	290.00	269.30
Grille coulissante	BTG 8560 (glissière extension totale à 3 niveaux)	RAG 7230	481990810729	429.20	398.50
	BPH, BLH, BKH, BK, CLH, CKH, CK, ESR (glissière extension totale à 3 niveaux)	RAM 7230	481990810730	429.20	398.50
	STH (glissière extension partielle à 2 niveaux)	RAC 7222		277.20	257.40
	Grille coulissante, glissière extension totale à 3 niveaux pour tous fours comforts	SLF 133	484000001165	290.00	269.30
	Grille coulissante, glissière extension partielle à 2 niveaux	SLP 232	484000001162	390.00	362.10
	Grille coulissante, glissière extension partielle à 2 niveaux (set avec 2x SLR 250 & 2x SLL250),	SLP 252	488000502266	390.00	362.10
	Set avec 1x SLR 250 & 1x SLL250	SLV 241	481010764710	290.00	269.30
Garniture d'encastrement	SPC, STC	WSC 7000	481990810734	240.00	222.80
PLANS DE CUISSON AUTONOMES ET PLANS DE CUISSON POUR CUISINIÈRES					
PURECompact	Set d'airation avec moteur et 5 filtres plasma, longlife pour PCI 5490	PCP 5100	855891316000	2'990.00	2'776.20
	Set de montage pour Ilôt pour PCI 5490	PCM 5100	855891116000	350.00	325.00
	Set avec moteur d'airation, filtre charbon, longlife 1 pour PCI 5480	PCF 5200	855891716000	790.00	733.50
	Set avec moteur d'airation et 3 filtres charbon, longlife 2 pour PCI 5490	PCF 5100	855891216000	2'590.00	2'404.80
	Set avec moteur d'airation pour PCI 5490	PCA 5200	855891516000	990.00	919.20
Set de montage pour plans de cuisson	200/202	MPS 3-200/202	856735716160	129.00	119.80
Set de montage pour plans de cuisson	302	MPS 3-302	856735716170	70.50	65.50
	303	MPS 3-303	856735716180	70.50	65.50
	412	MPS 3-412	856735716190	70.50	65.50
	423	MPS 3-423	856735716200	70.50	65.50
	42	MPS 3-42	856735716210	70.50	65.50

Accessoires

Pour vos commandes, veuillez contacter exclusivement le département «Pièces de rechange», tél. 0848 801 005

Description	Convient pour	Modèle	N° art.	Prix en CHF incl. TVA	Prix en CHF excl. TVA
Set pour plans de cuisson	Set pour plans de cuisson 200 / 202, pour régulateur d'énergie, sans set de montage MPS	PS 3280	855890016600	459.00	426.20
	Set pour plans de cuisson 302, pour régulateur d'énergie, sans set de montage MPS	PS 3380 – 302	856735716060	499.00	463.30
	Set pour plans de cuisson 303, pour régulateur d'énergie, sans set de montage MPS	PS 3380 – 303	856735716070	499.00	463.30
	Set pour plans de cuisson 32, pour régulateur d'énergie, sans set de montage MPS	PS 3380 – 32	856735716080	499.00	463.30
	Set pour plans de cuisson 412, pour régulateur d'énergie, sans set de montage MPS	PS 3480 – 412	856735716090	499.00	463.30
	Set pour plans de cuisson 423, pour régulateur d'énergie, sans set de montage MPS	PS 3480 – 423	856735716100	499.00	463.30
	Set pour plans de cuisson 423, pour régulateur d'énergie, sans set de montage MPS	PS 3480 – 423 – 230 V	856735716150	499.00	463.30
HOTTES D'ASPIRATION MICRO-ONDES ET HOTTES D'ASPIRATION					
Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d'air	DBHVE 85 AB X	AMH 290	480122101517	157.40	146.10
	DBDO 93 LT X	Longlife KDF 9010	481990810739	99.00	91.90
	DA 2755	ULF 125	856730416000	550.00	510.70
	DA 2755	AKF 510	856730316000	159.00	147.60
	DBIBS 92 LT X, DBIBS 93 LB X, DBHBS 92 LTD K, DBHABS 92 LTI X, DBHBS 93 LL X, DBHBS 63 LL X, DBHC 92 LT X, DBHC 62 LT X	DKF 43 Longlife	481248048091	169.00	156.90
	DBIBS 92 LT X, DBIBS 93 LB X, DBHBS 92 LTD K, DBHABS 92 LTI X	AMC 027	852902701000	99.00	91.90
	DDR 5010	AMC 058	482000008330	99.00	91.90
	DBVHS 82 LT K, DBVHP 83 LT K	AMC 072	482000008326	99.00	91.90
	DBHPN 93 AB X, DBHPN 63 AB X	AMC 946	852994601000	99.00	91.90
	DNG 5360, DNG 5355, DNHI 5455, DNI 2455	DKF 24	855691401000	99.00	91.90
	DNG 5360, DNG 5355, DNHI 5455, DNI 2455	DKF 400 BK Longlife	856240016000	219.00	203.30
	DS 2360, DS 2355, DNI 2455	DKF 1001	855694401000	99.00	91.90
	DBAH 64 AM X, DBAH 65 AM X	AMC 100	852908301000	99.00	91.90
	DBAG 65 AS X, DC 5460	AMC 037	852903701000	89.00	82.60
	MHC 8822	KF 4000	853141501000	99.00	91.90
	DNHI 5455, DNI 2455	FBL 550 IN	481990810741	97.00	90.10
	DNHI 5455, DNI 2455	FBL 550 WS	481990810740	59.00	54.80
	DNHI 5455, DNI 2455	FBL 550 SW	853188101010	119.00	110.50
	DBAH 64 AM X, DBAH 65 AM X	FBL 560 IN	481990810743	119.00	110.50
	DBAH 64 AM X, DBAH 65 AM X	FBL 560 WS	481990810742	99.00	91.90
	DBAH 64 AM X, DBAH 65 AM X	FBL 560 SW	853175401060	99.00	91.90
Chapeau de conduit d'évacuation	DBHVE 85 AB X	AMC 054	852905401000	219.00	203.30
RÉFRIGÉRATEURS					
Inversion des charnières des appareils autonomes	Réfrigérateurs et congélateurs	à 1 porte	481990810744	58.40	54.20
		à 2 portes	481990810745	84.20	78.20
Cadre-décor	KVE 1650 A++ en noir	DR 6 / 6 SW	481246048904	79.00	73.40
	KVE 1650 A++ en blanc	DR 6 / 6 WS	856399816850	79.00	73.40
	KVE 1750 A++ en noir	DR 7 / 6 SW	481990810746	99.00	91.90
	KVE 1750 A++ en blanc	DR 7 / 6 WS	856399816840	99.00	91.90
	Set grille d'aération noir	LG-Set 1 / 6 SW	481990810747	169.00	156.90
	Set grille d'aération blanc	LG-Set 1 / 6 WS	856399816870	169.00	156.90
LAVE-VAISSELLE					
Support à couverts pour panier supérieur	GMI 5512, GMX 5512, GS 5452 ainsi que tous les lave-vaisselle 55 cm	BAO	481990810750	93.90	87.20
Face décor	GMI 5512, GS 5452 acier fin	DF 60 IN	481990810751	400.00	371.40
	GMI 5512, GS 5452 blanc	DF 60 WS	481990810752	300.00	278.60
	GMI 5512, GS 5452 noir	DF 60 SW		300.00	278.60
	GS 6973, GS 6452 acier fin	DF 55 IN	481990810753	400.00	371.40
	GS 6973, GS 6452 blanc	DF 55 WS	481990810754	300.00	278.60
	GS 6973, GS 6452 noir	DF 55 SW	857202216010	300.00	278.60
Support flexible pour verres de fêtes	GSI / GSX 8994, GSI / GSX 7994, GSX 5994, GSI / GSX 5974	Support pour verres	481281719079	43.00	39.90
Set de montage tôle coulissante	GCI 4772, BCBO, BCBC (Serie 2017)	KBU 4650	481990810806	135.00	125.30
	BCIO, BCIC (Serie 2017)	SXH 9060	481990810794	119.00	110.50
	GCX 4762, GCX 5874	SX 4720	481990810807	99.00	91.90
Set de montage tôle coulissante	GMI 5512, GMX 5512, GS 5452 ainsi que tous les lave-vaisselle 55 cm	MGB 60	481990810758	149.00	138.30
	GMI 5512	KBU 4100 base de montage/ standard BK	853157401000	121.00	112.30

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.
Caractéristiques techniques voir pages 182 – 199 et TAR voir page 200.

Déclaration de marchandise fours

MODÈLE		BAK3 KN8V IN	BAK3 NN8F IN	BIK5 DN8F PT	BIK5 DH8FS PT	BIK7 EN8VS PT CH	BIK7 EH8VS PT CH	BIK7 EP8VS PT	BIK7 MH8TS PT CH	BIK7 MP8TS PT	BIK9 MP8TS3 PT
MARQUE		Bauknecht									
CATÉGORIE D'APPAREILS		Four									
Illustration	page	35	35	35	34	34	34	33	33	32	32
EFFICACITÉ ET CONSOMMATION [1]											
Classe d'efficacité énergétique [4]	EEIcavity	81.30 %	106.10 %	81.90 %	81.90 %	81.90 %	81.90 %	81.90 %	81.90 %	81.90 %	81.90 %
Classe di efficienza energetica		A+	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consommation d'énergie conventionnelle [5]	kWh/cycle	0.99	0.99	0.90	0.90	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
Consommation d'énergie Recyclage d'air [6]	kWh/cycle	0.69	0.90	0.69	0.69	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
Consommation en veille (stand-by) Etat activé / désactivé	W	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Consommation d'énergie autonettoyage pyrolytique	kWh/cycle	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nombre d'espaces de cuisson		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Volume par espace de cuisson	L	71	71	71	71	73	73	73	73	73	73
CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION [1]											
Temp. maximale réglable pour chaleur sup / inf., AP	°C	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250
Temperature de vapeur	°C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Puissance micro-ondes de sortie	W	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Surface maximale du gril	cm^2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Volume de l'espace de cuisson	L	71	71	71	71	73	73	73	73	73	73
DIMENSIONS [2]											
Hauteur	cm	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50
Largeur	cm	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50
Profondeur (depuis la face du meuble)	cm	55.10	55.10	56.40	56.40	56.40	56.40	56.40	56.40	56.40	56.40
Profondeur porte ouverte (depuis la face du meuble)	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
POIDS À VIDE [3]											
Poids de l'appareil SMS 55 / EURO 60	kg	26.9	27.1	36	36	36	36	36	36	36	38.5
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE											
Valeur nominale maximale	kW	2.90	2.75	3.65	33.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65
Puissance connectée totale maximale	kW	2.90	2.75	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65
Tension / fréquence	V	230	230	230	230	400	400	230	400	230	230
Fusible	A	13	13	16	16	16	16	16	16	16	16
EQUIPEMENT											
Four		grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand
Dimensions intérieures	cm	–	–			–	–	–	–	–	–
Eclairage / hublot		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Système de chauffage chaleur sup. / inf.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
air pulsé		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
air chaud		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
vapeur		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
micro-ondes		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nettoyage catalytique		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Autonettoyage pyrolytique		–	–	–	–	–	–	•	–	•	•
Grilloir infrarouge		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grilloir moteur / à air pulsé		•/–	•/–	•	•	•	•	•	•	•	•
Minuterie / programmateur		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tiroir à ustensiles / tiroir chauffant de l'appareil		∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘
SÉCURITÉ ET SERVICE											
Conforme aux normes de sécurité suisses		Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse
Pays d'origine		Pologne	Pologne	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Dammweg 21, CH-5600 Lenzburg									
Garantie	Années	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mode d'emploi		f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a
Instructions de montage et d'encastrement		f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a
SAV par		Bauknecht AG									

• = Disponible, respect. oui
∘ = Contre supplément de prix
– = Non disponible, respect. non

1) Valeur établie selon la norme EN 50304 / 60350 en vigueur.
2) Pour les appareils encastrables, voir dimensions sur les fiches d'instructions et le prospectus.
3) Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.
4) lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson.
5) lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson.
6) Méthodes de mesure: voir le règlement UE n° 66 / 2014, annexe II, chap. 1

Déclaration de marchandise fours

MODÈLE		BK 8602	BKH 8602	BLH 8602	BTG 8563	BTG 8603	EMEK7 6845 PT	EMEK9 9545 PT	STH 8563	STH 8603
MARQUE		Bauknecht								
CATÉGORIE D'APPAREILS		Four	Four	Four	Four	Four	Mini-four	Mini-four	Steamers	Steamers
Illustration	page	38	38	38	37	37	50	50	36	36
EFFICACITÉ ET CONSOMMATION [1]										
Classe d'efficacité énergétique [4]	EEIcavity	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Classe di efficienza energetica		A	A	A	A	A	A	A	A+	A+
Consommation d'énergie conventionnelle [5]	kWh / cycle	0.79	0.78	0.78	0.93	0.93	0.79	0.79	0.70	0.70
Consommation d'énergie Recyclage d'air [6]	kWh / cycle	–	0.85	0.81	0.80	0.80	0.77	0.77	0.63	0.63
Consommation en veille (stand-by) Etat activé / désactivé	W	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Consommation d'énergie autonettoyage pyrolytique	kWh / cycle	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nombre d'espaces de cuisson		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Volume par espace de cuisson	L	56	52	52	68	68	40	40	55	55
CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION [1]										
Temp. maximale réglable pour chaleur sup / inf., AP	°C	270 / –	250 / 270	270 / 270	280 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	230 / 230	230 / 230
Temperature de vapeur	°C	–	–	–	–	–	–	–	100	100
Puissance micro-ondes de sortie	W	–	–	–	–	–	850	850	–	–
Surface maximale du gril	cm^2	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'300.00	1'300.00	1'050.00	1'050.00	1'100.00	1'100.00
Volume de l'espace de cuisson	L	56	52	52	68	68	40	40	55	55
DIMENSIONS [2]										
Hauteur	cm	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	45.50	45.50	60.00	76.00
Largeur	cm	54.80	54.80	54.80	59.60	54.80	59.50	59.50	59.60	54.80
Profondeur (depuis la face du meuble)	cm	56.90	56.90	56.90	56.90	56.70	56.50	56.50	56.80	56.80
Profondeur porte ouverte (depuis la face du meuble)	cm	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	34.50	34.50	44.00	44.00
POIDS À VIDE [3]										
Poids de l'appareil SMS 55 / EURO 60	kg	41	44	45	48	48	35	35	44	44
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE										
Valeur nominale maximale	kW	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	2.80	2.80	3.70 / 4.70	3.70 / 4.70
Puissance connectée totale maximale	kW	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	2.80	2.80	3.70 / 4.70	3.70 / 4.70
Tension / fréquence	V	400	400	400	400 / 230	400 / 230	230	230	400 / 230	400 / 230
Fusible	A	2x10	2x10	2x10	2x10 / 1x16	2x10 / 1x16	16	16	2x10 / 1x16	2x10 / 1x16
EQUIPEMENT										
Four		moyen	moyen	moyen	grand	grand	moyen	moyen	moyen	moyen
Dimensions intérieures	cm	29.30 x 44.50 x 39.20	29.30 x 44.50 x 39.20	31.30 x 44.50 x 39.20	35.10 x 46.40 x 41.60	35.10 x 46.40 x 41.60	21.00 x 45.00 x 42.00	21.00 x 45.00 x 42.00	31.90 x 44.00 x 39.20	31.90 x 44.00 x 39.20
Eclairage / hublot		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Système de chauffage chaleur sup. / inf.		•	•	•	•	•	•	•	•	•
air pulsé		–	–	–	–	–	•	–	–	–
air chaud		–	•	•	•	•	•	•	•	•
vapeur		–	–	–	–	–	–	–	•	•
micro-ondes		–	–	–	–	–	•	•	–	–
Nettoyage catalytique		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Autonettoyage pyrolytique		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Grilloir infrarouge		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grilloir moteur / à air pulsé		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	–/–	–/–
Minuterie / programmateur		–	–	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Tiroir à ustensiles / tiroir chauffant de l'appareil		•	•	•	–	•	∘	∘	–	•
SÉCURITÉ ET SERVICE										
Conforme aux normes de sécurité suisses		Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse
Pays d'origine		Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Italie	Italie	Suisse	Suisse
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Dammweg 21, CH-5600 Lenzburg								
Garantie	Années	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mode d'emploi		f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a
Instructions de montage et d'encastrement		f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a
SAV par		Bauknecht AG								

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique TC 59) et du CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commission technique TC 59 X).

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.

Déclaration de marchandise steamer combiné EURO/SMS

MODÈLE		ECSK9 9845 PT	ECSK7 9845 PT	ECSK7 8845 PT	STC 8303	STC 8363
MARQUE		Bauknecht				
CATÉGORIE D'APPAREILS		Steamer combiné	Steamer combiné	Steamer combiné	Steamer combiné	Steamer combiné
Illustration	page	48	48	48	49	49
EFFICACITÉ ET CONSOMMATION [1]						
Classe di efficienza energetica		A	A	A	A+	A+
Consommation d'énergie	kWh / cycle	0.77	0.77	0.77	0.47	0.47
Nombre d'espaces de cuisson		1	1	1	1	1
Volume par espace de cuisson	L	34	34	34	34	34
CARACTÉRISTIQUES PRATIQUE [1]						
Température maximale réglable pour chaleur sup,. Chaleur inf. / air chaud, ventilation	°C	– / 230	– / 230	– / 230	– / 230	– / 230
Température maximale réglable pour Vapeur	°C	100	100	100	100	100
Différence de brunissement		25.00	25.00	25.00	–	–
Volume utile de l'enceinte de cuisson	L	34	34	34	34	34
DIMENSIONS DE L'APPAREIL [2]						
Dimensions de niche H x L x P	cm	45.5 x 55.60 x 55.00	45.50 x 55.60 x 55.00	45.50 x 55.60 x 55.00	38.10 x 55.00 x 58.00	38.10 x 55.00 x 58.00
Dimensions intérieures H x L x P	cm	23.60 x 37.20 x 36.00	–	–	25.60 x 35.10 x 38.50	25.60 x 35.10 x 38.50
POIDS À VIDE [3]						
Poids de l'appareil SMS 55 / EURO 60	kg	31	31	31	28	28
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE						
Valeur nominale maximale	kW	2.30	1.45	1.45	3.50	3.50
Puissance connectée totale maximale	kW	1.45	1.45	1.45	3.50	3.50
Longueur du câble	cm	125.00	125.00	125.00	–	–
EQUIPEMENT						
Taille		petit	petit	petit	petit	petit
Eclairage / hublot		• / •	• / •	– / –	• / •	• / •
Système de chauffage: chaleur sup. / chaleur inf.		– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
Ventilation		–	–	–	–	–
Air chaud		•	•	•	•	•
Vapeur		•	•	•	•	•
Gril		–	–	–	–	–
Micro-ondes		–	–	–	–	–
Minuterie ou minuteur avec arrêt automatique		–	–	–	• / •	• / •
Nettoyage catalytique (uniquement paroi arrière / pyrolyse)		– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
Tiroir appareil / tiroir appareil chauffant		∘	∘	∘	-	-
SÉCURITÉ ET SERVICE						
Conforme aux normes de sécurité suisses		Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse
Pays d'origine		Italie	Italie	Italie	Suisse	Suisse
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Dammweg 21, CH-5600 Lenzburg				
Garantie	Années	2	2	2	2	2
Mode d'emploi		f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a
Instructions de montage et d'encastrement		f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a
SAV par		Bauknecht AG				

• = Disponible, respect. oui
∘ = Contre supplément de prix
– = Non disponible, respect. non

1) Valeur établie selon la norme EN 50304 / 60350 en vigueur.
2) Pour les appareils encastrables, voir dimensions sur les fiches d'instructions et le prospectus.
3) Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.
4) lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson.
5) lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson.
6) Méthodes de mesure: voir le règlement UE n° 66 / 2014, annexe II, chap. 1

Déclaration de marchandise micro-ondes

MODÈLE		EMCS 7155	EMNK3 2138 IN	EMDK3 3438 IN	EMDK5 5438 PT	EMDK7 6638 PT	EMPK5 5645 PT	EMPK7 6645 PT	EMPK7 9645 PT	EMPK9 9645 PT
MARQUE		Bauknecht								
CATÉGORIE D'APPAREILS		Micro-ondes Crisp	Micro-ondes	Micro-ondes Crisp	Micro-ondes Crisp	Micro-ondes Crisp	Micro-ondes compact Crisp	Micro-ondes compact Steam et Crisp	Micro-ondes compact Steam et Crisp	Micro-ondes compact Steam et Crisp
Illustration	page	55	54	54	53	53	52	52	51	51
FONCTIONS										
Micro-ondes solo		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gril + Micro-ondes		–	–	•	•	•	•	•	•	•
le gril quartz / Gril		•	–	•	•	•	•	•	•	•
Système Crisp		•	–	•	•	•	•	•	•	•
Air chaud / Cuisson à la vapeur sensor		•/•	–/–	–/–	–/–	–/–	•/–	•/•	•/•	•/•
EQUIPMENT FOUR										
Hauteur	cm	19.00	18.70	20.00	20.00	20.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Larguer	cm	32.00	37.00	40.50	40.50	40.50	45.00	45.00	45.00	45.00
Profondeur	cm	45.00	29.00	38.00	38.00	38.00	42.00	42.00	42.00	42.00
Volume four	l	20	22	31	31	31	40	40	40	40
Charnières de porte à gauche / en bas		à gauche	à gauche	en bas	en bas	en bas	en bas	en bas	en bas	en bas
POIDS À VIDE [3]										
Poids de l'appareil SMS 55 / EURO 60	kg	22	19	27	27	29.8	29.8	41	35	35
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE										
Valeur nominale maximale	kW	1.90	1.30	2.30	2.30	2.30	2.80	2.80	2.80	2.80
Puissance connectée totale maximale	kW	1.90	1.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
Tension	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Fréquence	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Puissance de sortie micro-ondes	W	700	750	1'000	1'000	1'000	900	900	900	900
Puissance de sortie gril	W	900	–	800	800	800	1'600	1'600	1'600	1'600
Puissance de sortie air chaud	W	–	–	–	–	–	1'200	1'200	1'200	1'200
SÉCURITÉ ET SERVICE										
Conforme aux normes de sécurité suisses		Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse
Pays d'origine		Chine	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Dammweg 21, CH-5600 Lenzburg								
Garantie	Années	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mode d'emploi		f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a
Instructions de montage et d'encastrement		f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a
SAV par		Bauknecht AG								

• = Disponible, respect. oui
∘ = Contre supplément de prix
– = Non disponible, respect. non

1) Valeur établie selon la norme EN 50304 / 60350 en vigueur.
2) Pour les appareils encastrables, voir dimensions sur les fiches d'instructions et le prospectus.
3) Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.
4) lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson.
5) lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson.
6) Méthodes de mesure: voir le règlement UE n° 66 / 2014, annexe II, chap. 1

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique TC 59) et du CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commission technique TC 59 X).

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.

Déclaration de marchandise micro-ondes/hotte d'aspiration et machines à café

MODÈLE		MHC 8822
MARQUE		Bauknecht
CATÉGORIE D'APPAREILS		Micro-ondes / hotte d'aspiration avec Crisp
Illustration	page	55
FONCTIONS		
Micro-ondes solo		•
Gril + Micro-ondes		•
le gril quartz / Gril		•
Système Crisp		•
Air chaud / Cuisson à la vapeur sensor		– / –
EQUIPMENT FOUR		
Hauteur	cm	18.70
Larguer	cm	37.00
Profondeur	cm	29.00
Volume four	l	22
VITESSE DE VENTILATION		
Niveau 1 (évacuation / ventilation)	m3 / h	180 / –
Niveau 2 (évacuation / ventilation)	m3 / h	280 / –
Niveau 3 (évacuation / ventilation)	m3 / h	360 / –
Évacuation libre	m3 / h	–
Éclairage	W	25
Intervalle minimum entre hotte et plan de cuisson électr.	cm	46.00
Intervalle minimum entre hotte et plan de cuisson au gaz	cm	75.00
DIMENSIONS		
Hauteur	cm	40.90
Larguer	cm	59.80
Profondeur	cm	32.00
Charnières de porte à gauche / en bas		à gauche
DIMENSIONS D'INSTALLATION		
Hauteur	cm	38.40
Larguer	cm	–
Profondeur	cm	–
POIDS À VIDE [3]		
Poids de l'appareil SMS 55 / EURO 60	kg	32.9
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE		
Valeur nominale maximale	kW	2.10
Puissance connectée totale maximale	kW	2.10
Tension	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance de sortie micro-ondes	W	750
Matériaux de montage		•
Gabarit de montage et suspension de l'appareil		•
EQUIPEMENT HOTTE D'ASPIRATION		
Sortie d'air (diamètre 20 mm)		en haut
Filtre à graisse métallique		•
Collecteur de vapeur extractible		–
Profondeur une fois extrait	mm	–
Interrupteur d'éclairage (allumé / éteint)		•
SÉCURITÉ ET SERVICE		
Conforme aux normes de sécurité suisses		Suisse
Pays d'origine		Italie
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Dammweg 21, CH-5600 Lenzburg
Garantie	Années	2
Mode d'emploi		f / i / a
Instructions de montage et d'encastrement		f / i / a
SAV par		Bauknecht AG

MODÈLE		CM 945 PT
MARQUE		Bauknecht
CATÉGORIE D'APPAREILS		Machines à café
Illustration	page	56
DONNÉES DE CONSOMMATION [1]		
Classe d'efficacité énergétique		A
Consommation d'énergie	kWh	–
Fonction économie d'énergie		•
Désactivation automatique programmable		•
Consommation en mode veille		–
CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION [1]		
Entièrement automatique		•
Machine à capsules / dispositif de portions individuelles		–
Machines à porte-filt e		–
Buse d'eau chaude		•
Buse de vapeur		–
Buse moussante à cappuccino		•
Fonction chocolat au lait		–
DIMENSIONS [2]		
Hauter	cm	45.50
Largeur	cm	59.50
Profondeur	cm	56.50
Profondeur lors de l'extraction	cm	45.00
POIDS À VIDE 3)		
Poids de l'appareil SMS 55 / EURO 60	kg	26
CONSTRUCTION		
Appareil fi e		
Appareil encastrable		•
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Valeur nominale maximale	kW	1.35
Puissance connectée totale maximale	kW	1.35
Tension / fréquence	V	230
Longuer du câble	cm	170.00
CAPACITÉ		
Réservoir d'eau	l	2
Récipient à grains	g	28.57
Réservoir de lait	l	0.80
Sortie café au lait, réglable en hauteur de – à	cm	8 – 11
EQUIPEMENT		
Programmateur		•
Tiroir à ustensiles / chauffable		–
SÉCURITÉ ET SERVICE		
Conforme aux normes de sécurité suisses		Suisse
Pays d'origine		Italie
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Dammweg 21, CH-5600 Lenzburg
Garantie	Années	2
Mode d'emploi		f / i / a
Instructions de montage et d'encastrement		f / i / a
SAV par		Bauknecht AG

• = Disponible, respect. oui
∘ = Contre supplément de prix
– = Non disponible, respect. non

1) Valeur établie selon la norme EN 50304 / 60350 en vigueur.
2) Pour les appareils encastrables, voir dimensions sur les fiches d'instructions et le prospectus.
3) Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.
4) lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson.
5) lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson.
6) Méthodes de mesure: voir le règlement UE n° 66 / 2014, annexe II, chap. 1

Déclaration de marchandise tiroirs chauffants

MODÈLE		WD 150 PT	WD 170 SW
MARQUE		Bauknecht	
CATÉGORIE D'APPAREILS		Tiroirs chauffants	
Illustration	page	56	56
DIMENSIONS			
Hauteur	cm	14.15	14.15
Largeur	cm	56.00	56.00
Profondeur	cm	56.00	56.00
VOLUME			
Volume intérieur	l	20	20
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE			
Valeur nominale maximale	kW	4.00	4.00
Puissance connectée totale maximale	kW	4.00	4.00
EQUIPEMENT			
Vitesses		3	3
Température max.	°C	75	75
Fonction maintien		•	•
Ouverture par simple pression		•	•
SÉCURITÉ ET SERVICE			
Conforme aux normes de sécurité suisses		Suisse	Suisse
Pays d'origine		Italie	Italie
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Dammweg 21, CH-5600 Lenzburg	
Garantie	Années	2	2
Mode d'emploi		f/i/a	f/i/a
Instructions de montage et d'encastrement		f/i/a	f/i/a
SAV par		Bauknecht AG	

• = Disponible, respect. oui
∘ = Contre supplément de prix
– = Non disponible, respect. non

1) Valeur établie selon la norme EN 50304/60350 en vigueur.
2) Pour les appareils encastrables, voir dimensions sur les fiches d'instructions et le prospectus.
3) Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.
4) lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson.
5) lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson.
6) Méthodes de mesure: voir le règlement UE n° 66/2014, annexe II, chap. 1

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique TC 59) et du CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commission technique TC 59 X).

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.

Déclaration de marchandise cuisinière EURO

MODÈLE		ESR 6482	HIK3 KI8V IN	HIK3 NN3F CH	HIK3 NN8F CH	HIK5 EN8VS CH	HIK5 EP8VS PT	HVK3 KH8V IN 230V	HVK3 NN8F IN 230V
MARQUE		Bauknecht							
CATÉGORIE D'APPAREILS		Cuisinière combinée à encastrer							
Illustration	page	67	65	66	66	64	64	65	66
DONNÉES DE CONSOMMATION [1]									
Classe d'efficacité énergétique [4]	EEIcavity	–	107%	107%	107%	82%	82%	107%	107%
Classe di efficienza energetica		A	A	A	A	A+	A+	A	A
Consommation d'énergie conventionnelle [5]	kWh/cycle	0.79	0.87	0.89	0.89	0.87	0.87	0.87	0.87
Consommation d'énergie Recyclage d'air [6]	kWh/cycle	–	0.87	–	0.87	0.67	0.67	0.87	0.87
Consommation en veille (stand-by) Etat activé/désactivé	W	–	–	–	–	–	–	–	–
Consommation d'énergie autonettoyage pyrolytique	kWh/cycle	–	–	–	–	–	–	–	–
Nombre d'espaces de cuisson		1	1	1	1	1	1	1	1
Volume par espace de cuisson	L	56	65	69	65	65	65	65	65
CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION [1]									
Temp. maximale réglable pour chaleur sup./inf., AP	°C	270/–	250/250	250/–	250/250	250/250	250/250	250/250	250/250
Temperature de vapeur	°C	–	–	–	–	–	–	–	–
Puissance micro-ondes de sortie	W	–	–	–	–	–	–	–	–
Surface maximale du gril	cm^2	–	–	–	–	–	–	–	–
Volume de l'espace de cuisson	L	56	65	69	65	65	65	65	65
DIMENSIONS [2]									
Hauteur	cm	59.80	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50
Largeur	cm	59.60	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50
Profondeur (depuis la face du meuble)	cm	57.00	56.40	56.40	56.40	56.40	56.40	56.40	56.40
Profondeur porte ouverte (depuis la face du meuble)	cm	44.00	–	–	–	–	–	–	–
POIDS À VIDE [3]									
Poids de l'appareil SMS 55/EURO 60	kg	41	38	34	34	37.1	40.5	33	33
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE									
Valeur nominale maximale	kW	2.80	10.70	9.60	10.20	10.70	10.50	10.50	10.20
Puissance connectée totale maximale	kW	2.80	10.70	9.60	10.20	10.70	10.50	10.50	10.20
Tension/fréquence	V	400	230	400	400	400	230	230	230
Fusible	A	10	16	10	10	10	16	16	16
EQUIPEMENT									
Four		moyen	grand	grand	grand	grand	grand	moyen	grand
Dimensions intérieures	cm	29.30 x 44.60 x 43.10	–	–	–	–	–	–	–
Eclairage/hublot		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Système de chauffage chaleur sup./inf.		•	•	•	•	•	•	•	•
air pulsé		–	•	–	•	•	•	•	•
air chaud		–	•	–	•	•	•	•	•
vapeur		–	–	–	–	–	–	–	–
micro-ondes		–	–	–	–	–	–	–	–
Nettoyage catalytique		–	–	–	–	–	–	–	–
Autonettoyage pyrolytique		–	–	–	–	–	•	–	–
Grilloir infrarouge existant/à ajouter ultérieurement		•	•	•	•	•	•	•	•
Grilloir moteur/à air pulsé		–	–	–	•	•	•	–	–
Minuterie/programmateur		–	•	•	•	•	•	•	•
Tiroir à ustensiles/tiroir chauffant de l'appareil		–	–	–	–	–	–	–	–
SÉCURITÉ ET SERVICE									
Conforme aux normes de sécurité suisses		Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse
Pays d'origine		Suisse	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Pologne	Pologne
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Dammweg 21, CH-5600 Lenzburg							
Garantie	Années	2	2	2	2	2	2	2	2
Mode d'emploi		f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a
Instructions de montage et d'encastrement		f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a
SAV par		Bauknecht AG							

• = Disponible, respect. oui
∘ = Contre supplément de prix
– = Non disponible, respect. non

1) Valeur établie selon la norme EN 50304/60350 en vigueur.
2) Pour les appareils encastrables, voir dimensions sur les fiches d'instructions et le prospectus.
3) Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.
4) lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson.
5) lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson.
6) Méthodes de mesure: voir le règlement UE n° 66/2014, annexe II, chap. 1

Déclaration de marchandise cuisinière SMS

MODÈLE		CK 8380	CK 8482	CK 8482 230 V	CKH 8482	CLH 8482 R	CLH 8482	CS 8480
MARQUE		Bauknecht						
CATÉGORIE D'APPAREILS		Cuisinière combinée à encastrer						
Illustration	page	70	69	69	69	68	68	70
DONNÉES DE CONSOMMATION [1]								
Classe d'efficacité énergétique [4]	EEIcavity	–	–	–	–	–	–	–
Classe di efficienza energetica		A	A	A	A	A	A	A
Consommation d'énergie conventionnelle [5]	kWh/cycle	0.79	0.79	0.79	0.78	0.78	0.78	0.79
Consommation d'énergie Recyclage d'air [6]	kWh/cycle	–	–	–	0.85	0.81	0.81	–
Consommation en veille (stand-by) Etat activé / désactivé	W	–	–	–	–	–	–	–
Consommation d'énergie autonettoyage pyrolytique	kWh/cycle	–	–	–	–	–	–	–
Nombre d'espaces de cuisson		1	1	1	1	1	1	1
Volume par espace de cuisson	L	56	56	56	52	52	52	56
CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION [1]								
Temp. maximale réglable pour chaleur sup. / inf., AP	°C	270 / –	270 / –	270 / –	270 / 270	270 / 270	270 / 270	270 / –
Temperature de vapeur	°C	–	–	–	–	–	–	–
Puissance micro-ondes de sortie	W	–	–	–	–	–	–	–
Surface maximale du gril	cm^2	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	–
Volume de l'espace de cuisson	L	56	56	56	52	56	52	56
DIMENSIONS [2]								
Hauteur	cm	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00
Largeur	cm	54.80	54.80	54.80	54.80	54.80	54.80	54.80
Profondeur (depuis la face du meuble)	cm	56.90	56.90	56.90	56.90	56.90	56.90	56.90
Profondeur porte ouverte (depuis la face du meuble)	cm	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00
POIDS À VIDE [3]								
Poids de l'appareil SMS 55 / EURO 60	kg	41	41	41	44	46	46	41
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE								
Valeur nominale maximale	kW	7.80	9.80	10.20	11.30	10 – 11.7	11.30	9.80
Puissance connectée totale maximale	kW	7.80	9.80	10.20	11.30	10 – 11.7	11.30	9.80
Tension / fréquence	V	400	400	400	400	400	400	400
Fusible	A	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
EQUIPEMENT								
Four		moyen	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen
Dimensions intérieures	cm	29.30 x 44.50 x 43.10	29.30 x 44.50 x 43.10	29.30 x 44.50 x 43.10	29.30 x 44.50 x 39.20	29.30 x 44.50 x 39.20	29.30 x 44.50 x 39.20	29.30 x 44.50 x 43.10
Eclairage / hublot		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Système de chauffage chaleur sup. / inf.		•	•	•	•	•	•	•
air pulsé		–	–	–	–	–	–	–
air chaud		–	–	–	•	•	•	–
vapeur		–	–	–	–	–	–	–
micro-ondes		–	–	–	–	–	–	–
Nettoyage catalytique		–	–	–	–	•	–	–
Autonettoyage pyrolytique		–	–	–	–	–	–	–
Grilloir infrarouge existant / à ajouter ultérieurement		•	•	•	•	•	•	–
Grilloir moteur / à air pulsé		–	–	–	•	•	•	–
Minuterie / programmateur		–	–	–	–	•	•	–
Tiroir à ustensiles / tiroir chauffant de l'appareil		•	•	•	•	•	•	•
SÉCURITÉ ET SERVICE								
Conforme aux normes de sécurité suisses		Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse
Pays d'origine		Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Dammweg 21, CH-5600 Lenzburg						
Garantie	Années	2	2	2	2	2	2	2
Mode d'emploi		f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a
Instructions de montage et d'encastrement		f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a	f / i / a
SAV par		Bauknecht AG						

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.

Déclaration de marchandise plans de cuisson EURO/SMS

MODÈLE		CHR 6640 IN	CHR 6642 IN	EK 4470 IN	EKI 4472 NE	EKS 4471 IN	EKV 4472 IN	EKA 5482 LI	EKA 5482 RE	EKB 5481 IN	EKS 3481 IN-1	EKI 5481	EK 3480 IN-1	CHI 6640 IN	CTAR 8743/2 IN	CTAR 9742 IN	CTAR 7642 IN	ESIB 8740 NE
MARQUE		Bauknecht																
CATÉGORIE D'APPAREILS		Plan de cuisson pour cuisinière	Plan de cuisson pour cuisinière	Plan de cuisson pour cuisinière	Plan de cuisson pour cuisinière	Plan de cuisson pour cuisinière	Plan de cuisson pour cuisinière	Plan de cuisson	Plan de cuisson	Plan de cuisson	Plan de cuisson	Plan de cuisson	Plan de cuisson	Plan de cuisson à induction pour cuisinière	Plan de cuisson vitrocéramique autonome	Plan de cuisson vitrocéramique autonome	Plan de cuisson vitrocéramique autonome	Plan de cuisson vitrocéramique autonome
Illustration	page	77	77	76	75	76	75	78	78	78	79	79	79	74	95	95	97	95
CACHE																		
Vitrocéramique		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
acier fin in xydable																		
CADRE																		
Sans cadre					•							•						•
Profilé biseaut																		
Cadre profil								•	•	•	•		•	•				
Cadre plat en acier fi		•	•	•		•	•	•			•		•		•	•	•	
Cadre large en acier fi								•	•	•								
ZONES DE CUISSON																		
Zones de cuisson nombre		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Zone FlexiCook		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zones de cuisson double circuit/trois circuit		–	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	•	•	•	•
Rôtissoire		–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
Zone chauffe-plats		–	–	–	–	–	–	à gauche	à droite	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Devant à gauche	cm	14.50	18.00	14.50	14.50	14.50	18.00	12 – 21	12 – 21	12 – 21	12 – 21	12 – 21	18.00	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50
Derrière à gauche	cm	18.00	15 – 22	18.00	18.00	18.00	14 – 21	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50	21.00	120/165/210	12 – 21	12 – 21	12 – 21
Derrière au milieu	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Derrière à droite	cm	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	21.00	14.50	14.5-25	14.5 – 25	14.50	14.50
Devant à droite	cm	21.00	12 – 21	21.00	12 – 21	12 – 21	12 – 21	18.00	18.00	18.00	14.50	14.50	14.50	18.00	15.50	18.00	14 – 25	14 – 25
DIMENSIONS DE NICHE																		
Largeur	cm	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	79.00	79.00	59.00	58.00	55.00	58.00	58.00	77.00	77.00	58.00	77.00
Profondeur	cm	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	54.00	54.00	54.00	51.00	48.00	51.00	49.00	51.00	51.00	51.00	51.00
Hauteur de montage	cm	05.20	04.70	03.80	03.80	03.80	03.80	05.00	05.00	05.00	05.00	05.00	05.00	05.60	04.60	04.60	04.60	04.60
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE																		
Valeur nominale maximale	kW	6.20	7.00	6.20	6.20	6.20	6.80	7.10	7.10	7.00	6.00	6.40	6.80	7.00	6.90	6.90	6.90	6.90
Tension/fréquence	V	2/3PNE 230V	2/3PNE 230V	2/3PNE 400V	2/3PNE 400V	2/3PNE 400V	2/3PNE 400V	2/3PNE 400V	2/3PNE 400V	2/3PNE 400V	2/3PNE 400V	2/3PNE 400V	2/3PNE 400V	2/3PNE 230V	2/3PNE 230V	2/3PNE 230V	2/3PNE 230V	2/3PNE 230V
SÉCURITÉ ET SERVICE																		
Conforme aux normes de sécurité suisses		Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse
Pays d'origine		Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Allemagne	Allemagne	Allemagne	Allemagne	Allemagne	Allemagne	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Dammweg 21, CH-5600 Lenzburg																
Garantie	Années	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mode d'emploi		f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a
Instructions de montage et d'encastrement		f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a
SAV par		Bauknecht AG																

• = Disponible, respect. oui
● = Contre supplément de prix
– = Non disponible, respect. non

1) Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50304/60350
2) Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt.
3) Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist.
4) Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.
5) Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.
6) Messmethoden siehe EU-Verordnung Nr. 66/2014, Anhang II, Kap. 1

Déclaration de marchandise plans de cuisson EURO/SMS

MODÈLE		ESIS 8640 NE	ETK 5240 IN 400V	ETK 5240 IN 230V	ETN 5240 IN 230V	CTAI 1640 IN	CTAI 6360 IN	CTAI 6640FFS NE / CTAI 6640FFS IN	CTAC 6640FS NE / CTAC 6640FS AL	CTAC 6740FS NE / CTAC 6740FS AL	CTAC 8780AFS NE / CTAC 8780AFS AL	CTAR 6360 IN	CTAR 8640 IN	EDFX 5471 IN	EDUR 5461 IN	CTAC 8905AFS NE / CTAC 8905AFS AL	PCI 5480 NE	PCI 5490 NE
MARQUE		Bauknecht																
CATÉGORIE D'APPAREILS		Plan de cuisson vitrocéramique autonome						Plan de cuisson à induction autonome										
Illustration	page	97	98	98	98	94	98	93	94	93	92	98	97	96	96	92	91	91
CACHE																		
Vitrocéramique		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
acier fin in xydable					•													
CADRE																		
Sans cadre		•				•	•	• (NE)	• (NE)	• (NE)	• (NE)					• (NE)	•	•
Profilé biseaut								• (IN)	• (AL)	• (AL)	• (AL)					• (AL)		
Cadre profil								• (IN)	• (AL)	• (AL)	• (AL)	•				• (AL)		
Cadre plat en acier fi			•	•									•	•	•			
Cadre large en acier fi																		
ZONES DE CUISSON																		
Zones de cuisson nombre		4	2	2	2	4	2	4	4	4	4	2	4	4	4	5	4	4
Zone FlexiCook		–	–	–	–	–	–	2/2	1/2	1/2	1/8	–	–	–	–	2x2	2x2	2x2
Zones de cuisson double circuit / trois circuit		•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	•	•	•	–	–
Rôtissoire		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zone chauffe-plats		–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	–	–	–	–	•	•	•
Devant à gauche	cm	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50	18x18	200/240	200/240	200/130	14.50	18.00	18.00	14.50	14.50	19x21	22x19
Derrière à gauche	cm	12 – 21	18.00	21.00	18.00	21.00	21.00	18x18	200/240	200/240	200/130	18.00	21.00	18.00	18.00	21.00	19x21	22x19
Derrière au milieu	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	200/130	–	–	–	–	200/130	Lüfter	Lüfter
Derrière à droite	cm	14.50	–	–	–	14.50	–	18x18	145.00	145.00	200/130	–	14.50	12 – 21	12 – 21	200/130	19x21	22x19
Devant à droite	cm	18.00	–	–	–	21.00	–	18x18	210.00	210.00	200/130	–	14.50	14.50	14.50	200/130	19x21	22x19
DIMENSIONS DE NICHE																		
Largeur	cm	58.00	29.00	29.00	29.00	58.00	29.00	58.00	58.00	77.00	77.00	29.00	58.00	70.00	60.00	86.00	80.00	90.00
Profondeur	cm	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	54.00	51.00	50.00	58.00
Hauteur de montage	cm	04.60	06.00	06.00	10.00	05.60	05.20	05.60	05.20	05.20	05.40	05.20	04.60	05.00	05.00	05.10	16.50	20.50
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE																		
Valeur nominale maximale	kW	6.90	2.90	2.90	3.50	7.00	3.00	7.40	7.20	7.20	7.40	2.90	6.20	7.00	6.40	10.20	7.40	7.60
Tension / fréquence	V	2/3PNE 230V	PE 400V	PNE 230V	PE 230V	2/3PNE 230V	PNE 230V	2/3PNE 230V	2/3PNE 230V	2PNE 230V	2/3PNE 230V	PNE 230V	2/3PNE 230V	2/3PNE 400V	2/3PNE 400V	3PNE 230V	3PNE 230V	3PNE 230V
SÉCURITÉ ET SERVICE																		
Conforme aux normes de sécurité suisses		Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse
Pays d'origine		Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Allema-gne	Allema-gne	Italie	Allema-gne	Allema-gne
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Dammweg 21, CH-5600 Lenzburg																
Garantie	Années	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mode d'emploi		f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a
Instructions de montage et d'encastrement		f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a	f/i/a
SAV par		Bauknecht AG																

Déclaration de marchandise tables de cuisson SMS

MODÈLE		SK 5474-84	SK 8482	SR 8482
MARQUE		Bauknecht		
CATÉGORIE D'APPAREILS		Tables de cuisson		
Illustration	page	80	80	80
RACCORDEMENT				
Raccordement	V	400	400	400
Tension		2/3PNE	2/3PNE	2/3PNE
ÈQUIPEMENTS				
boutons de réglage d'énergie		4	4	4
Témoins lumineux de fonctionnement		•	•	•
Surface en acier inox ProTouch			•	–
Commutateurs escamotables			•	•
SÉCURITÉ ET SERVICE				
Conforme aux normes de sécurité suisses		Suisse	Suisse	Suisse
Pays d'origine		Allemagne	Suisse	Suisse
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Dammweg 21, CH-5600 Lenzburg		
Garantie	Années	2	2	2
Mode d'emploi		f/i/a	f/i/a	f/i/a
Instructions de montage et d'encastrement		f/i/a	f/i/a	f/i/a
SAV par		Bauknecht AG		

FEA La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique TC 59) et du CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commission technique TC 59 X).

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.

Déclaration de marchandise hottes d'aspiration EURO/SMS

MODÈLE		DS 2360	DS 2355	DNV 5390 IN	DNI 2455	DNHI 5455	DNG 5360	DNG 5355	DDR 5010	DC 5460	DC 5455	DBIBS 93 LB X	DBIBS 92 LT X	DBHVP 83 LT K
MARQUE		Bauknecht												
TYPE DE CONSTRUCTION		Hotte compacte	Hotte compacte	Hotte à déflecteur plat	Hotte à déflecteur plat	Hotte à déflecteur plat en verre	Hotte à déflecteur plat en verre	Hotte à déflecteur plat en verre	Ventilateur plafonnier	Hotte compacte	Hotte compacte	Hottes d'îlot	Hottes d'îlot	Hotte-applique
Illustration	page	114	115	112	113	113	112	113	106	114	115	107	107	108
DONNÉES DE CONSOMMATION [1]														
Consommation annuelle d'énergie (AEC hood)	kWh/annum	117	117	105	98	194	154	154	140	140	139	85	52	82
Classe d'effiacité énergétique	de A++ à E	E	E	C	E	E	E	D	D	E	E	B	B	B
Classe d'efficacité fluidodynamique (FDE hood)		7.50	–	18.70	–	–	11.10	–	–	8.50	–	25.60	32.70	23.40
Classe d'effiacité fluidodynamique	de A à G	F	F	C	E	E	E	E	D	E	E	B	A	B
PUISSANCE [2]														
Classe d'efficacité lumineuse (LE hood)		3.00	–	5.00	–	–	17.00	–	–	3.00	–	29.00	29.00	29.00
Classe d'effiacité lumineuse	de A à G	G	G	F	G	G	C	C	D	G	G	A	A	A
D'effiacité de filtation des graisses	%	66	–	66	–	–	76	–	–	86	–	76	86	56
Classe d'effiacité de filtation des graisses	de A à G	D	D	D	E	C	C	C	F	B	B	C	B	E
CARACTÉRISTIQUES ÉVACUATION [2] [3]														
Débit volumique d'air – évacuation min.	m3/h	170.00	170.00	283.00	140.00	280.00	280.00	280.00	250.00	265.00	265.00	288.00	368.00	464.00
Débit volumique d'air – évacuation max.	m3/h	205.00	220.00	591.00	215.00	310.00	390.00	390.00	377.00	420.00	345.00	625.00	625.00	713.00
Débit volumique d'air – évacuation intensive	m3/h	250.00	250.00	773.00	260.00	490.00	600.00	600.00	605.00	–	420.00	757.00	779.00	–
Émissions sonores – niveau évacuation min.	dB(a)	62.00	62.00	46.00	49.00	49.00	54.00	54.00	42.00	55.00	59.00	50.00	58.00	60.00
Émissions sonores – niveau évacuation max.	dB(a)	67.00	67.00	64.00	57.00	54.00	60.00	60.00	53.00	73.00	65.00	68.00	71.00	60.00
Émissions sonores – niveau évacuation intensive	dB(a)	70.00	70.00	71.00	62.00	58.00	64.00	64.00	68.00	–	69.00	72.00	76.00	67.00
Stand-Off (hors tension) Consommation [5]	Watt	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Consommation en veilleuse (sans affichage d'information) [5]	Watt	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Capacité de pression – niveau évacuation min.	Pa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Capacité de pression – niveau évacuation max.	Pa	320.00	340.00	–	330.00	380.00	340.00	–	460.00	–	450.00	625.00	625.00	625.00
Capacité de pression – niveau évacuation intensive	Pa	320.00	340.00	–	330.00	380.00	340.00	–	460.00	–	450.00	625.00	625.00	625.00
CARACTÉRISTIQUES VENTILATION														
Débit volumique d'air – ventilation min.	m3/h	155.00	150.00	–	115.00	195.00	220.00	220.00	240.00	–	80.00	288.00	368.00	464.00
Débit volumique d'air – ventilation max.	m3/h	256.00	165.00	–	165.00	240.00	295.00	295.00	370.00	–	100.00	625.00	625.00	625.00
Débit volumique d'air – ventilation intensive	m3/h	–	180.00	–	185.00	320.00	400.00	400.00	410.00	–	120.00	757.00	779.00	713.00
Émissions sonores – niveau ventilation min.	dB(a)	64.00	–	–	–	–	48.00	–	–	–	–	50.00	58.00	60.00
Émissions sonores – niveau ventilation max.	dB(a)	–	–	–	–	–	67.00	–	–	–	–	72.00	75.00	74.00
Émissions sonores – niveau ventilation intensive	dB(a)	–	–	–	–	–	67.00	–	–	–	–	72.00	75.00	74.00
INDICATIONS SUR L'ÉCLAIRAGE														
Puissance totale (éclairage plan de cuisson)	Watt	2x28	2x28	2x20	2x28	2x28	2x28	2x28	4x40	2x28	2x28	4x2.5	4x2.5	2x1
Intensité d'éclairage [2]	Lux	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Type		Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	LED	LED	LED
DIMENSIONS DE L'APPAREIL [4]														
Largeur	cm	59.90	54.90	89.80	54.80	54.80	59.80	54.90	100.00	59.80	54.70	90.00	89.80	80.00
Hauteur	cm	15.00	15.00	32.40	40.00	40.00	42.80	42.80	40.00	13.00	13.00	104.00	102.30	104.00
Profondeur	cm	32.00	32.00	28.00	29.5 – 35.5	29.5 – 35.5	28 – 35	28 – 35	50.00	51.00	51.00	60.00	60.60	36.20
Distance min. du plan de cuisson à gas / électrique	cm	65/75	65/75	60/70	43/65	43/65	43/65	43/65	50/65	60/70	60/70	50/65	50/65	55/70
Poids à vide (incl. tous les filtres)	kg	7.30	6.90	12.00	10.70	10.70	12.50	14.90	23.00	5.60	5.60	26.55	27.20	14.00
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES														
Valeur de raccordement total (à 230V / 50Hz)	Watt	220	220	290	220	360	260	260	480	240	230	270	310	272
Mode de fonctionnement		commutable												
Commande		interne	interne	interne	interne	interne	interne	interne	interne	interne	interne	interne / externe	interne / externe	interne
Régulation		extraction	extraction	commande tactile	commutateur coulissant	commutateur coulissant	extraction	commutateur coulissant	télécommande	commutateur coulissant	touches	touches à effleurement	commande tactile	commande tactile
Vitesses		–	–	4+i	–	–	3	–	2+i	–	3	4+i	4+i	3+i
SÉCURITÉ ET SERVICE														
Conforme aux normes de sécurité suisses		Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse
Pays d'origine		Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Dammweg 21, CH-5600 Lenzburg												
Garantie	Années	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Instructions de montage et d'encastrement		f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i
Mode d'emploi		f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i
Service effectué par		Bauknecht AG												

• = Disponible, respect. oui
∘ = Contre supplément de prix
– = Non disponible, respect. non

1) Valeur établies selon le règlement sur l'étiquetage UE 65/2014 en vigueur
2) Valeur établies selon la norme EN 61591
3) Niveau de puissance sonore en dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3
4) Tenir compte des dimensions détaillées du fabricant
5) Conformément au règlement en viguer sur les exigences d'écoconception des produits UE 66/2014

Déclaration de marchandise hottes d'aspiration EURO/SMS

MODÈLE		DBHVE 85 AB X	DBHPN 93 AB X	DBHPN 63 AB X	DBHC 92 LT X	DBHC 62 LT X	DBHBS 93 LL X	DBHBS 63 LL IX	DBAH 65 AM X	DBAH 64 AM X	DBAG 65 AS X	DA 2755	BDO 93F B K
MARQUE		Bauknecht											
TYPE DE CONSTRUCTION		Hotte-applique	Hotte-applique	Hotte-applique	Hotte-applique	Hotte-applique	Hotte-applique	Hotte-applique	Hotte à déflecteur plat	Hotte à déflecteur plat	Hotte compacte	Hotte-tiroir	Ventilateur de table
Illustration	page	108	111	111	109	109	110	110	112	112	114	116	106
DONNÉES DE CONSOMMATION [1]													
Consommation annuelle d'énergie (AEC hood)	kWh/annum	131.1	89.2	89.2	45.8	45.8	63.7	63.7	94.6	63.3	80.2	59.0	43.8
Classe d'efficacité énergétique	de A++ à E	D	B	B	A	A	B	B	D	C	D	C	B
Classe d'efficacité fluidodynamique (FDE hood)		17.40	29.10	29.10	33.50	31.80	27.70	27.70	12.70	12.70	15.50	–	24.20
Classe d'efficacité fluidodynamique	de A à G	D	A	A	A	A	B	B	E	E	D	D	B
PUISSANCE [2]													
Classe d'efficacité lumineuse (LE hood)		5.00	5.00	5.00	29.00	29.00	29.00	29.00	3.00	13.00	3.00	–	–
Classe d'efficacité lumineuse	de A à G	F	F	F	A	A	A	A	G	D	G	G	–
D'efficacité de filtation des graisses	%	66	66	66	76	76	86	86	76	76	66	–	76
Classe d'efficacité de filtation des graisses	de A à G	D	D	D	C	C	B	B	C	C	D	B	C
CARACTÉRISTIQUES ÉVACUATION [2] [3]													
Débit volumique d'air – évacuation min.	m3/h	256.00	125.00	125.00	112.00	115.00	115.00	115.00	224.00	224.00	145.00	145.00	304.00
Débit volumique d'air – évacuation max.	m3/h	647.00	464.00	464.00	539.00	537.00	448.00	448.00	448.00	448.00	320.00	160.00	492.00
Débit volumique d'air – évacuation intensive	m3/h	–	757.00	757.00	756.00	757.00	735.00	735.00	–	–	–	215.00	603.00
Émissions sonores – niveau évacuation min.	dB(a)	45.00	32.00	32.00	32.00	32.00	31.00	31.00	48.00	52.00	55.00	54.00	54.00
Émissions sonores – niveau évacuation max.	dB(a)	68.00	60.00	60.00	65.00	65.00	60.00	60.00	62.00	58.00	73.00	57.00	60.00
Émissions sonores – niveau évacuation intensive	dB(a)	–	72.00	72.00	74.00	74.00	72.00	72.00	–	–	–	60.00	68.00
Stand-Off (hors tension) Consommation [5]	Watt	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Consommation en veilleuse (sans affichage d'information) [5]	Watt	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.49
Capacité de pression – niveau évacuation min.	Pa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Capacité de pression – niveau évacuation max.	Pa	647.00	464.00	464.00	537.00	537.00	–	–	448.00	448.00	320.00	330.00	480.00
Capacité de pression – niveau évacuation intensive	Pa	647.00	464.00	464.00	537.00	537.00	–	–	448.00	448.00	320.00	330.00	480.00
CARACTÉRISTIQUES VENTILATION													
Débit volumique d'air – ventilation min.	m3/h	256.00	125.00	125.00	115.00	115.00	–	–	224.00	224.00	145.00	–	175.00
Débit volumique d'air – ventilation max.	m3/h	647.00	464.00	464.00	537.00	537.00	–	–	448.00	448.00	320.00	–	480.00
Débit volumique d'air – ventilation intensive	m3/h	–	757.00	757.00	757.00	757.00	–	–	–	–	–	–	713.00
Émissions sonores – niveau ventilation min.	dB(a)	45.00	32.00	32.00	32.00	32.00	–	–	–	–	55.00	–	37.00
Émissions sonores – niveau ventilation max.	dB(a)	73.00	73.00	73.00	74.00	74.00	–	–	67.00	67.00	79.00	–	74.00
Émissions sonores – niveau ventilation intensive	dB(a)	73.00	73.00	73.00	74.00	74.00	–	–	67.00	67.00	79.00	–	74.00
INDICATIONS SUR L'ÉCLAIRAGE													
Puissance totale (éclairage plan de cuisson)	Watt	2x20	2x20	2x20	2x2.5	2x2.5	2x2.5	2x2.5	2x28	2x2.5	2x28	2x25	14.00
Intensité d'éclairage [2]	Lux	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Type		Halogène	Halogène	Halogène	LED	LED	LED	LED	Halogène	LED	Halogène	–	LED
DIMENSIONS DE L'APPAREIL [4]													
Largeur	cm	79.80	89.90	59.90	89.80	59.80	9.80	9.80	59.80	59.80	59.90	54.90	86.00
Hauteur	cm	147.50	112.00	112.00	115.00	115.00	114.70	114.70	39.60	39.60	13.30	41.50	77.00
Profondeur	cm	42.20	50.20	50.80	50.50	50.50	45.00	45.00	28.20	28.20	51.00	32.50	40.00
Distance min. du plan de cuisson à gas/électrique	cm	40/45	50/65	50/65	50/65	50/65	50/65	50/65	43/65	43/65	60/75	50.00	–
Poids à vide (incl. tous les filtres)	kg	14.10	14.40	12.00	15.00	13.00	14.60	11.40	10.90	10.90	4.90	10.00	22.00
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES													
Valeur de raccordement total (à 230V/50Hz)	Watt	290	290	290	315	315	255	255	176	125	196	145	110
Mode de fonctionnement		commutable											
Commande		interne	interne	interne	interne	interne	interne	interne	interne	interne	interne	interne	interne/externe
Régulation		touches à effleurement	touches à effleurement	touches à effleurement	commande tactile	commande tactile	touches à effleurement	touches à effleurement	touche micro-course	touche micro-course	commutateur coulissant	extraction	commande tactile
Vitesses		3	4+i	4+i	4+i	4+i	4+i	4+i	3	3	3	–	4+1
SÉCURITÉ ET SERVICE													
Conforme aux normes de sécurité suisses		Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse
Pays d'origine		Italie	Pologne	Pologne	Pologne	Pologne	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Suisse	Italie
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Dammweg 21, CH-5600 Lenzburg											
Garantie	Années	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Instructions de montage et d'encastrement		f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i
Mode d'emploi		f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i	f/a/i
Service effectué par		Bauknecht AG											

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique TC 59) et du CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commission technique TC 59 X).

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.

Déclaration de marchandise réfrigérateurs EURO

MODÈLE		KGIP 2888 A++	KGIS 2883 A+++	KGIN 2890 A++	KGIC 2870 A++	KGIP 2880 A++	KGIE 2850 A++	KVIS 2861 A+++	KVIS 2870 A++	KRIP 2861 A++	KVI 2851 A++	KGIS 2680 A++	KDI 2650 A++
MARQUE							Bauknecht						
CATÉGORIE D'APPAREILS				Réfrigérateurs et congélateurs				Réfrigéra-teurs	Réfrigéra-teurs	Réfrigéra-teurs	Réfrigéra-teurs	Réfrigérateurs et congélateurs	
Type de construction							Encastrement						
Illustration	page	130	130	131	131	132	132	133	133	135	134	137	137
EFFICACITÉ ET CONSOMMATION													
Classe d'efficacité énergétique	de A+++ à D	A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++
Consommation d'énergie annuelle [1]	kWh	247	156	234	232	235	235	146	145	115	220	219	199
CAPACITÉ UTILE													
totale	L	308	275	264	269	275	275	292	287	318	292	234	240
Réfrigération (5 °C)	L	228	195	201	170	195	195	262	238	318	262	154	191
Compartiment réfrigération (-2 à +3 °C)	L	–	–	–	19	–	–	–	19	–	–	–	–
Compartiment cave (+8 à +12 °C)	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Compartiment de stockage du vin	Nr. Bouteilles	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Compartiment de surgélation	L	80	80	63	80	80	80	30	30	–	30	80	49
Signe distinctif étoiles Congélation [2]		✱✱✱✱	✱✱✱✱	✱✱✱✱	✱✱✱✱	✱✱✱✱	✱✱✱✱	✱✱✱✱	✱✱✱✱	–	✱✱✱✱	✱✱✱✱	✱✱✱✱
Sans givrage / Congélation (No Frost)		–/–	–/–	–/•	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
PERFORMANCES													
Autonomie en cas de panne [3]	h	19	19	16	19	19	19	16	16	–	16	19	17
Pouvoir de congélation [4]	kg / 24 h	3.5	9	9	6	3.5	3.5	3	3	–	3	3.5	2.5
Classe climatique		SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – ST
Température ambiante (min > max.)	°C	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43
Bruit aérien [5]	dB (A) re 1pW	35	35	38	35	35	35	33	35	35	35	35	35
TYPE DE CONSTRUCTION													
Appareil à pose libre		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Appareil encastrable (norme)		• (EURO)	• (EURO)	• (EURO)	• (EURO)	• (EURO)	• (EURO)	• (EURO)	• (EURO)	• (EURO)	• (EURO)	• (EURO)	• (EURO)
Appareil sous plan		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Intégrable [6]		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nombre de portes extérieures / tiroirs		2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2
Charnière	g / d / r	D / r	D / r	D / r	D / r	D / r	D / r	D / r	D / r	D / r	D / r	D / r	D / r
Cadre décor disponible / en option		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
DIMENSIONS DE L'APPAREIL													
Hauteur	cm	193.50	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.10	177.10	177.10	177.10	157.60	157.60
Largeur	cm	55.70	55.70	54.00	55.70	55.70	55.70	55.70	55.70	55.70	55.70	55.70	54.00
Profondeur	cm	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50
DIMENSIONS NICHE [7]													
Hauteur	cm	194.00	177.60	177.60	177.60	177.60	177.60	177.60	177.60	177.60	177.60	158.20	158.20
Largeur	cm	56.00	56.00	55.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	55.00
Profondeur	cm	56.00	56.00	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.50	55.00
POIDS À VIDE [8]	kg	55.2	56.6	58	55.5	50.6	50.6	52	52	51	52	50.2	46
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE													
Tension / Fréquence	V / Hz	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50
Puissance raccordée	W	140	140	160	140	140	140	130	130	130	130	140	130
Fusible	A	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.4	1.1
ÉQUIPEMENT													
Réglage de la température		Touch	Touch	Touch	Touch	Bouton	Bouton	Touch	Touch	Touch	Bouton	Bouton	Bouton
Affichage de la température du compartiment réfrigération		–	intérieur	intérieur	intérieur	–	–	intérieur	intérieur	intérieur	–	–	–
Affichage de la température du compartiment congélation		–	intérieur	intérieur	intérieur	–	–	–	–	–	–	–	–
Réglage de la température du compartiment congélation													
• indépendante dont la température de réfrigération		–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–
• ensemble avec la température de réfrigération		•	–	–	–	•	•	•	•	–	•	•	•
Interrupteur congélation rapide avec retour automatique		–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–
Signal d'alarme / Panne Congélation		optique / sonore	optique / sonore	sonore	optique / sonore	optique	optique	optique / sonore	optique / sonore	optique / sonore	sonore	optique	optique
Avertisseur porte ouverte		optique / sonore	optique / sonore	sonore	optique / sonore	optique	optique	optique / sonore	optique / sonore	optique / sonore	sonore	optique	optique
Équipement Réfrigérateurs:													
• Tablettes en verre	Nombre	5	5	5	4	5	5	5	4	6	5	4	5
• Compartiments porte	Nombre	4	3	4	3	3	3	5	5	5	5	3	4
• Tiroirs légumes	Nombre	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1
Équipement Partie réfrigération:													
• Compartiments	Nombre	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–
• Paniers; bacs; tiroirs	Nombre	3	3	3	3	3	3	–	–	–	–	3	0
Raccordement d'eau		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AquaStopp		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SÉCURITÉ ET SAV													
Pays d'origine		Italie											
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Dammweg 21, CH-5600 Lenzburg											
Garantie	Années	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
SAV par		Bauknecht AG											

• = Disponible, respect. oui
∘ = Contre supplément de prix
– = Non disponible, respect. non

1) Consommation annuelle d'énergie déterminée selon DIN EN 153, version 1990. En pratique, la consommation peut présenter un écart par rapport à la norme.
2) ✱ -6 °C ou moins | ✱✱ -18 °C ou moins
✱✱ -12 °C ou moins | ✱✱✱✱ -18 °C ou moins avec une capacité minimale de surgélation.
3) Temps de montée en température à –9 °C de la partie surgélation entièrement chargée. En cas de chargement partiel, ces temps sont abrégés.
4) Pour en savoir plus sur la capacité de congélation, consulter la notice.
5) Niveau de puissance évalué selon EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.
6) Peut être intégré en utilisant la porte d'un meuble.
7) Pour connaître la taille nécessaire pour la niche, se reporter aux dessins cotés.
8) Veiller à ce que l'armoire ou la paroi soient suffisamment solides lorsque l'appareil est plein.

Déclaration de marchandise réfrigérateurs EURO

MODÈLE		KVIE 3261 A+++	KVIE 3260 A++	KRIP 2480 A++	KVIE 2263 A+++	KVIE 2281 A++	KVIE 2252 A++	KRIE 2251 A++	KVIS 2951 A+++	KVIS 2950 A++	KRI 2951 A++	UVI 1950 A++
MARQUE		Bauknecht										
CATÉGORIE D'APPAREILS		Réfrigérateurs										
Type de construction		Encastrement										
Illustration	page	138	138	139	140	140	141	141	143	143	142	143
EFFICACITÉ ET CONSOMMATION												
Classe d'efficacité énergétique	de A+++ à D	A+++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++
Consommation d'énergie annuelle [1]	kWh	135	203	107	118	177	177	103	101	147	95	145
CAPACITÉ UTILE												
totale	L	257	257	240	191	190	191	210	120	120	137	126
Réfrigération (5 °C)	L	237	237	240	173	172	173	210	102	102	137	108
Compartiment réfrigération (-2 à +3 °C)	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Compartiment cave (+8 à +12 °C)	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Compartiment de stockage du vin	Nr. Bouteilles	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Compartiment de surgélation	L	20	20	–	18	18	18	–	18	18	–	18
Signe distinctif étoiles Congélation [2]		****	****	–	****	****	****	–	****	****	–	****
Sans givrage / Congélation (No Frost)		– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
PERFORMANCES												
Autonomie en cas de panne [3]	h	12	12	–	12	12	12	–	12	12	N / A	14
Pouvoir de congélation [4]	kg / 24 h	2	2	–	2	2	2	–	2	2	N / A	2
Classe climatique		SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	N – T
Température ambiante (min > max.)	°C	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 38	10 > 43	16 > 43
Bruit aérien [5]	dB (A) re 1pW	32	36	35	36	36	36	35	32	35	35	38
TYPE DE CONSTRUCTION												
Appareil à pose libre		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Appareil encastrable (norme)		• (SMS ou EURO)	• (SMS ou EURO)	• (EURO)	• (EURO)	• (EURO)	• (EURO)	• (EURO)	• (EURO)	• (EURO)	• (EURO)	• (EURO)
Appareil sous plan		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Intégrable [6]		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nombre de portes extérieures / tiroirs		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Charnière	g / d / r	D / r	D / r	D / r	D / r	D / r	D / r	d / r	D / r	D / r	D / r	D / r
Cadre décor disponible / en option		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
DIMENSIONS DE L'APPAREIL												
Hauteur	cm	152.20	152.20	139.50	122.00	122.00	122.00	122.00	87.30	87.30	87.30	81.50
Largeur	cm	54.70	54.70	55.70	55.70	55.70	55.70	55.70	55.70	55.70	55.70	59.60
Profondeur	cm	54.00	54.00	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50
DIMENSIONS NICHE [7]												
Hauteur	cm	152.40	152.40	140.00	122.50	122.50	122.50	122.50	87.80	87.80	87.80	82.00
Largeur	cm	55.00	55.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	60.00
Profondeur	cm	60.50	60.50	56.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
POIDS À VIDE [8]	kg	50	50	45	42	42	42	40	35	35	34	32
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE												
Tension / Fréquence	V / Hz	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50
Puissance raccordée	W	80	80	120	80	80	80	75	75	75	75	100
Fusible	A	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	0.5
ÉQUIPEMENT												
Réglage de la température		Touch	Touch	Touch	Touch	Bouton	Bouton	Bouton	Bouton	Bouton	Bouton	Bouton
Affichage de la température du compartiment réfrigération		intérieur	intérieur	intérieur	intérieur	–	–	–	–	–	–	–
Affichage de la température du compartiment congélation		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Réglage de la température du compartiment congélation												
• indépendante dont la température de réfrigération		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
• ensemble avec la température de réfrigération		•	•	–	•	•	•	•	•	•	–	•
Interrupteur congélation rapide avec retour automatique		•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Signal d'alarme / Panne Congélation		optique / sonore	optique / sonore	–	optique / sonore	sonore	sonore	–	–	–	–	–
Avertisseur porte ouverte		optique / sonore	optique / sonore	optique / acoustique	optique / sonore	sonore	sonore	sonore	–	–	–	–
Équipement Réfrigérateurs:												
• Tablettes en verre	Nombre	6	6	6	4	4	4	5	2	2	3	3
• Compartiments porte	Nombre	5	5	3	4	4	4	4	3	3	3	3
• Tiroirs légumes	Nombre	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2
Équipement Partie réfrigération:												
• Compartiments	Nombre	1	1	–	1	1	1	–	1	1	–	1
• Paniers; bacs; tiroirs	Nombre	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Raccordement d'eau		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AquaStopp		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SÉCURITÉ ET SAV												
Pays d'origine		Italie										
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Dammweg 21, CH-5600 Lenzburg										
Garantie	Années	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
SAV par		Bauknecht AG										

FEA La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique TC 59) et du CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commission technique TC 59 X).

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.

Déclaration de marchandise réfrigérateurs SMS

MODÈLE		KVIS 3470 A++	KRIP 3461 A++	KGIE 3460 A++	KGEE 3460 A++	KGIE 3360 A++	KVIE 3261 A+++	KVIE 3260 A++	KVEE 3260 A++
MARQUE		Bauknecht							
CATÉGORIE D'APPAREILS		Réfrigérateurs	Réfrigérateurs	Réfrigérateurs et congélateurs	Réfrigérateurs et congélateurs	Réfrigérateurs et congélateurs	Réfrigérateurs	Réfrigérateurs	Réfrigérateurs
Type de construction		Encastrement							
Illustration	page	145	146	144	144	147	148	148	148
EFFICACITÉ ET CONSOMMATION									
Classe d'efficacité énergétique	de A+++ à D	A++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++
Consommation d'énergie annuelle [1]	kWh	146	115	225	225	225	135	203	203
CAPACITÉ UTILE									
totale	L	287	318	272	272	252	257	257	257
Réfrigération (5 °C)	L	238	318	212	212	192	237	237	237
Compartiment réfrigération (-2 à +3 °C)	L	19	–	–	–	–	–	–	–
Compartiment cave (+8 à +12 °C)	L	–	–	–	–	–	–	–	–
Compartiment de stockage du vin	Nr. Bouteilles	–	–	–	–	–	–	–	–
Compartiment de surgélation	L	30	–	60	60	60	20	20	20
Signe distinctif étoiles Congélation [2]		✱✱✱	–	✱✱✱	✱✱✱	✱✱✱	✱✱✱	✱✱✱	✱✱✱
Sans givrage / Congélation (No Frost)		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
PERFORMANCES									
Autonomie en cas de panne [3]	h	16	–	16	16	16	12	12	12
Pouvoir de congélation [4]	kg / 24 h	3	–	9	9	9	2	2	2
Classe climatique		SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T
Température ambiante (min > max.)	°C	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43
Bruit aérien [5]	dB (A) re 1pW	35	35	33	33	33	32	36	36
TYPE DE CONSTRUCTION									
Appareil à pose libre		–	–	–	–	–	–	–	–
Appareil encastrable (norme)		• (SMS)	• (SMS)	• (SMS)	• (SMS)	• (SMS)	• (SMS ou EURO)	• (SMS ou EURO)	• (SMS)
Appareil sous plan		–	–	–	–	–	–	–	–
Intégrable [6]		•	•	•	–	•	•	•	–
Nombre de portes extérieures / tiroirs		1	1	2	2	2	1	1	1
Charnière	g / d / r	D / r	D / r	D / r	D / G	D / r	D / r	D / r	D / G
Cadre décor disponible / en option		–	–	–	–	–	–	–	•
DIMENSIONS DE L'APPAREIL									
Hauteur	cm	177.10	177.10	176.60	176.60	176.60	152.20	152.20	152.20
Largeur	cm	54.00	54.00	54.70	54.70	54.70	54.70	54.70	54.70
Profondeur	cm	54.50	54.50	56.50	56.50	56.50	54.00	54.00	54.00
DIMENSIONS NICHE [7]									
Hauteur	cm	177.60	177.60	177.80	177.80	165.10	152.40	152.40	152.40
Largeur	cm	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
Profondeur	cm	60.50	60.50	60.50	60.50	60.50	60.50	60.50	60.50
POIDS À VIDE [8]	kg	52	51	64	64	64	50	50	50
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE									
Tension / Fréquence	V / Hz	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50
Puissance raccordée	W	130	130	80	80	80	80	80	80
Fusible	A	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	0.75	0.75	0.75
ÉQUIPEMENT									
Réglage de la température		Touches	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch
Affichage de la température du compartiment réfrigération		intérieur	intérieur	intérieur	intérieur	intérieur	intérieur	intérieur	intérieur
Affichage de la température du compartiment congélation		–	–	intérieur	intérieur	intérieur	–	–	–
Réglage de la température du compartiment congélation									
• indépendante dont la température de réfrigération		–	–	•	•	•	–	–	–
• ensemble avec la température de réfrigération		•	•	–	–	–	•	•	•
Interrupteur congélation rapide avec retour automatique		–	–	•	•	•	•	•	•
Signal d'alarme / Panne Congélation		optique / sonore	optique / sonore	optique / sonore	optique / sonore	optique / sonore	optique / sonore	optique / sonore	optique / sonore
Avertisseur porte ouverte		optique / sonore	optique / sonore	optique / sonore	optique / sonore	optique / sonore	optique / sonore	optique / sonore	optique / sonore
Équipement Réfrigérateurs:									
• Tablettes en verre	Nombre	5	6	5	5	5	6	6	6
• Compartiments porte	Nombre	5	5	5	5	4	5	5	5
• Tiroirs légumes	Nombre	2	2	2	2	2	2	2	2
Équipement Partie réfrigération:									
• Compartiments	Nombre	1	–	–	–	–	1	1	1
• Paniers; bacs; tiroirs	Nombre	–	–	3	3	3	–	–	–
Raccordement d'eau		–	–	–	–	–	–	–	–
AquaStopp		–	–	–	–	–	–	–	–
SÉCURITÉ ET SAV									
Pays d'origine		Italie							
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Dammweg 21, CH-5600 Lenzburg							
Garantie	Années	2	2	2	2	2	2	2	2
SAV par		Bauknecht AG							

• = Disponible, respect. oui
∘ = Contre supplément de prix
– = Non disponible, respect. non

1) Consommation annuelle d'énergie déterminée selon DIN EN 153, version 1990. En pratique, la consommation peut présenter un écart par rapport à la norme.
2) ✱ -6 °C ou moins | ✱✱ -18 °C ou moins
✱✱ -12 °C ou moins | ✱✱✱ -18 °C ou moins avec une capacité minimale de surgélation.
3) Temps de montée en température à –9 °C de la partie surgélation entièrement chargée. En cas de chargement partiel, ces temps sont abrégés.
4) Pour en savoir plus sur la capacité de congélation, consulter la notice.
5) Niveau de puissance évalué selon EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.
6) Peut être intégré en utilisant la porte d'un meuble.
7) Pour connaître la taille nécessaire pour la niche, se reporter aux dessins cotés.
8) Veiller à ce que l'armoire ou la paroi soient suffisamment solides lorsque l'appareil est plein.

Déclaration de marchandise réfrigérateurs SMS

MODÈLE		KGIE 3260 A++	KGEE 3260 A++	KVIE 3161 A+++	KVEE 3161 A+++	KVIE 3160 A++	KVEE 3160 A++	KVI 1750 A++	KVE 1750 A++	KVE 1650 A++
MARQUE		Bauknecht								
CATÉGORIE D'APPAREILS		Réfrigérateurs et congélateurs	Réfrigérateurs et congélateurs	Réfrigérateurs	Réfrigérateurs	Réfrigérateurs	Réfrigérateurs	Réfrigérateurs	Réfrigérateurs	Réfrigérateurs
Type de construction		Encastrement								
Illustration	page	147	147	149	149	149	149	150	150	150
EFFICACITÉ ET CONSOMMATION										
Classe d'efficacité énergétique	de A+++ à D	A++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++
Consommation d'énergie annuelle [1]	kWh	208	208	127	127	191	191	155	155	141
CAPACITÉ UTILE										
totale	L	225	225	224	224	224	224	145	145	117
Réfrigération (5°C)	L	165	165	202	202	202	202	129	129	101
Compartiment réfrigération (-2 à +3°C)	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Compartiment cave (+8 à +12°C)	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Compartiment de stockage du vin	Nr. Bouteilles	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Compartiment de surgélation	L	60	60	22	22	22	22	16	16	16
Signe distinctif étoiles Congélation [2]		****	****	****	****	****	****	****	****	****
Sans givrage / Congélation (No Frost)		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
PERFORMANCES										
Autonomie en cas de panne [3]	h	16	16	14	14	14	14	8	8	8
Pouvoir de congélation [4]	kg / 24 h	9	9	2	2	2	2	2	2	2
Classe climatique		SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	N – ST	N – ST	N
Température ambiante (min > max.)	°C	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	16 > 43	16 > 43	16 > 32
Bruit aérien [5]	dB (A) re 1pW	33	34	35	35	35	35	38	38	38
TYPE DE CONSTRUCTION										
Appareil à pose libre		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Appareil encastrable (norme)		• (SMS)	• (SMS)	• (SMS)	• (SMS)	• (SMS)	• (SMS)	• (SMS)	• (SMS)	• (SMS)
Appareil sous plan		–	–	–	–	–	–	–	–	•
Intégrable [6]		•	–	•	–	•	–	•	–	–
Nombre de portes extérieures / tiroirs		2	2	1	1	1	1	1	1	1
Charnière	g / d / r	D / r	D / G	D / r	D / G	D / r	D / G	D / G	D / G	D / G
Cadre décor disponible / en option		–	•	–	•	–	•	–	•	• (pouvant être ajouté)
DIMENSIONS DE L'APPAREIL										
Hauteur	cm	151.40	151.40	126.80	126.80	126.80	126.80	88.70	88.70	76.00
Largeur	cm	54.70	54.70	54.70	54.70	54.70	54.70	54.70	54.70	54.70
Profondeur	cm	56.50	56.50	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
DIMENSIONS NICHE [7]										
Hauteur	cm	152.40	152.40	127.00	127.00	127.00	127.00	88.90	88.90	76.20
Largeur	cm	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
Profondeur	cm	60.50	60.50	60.50	60.50	60.50	60.50	60.50	60.50	60.50
POIDS À VIDE [8]	kg	58	59	45	45	45	45	33	33	30
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE										
Tension / Fréquence	V / Hz	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50
Puissance raccordée	W	80	80	90	90	90	90	80	80	80
Fusible	A	1.2	1.2	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
ÉQUIPEMENT										
Réglage de la température		Touch	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch	Bouton	Bouton	Bouton
Affichage de la température du compartiment réfrigération		intérieur	intérieur	intérieur	intérieur	intérieur	intérieur	–	–	–
Affichage de la température du compartiment congélation		intérieur	intérieur	–	–	–	–	–	–	–
Réglage de la température du compartiment congélation										
• indépendante dont la température de réfrigération		•	•	–	–	–	–	–	–	–
• ensemble avec la température de réfrigération		–	–	•	•	•	•	•	•	•
Interrupteur congélation rapide avec retour automatique		•	•	•	•	•	•	–	–	–
Signal d'alarme / Panne Congélation		optique / sonore	optique / sonore	optique / sonore	optique / sonore	optique / sonore	optique / sonore	sonore	sonore	sonore
Avertisseur porte ouverte		optique / sonore	optique / sonore	optique / sonore	optique / sonore	optique / sonore	optique / sonore	–	–	–
Équipement Réfrigérateurs:										
• Tablettes en verre	Nombre	4	4	5	5	5	5	3	3	2
• Compartiments porte	Nombre	4	4	5	5	5	5	4	4	3
• Tiroirs légumes	Nombre	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Équipement Partie réfrigération:										
• Compartiments	Nombre	–	–	1	1	1	1	1	1	1
• Paniers; bacs; tiroirs	Nombre	3	3	–	–	–	–	–	–	–
Raccordement d'eau		–	–	–	–	–	–	–	–	–
AquaStopp		–	–	–	–	–	–	–	–	–
SÉCURITÉ ET SAV										
Pays d'origine		Italie								
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Dammweg 21, CH-5600 Lenzburg								
Garantie	Années	2	2	2	2	2	2	2	2	2
SAV par		Bauknecht AG								

FEA La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique TC 59) et du CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commission technique TC 59 X).

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.

Déclaration de marchandise lave-vaisselle EURO

MODÈLE		BCIO 3T122 PE CH	BIC 3C32	BCIC 3C26 E CH	BCIO 3T333 DELS CH	BCIO 3T333 DES CH	BCIO 3T132 PES CH	BCIO 3T123 6PES CH	BCIO 3T122 PES CH	BCIC 3C26 ES CH	BCBO 3T333 DL X CH	BBO 3T333 D XA	IBBO 3C34 X	BCBO 3T123 6P X CH	BCBO 3T122 PX CH	BCBC 3C26 B CH	GCI 4772	GCX 5874	GCX 4762
MARQUE		Bauknecht																	
CAPACITÉ (COUVERTS STANDARD) [1]		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	10	10
Illustration	page	167	167	167	164	164	165	165	166	166	170	170	172	172	172	173	176	176	176
EFFICACITÉ ET CONSOMMATION																			
Classe d'efficacité énergétique [1]	de A+++ à D	A++	A+++	A++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consommation d'énergie annuelle [1]	kWh	265	237	265	237	237	237	265	265	265	237	237	237	265h	265	265	211	211	211
Consommation d'énergie par cycle [1]	kWh	0.93	0.83	0.93	0.83	0.83	0.83	0.93	0.93	0.93	0.83	0.83	0.83	0.93	0.93	0.93	0.74	0.74	0.74
Consommation d'énergie en mode veille (allumé / éteint)	Wh	1.5 / 0.5	1.5 / 0.5	1.5 / 0.5	1.5 / 0.5	1.5 / 0.5	1.5 / 0.5	1.5 / 0.5	1.5 / 0.5	1.5 / 0.5	1.5 / 0.5	1.5 / 0.5	1.5 / 0.5	1.5 / 0.5	1.5 / 0.5	1.5 / 0.5	– / 0.5	– / 0.5	– / 0.5
Consommation d'eau annuelle [1]	l	2520	2520	2520	2660	2660	2520	1680	2520	2520	2660	2520	2520	1680	2520	2520	2520	2520	2520
Classe d'efficacité de séchage [1]	de A à G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION																			
Durée (programme ECO) [1]	min	190	190	190	220	220	190	240	190	190	220	190	190	240	190	190	180	180	180
Durée arrêt automatique	min	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Niveau sonore (appareil encastré) [2]	dB (A) re 1pW	42	42	46	43	43	42	43	42	46	43	43	44	43	42	46	45	43	45
TYPE DE CONSTRUCTION																			
Appareil encastrable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Appareil à pose libre avec plan de travail		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Appareil à pose libre pouvant être placé sous-plan		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Encastrable en armoire haute		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Cadre décor en option		–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	–	–
Intégrable		–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	–	–
Entièrement intégrable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	•	•
DIMENSIONS DE L'APPAREIL [3]																			
Hauteur	cm	82 – 90	82 – 90	82 – 90	82 – 90	82 – 90	82 – 90	82 – 90	82 – 90	82 – 90	82 – 90	82 – 90	82 – 90	82 – 90	82 – 90	82 – 90	82.5 – 88	82.5 – 88	82.5 – 88
Largeur	cm	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	50.00	50.00	50.00
Profondeur (distance du mur incluse)	cm	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50
Hauteur pour encastrement	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Profondeur avec porte ouverte	cm	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	119.00	119.00	119.00
Hauteur réglable	mm	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	6.00	6.00	6.00
POIDS À VIDE	kg	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	29.60	29.6	31.5
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE																			
Tension (50 Hz, V)	V	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Puissance raccordée [4]	kW	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V
Fusible [4]	A	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
RACCORDEMENT D'EAU																			
Tuyau à pression G3 / 4	m	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.30	1.30	1.30
Raccordement possible à l'eau froide / chaude	°C	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Pression d'eau	bar	0.3 – 10	0.3 – 10	0.3 – 10	0.3 – 10	0.3 – 10	0.3 – 10	0.3 – 10	0.3 – 10	0.3 – 10	0.3 – 10	0.3 – 10	0.3 – 10	0.3 – 10	0.3 – 10	0.3 – 10	0.5 – 10	0.5 – 10	0.5 – 10
Écoulement d'eau	m	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
SÉCURITÉ ET SAV																			
Conforme aux normes de sécurité suisses		Suisse																	
Pays de provenance		Pologne																	
Nom et adresse du fabricant		Bauknecht AG, Dammweg 21, CH-5600 Lenzburg																	
Garantie	Années	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
SAV par		Bauknecht AG																	

• = Disponible, respect. oui
∘ = Contre supplément de prix
– = Non disponible, respect. non

1) Valeur établie en programme «ECO» selon la norme EN 50242 en vigueur.
2) Valeur établie en programme «ECO» selon la norme IEC 60704-2-3 en vigueur.
3) Dimension de la niche s'il s'agit d'un appareil encastrable. Pour d'autres dimensions, consulter les prospectus.
4) Les possibilités de commutation sont détaillées dans le prospectus.

Déclaration de marchandise lave-vaisselle SMS

MODÈLE		GMI 5512	GMX 5512	GSX 6993	GSX 6402	GS 6973	GS 6452	GS 5452
MARQUE		Bauknecht						
CAPACITÉ (COUVERTS STANDARD) [1]		13	13	12	12	12	12	12
Illustration	page	174	168	169	169	175	175	175
EFFICACITÉ ET CONSOMMATION								
Classe d'efficacité énergétique [1]	de A+++ à D	A++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A++
Consommation d'énergie annuelle [1]	kWh	260	260	216	257	216	257	260
Consommation d'énergie par cycle [1]	kWh	0.92	0.92	0.72	0.91	0.72	0.91	0.92
Consommation d'énergie en mode veille (allumé / éteint)	Wh	– / 0.30	– / 0.30	– / 0.30	– / 0.30	– / 0.30	– / 0.30	– / 0.30
Consommation d'eau annuelle [1]	l	2744	2744	2744	2744	2744	2744	2744
Classe d'efficacité de séchage [1]	de A à G	A	A	A	A	A	A	A
CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION								
Durée (programme ECO) [1]	min	185	185	140	185	140	185	185
Durée arrêt automatique	min	12	12	12	12	12	12	12
Niveau sonore (appareil encastré) [2]	dB (A) re 1pW	44.00	44.00	43.00	44.00	43.00	44.00	44.00
TYPE DE CONSTRUCTION								
Appareil encastrable		•	•	•	•	•	•	•
Appareil à pose libre avec plan de travail		–	–	–	–	–	–	–
Appareil à pose libre pouvant être placé sous-plan		–	–	–	–	–	–	–
Encastrable en armoire haute		•	•	•	•	•	•	•
Cadre décor en option		•	–	–	–	•	•	•
Intégrable		•	–	–	–	•	•	•
Entièrement intégrable		–	•	•	•	–	–	–
DIMENSIONS DE L'APPAREIL [3]								
Hauteur	cm	87.00 – 96.70	87.00 – 96.70	76.50	76.50	76.50	76.50	78.60 – 90.20
Largeur	cm	60.00	60.00	55.00	55.00	55.00	55.00	60.00
Profondeur (distance du mur incluse)	cm	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00
Hauteur pour encastrement	cm	–	–	–	–	–	–	–
Profondeur avec porte ouverte	cm	123.00	123.00	116.50	116.50	116.50	116.50	116.50
Hauteur réglable	mm	11.60	11.60	11.80	11.80	11.80	11.80	11.60
POIDS À VIDE	kg	51.00	51.00	49.00	48.00	49.00	48.00	47.00
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE								
Tension (50 Hz, V)	V	50	50	50	50	50	50	50
Puissance raccordée [4]	kW	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V
Fusible [4]	A	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
RACCORDEMENT D'EAU								
Tuyau à pression G3 / 4	m	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
Raccordement possible à l'eau froide / chaude	°C	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
Pression d'eau	bar	1.0 – 10	1.0 – 10	1.0 – 10	1.0 – 10	1.0 – 10	1.0 – 10	1.0 – 10
Écoulement d'eau	m	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
SÉCURITÉ ET SAV								
Conforme aux normes de sécurité suisses		Suisse						
Pays de provenance		Suisse						
Nom et adresse du fabricant		Bauknecht AG, Dammweg 21, CH-5600 Lenzburg						
Garantie	Années	2	2	2	2	2	2	2
SAV par		Bauknecht AG						

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique TC 59) et du CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commission technique TC 59 X).

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.
Etat des indications 12/2017. Sous réserve de modification des modèles et des prix.

Taxe anticipée de recyclage (TAR)

Taxe obligatoire facturée à l'achat

APPAREILS	CATÉGORIE DE POIDS	PRIX EN CHF
Fours, Cuisinières Steamers Fours micro-ondes compacts Micro-ondes Machines à café automatiques Tiroirs chauffants Plans de cuisson Hottes d'aspiration Lave-vaisselle Lave-linge	< 5 kg	0.60
	5 – 15 kg	2.49
	15 – 25 kg	5.99
	25 – 70 kg	11.97
	70 – 140 kg	19.95
Réfrigérateurs et congélateurs Sèche-linge à pompe à chaleur	< 25 kg	9.97
	25 – 100 kg	29.92
	100 – 250 kg	49.87
	> 250 kg	59.84

Prenez rendez-vous aujourd'hui même

Les professionnels Bauknecht de l'Inspiration Center se feront un plaisir de vous conseiller. Vous pourrez vivre et découvrir le futur sur place. Nous trouverons avec vous des solutions que vous n'avez même pas eu l'audace d'imaginer pour votre intérieur.

Bauknecht AG (siège principal)
Dammweg 21, 5600 Lenzburg
Tél. 062 888 31 31
Du lu au ve, 8h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00

Autres expositions

Bauknecht AG
Avenue des Baumettes 3, 1020 Renens
Tél. 021 637 23 61
Fax 021 634 63 63
Du lu au ve, 7h30 – 12h00 / 13h00 – 17h30

Bauknecht AG
Centro Monda, ala Munda 4, 6528 Camorino
Tél. 091 600 15 36
Fax 091 600 15 37
Du lu au ve, 14h00 – 18h30
(matin ou soir sur rendez-vous)

Partenaires commerciaux

vente@bauknecht.ch
Tél. 0848 801 002
Fax 0848 801 017

Service après-vente

apres-vente@bauknecht.ch
Tél. 0848 801 001
Fax 0848 801 003

Remplacement appareils et installations

ersatzmarkt@bauknecht.ch
Tél. 0848 801 230
Fax 062 888 33 14

Pièces de rechange

pieces-rechange@bauknecht.ch
Tél. 0848 801 005
Fax 0848 801 004

Retours, technique et logistique

Bauknecht AG
Bahnhofstrasse 11, 4658 Däniken
Tél. 0848 801 002
Fax 0848 801 017
Du lu au ve, 8h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00

En ligne

bauknecht.ch
facebook.com / bauknechtschweiz
youtube.com / bauknechtglobal
instagram.com/bauknechtschweiz

Sous réserve de modifications et d'erreurs. 1/2018 - 6'000.
Bauknecht est une marque d'IRE Beteiligungs GmbH ou des entreprises lui étant associées. Utilisation / publication, totale ou partielle, même dans d'autres médias, uniquement avec l'autorisation de l'éditeur.