Nettoyer - Protéger - Entretenir Grès Cérame - Intérieur/Extérieur -

Instructions pour les grès cérames vitrifiés mats ou polis.

Les grès cérames sont réalisés à partir d'argiles très fines pressées et cuites à de très hautes températures. Ce procédé donne des carreaux très denses et très résistants. Un traitement approprié permettra de révéler les propriétés de ces matériaux et de les garder de longues années.

Panorama des 3 étapes pour des instructions détaillées, voir page 2.



Nettoyage initial des surfaces neuves (surfaces anciennes : page 2)

Lithofin KF Enlève Ciment enlève les voiles de ciment et les salissures de chantier.









Diluer à 1:4 avec de l'eau

Etendre la solution sur le sol.

Rincer abondamment à l'eau claire.

Rendement: 1L/25m²

Matériel nécessaire : seau, brosse (ou mono brosse) et serpillière, raclette (ou aspirateur à eau).



Protection contre les taches traitement pour les surfaces polies neuves.

(informations complémentaires : page 2)


Lithofin KF Protecteur protège contre l'huile et contre l'eau et facilite l'entretien.











Rendement: 1L/40m²

- Propre - Sèche

Verser le produit dans un seau ou un récipient adapté

Appliquer avec un balai applicateur ou un rouleau en fine couche régulière.

Fliminer complètement les résidus, les gouttes et les flaques

Laisser sécher Ne pas fouler la surface pendant 2 heures environ.

Protéger de l'eau pendant 24 heures.

Matériel nécessaire : seau, balai applicateur ou rouleau, chiffon.



Entretien régulier (informations complémentaires : page 2)

Utiliser Lithofin KF Produit d'entretien à chaque lavage.





Aiouter une dose (20 ml) par seau d'eau à chaque lavage.



Etendre la solution sur le sol. Essorer avec la serpillière sèche



Laisser sécher. Ne pas fouler le sol pendant le séchage

Matériel nécessaire : seau, serpillière.

Surfaces neuves

Des résidus de mortiers de joints ou de colle (presque invisibles) peuvent favoriser l'encrassement et rendre l'entretien très difficile. Nettoyer tout d'abord avec Lithofin KF Enlève Ciment comme décrit page 1. Les résidus de joints souples seront enlevés avec Lithofin KF Nettoyant Intensif (pur avec un temps d'action de 20 min.). Brosser avec un pad blanc sur les surfaces polies ou vert sur les surfaces mates ou rugueuses.

1 Nettoyage et rénovation de surfaces usagées ou extrêmement sales.

- Avant le traitement des surfaces usagées, la surface doit être parfaitement propre. Toutes les salissures ou les résidus de produits d'entretien doivent être éliminés de la surface et des pores.
- → Diluer Lithofin KF Nettoyant Intensif à 1:10, répandre avec une brosse et laisser agir 5 à 10 min. Brosser à nouveau à la main ou à l'aide d'une mono brosse et laisser 5 min. supplémentaires. Ajouter de l'eau et évacuer la solution avec une serpillière ou un aspirateur à eau.
- → Rincer à l'eau claire jusqu'à évacuation complète des résidus.
- Laisser sécher la surface 24 heures avant d'effectuer un éventuel traitement.

Autres types de salissures	
Graisse, huile, cire, vernis, peinture, encre, traces de caoutchouc, etc.	Lithofin LÖSEFIX
Dépôts de calcaire, traces de rouille	Lithofin KF Nettoyant Sanitaire
Dans certains cas, l'utilisation d'un pad blanc donnera de meilleurs résultats	

2 Informations complémentaires sur les traitements

- ◆ En dépit de la qualité des grès cérames, des taches peuvent apparaître.
- ◆ Un traitement initial avec Lithofin KF Protecteur réduira la sensibilité aux taches et facilitera l'entretien. La saleté, l'huile, la graisse ne pénètreront plus et les taches seront évitées.
- ◆ Ce traitement est particulièrement approprié aux surfaces neuves polies. Tester le produit avant application sur une surface mate ou structurée.

Important:

- ◆ Avant usage, tester le produit sur une zone discrète. Une surface non poreuse ne peut pas être traitée.
- ◆ Un traitement ne peut être réalisé que sur une surface parfaitement sèche, sinon il ne pénètre pas.
- ◆ Appliquer le produit régulièrement. Eviter les flaques et les gouttes.
- ◆ Il faut éliminer tous les résidus de produit avant séchage complet, sous peine de ne pouvoir les enlever. Si le produit commence à sécher, appliquer à nouveau Lithofin KF Protecteur et essuyer.

3 Entretien additionnel

- ◆ Les surfaces fortement sollicitées réclameront un décapage de base occasionnel.
- ◆ Diluer Lithofin KF Nettoyant Intensif jusqu'à 1:10 dans de l'eau tiède. Répandre avec une brosse et laisser agir 10 à 20 min. Essorer à l'aide d'une serpillière et rincer à l'eau claire.
- ◆ Certaines surfaces devront être nettoyées avec Lithofin KF Nettoyant Sanitaire (dilué à 1:20) de temps en temps pour éliminer les dépôts de calcaire.

A noter :

△ Suivre les modes d'emploi sur les étiquettes.

△ Les produits d'entretien à base de cire ou d'huile encrasseront la surface et affecteront les propriétés du sol.

Ces informations sont données sans engagement. Les produits doivent être adaptés aux conditions locales d'utilisation. Les modes d'emploi doivent être scrupuleusement suivis. En cas de manque d'expérience ou de doute, tester le produit sur une zone discrète de la surface(F5.14gps).