

Nettoyer - Protéger - Entretenir

Schiste Argileux et Multicolore clivé – Intérieur –

La grande variété de couleur de ces schistes explique leur nom. Il ne faut pas confondre ces schistes argileux (provenant d'Inde, d'Italie, du Brésil ou du Portugal) avec les mica-schistes ou les ardoises plus durs et plus denses. Le schiste argileux peut contenir des particules de calcium qui le rendent beaucoup plus sensible aux acides et aux rayures. Un traitement adapté dès la pose assurera une protection optimale pendant de longues années.

Panorama des 3 étapes pour des instructions détaillées, voir page 2.

1

Nettoyage initial des surfaces neuves (surfaces anciennes : page 2)

Lithofin MN Enlève-Ciment dissout les résidus de mortier et laisse une surface propre.




Rendement :
30m²/L



Diluer le produit à
1:10 avec de l'eau.



Étendre la solution et
brosser après 5
minutes.



Éliminer
scrupuleusement de
la surface.



Rincer abondamment
à l'eau claire.



Laisser sécher.

A noter :
Toujours tester sur
une zone discrète au
préalable. Certaines
pierres peuvent
devenir mates ou
changer de couleur.

Matériel nécessaire : seau ou cuvette, balai applicateur ou rouleau, raclette (ou aspirateur à eau), serpillière.


2a

Protection contre les taches (surfaces anciennes : page 2)


Lithofin MN Fleckstop ou FLECKSTOP >W< – invisible – protège contre l'huile, la graisse et l'eau.



Rendement :
12m²/L



Surface :
- Propre
- Sèche.




Verser le produit dans
un seau ou un
récipient adapté.




Appliquer
uniformément avec
un balai applicateur
ou un rouleau.



Essuyer les résidus
de produit, les flaques
et les gouttes.



Laisser sécher.
Ne pas fouler le sol
pendant 45 min.
environ.



Protéger de l'eau
pendant 24 heures.

2b



Rendement :
15m²/L

Lithofin MN Autobrillant – léger brillant, couleur plus intense et entretien facilité.

Adapté uniquement si traitement avec Lithofin FLECKSTOP>W< en 2a
(surfaces anciennes : page 2)

NB : pour les petites surfaces, utiliser Lithofin MN Huile pour Schistes

Matériel nécessaire : seau ou cuvette, balai applicateur ou rouleau, chiffon.

3

Entretien régulier


Utiliser Lithofin MN Wash & Clean à chaque lavage.



Ajouter une dose
(20ml) par seau
d'eau.



Laver la surface avec
la solution sans
rincer.



Laisser sécher. Ne
pas fouler la surface
pendant le séchage.

Matériel nécessaire : seau ou cuvette, serpillière.

Suivez les modes d'emploi sur les étiquettes. Pour des informations complémentaires, reportez-vous page 2.

Surfaces neuves

Avant les joints : appliquer une couche mince de Lithofin FLECKSTOP >W< ou Lithofin MN Fleckstop sur la surface sèche et laisser sécher 6 heures environ. Ce prétraitement rendra la surface hydrofuge et facilitera l'élimination des résidus de mortier de joint. Ce prétraitement est particulièrement important sur les pierres qui sont très absorbantes ou qui sont sensibles aux acides.

▲ **Important :** certains schistes contiennent des traces de calcium ; Ils sont sensibles aux acides. Remplacer Lithofin MN Enlève Ciment par Lithofin MN Multi-Nettoyant. Laisser agir environ 15 minutes et enlever soigneusement les résidus de joint avec une éponge en nylon.

1 Nettoyage et rénovation de surfaces usagées ou extrêmement sales

- ◆ Avant le traitement des surfaces usagées, la pierre doit être parfaitement propre. Toutes les salissures ou les résidus de produits d'entretien doivent être éliminés de la surface et des pores.
- ➔ Diluer Lithofin MN Multi-Nettoyant dans l'eau à 1:3. Le niveau de dilution dépendra du type de salissure et de sa ténacité. Répartir la solution à la brosse ou à la serpillière et laisser agir 5 à 10 minutes.
- ➔ Brosser énergiquement à la main ou à la machine et attendre 5 minutes supplémentaires.
- ➔ Ajouter de l'eau en brossant puis évacuer à la raclette ou en aspirant.
- ➔ Rincer à l'eau claire jusqu'à élimination complète des résidus sales.
- ➔ Laisser le produit sécher pendant pour plusieurs jours avant d'appliquer le traitement protecteur.



Autres types de salissures

résidus de ciment, salissures de chantier, tartre, rouille	Lithofin MN Enlève Ciment
goudron, cire, vernis, peinture	Lithofin LÖSEFIX
tache de gras incrustée	Lithofin OIL-EX
dépôts d'algues ou de mousses	Lithofin ALLEX
taches noires, dépôts organiques, moisissures	Lithofin MN Nettoyant Extérieur ou KF Sani-Joints

2 Informations complémentaires sur les traitements

- ◆ Les traitements de protection améliorent l'apparence et diminuent la sensibilité des matériaux.
- ◆ L'effet protecteur protège des taches ou facilite leur élimination éventuelle.
- ◆ Lithofin Fleckstop PLUS protège contre les taches en intensifiant la couleur.
- ◆ Lithofin MN Couleur Plus rend hydrofuge en intensifiant les contrastes des pierres.

Utilisation en intérieur ou extérieur. On utilisera Lithofin MN Protection pour un traitement invisible.

Important :

- ◆ **Avant usage, tester le produit sur une zone discrète.** Une surface non poreuse ne peut pas être traitée.
- ◆ Un traitement ne peut être réalisé que sur une surface parfaitement sèche, sinon il ne pénètre pas.
- ◆ Appliquer le produit d'une manière uniforme. Eviter les flaques et les gouttes.
- ◆ Il faut éliminer tous les résidus de produit avant séchage complet, sous peine de ne pouvoir les enlever.

3 Entretien additionnel

- ◆ Les surfaces fortement sollicitées réclameront un décapage de base occasionnel.
- ◆ Diluer Lithofin MN Multi-Nettoyant ou Lithofin WEXA dans de l'eau froide ou tiède. Répandre avec une brosse et laisser agir 10 à 20 minutes tout en veillant à ne pas laisser sécher. Brosser, essorer à l'aide d'une serpillière et rincer à l'eau claire.
- ◆ Les petites surfaces comme les tables ou les appuis de fenêtre peuvent être nettoyées et entretenues avec Lithofin MN Huile pour Schistes. Les couleurs seront plus vives et la surface brillante après lustrage.

A noter : Suivre les modes d'emploi sur les étiquettes.

CONSEIL : Eviter les dégraissants puissants ainsi que les produits formant des films. Ils altéreront l'apparence de vos surfaces et rendront l'entretien plus difficile.

Ces informations sont données sans engagement. Les produits doivent être adaptés aux conditions locales d'utilisation. Les modes d'emploi doivent être scrupuleusement suivis. En cas de manque d'expérience ou de doute, tester le produit sur une zone discrète de la surface(24F3.11).

La solution professionnelle

Distribution :

CHALLANDE & FILS SA - Route de Duillier 18 - 1260 Nyon Tél. 022 994 35 35 info@challande.ch www.challande.ch