

## Nettoyer - Protéger - Entretien Terrazzo adouci, poli - intérieur -

Le terrazzo est une pierre reconstituée qui est le plus souvent coulée sur place. On trouve aussi des carreaux de terrazzo. Le terrazzo est un mélange de béton et d'éclats de pierre naturelle dont l'origine, la couleur et la taille détermineront l'apparence finale. Choisir dès le début un traitement et une méthode d'entretien permettra de conserver pendant de nombreuses années la beauté du sol.

### Panorama des 3 étapes *pour des instructions détaillées, voir page 2.*

1

#### Nettoyage initial des surfaces neuves *(surfaces anciennes : page 2)*

Lithofin MN Multi-Nettoyant - sans acide - élimine les saletés courantes et graisseuses.



Rendement :  
50 m²/L



Diluer le produit à  
1:10 avec de l'eau.



Nettoyer la surface  
avec la solution.



Rincer abondamment  
à l'eau claire.



Ne pas utiliser de  
nettoyants à base  
d'acide.



Mouiller les résidus  
de ciment avec du  
produit non dilué et  
retirer avec un pad  
blanc.



Laisser sécher.

**Matériel nécessaire :** seau ou cuvette, mop, tampon, raclette ou aspirateur à eau.


2

#### Protection contre les taches *(surfaces anciennes : page 2)*


Lithofin MN Fleckstop - invisible - protège contre l'huile, la graisse et l'eau et facilite l'entretien.



Rendement :  
15m²/L



Surface :  
- Propre  
- Sèche.




Verser le produit dans  
un seau ou un  
réceptacle adapté.




Appliquer  
uniformément avec  
un balai applicateur  
ou un rouleau jusqu'à  
refus.



Essuyer les résidus  
de produit et les  
gouttes après 15  
minutes et avant  
séchage.



Laisser sécher  
environ 45 minutes  
avant de fouler le sol.



Protéger de l'eau  
pendant 24 heures.

**Matériel nécessaire :** seau ou cuvette, balai applicateur ou rouleau, chiffon.

3

#### Entretien régulier *(informations complémentaires : page 2)*


Utiliser Lithofin MN Wash & Clean ou Lithofin GLASTILAN.



Ajouter une dose  
(20ml) par seau  
d'eau.



Laver la surface avec  
la solution sans  
rincer.



Laisser sécher. Ne  
pas fouler la surface  
pendant le séchage.

**Matériel nécessaire :** seau, serpillière.

## Surfaces neuves

Pour les carreaux de terrazzo, avant les joints : appliquer une couche mince de Lithofin MN Fleckstop sur la surface sèche et laisser sécher 6 heures environ. Ce prétraitement rendra la surface hydrofuge et facilitera l'élimination des résidus de mortier de joint.

## 1 Nettoyage et rénovation de surfaces usagées ou extrêmement sales

- ◆ Avant le traitement des surfaces usagées, la pierre doit être parfaitement propre. Toutes les salissures ou les résidus de produits d'entretien doivent être éliminés de la surface et des pores.
- Diluer Lithofin MN Multi-Nettoyant dans l'eau à 1:3. Le niveau de dilution dépendra du type de salissure et de sa ténacité. Répartir la solution à la brosse ou à la serpillière et laisser agir 5 à 10 minutes.
- Brosser énergiquement à la main ou à la machine et attendre 5 minutes supplémentaires.
- Ajouter de l'eau en brossant puis évacuer à la raclette ou en aspirant.
- Rincer à l'eau claire jusqu'à élimination complète des résidus sales.
- ◆ Pour d'autres types de salissures : veuillez vous référer au tableau ci-dessous.
- ◆ Laisser le produit sécher pendant pour plusieurs jours avant d'appliquer le traitement protecteur.

## Autres types de salissures

Huile, graisse et résidus de produits d'entretien	Lithofin MN Multi-Nettoyant
goudron, cire, vernis, peinture	Lithofin LÖSEFIX (faire un essai au préalable)
tache de gras incrustée	Lithofin OIL-EX
Tache de rouille	Lithofin Rouille-Net
dépôts de calcaire	Lithofin MN Multi-Nettoyant et pad blanc

## 2 Informations complémentaires sur les traitements

- ◆ Les traitements antitaches tels que Lithofin MN Fleckstop rendent les surfaces hydrofuges et oléofuges.
- ◆ L'effet protecteur protège des taches et facilite l'entretien régulier.
- ◆ La surface devient facile à entretenir et reste belle de nombreuses années.
- ◆ Ce produit est sans danger pour la santé après séchage.
- ◆ Nous recommandons de refaire le traitement tous les 5 ans environ.

### Important :

- ◆ **Avant usage, tester le produit sur une zone discrète.** Une surface non poreuse ne peut pas être traitée.
- ◆ Un traitement ne peut être réalisé que sur une surface parfaitement sèche, sinon il ne pénètre pas.
- ◆ Appliquer le produit d'une manière uniforme. Eviter les flaques et les gouttes.
- ◆ Il faut éliminer tous les résidus de produit avant séchage complet, sous peine de ne pouvoir les enlever.
- ◆ Certaines pierres peuvent foncer légèrement. **Les produits d'imprégnation ne protègent pas contre les acides.**

## 3 Entretien additionnel



### Lithofin MN Brille-Net (pour les sols)

Tous les 4 lavages, remplacer Lithofin MN Wash&Clean par Lithofin MN Brille-Net.  
Lithofin MN Brille-Net protège et maintient le brillant sur toutes les surfaces polies.

### Lithofin MN Polish Crème (pour les petites surfaces)

Une utilisation occasionnelle renforce la protection et améliore l'apparence.  
Les taches mates et rayures deviennent moins visibles.



### A noter :

- △ Suivre les modes d'emploi sur les étiquettes.
- △ Le terrazzo est sensible aux acides tels que : vinaigre, le jus de citron, vin, certains nettoyant ménagers, etc.
- △ Ne pas utiliser d'abrasifs sur le terrazzo. Les tampons ou poudres à récurer causeront des traces mates indélébiles.

**CONSEIL :** Eviter les dégraissants puissants ainsi que les produits formant des films. Ils altéreront l'apparence de vos surfaces et rendront l'entretien plus difficile.

△ Ces informations sont données sans engagement. Les produits doivent être adaptés aux conditions locales d'utilisation. Les modes d'emploi doivent être scrupuleusement suivis. En cas de manque d'expérience ou de doute, tester le produit sur une zone discrète de la surface. (F4.13gps)

## La solution professionnelle

### Distribution:

CHALLANDE & FILS SA - Route de Duillier 18 - 1260 Nyon Tél. 022 994 35 35 info@challande.ch www.challande.ch