

Nettoyer et Entretenir les Carreaux Emailés

Il existe une très grande variété de couleurs et de formes de carreaux émaillés. Ceux-ci sont disponibles dans deux qualités : le carrelage et la faïence. Les deux ont une surface émaillée non poreuse très dure et très résistante qui permet un entretien aisé. Les conseils suivants vous aideront à adapter votre entretien régulier pour que vos carreaux restent aussi beaux que le jour où vous les avez posés.

Nettoyage initial des surfaces neuves



Éliminer toute trace de joint et de saletés de chantier en essuyant le sol avec une serpillière propre imbibée de Lithofin KF Nettoyant Sanitaire dilué dans l'eau à 1 : 20. Pour les petites surfaces, mettre une pression de produit sur une éponge mouillée.

Toujours rincer la surface à l'eau claire après avoir appliqué un produit nettoyant.

Nettoyage et rénovation de surfaces usagées ou extrêmement sales



Pour un nettoyage de base, utiliser Lithofin WEXA dilué dans l'eau à 1:10 pour enlever les résidus de produits d'entretien et les traces d'huile et de graisse. La surface retrouvera son apparence d'origine. Après le nettoyage, rincer la surface à l'eau claire pour éliminer tous résidus.



Dans les sanitaires, utiliser Lithofin KF Nettoyant Sanitaire pour éliminer les résidus de savon et le calcaire.

Protection contre les taches

Les carreaux émaillés ont une surface lisse et non absorbante. Une surface non poreuse ne peut pas être traitée, ni protégée d'une autre manière.

Les produits à base de cire ou d'acrylates doivent être évités car ils forment une couche sur la surface du carreau. Cette couche retient les saletés et rend l'entretien plus difficile. Cependant, les joints sont poreux et peuvent absorber l'eau et le gras. Lithofin KF Protect Joints rendra les joints hydrofuges et oléofuges.

Important :

△ Certains carreaux émaillés ne résistent pas aux acides ou à d'autres produits chimiques. Toujours tester le produit sur une zone discrète du revêtement.

L'entretien des sols

Passer de façon régulière une serpillière humide sur vos sols pour préserver son apparence. Rajouter une dose (environ 20ml) de Lithofin FZ Produit d'Entretien à votre eau de lavage pour enlever les saletés de surface et maintenir le brillant.

La solution professionnelle

Entretien de la cuisine et des salles d'eau



Toute surface sur laquelle une eau calcaire peut sécher doit être nettoyée avec Lithofin KF Nettoyant Sanitaire. Afin de protéger les joints, les rincer à l'eau. Utiliser Lithofin KF Nettoyant Sanitaire dilué. Pour les petites surfaces, mettre une pression de produit sur une éponge mouillée. Lithofin KF Nettoyant Sanitaire supprime le calcaire, le tartre, les taches d'eau et les résidus de savon. La céramique, la robinetterie et le verre retrouveront leur aspect d'origine.

Autres salissures tenaces



Les moisissures présentes sur les joints en silicone ou en ciment disparaissent sans peine avec Lithofin KF Sani-Joints. Pulvériser sur les zones concernées et laisser agir environ 10 minutes. Les taches de vin rouge ou de café et les taches végétales peuvent aussi être éliminés avec Lithofin KF Sani-Joints.

La peinture fraîche, la cire, la graisse, la résine, etc. peuvent être enlevés avec Lithofin LÖSEFIX.



Ces informations sont données sans engagement. Les produits doivent être adaptés aux conditions locales d'utilisation. Les modes d'emploi doivent être scrupuleusement suivis. En cas de manque d'expérience ou de doute, tester le produit sur une zone discrète de la surface (2.11g/1.06).

Distribution :

CHALLANDE & FILS SA - Route de Duillier 18 - 1260 Nyon Tél. 022 994 35 35 info@challande.ch www.challande.ch