

Traitement – Pierre d'Anroche

Pierre d'Anroche est une pierre calcaire argileuse reconnue par sa couleur verte distinctive. Cette pierre naturelle est souvent présente sur les façades, les sols et les murs. Comme toutes les pierres naturelles, elle demande un traitement et un entretien adaptés afin de préserver sa beauté pendant plusieurs années.

Important



Toutes les pierres calcaires sont sensibles aux aliments acides tels que le vinaigre, le vin, le jus de citron, le ketchup et les produits d'entretien acidifiants. Ceux-ci laisseront des taches ternes et abîmeront la surface. Éviter tout contact entre ces

substances et les surfaces polies ou adoucies. Éviter l'utilisation de tout tampon grattoir ou autre abrasif qui rayeront la surface.

Avant les joints

Avant de faire les joints, appliquer une fine couche régulière du produit qui sera utilisé pour le traitement final. Ce prétraitement rendra la surface hydrofuge et facilitera l'élimination des résidus de mortier de joint.

△ NB : Les produits qui éliminent le ciment sont acidifiants et ne sont pas adaptés aux pierres calcaires. Pour éliminer les résidus de joints, bien rincer à l'eau claire.

Nettoyage initial des surfaces neuves



Pour éliminer les salissures générales et les saletés de chantier, nettoyer avec Lithofin MN Multi-Nettoyant dilué à 1:10 avec de l'eau. Sur les surfaces rugueuses, utiliser Lithofin MN Enlève Ciment fortement dilué avec de l'eau (1 : 20 minimum).



Les résidus de mortier et de ciment sur les surfaces polies ou adoucies seront enlevés avec Lithofin MN Multi-Nettoyant. Appliquer pur et laisser agir environ 10 minutes. Éliminer les résidus avec un tampon en nylon blanc sans exercer trop de pression.

Autres types de salissures

Les taches et salissures d'huile et de graisse seront éliminées avec Lithofin MN Multi-Nettoyant. Préférez Lithofin LÖSEFIX pour les taches tenaces de cire, goudron, etc. Lithofin OIL-EX éliminera les taches grasses incrustées. Enlever les dépôts de calcaire manuellement avec une cale à polir diamantée, une laine d'acier 000 ou une lame de rasoir.

Protection

Les surfaces telles que sols, murs, tables, plans de travail, appuis de fenêtre, etc. devraient être traitées avec un anti-tache adapté comme Lithofin Fleckstop W. Le traitement rendra la surface hydrofuge et oléofuge, ce qui permettra d'éviter la plupart des taches. L'entretien de la Pierre d'Anroche sera simplifié.



△ Important : la surface à traiter doit être propre et sèche. Nous conseillons de tester le produit sur une zone discrète de la surface.

Lithofin FLECKSTOP >W< est facile à appliquer : répartir avec une serpillière ou un pinceau, laisser pénétrer et essuyer les excédents dans un délai de 15 minutes.



Lithofin FLECKSTOP >W< est adapté aux surfaces rugueuses ou adoucies. L'aspect n'est pas modifié, par contre, un léger assombrissement est possible. Nous

conseillons de retraiter la surface après trois ans. Ce produit est inoffensif pour la santé après séchage.

NB : Des produits complémentaires ont été élaborés pour faire briller et intensifier la couleur des surfaces rugueuses.

Entretien régulier



Entretien régulièrement la surface avec de l'eau. Afin de nettoyer et maintenir la surface, rajouter une dose de Lithofin MN Wash & Clean à votre eau de lavage. Les produits dégraissants ou lessivants ne sont pas adaptés pour l'entretien régulier.



△ Ces informations sont données sans engagement. Les produits doivent être adaptés aux conditions locales d'utilisation. Les modes d'emploi doivent être scrupuleusement suivis. En cas de manque d'expérience ou de doute, tester le produit sur une zone discrète de la surface. (047F2.11)

La solution professionnelle

Distribution:

CHALLANDE & FILS SA - Route de Duillier 18 - 1260 Nyon Tél. 022 994 35 35 info@challande.ch www.challande.ch