

Lithofin KF Huile Klinker pour carreaux non émaillés

Description

Produit spécial de la gamme LITHOFIN pour les carreaux de céramique et la brique recuite (KF). Ce produit pénétrant d'entretien sans solvant contient des substances huileuses de qualité supérieure. Son odeur n'est pas forte et il est prêt à l'emploi.

Propriétés

Lithofin KF Huile Klinker pénètre dans les pores, ce qui rehausse la teinte naturelle et la rénove. Les surfaces sont ainsi ravivées et en même temps moins sensibles à l'encrassement et aux taches, et donc plus faciles à entretenir. Lithofin KF Huile Klinker ne forme pas de pellicule et ne brille pas.

Spécifications techniques :

Densité : env. 0,85 g/cm³

pH : ---

Aspect : légèrement jaune, huileux

Odeur : aromatique

Solubilité dans l'eau : non soluble

Point d'inflammation : >100°C.

Domaine d'application

Pour raviver et rehausser les couleurs des briques hollandaises, des carreaux d'argile et de brique mats, ternes et non émaillés, ainsi que des surfaces en céramique similaires. De préférence pour les sols et les murs intérieurs.

Mode d'emploi

La surface doit être absorbante, bien sèche et propre. Appliquer un peu de Lithofin KF Huile Klinker à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon et laisser pénétrer. Pour les surfaces très poreuses, renouveler l'opération au bout de quelques jours.

Attention : Lithofin KF Huile Klinker doit pénétrer dans la surface; enlever éventuellement le surplus de produit avec un chiffon. Les surfaces non absorbantes ne peuvent pas être traitées.

En cas de doute, essayer sur une partie de la surface. Conseil: ne convient pas aux surfaces exposées à une température supérieure à 40°C.

Rendement : De 7 à 12 m²/litre environ suivant la capacité d'absorption du revêtement.

Durabilité

En intérieur, l'effet dure de nombreuses années si l'on entretient convenablement la surface.

En extérieur, il faut souvent réappliquer du produit en raison des intempéries.

Traitement ultérieur

Pour un entretien courant, il ne faut pas utiliser de produit lessivant contenant un solvant de graisse fort. En utilisant Lithofin KF Produit d'entretien ou Lithofin GLASTILAN, l'action de Lithofin KF Huile Klinker sera considérablement prolongée et renforcée.

Stockage

Dans un endroit frais et sous clé.
Peut se conserver 4 à 5 ans environ.

Protection de l'environnement

Ne pas jeter dans les eaux usées.

Élimination : Les résidus de produit sont des déchets spéciaux. AVV 07 01 99. Le bidon, en polyéthylène non polluant, est recyclable. Éliminer le contenu/récipient suivant les réglementations locales et nationales en vigueur.

Sécurité

Bien aérer les espaces intérieurs plusieurs fois après application.

Ingrédients : composants d'entretien, adjuvants.

Classification selon l'ordonnance CE1272/2008(CLP): Contient orange, sweet ext. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les déchets et les récipients par la remise à un éliminateur agréé ou conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.

ADR2015 : étiquetage pour le transport

UC	Etiquetage UC	Indications sur les documents d'expédition
a)	--	aucune

Unités de conditionnement (UC)

a) 1 litre : bouteille avec bouchon de sécurité enfants - 10 bidons par carton

Notez bien que les indications relatives à l'environnement et à la sécurité s'appliquent au produit (concentré) dans sa forme de livraison. Avec une dilution appropriée à l'application, le classement peut être modifié. Ces informations sont fournies uniquement à titre indicatif. L'utilisation des produits doit être effectuée en fonction des circonstances du lieu et des surfaces à traiter. En cas de manque d'expérience dans le domaine et en cas de doute, le produit doit d'abord être testé sur un endroit qui ne risque rien. (F7.17/6.15)